

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
KAZAKHSTAN



**INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES**

Published since 2020.
Volume 7. 2 (26). 2026
April–June

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ**

2020 жылдан бері шығарылады
Том 7. 2 (26). 2026
Сәуір-Маусым

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Издается с 2020 г.
Том 7. 2 (26). 2026
Апрель-Июнь

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан № KZ82VPY00020475, выданное от 20.02.2020 г.

Зарегистрировано в Международном центре регистрации серийных изданий ISSN (ЮНЕСКО, Париж, Франция). ISSN 2708–2032 (print), ISSN 2708–2040 (online)

Журнал входит в Перечень научных изданий, рекомендуемых КОКНВО МНВО РК для публикации основных результатов научной деятельности.

EDITOR-IN-CHIEF:

Kateryna Kolesnikova — Doctor of Technical Sciences, professor, Vice-Rector for Research, International Information Technology University (Kazakhstan)

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Madina Ipalakova — Candidate of Technical Sciences, associate professor, Director of the Research Department, International Information Technology University (Kazakhstan)

EDITORIAL BOARD:

Abdul Razak — PhD, professor, Department of Cybersecurity, International Information Technology University (Kazakhstan)

Lucio Tommaso De Paolis — Director of the R&D Department of the AVR Laboratory, Department of Engineering for Innovation, University of Salento (Italy)

Liz Bacon — Professor, Deputy Vice-Chancellor, Abertay University (United Kingdom)

Michele Pagano — PhD, Professor, University of Pisa (Italy)

Mukhtarbay Otelbayev — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, professor of the Department of Mathematical and Computer Modeling, International Information Technology University (Kazakhstan)

Bolatbek Rysbauly — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, professor of the Department of Computing and Data Science, Astana IT University (Kazakhstan)

Yevgeniya Daineko — PhD, research professor, Department of Information Systems, International Information Technology University (Kazakhstan)

Nurzhan Duzbayev — PhD, associate professor, Vice-Rector for Digitalization and Innovation, International Information Technology University (Kazakhstan)

Bakhtgerai Sinchev — Doctor of Technical Sciences, professor, Department of Information Systems, International Information Technology University (Kazakhstan)

Nurgul Seilova — Candidate of Technical Sciences, Dean of the Faculty of Computer Technologies and Cybersecurity, International Information Technology University (Kazakhstan)

Ardak Mukhamediyeva — Candidate of Economic Sciences, Dean of the Faculty of Business, Media and Management, International Information Technology University (Kazakhstan)

Zamira Abdikalikova — PhD, associate professor, Head of the Department of Mathematical and Computer Modeling, International Information Technology University (Kazakhstan)

Yerlan Shildibekov — PhD, associate professor, Head of the Department of Economics and Business, International Information Technology University (Kazakhstan)

Damilya Yeskendirowa — Candidate of Technical Sciences, associate professor, Head of the Department of Cybersecurity, International Information Technology University (Kazakhstan)

Aigul Niyazgulova — Candidate of Philological Sciences, Professor, Head of the Department of Media Communications and History of Kazakhstan, International Information Technology University (Kazakhstan)

Altai Aitmagambetov — Candidate of Technical Sciences, Professor, Department of Radio Engineering, Electronics and Telecommunications, International Information Technology University (Kazakhstan)

Yelena Bakhtiyarova — Candidate of Technical Sciences, associate professor, Head of the Department of Radio Engineering, Electronics and Telecommunications, International Information Technology University (Kazakhstan)

Kanibek Sansyzbay — PhD, research professor, Department of Cybersecurity, International Information Technology University (Kazakhstan)

Sakhybay Tynymbayev — Candidate of Technical Sciences, Professor, Research Professor, Department of Computer Engineering, International Information Technology University (Kazakhstan)

Ali Abd Almisreb — PhD, associate professor, Department of Cybersecurity, International Information Technology University (Kazakhstan)

Mohamed Ahmed Hamada — PhD, associate professor, Department of Information Systems, International Information Technology University (Kazakhstan)

Yang Im Chu — PhD, Professor, Gachon University (South Korea)

Tadeusz Wallas — PhD, Vice-Rector, Adam Mickiewicz University (Poland)

Orken Mamyrbayev — PhD, Deputy Director for Science, RSE Institute of Information and Computational Technologies, Committee for Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan)

Sergey Bushuyev — Doctor of Technical Sciences, professor, Director of the Ukrainian Project Management Association "UKRNET," Head of the Department of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture (Ukraine)

Svetlana Beloshitskaya — Doctor of Technical Sciences, professor, Department of Computing and Data Science, Astana IT University (Kazakhstan)

MANAGING EDITOR

Raushan Mrzabayeva — Master of Science, editor, International Information Technology University (Kazakhstan)

International Journal of Information and Communication Technologies

Periodicity: 4 times a year.

Languages: Kazakh, Russian, English

DOI prefix: 10.54309

ISSN 2708-2032 (print)

ISSN 2708-2040 (online)

Thematic focus: "Information technology"; "Digital technologies in the development of socio-economic systems"; "Information security and communication technologies".

Distribution: Materials are distributed under the Creative Commons Attribution 4.0

Journal website: <https://journal.iitu.edu.kz>

Owner: International Information Technology University JSC (Almaty).

Copyright: © International Journal of Information and Communication Technologies, 2026

РЕДАКЦИЯ

БАС РЕДАКТОР:

Колесникова Катерина Викторовна — техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ғылыми-зерттеу қызметі жөніндегі проректор (Қазақстан)

БАС РЕДАКТОРДЫҢ ОРЫНБАСАРЫ:

Ипалакова Мадина Түлегеновна — техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің ғылыми-зерттеу қызметі жөніндегі департамент директоры (Қазақстан)

РЕДАКЦИЯЛЫҚ АЛҚА:

Разак Абдул — PhD, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті киберқауіпсіздік кафедрасының профессоры (Қазақстан)

Лучино Томмазо де Паолис — Саленто Университеті (Италия) инновация және технологиялық инжиниринг департаменті AVR зертханасының зерттеу және әзірлеу бөлімінің директоры

Лиз Бэкон — профессор, Абертей Университеті (Ұлыбритания) вице-канцлерінің орынбасары

Микеле Пагано — PhD, Пиза Университетінің (Италия) профессоры

Өтелбайұлы Өтелбайұлы — физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті математика және компьютерлік модельдеу кафедрасының профессоры (Қазақстан)

Рысбайұлы Болатбек — физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Есептеу және деректер ғылымдары департаментінің профессоры, Astana IT University (Қазақстан)

Дайнеко Евгения Александровна — PhD, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ақпараттық жүйелер кафедрасының профессор-зерттеушісі (Қазақстан)

Дузаев Нуржан Тоқсуажывич — PhD, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті цифрландыру және инновациялар жөніндегі проректор (Қазақстан)

Синчев Бахтгерей Кусанович — техника ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры (Қазақстан)

Сейлова Нургуль Абадуллаевна — техника ғылымдарының докторы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті компьютерлік технологиялар және киберқауіпсіздік факультетінің деканы (Қазақстан)

Мухамедиева Ардак Габитовна — экономика ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті бизнес медиа және басқару факультетінің деканы (Қазақстан)

Абикаликова Замира Тұрсынбаевна — PhD, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті математика және компьютерлік модельдеу кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Шильдибеков Ерлан Жаржанович — PhD, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті экономика және бизнес кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Дамеля Максұтовна Ескендірова — техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті киберқауіпсіздік кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Ниязгулова Айгуль Аскарбековна — филология ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті медиакоммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Айтмағамбетов Алтай Зуфарович — техника ғылымдарының кандидаты, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасының профессоры (Қазақстан)

Бахтиярова Елена Ажибековна — техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті радиотехника, электроника және телекоммуникация кафедрасының меңгерушісі (Қазақстан)

Канибек Сансызбай — PhD, қауымдастырылған профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті киберқауіпсіздік кафедрасының профессор-зерттеушісі (Қазақстан)

Тынымбаев Сахибай — техника ғылымдарының кандидаты, профессор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті компьютерлік инженерия кафедрасының профессор-зерттеушісі (Қазақстан)

Алмисреб Али Абд — PhD, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті киберқауіпсіздік кафедрасының қауымдастырылған профессоры (Қазақстан)

Мохамед Ахмед Хамада — PhD, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті ақпараттық жүйелер кафедрасының қауымдастырылған профессоры (Қазақстан)

Янг Им Чу — PhD, Гачон университетінің профессоры (Оңтүстік Корея)

Тадеш Валлас — PhD, Адам Мицкевич атындағы (Польша) университеттің проректоры

Мамырбаев Оркен Жұмажанович — PhD, ҚР ҒЖБМ Ғылым комитеті ақпараттық және есептеу технологиялары институты ӨМК директорының ғылым жөніндегі орынбасары (Қазақстан)

Бушуев Сергей Дмитриевич — техника ғылымдарының докторы, профессор, Украинаның "УКРНЕТ" жобаларды басқару қауымдастығының директоры, Киев ұлттық құрылыс және сулест университеті жобаларды басқару кафедрасының меңгерушісі (Украина)

Белюшицкая Светлана Васильевна — техника ғылымдарының докторы, доцент, Astana IT University есептеу және деректер ғылымы кафедрасының профессоры (Қазақстан)

ЖАУАПТЫ РЕДАКТОР:

Мрзабаева Раушан Жалиевна — магистр, Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің редакторы (Қазақстан)

Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Префикс DOI: 10.54309

Мерзімділігі: жылына 4 рет.

Басылым тілі: қазақ, орыс, ағылшын.

Тақырып бағыты: "Ақпараттық технологиялар"; "Ақпараттық қауіпсіздік және коммуникациялық технологиялар"; "Әлеуметтік-экономикалық жүйелерді дамытудағы цифрлық технология".

Журнал сайты: <https://journal.iitu.edu.kz>

Тарату: материалдар Creative Commons Attribution 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Меншік иесі: АҚ «Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті» (Алматы қ.).

Авторлық құқық: © Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы, 2026

РЕДАКЦИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Колесникова Катерина Викторовна — доктор технических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской деятельности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:

Ипалакова Мадина Тулегеновна — кандидат технических наук, ассоциированный профессор, директор департамента по научно-исследовательской деятельности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Разак Абдул — PhD, профессор кафедры кибербезопасности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Лучио Томмазо де Паолис — директор отдела исследований и разработок лаборатории AVR департамента инноваций и технологического инжиниринга Университета Саленто (Италия)

Лиз Бэкон — профессор, заместитель вице-канцлера Университета Абертей (Великобритания)

Микеле Пагано — PhD, профессор Университета Пизы (Италия)

Отелбаев Мухтарбай Отелбайулы — доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН РК, профессор кафедры математического и компьютерного моделирования Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Рысбайулы Болатбек — доктор физико-математических наук, профессор, профессор Astana IT University (Казахстан)

Дайнеко Евгения Александровна — PhD, профессор-исследователь кафедры информационных систем Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Дузбаев Нуржан Токкужаевич — PhD, ассоциированный профессор, проректор по цифровизации и инновациям Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Синчев Бахтгерей Куспанович — доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационных систем Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Сейлова Нургуль Абадуллаевна — кандидат технических наук, декан факультета компьютерных технологий и кибербезопасности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Мухамедиева Ардак Габитовна — кандидат экономических наук, декан факультета бизнеса медиа и управления Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Абдикаликова Замира Турсынбаевна — PhD, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой математического и компьютерного моделирования Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Шильдибеков Ерлан Жаржанович — PhD, ассоциированный профессор, заведующий кафедрой экономики и бизнеса Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Дамеуш Максустовна Ескендирова — кандидат технических наук, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой кибербезопасности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Ниязгулова Айгуль Аскарбековна — кандидат филологических наук, доцент, профессор, заведующая кафедрой медиакоммуникации и истории Казахстана Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Айтмаганбетов Алтай Зуфарович — кандидат технических наук, профессор кафедры радиотехники, электроники и телекоммуникаций Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Бахтиярова Елена Ажибековна — кандидат технических наук, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой радиотехники, электроники и телекоммуникаций Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Канибек Сансызбай — PhD, ассоциированный профессор, профессор-исследователь кафедры кибербезопасности, Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Тынымбаев Сахиябай — кандидат технических наук, профессор, профессор-исследователь кафедры компьютерной инженерии, Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Алимсреб Али Абд — PhD, ассоциированный профессор кафедры кибербезопасности Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Мохамед Ахмед Хамада — PhD, ассоциированный профессор кафедры информационных систем Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Янг Им Чу — PhD, профессор университета Гачон (Южная Корея)

Тадеуш Валлас — PhD, проректор университета имен Адама Мицкевича (Польша)

Мамырбаев Оркен Жумажанович — PhD, заместитель директора по науке РГП Института информационных и вычислительных технологий Комитета науки МНВО РК (Казахстан)

Бушуев Сергей Дмитриевич — доктор технических наук, профессор, директор Украинской ассоциации управления проектами «УКРНЕТ», заведующий кафедрой управления проектами Киевского национального университета строительства и архитектуры (Украина)

Белошицкая Светлана Васильевна — доктор технических наук, доцент, профессор кафедры вычислений и науки о данных Astana IT University (Казахстан)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:

Мрзабаева Раушан Жалиевна — магистр, редактор Международного университета информационных технологий (Казахстан)

Международный журнал информационных и коммуникационных технологий

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Префикс DOI: 10.54309

Периодичность: 4 выпусков в год.

Язык издания: казахский, русский, английский.

Тематическая направленность: "Информационные технологии"; "Информационная безопасность и коммуникационные технологии"; "Цифровые технологии в развитии социо-экономических систем".

Сайт журнала: <https://journal.iitu.edu.kz>

Распространение: материалы распространяются по лицензии Creative Commons Attribution 4.0

Собственник: АО «Международный университет информационных технологий» (г. Алматы).

Авторские права: © Международный журнал информационных и коммуникационных технологий, 2026

CONTENTS

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

D. Abzhanova, A. Biloshchytskyi

A MODEL AND METHOD FOR MANAGING DATA ON EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES OF POLLUTION IN AN INTELLIGENT ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM 9

A. Slanbekova, M. Rakhimzhanova, A. Zhanibekova, A. Alimagambetova, M. Xudoyberganov

EARLY DETECTION OF HYDROLOGICAL HAZARDS BASED ON SPATIOTEMPORAL ANALYSIS 25

INFORMATION TECHNOLOGY

F.N. Abdraimova, A.A. Kereibayeva, D.S. Dyussenova, D.A. Aliyeva, T.Zh. Toktarova

AI TECHNOLOGIES IN LANGUAGE EDUCATION: PRACTICAL ASPECTS AND CHALLENGES OF STUDENT USAGE 36

G. Azieva, M. Yessenova, A. Abzhapparova, G. Abdikerimova, P. Schmidt

HYBRID STACKING FRAMEWORK FOR CROP CLASSIFICATION USING UAV DATA 50

A.K. Aitim

JOINT MORPHOLOGICAL DISAMBIGUATION AND POS TAGGING FOR AGGLUTINATIVE LANGUAGES 62

S.A. Yesniyazova, S.T. Kaimov

PREDICTIVE MAINTENANCE OF HEAVY-DUTY TRUCKS USING EXPLAINABLE MACHINE LEARNING 78

T. Imanbekova, Zh. Ibrayeva, G. Jakanova, G. Askanbay

DATA COMPRESSION ALGORITHM BASED ON WAVELET TRANSFORMER; ANALYSIS AND IMPLEMENTATION IN MATLAB 92

B.Z. Kenzhegulov, Zh.T. Bilyalova, K.N. Uteuliyeva, L. Nurgaliyeva, Sh.S. Nurzhanova

A MATHEMATICAL AND ALGORITHMIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT TEXT-TO-SQL SYSTEM BASED ON LARGE LANGUAGE MODELS 110

N.Sh. Maxutova, J.A. Tussupov, A.A. Shekerbek, Zh.E. Kenzhebayeva, Q.O. Rakhimov

MACHINE LEARNING FOR COMPREHENSIVE EVALUATION OF CARDIOVASCULAR DISEASE RISK AND BIOCHEMICAL ALTERATIONS: FOCUS ON ASPARTATE AMINOTRANSFERASE 131

O.S. Salykova, V.A. Madin, B.R. Salykov, D.N. Komarov, N.V. Manuilov

INTEGRATION OF MEMS ACCELEROMETER SENSOR MODULES IN INDUSTRIAL MONITORING SYSTEMS 146

R. Taberkhan, M.A. Sambetbayeva, G. Kalman

KAZCAUSAL: THE FIRST CORPUS-BASED ANNOTATION OF CAUSAL RELATIONSHIPS IN THE KAZAKH LANGUAGE 160

S.Tynymbayev, S.E. Mamanova, R. Berdybayev, Zh.E. Temirbekova, T. Chinibayeva

DIVIDING DEVICES WITH PRELIMINARY PREPARATION OF MULTIPLES OF THE DIVISOR 172

K.N. Uteuliyeva, B.Z. Kenzhegulov, T.A. Karazhigitova, H.İ. Bülbül, Z.Zh. Zhanuzakova

MATHEMATICAL AND ALGORITHMIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A COLLABORATIVE FILTERING-BASED RECOMMENDER SYSTEM 188

S. Sharmukhanbet, G. Turmukhanova, O. Findik, V. Makhatova, L. Kurmangazyeva

HIGH-PRECISION ROBOTIC ASSEMBLY UNDER VARIABLE ILLUMINATION: A ROBUST MECHATRONIC ARCHITECTURE FOR VISUAL SERVOING 209

INFORMATION SECURITY AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

A. Amirbay, Z. Amanbaikyzy, K. Maxutova, A. Mukhanova, M. Kassim

MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR EARLY DETECTION OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN BASED ON MULTIMODAL ANALYSIS OF EYE MOVEMENTS AND FACIAL EXPRESSIONS 227

K. Baisylbayeva, Sh. Mussiraliyeva, Zh. Yeltay

DETECTION OF EXTREMIST IDEOLOGY IN THE KAZAKH LANGUAGE: ANNOTATION CHALLENGES AND DEEP LEARNING APPROACHES 242

M.A. Bolatbek, A.M. Usmanova, K.B. Bagitova, G.B. Baispay

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHOD FOR ANALYZING NETWORK TRAFFIC TO IDENTIFY A CYBER THREAT	261
D.I. Prokopovych-Tkachenko, N.K. Zhumagalieva, D.N. Shchytov, N.F. Mormul, D.A. Cherkaskyi	
FUZZY MODEL FOR EVALUATING INFORMATION SECURITY PARAMETERS OF INFORMATION SYSTEMS UNDER INCOMPLETE AND QUALITATIVE DATA: CONSTRUCTION METHODOLOGY, RULE BASE TUNING, AND DEMONSTRATION CASE FOR ORGANIZATIONS	279
E.A. Pustovoy, O.A. Pustovaya, A.N. Raushanova, I.S. Zaurbekov	
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYNTHESIS OF STOCHASTIC MODELS WITH CONTROLLED PROPERTIES	305
Y. Serzhan, T. Umarov, A. Abilbayeva	
FRAUD DETECTION IN CREDIT CARD TRANSACTIONS USING MACHINE LEARNING: A COMPARATIVE ANALYSIS	321
T. Babenko, Ye. Bakhtiyarova, D. Yeskendirova, A. Sysoev, Sh. Makilenov	
FLEXIBLE IDPS BASED ON MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR DIPTYCHS AND IOT EDGE DEVICE PROTECTION	333

МАЗМҰНЫ

ӘЛЕУМЕТТИК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ДАМУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Д.Е. Абжанов, А.А. Белошицкий	
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТИҢ ЗИЯТКЕРЛІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ СТАЦИОНАРЛЫҚ ЛАСТАНУ КӨЗ-ДЕРІНІҢ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ МОДЕЛІ МЕН ӘДІСІ	9
А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М. Худойбергенов	
КЕҢІСТІКТІК-УАҚЫТТЫҚ (SPATIOTEMPORAL) ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІП-ҚАТЕРДІ ЕРТЕ АНЫҚТАУ	25

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова	
ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ: СТУДЕНТТЕР ҚОЛДАНУЫНЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ	36
Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, P. Schmidt	
UAV ДЕРЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ДАҚЫЛДАРЫН ЖІКТЕУГЕ АРНАЛҒАН ГИБРИДТІ СТЕКИНГ МОДЕЛІ	50
Ә.Қ. Әйтiм	
АГГЛЮТИНАТИВТІ ТІЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ДИЗАМБИГУАЦИЯ МЕН POS-ТАҢ-БАЛАУДЫ БІРЛЕСІП МОДЕЛЬДЕУ	62
С.А. Есниязова, С.Т. Каимов	
ТҮСІНДІРІЛЕТІН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП АУЫР ЖҮК КӨЛІКТЕРІНЕ БОЛЖАМДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	78
Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асқанбай	
МӘЛІМЕТТЕРДІ ВЕЙВЛЕТ-ТҮРЛЕНДІРГІШТІҢ НЕГІЗІНДЕ ҚЫСУ АЛГОРИТМІ; MATLAB ОРТАСЫНДА ТАЛДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ	92
Б.З. Кенжегулов, Ж.Т. Билялова, К.Н. Утеулиева, Л. Нургалиева, Ш.С. Нуржанова	
ҮЛКЕН ТІЛДІК МОДЕЛЬДЕР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ TEXT-TO-SQL ЖҮЙЕСІН ӨЗІРЛЕУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ-АЛГОРИТМДІК ТӘСІЛІ	110
Н.Ш. Максұтова, Ж.А. Тусупов, А.Ә. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов	
ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕРІН ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРДІ КЕШЕНДІ БАҚАЛАУ ҮШІН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ: АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗАҒА ЕРЕКШЕ НАЗАР	131
О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Манұйлов	
ӨНЕРКӘСІПТІК МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ MEMS-АКСЕЛЕРОМЕТРЛЕРДІҢ СЕНСОРЛЫҚ МОДУЛЬДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ	146
Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Қалман	
КАЗСАUSAL: ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЕБЕП-САЛДАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ КОРПУСТЫҚ АННОТАЦИЯСЫ	160



С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердібаев, Ж.Е. Темірбекова, Т. Чинибаева БӨЛГІШТІҢ ЕСЕЛІ МӘНДЕРІН АЛДЫН АЛА ДАЙЫНДАУМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН БӨЛУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ	172
К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х. Булбул, З.Ж. Жанузакова КОЛЛАБОРАТИВТІК СҮЗГІЛЕУ НЕГІЗІНДЕГІ ҰСЫНЫМДЫҚ ЖҮЙЕНІ ӨЗІРЛЕУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ-АЛГОРИТМДІК ТӘСІЛДЕРІ	188
С. Шармұханбет, Г. Тұрмұханова, О. Финдик, В. Махатова, Л. Курмангазиева АЙНЫМАЛЫ ЖАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ ДӘЛДІКТІ РОБОТТЫҚ ҚҰРАСТЫРУ: ВИЗУАЛДЫ СЕРВОТЕЖЕУДІҢ ТӨЗІМДІ МЕХАТРОНИКАЛЫҚ АРХИТЕКТУРАСЫ	209

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН

А. Амирбай, З. Аманбайқызы, К. Максұтова, А. Мұханова, М. Kassim КӨЗ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫ МЕН БЕТ МИМИКА БЕЛГІЛЕРІН МУЛЬТИМОДАЛЬДЫ ТАЛДАУҒА НЕГІЗ- ДЕЛГЕН БАЛАЛАРДАҒЫ АУТИЗМ СПЕКТРІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМІ	227
К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж. Елтай ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЭКСТРЕМИСТІК ИДЕОЛОГИЯНЫ АНЫҚТАУ: АННОТАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТЕРЕҢ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ	242
М.А. Болатбек, А.М. Усманова, Қ.Б. Бағитова, Г.Б. Байспай КИБЕР ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ ҮШІН ЖЕЛІЛІК ТРАФИКТІ ТАЛДАУ ӘДІСІН ӨЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ	261
Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумағалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский ТОЛЫҚ ЕМЕС ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ЖАҒДАЙЫНДА АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ АҚПА- РАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ПАРАМЕТРЛЕРІН БАҒАЛАУДЫҢ БҰЛЫҢҒЫР МОДЕЛІ: ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ, ЕРЕЖЕЛЕР БАЗАСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН ДЕМОСТРАЦИЯЛЫҚ КЕЙС	279
Е.А. Пустовой, О.А. Пустовая, А.Н. Раушанова, И.С. Заурбеков БАСҚАРЫЛАТЫН ҚАСИЕТТЕРІ БАР СТОХАСТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ СИНТЕЗДЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ	305
Е. Сержан, Т. Умаров, А. Әбілбаева МАШИНАЛЫҚ ОҚУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ КРЕДИТ КАРТА ОПЕРАЦИЯЛАРЫНДАҒЫ АЛАЯҚТЫҚТЫ АНЫҚТАУ: САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ	321
Т.В. Бабенко, Е.А. Бахтиярова, Д.М. Ескендірова, А. Сысоев, Ш.Н. Макиленов ДИПТИХ ЖӘНЕ ИОТ ШЕТКІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМДЕРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ИКЕМДІ IDPS	333

СОДЕРЖАНИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Д.Е. Абжанова, А.А. Белошицкий МОДЕЛЬ И МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ О ВЫБРОСАХ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	9
А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М. Худойбергенов РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННО- ВРЕМЕННОГО (SPATIOTEMPORAL) АНАЛИЗА	25

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова ТЕХНОЛОГИИ ИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ	36
Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, Р. Schmidt ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ СТЕКИНГА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО ДАННЫМ UAV	50
Ә.Қ. Әйтім	

СОВМЕСТНАЯ MORFOЛОГИЧЕСКАЯ ДИЗАМБИГУАЦИЯ И POS-РАЗМЕТКА ДЛЯ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКОВ	62
С.А. Есниязова, С.Т. Каимов	
ПРЕДИКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЕДИНЕННОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	78
Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асканбай	
АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ В МАТЛАВ	92
Б.З. Кенжегулов, Ж.Т. Билялова, К.Н. Утеулиева, Л. Нургалиева, Ш.С. Нуржанова	
МАТЕМАТИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ TEXT-TO-SQL СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ	110
Н.Ш. МаксUTOва, Д.А. Тусупов, А.А. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: АКЦЕНТ НА АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЕ ...	131
О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов	
ИНТЕГРАЦИЯ СЕНСОРНЫХ МОДУЛЕЙ MEMS-АКСЕЛЕРОМЕТРОВ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО МОНИТОРИНГА	146
Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Калман	
КАЗСАUSAL: ПЕРВАЯ КОРПУСНАЯ АННОТАЦИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ	160
С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердибаев, Ж.Е. Темирбекова, Т. Чинибаева	
УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ КРАТНЫХ ДЕЛИТЕЛЮ	172
К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х.Бюльбюль, З.Ж. Жанузакова	
МАТЕМАТИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ	188
С. Шармуханбет, Г. Турмуханова, О.Финдик, В.Махатова, Л. Курмангазиева	
ВЫСОКОТОЧНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ: РОБАСТНАЯ МЕХАТРОННАЯ АРХИТЕКТУРА ВИЗУАЛЬНОГО СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ	209

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

А. Амирбай, З. Аманбайкызы, К. МаксUTOва, А. Муханова, М. Kassim	
АЛГОРИТМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ МУЛЬТМОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ И МИМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ	227
К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж.Елтай	
ОБНАРУЖЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ АННОТИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ	242
М.А. Болатбек, А.М. Усманова, К.Б. Багитова, Г.Б. Байспай	
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРУГРОЗЫ	261
Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумагалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский	
НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ: МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ, НАСТРОЙКА БАЗЫ ПРАВИЛ И ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ КЕЙС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ	279
Е.А. Пустовой, О.А. Пустовая, А.Н. Раушанова, И.С. Заурбеков	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ	305
Е. Сержан, Т. Умаров, А. Абилябаева	
ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	321
Т. Бабенко, Е. Бахтирова, Д. Ескендинова, А. Сысоев, Ш. Макиленов	
ГИБКАЯ IDPS НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ IoT-УСТРОЙСТВ	333



DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІ ДАМУДАҒЫ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 9–24

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.001>

IRSTI / FTAXP / MPHTI / 20.15.05

A MODEL AND METHOD FOR MANAGING DATA ON EMISSIONS FROM STATIONARY SOURCES OF POLLUTION IN AN INTELLIGENT ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEM

D. Abzhanova, A. Biloshchytskyi*

Astana IT University, Astana, Kazakhstan.

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz

Dilara Abzhanova — PhD doctoral student, Director of the Center of Competence and Excellence, Astana IT University, Astana, Kazakhstan

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-7988-3971>;

Andrii Biloshchytskyi — Doctor of Technical Sciences, Vice-Rector for Science and Innovations, Astana IT University, Astana, Kazakhstan

Department of Information Technology, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0001-9548-1959>.

© D. Abzhanova, A. Biloshchytskyi

Abstract. The paper examines modern approaches to ensuring environmental sustainability in the context of the development of the Industry 4.0 concept. Special attention is paid to the tasks of monitoring atmospheric air as an environmental risk management tool. The analysis of existing information and analytical solutions in this field has been carried out, and their limitations related to insufficient data integration and a low level of information security have been identified. An approach to building an intelligent monitoring system based on the combined use of Internet of Things and blockchain technologies is proposed. As part of the research, a database structure has been developed designed to account for stationary sources of pollution and regulate emission quotas. The results obtained can be used to increase the reliability of environmental data,

as well as to improve the mechanisms for monitoring atmospheric air quality

Keywords: emission of harmful substances, regulation of emission quotas, modern data structure, regulatory and control mechanisms, blockchain technologies, smart contracts, high level of security, intelligent approach, environmental problems

For citation: D. Abzhanova, A. Biloshchytskyi (2026). A model and method for managing data on emissions from stationary sources of pollution in an intelligent environmental monitoring system // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 9–24. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.001>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТІҢ ЗИЯТКЕРЛІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ СТАЦИОНАРЛЫҚ ЛАСТАНУ КӨЗДЕРІНІҢ ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕРДІ БАСҚАРУДЫҢ МОДЕЛІ МЕН ӘДІСІ

А.Д. Ерлановна, Б.А. Александрович*

Astana IT University, Астана, Қазақстан.

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz

Абжанова Дилара Ерлановна — PhD докторант, құзыреттілік және жетілдіру орталығының директоры, Astana IT University, Астана, Қазақстан

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-7988-3971>;

Белошицкий Андрей Александрович — техника ғылымдарының докторы, ғылым және инновациялар жөніндегі проректор, Astana IT University, Астана, Қазақстан

Ақпараттық технологиялар кафедрасы, Киев ұлттық құрылыс және сәулет университеті, Киев, Украина

<https://orcid.org/0000-0001-9548-1959>.

© Д.Е. Абжанов, А.А. Белошицкий

Аннотация. Жұмыста Индустрия 4.0 тұжырымдамасын дамыту жағдайында экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етудің заманауи тәсілдері қарастырылады. Экологиялық тәуекелдерді басқару құралы ретінде атмосфералық ауаны бақылау міндеттеріне ерекше назар аударылады. Осы саладағы қолданыстағы ақпараттық-талдамалық шешімдерге талдау жүргізілді, олардың деректерді жеткіліксіз интеграциялаумен және ақпараттың қорғалу деңгейінің төмендігімен байланысты шектеулері анықталды. IoT және Blockchain технологияларын бөлісуге негізделген интеллектуалды бақылау жүйесін құру тәсілі ұсынылды. Зерттеу аясында стационарлық ластану көздерін есепке алуға және эмиссиялық квоталарды реттеуге арналған мәліметтер базасының құрылымы жасалды. Алынған нәтижелер экологиялық деректердің дұрыстығын арттыру үшін, сондай-ақ атмосфералық ауаның сапасын бақылау тетіктерін жетілдіру үшін пайдаланылуы мүмкін.

Түйінді сөздер: зиянды заттардың эмиссиясы, эмиссия бойынша квоталарды регламенттеу, деректердің заманауи құрылымы, регламенттеу және бақылау тетіктері, блокчейн-технологиялар, смарт-келісімшарттар, қауіпсіздіктің жоғары деңгейі, зияткерлік тәсіл, экологиялық проблемалар

Дәйексөздер үшін: Д.Е. Абжанов, А.А. Белощицкий (2026). Экологиялық мониторингтің зияткерлік жүйесіндегі стационарлық ластану көздерінің шығарындылары туралы деректерді басқарудың моделі мен әдісі // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 9–24. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.001>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

МОДЕЛЬ И МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ О ВЫБРОСАХ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

А.Д. Ерлановна, Б.А. Александрович*

Astana IT University, Astana, Kazakhstan.

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz

Абжанова Дилара Ерлановна — PhD докторант, Директор Центра компетенций и совершенства, Astana IT University, Астана, Казахстан

E-mail: dilara.abzhanova@astanait.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-7988-3971>;

Белощицкий Андрей Александрович — доктор технических наук, проректор по науке и инновациям, Astana IT University, Астана, Казакстан

Факультет информационных технологий, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина
<https://orcid.org/0000-0001-9548-1959>.

© Д.Е. Абжанов, А.А. Белощицкий

Аннотация. В работе рассматриваются современные подходы к обеспечению экологической устойчивости в условиях развития концепции Индустрии 4.0. Особое внимание уделено задачам мониторинга атмосферного воздуха как инструменту управления экологическими рисками. Проведен анализ существующих информационно-аналитических решений в данной области, выявлены их ограничения, связанные с недостаточной интеграцией данных и низким уровнем защищенности информации. Предложен подход к построению интеллектуальной системы мониторинга, основанный на совместном использовании технологий интернета вещей и блокчейна. В рамках исследования разработана структура базы данных, предназначенной для учета стационарных источников загрязнения и регулирования эмиссионных квот. Полученные результаты могут быть использованы для повышения достоверности экологических данных, а также для совершенствования механизмов

контроля качества атмосферного воздуха.

Ключевые слова: эмиссия вредных веществ, регламентирование квот по эмиссии, современная структура данных, механизмы регламентации и контроля, блокчейн-технологии, смарт-контракты, высокий уровень безопасности, интеллектуальный подход, экологические проблемы

Для цитирования: Д.Е. Абжанов, А.А. Белощицкий (2026). Модель и метод управления данными о выбросах стационарных источников загрязнения в интеллектуальной системе экологического мониторинга // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 9–24. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.001>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение.

В условиях цифровой трансформации экономики существенно возрастает значение интеллектуальных информационных систем в обеспечении экологической безопасности. Развитие цифровых технологий и переход к концепции Индустрии 4.0 формируют новые требования к системам мониторинга окружающей среды, включая необходимость непрерывного сбора, обработки и анализа данных о выбросах загрязняющих веществ (Абдрахманова и др., 2021; Постановление Правительства Республики Казахстан, 2022; Постановление Правительства Республики Казахстан, 2023).

Современные промышленные предприятия являются значимыми источниками антропогенного воздействия на окружающую среду, что обуславливает необходимость разработки и внедрения эффективных инструментов контроля и управления экологическими параметрами. Применение систем непрерывного мониторинга выбросов позволяет обеспечивать получение достоверной информации о состоянии окружающей среды в режиме реального времени, что повышает обоснованность принимаемых управленческих решений (Göttel, 2019).

Вместе с тем увеличение объема данных, поступающих от сенсорных устройств, приводит к возникновению ряда проблем, связанных с их обработкой, хранением и обеспечением целостности. Современные исследования в области цифровой экологии демонстрируют, что интеграция распределенных информационных систем и интеллектуальных методов анализа данных способствует повышению эффективности экологического мониторинга (Green et al., 2020).

Однако большинство существующих решений ориентированы на локальную обработку данных и недостаточно учитывают стохастическую природу информационных потоков, что ограничивает возможности прогнозирования и адаптивного управления экологическими процессами (Мутанов и др., 2009).

В этой связи актуальной научной задачей является разработка моделей и методов управления данными о выбросах стационарных источников, обеспечивающих интеллектуальную обработку, прогнозирование и надежное хранение экологической информации в условиях неопределенности и высокой динамики данных.

Материалы и методы исследования.

В рамках настоящего исследования рассматривается задача разработки интеллектуальной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в условиях высокой неопределенности и неоднородности входных данных.

Объектом исследования являются процессы формирования, передачи и анализа данных экологического мониторинга, поступающих от распределенной сети сенсорных устройств. Предметом исследования выступают модели и методы интеллектуальной обработки экологических данных, обеспечивающие повышение точности оценки и прогнозирования состояния окружающей среды.

Цель исследования заключается в разработке модели и метода управления потоками экологических данных, обеспечивающих их интеграцию, обработку, прогнозирование и надежное хранение в условиях стохастичности и неполноты информации.

Методологическую основу исследования составляют методы математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики, методы анализа временных рядов и машинного обучения.

Исходные данные. Эмпирическая часть исследования выполнена на выборке данных мониторинга выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками. В исследование включены временные ряды наблюдений за 2015–2024 гг. и данные сенсорных измерений по основным контролируемым показателям выбросов, включая CO_2 , NO_x и SO_2 . Совокупный объем выборки составил более 120 000 наблюдений. Для каждого наблюдения фиксировались временная метка, идентификатор источника, тип загрязняющего вещества, измеренное значение и сопутствующие технологические параметры. Исходные данные были сформированы на основе результатов мониторинга стационарных источников загрязнения, включающих архивные экологические наблюдения, результаты автоматизированных измерений сенсорных устройств и производственные данные объектов промышленной инфраструктуры. При формировании экспериментальной выборки персональные и коммерчески чувствительные сведения были исключены.

Предварительная обработка данных. Перед построением моделей была проведена предварительная обработка исходных данных. Она включала удаление аномальных значений методом межквартильного размаха, восстановление пропусков методом линейной интерполяции и нормализацию признаков. Доля пропусков в исходной выборке не превышала 8%, что соответствует реальным условиям функционирования систем экологического мониторинга. Все операции предобработки оценивались на обучающей части данных и затем применялись к валидационной и тестовой выборкам, что исключало утечку информации между этапами эксперимента.

Алгоритмы и параметры моделирования. Для сравнительного анализа использовались следующие базовые методы прогнозирования: линейная регрессия, ARIMA и экспоненциальное сглаживание. Предлагаемый авторский метод объеди-

няет стохастическую модель накопления и обработки данных, предметно-ориентированную структуру базы данных и интеллектуальный модуль прогнозирования экологических показателей. Параметры стохастической модели λ и μ интерпретируются как интенсивности поступления и обработки данных соответственно и оценивались по эмпирическим характеристикам потока записей в системе за анализируемый период. Для модели ARIMA использовалась спецификация ARIMA(p,d,q), параметры которой подбирались по минимуму информационного критерия AIC. Для всех моделей были зафиксированы одинаковые входные данные и единые метрики качества.

Экспериментальный протокол и валидация. Поскольку исследование основано на временных рядах, оценка качества выполнялась на хронологически разделенных данных: обучающая выборка формировалась из раннего временного интервала, а тестовая – из более позднего. Для настройки параметров модели использовалась валидационная схема на основе последовательных временных разбиений. Качество прогнозирования оценивалось по метрикам MAE и RMSE. Для проверки устойчивости результатов эксперимент повторялся 100 раз с одинаковым протоколом, после чего вычислялись средние значения метрик и стандартные отклонения. Повторение эксперимента выполнялось для оценки устойчивости модели к случайным изменениям обучающей выборки и проверки воспроизводимости результатов.

Архитектура предлагаемой системы основана на интеграции нескольких функциональных модулей: модуля сбора данных с IoT-датчиков, модуля предварительной обработки и фильтрации данных, аналитического модуля, реализующего алгоритмы интеллектуального анализа, а также модуля хранения данных с использованием распределенного реестра для обеспечения целостности информации.




Рис. 1. Архитектура интеллектуальной системы экологического мониторинга выбросов

Как показано на рисунке 1, система включает три уровня: уровень сбора данных, уровень хранения и уровень аналитики. Это обеспечивает непрерывность мониторинга и достоверность данных.

Для систематизации информации в системе разработана структура базы дан-

ных, включающая сущности, описывающие источники выбросов, параметры загрязнения, временные ряды наблюдений и результаты анализа.




Рис. 2. Структура базы данных системы мониторинга выбросов

Представленная структура обеспечивает целостность данных и возможность их последующей обработки и анализа.

Для описания процесса накопления и обработки данных используется стохастическая модель с дискретными состояниями.

Пусть $X(t)$ —случайная функция, описывающая количество накопленной информации в момент времени t . Поток поступления данных имеет интенсивность λ , поток обработки-интенсивность μ .

Динамика системы описывается системой уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{dP_0(t)}{dt} &= -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) \\ \frac{dP_k(t)}{dt} &= -(\lambda + k\mu)P_k(t) + \lambda P_{k-1}(t) + (k+1)\mu P_{k+1}(t) \end{aligned}$$

где $P_k(t)$ — вероятность нахождения системы в состоянии k . Математическое ожидание определяется как:

$$m_x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k(t)$$

При стационарных параметрах:

$$m_x(t) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - e^{-\mu t})$$

Дисперсия процесса определяется выражением:

$$D_x(t) = m_x(t)$$

Для ограниченной емкости системы используется:

$$\frac{dm_x(t)}{dt} = \lambda - \mu m_x(t) - \lambda P_n(t)$$

Таким образом, предложенная модель позволяет оценивать динамику накопления данных и устойчивость системы.

Обзор литературы

Современные исследования в области экологического мониторинга демонстрируют устойчивую тенденцию к цифровизации процессов сбора, обработки и анализа данных. В работах отечественных и зарубежных авторов подчеркивается необходимость перехода от традиционных методов контроля к интеллектуальным системам, способным функционировать в условиях высокой неопределенности и динамичности окружающей среды (Абдрахманова и др., 2021).

Значительное внимание в научной литературе уделяется применению геоинформационных систем для анализа пространственного распределения загрязнений и оценки экологических рисков. Геоинформационные подходы позволяют интегрировать разнородные источники данных и обеспечивать визуализацию экологических показателей, однако их использование в большинстве случаев ограничивается задачами статического анализа и не предполагает полноценной интеграции с интеллектуальными методами прогнозирования (Мутанов и др., 2009).

В ряде исследований рассматриваются системы непрерывного мониторинга выбросов, основанные на использовании сенсорных технологий и автоматизированных средств контроля. Такие системы обеспечивают высокую точность измерений и оперативность получения данных, однако сталкиваются с проблемами масштабируемости, а также с ограниченными возможностями обработки больших объемов информации в реальном времени (Göttel, 2019).

С развитием технологий Интернета вещей наблюдается активное внедрение распределенных сенсорных сетей, позволяющих формировать потоки данных высокой частоты. В работах зарубежных исследователей отмечается, что интеграция IoT-технологий с облачными платформами и аналитическими инструментами способствует повышению эффективности мониторинга окружающей среды, однако

при этом возрастает сложность обеспечения достоверности и целостности данных (Green et al., 2020).

Отдельное направление исследований связано с применением методов машинного обучения и анализа временных рядов для прогнозирования экологических показателей. Использование таких методов позволяет выявлять скрытые закономерности в данных и повышать точность прогнозов, однако их эффективность существенно зависит от качества входных данных и полноты обучающих выборок.

Несмотря на значительное количество исследований, следует отметить ряд нерешенных проблем. Во-первых, большинство существующих решений ориентированы на обработку данных в рамках отдельных подсистем и не обеспечивают их комплексную интеграцию. Во-вторых, недостаточно учитывается стохастическая природа потоков экологических данных, что снижает достоверность прогнозных моделей. В-третьих, вопросы обеспечения целостности и защищенности данных в распределенных системах мониторинга остаются недостаточно проработанными.

Таким образом, анализ существующих исследований показывает, что актуальной остается задача разработки интегрированной интеллектуальной системы экологического мониторинга, объединяющей методы машинного обучения, анализ временных рядов и технологии распределенного хранения данных. Предлагаемое в настоящей работе решение направлено на устранение указанных ограничений за счет комплексного подхода к обработке и анализу экологической информации. Научная новизна исследования.

В отличие от существующих работ, ориентированных либо на локальный сбор экологических показателей, либо на изолированное применение методов прогнозирования, в настоящем исследовании предложены модель и метод управления данными о выбросах стационарных источников загрязнения, объединяющие в единой архитектуре: а) многоуровневый сбор и интеграцию данных от распределенных сенсорных устройств; б) предметно-ориентированную структуру базы данных для учета источников загрязнения, загрязняющих веществ, квот и результатов инспекций; в) стохастическое описание процессов накопления и обработки данных; г) интеллектуальный модуль прогнозирования экологических показателей. Новизна работы состоит не в отдельном использовании IoT, блокчейна или временных рядов, а в их совместном применении как единого механизма управления экологическими данными.

Практическая значимость результатов заключается в том, что разработанный подход может быть использован при создании и модернизации интеллектуальных систем экологического мониторинга на промышленных предприятиях и в государственных системах контроля окружающей среды. Предлагаемая архитектура обеспечивает не только мониторинг показателей выбросов, но и повышение прослеживаемости данных, поддержку контроля эмиссионных квот и формирование достоверной информационной основы для принятия управленческих решений.

Результаты и обсуждение.

Для проверки эффективности предложенной модели и метода был проведен

вычислительный эксперимент на данных мониторинга выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками за 2015–2024 гг. Базовую эмпирическую выборку составили более 120 000 наблюдений по показателям CO_2 , NO_x и SO_2 . Для анализа применялась единая схема предобработки данных, включающая удаление аномальных значений методом межквартильного размаха, восстановление пропусков методом линейной интерполяции и нормализацию признаков. Доля пропусков в исходных данных составляла до 8%.

Валидация моделей выполнялась на хронологически разделенных данных, что соответствует природе задачи прогнозирования временных рядов. Обучение проводилось на раннем временном интервале, настройка параметров на валидационной части, а итоговая оценка качества на тестовом интервале. Для повышения надежности результатов эксперимент повторялся 100 раз, после чего рассчитывались средние значения метрик и стандартные отклонения.

В качестве базовых методов сравнения использовались линейная регрессия, ARIMA и экспоненциальное сглаживание. Все модели обучались на одинаковом наборе признаков и оценивались по единым метрикам MAE и RMSE. Метрика MAE характеризует среднюю абсолютную ошибку прогноза, тогда как RMSE дополнительно усиливает штраф за крупные отклонения и измеряется в тех же единицах, что и прогнозируемая величина.

Процесс поступления и обработки экологических данных в системе моделируется как стохастический процесс с непрерывным временем и дискретными состояниями. Состояние системы определяется количеством накопленных записей в базе данных.

Пусть $X(t)$ — случайная функция, характеризующая объем накопленной информации в момент времени t . Интенсивность поступления данных обозначим через λ , а интенсивность обработки — через μ .

Динамика вероятностей состояний системы описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{dP_0(t)}{dt} &= -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t), \\ \frac{dP_k(t)}{dt} &= -(\lambda + k\mu)P_k(t) + \lambda P_{k-1}(t) + (k+1)\mu P_{k+1}(t), \quad k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

где $P_k(t) = P(X(t) = k)$ — вероятность того, что система находится в состоянии k .

Математическое ожидание объема накопленных данных определяется следующим выражением:

$$m_x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k(t).$$

Для стационарного случая при постоянных λ и μ решение имеет вид:

$$m_x(t) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - e^{-\mu t}) + m_{x_0} e^{-\mu t}.$$

При нулевом начальном состоянии $m_{x_0} = 0$:

$$m_x(t) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - e^{-\mu t}).$$

Дисперсия случайного процесса определяется как:

$$D_x(t) = E[X^2(t)] - (m_x(t))^2.$$

Для рассматриваемой модели получено:

$$D_x(t) = \frac{\lambda}{\mu} (1 - e^{-\mu t}),$$

что свидетельствует о том, что дисперсия пропорциональна математическому ожиданию, а значит процесс обладает свойствами пуассоновского типа.

В случае ограничения емкости базы данных значением n , динамика математического ожидания определяется уравнением:

$$\frac{dm_x(t)}{dt} = \lambda - \mu m_x(t) - \lambda P_n(t),$$

где $P_n(t)$ — вероятность заполнения системы.

Соответствующее уравнение для дисперсии имеет вид:

$$\frac{dD_x(t)}{dt} = -2\mu D_x(t) + \mu m_x(t) + \lambda - \lambda P_n(t)[1 + 2n - 2m_x(t)].$$

Данные соотношения позволяют оценить вероятность перегрузки системы и определить критические режимы функционирования.

Граф состояний системы представлен на рисунке 3.



Рис. 3. Граф состояний процесса накопления информации в системе

Как видно из рисунка, переходы между состояниями определяются интенсивностями потоков поступления и обработки данных, что позволяет описывать систему как марковский процесс.

Реализация случайного процесса $X(t)$ представлена на рисунке 4.




Рис. 4. Реализация процесса накопления данных

График демонстрирует стохастический характер изменения объема данных и подтверждает адекватность выбранной модели.

Для оценки устойчивости системы был рассмотрен случай, при котором интенсивность обработки зависит от текущего объема данных: $\mu_k = k\mu$.

Соответствующая модель представлена на рисунке 5.




Рис. 5. Граф состояний системы при

Анализ показал, что при увеличении объема данных возрастает интенсивность их обработки, что предотвращает переполнение системы и обеспечивает ее устойчивость.

Для проверки эффективности предложенного метода была проведена сравнительная оценка с базовыми моделями прогнозирования.

Качество прогнозирования оценивалось с использованием метрик:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|,$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2},$$

где Y_i — фактические значения, $\hat{Y}_i$ — прогнозные значения.
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнение точности моделей прогнозирования

Модель	MAE	RMSE
Линейная регрессия	12.8	18.4
ARIMA	10.2	14.7
Экспоненциальное сглаживание	9.6	13.9
Предложенная модель	6.1	8.3

Для оценки статистической устойчивости полученных результатов были рассчитаны средние значения метрик по повторным прогонам и их стандартные отклонения. Предлагаемая модель сохраняла наименьшие значения MAE и RMSE во всех сериях экспериментов, а вариативность результатов оставалась в допустимых пределах. Это позволяет сделать вывод не только о более высокой точности, но и о стабильности предложенного подхода.

Анализ результатов показывает, что предложенная модель продемонстрировала наименьшие значения MAE и RMSE среди всех сравниваемых методов. По сравнению с линейной регрессией ошибка RMSE снизилась более чем на 54%, относительно модели ARIMA-на 44%, а по сравнению с экспоненциальным сглаживанием-на 40%. Полученные результаты свидетельствуют о более высокой способности предложенного подхода учитывать стохастическую природу экологических данных.

Проведенные исследования подтвердили, что предложенная модель позволяет эффективно описывать процессы накопления и обработки экологических данных, а также обеспечивает высокую точность прогнозирования.

Интеграция методов стохастического моделирования, анализа временных рядов и интеллектуальной обработки данных позволяет повысить надежность системы и обеспечить ее устойчивость к неопределенности входной информации.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о целесообразности применения разработанного подхода при создании современных систем экологического мониторинга.

Заключение.

В ходе проведенного исследования была решена актуальная научно-прикладная задача разработки модели и метода интеллектуального экологического мониторинга выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками в условиях неопределенности и высокой динамики данных.

Реализация поставленной цели обеспечена за счет применения комплексного подхода, включающего методы математического моделирования, анализа временных рядов и машинного обучения, а также интеграцию распределенных технологий хранения данных. Предложенная архитектура системы обеспечивает непрерывный сбор, обработку и анализ данных, поступающих от сенсорных устройств, что позволяет формировать достоверную информационную основу для принятия управленческих решений.

Полученные результаты экспериментальных исследований подтвердили эффективность разработанного метода. Установлено, что предложенная модель обеспечивает повышение точности прогнозирования экологических показателей по сравнению с базовыми методами, а также демонстрирует устойчивость к наличию шумов и пропусков в данных. Это свидетельствует о возможности ее применения в реальных условиях функционирования систем экологического мониторинга.

Научная новизна исследования заключается в разработке интегрированной модели обработки экологических данных, учитывающей стохастическую природу информационных потоков, а также в предложении метода, обеспечивающего совместное использование интеллектуальных алгоритмов анализа и распределенных механизмов хранения данных для повышения надежности и достоверности информации.

Практическая значимость результатов определяется возможностью их использования при создании и модернизации систем экологического мониторинга на промышленных предприятиях, а также в государственных системах контроля окружающей среды. Разработанный программный прототип может быть внедрен в существующие информационные системы с целью повышения эффективности экологического контроля и снижения экологических рисков.

Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением функциональных возможностей системы за счет внедрения адаптивных алгоритмов самообучения, интеграции дополнительных источников данных, включая спутниковый мониторинг, а также разработкой методов интеллектуальной поддержки принятия решений в области экологического управления.

Таким образом, результаты исследования вносят вклад в развитие методов интеллектуального экологического мониторинга и создают основу для дальнейшего совершенствования информационно-аналитических систем в условиях цифровой трансформации.

ЛИТЕРАТУРЫ

Абдрахманова, Г.И., Быховский, К.Б., Веселитская, Н.Н. и др. (2021). Цифровая трансформация отраслей: стартовые условия и приоритеты // Материалы 22-й международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, С. 11–16. [На русс.].

Айдосов, А.А., Заурбеков, Н.С. (2000). Математическое моделирование процесса распространения вредных примесей в атмосфере при переменном профиле скорости // Материалы конференции, — А. С. 232–275. [На русс.].

Айдосов, А., Турганбаева, К.С. (2002). Моделирование распространения вредных выбросов в пограничном слое атмосферы. Гидрометеорология и экология. № 2. С. 21–33. [На русс.].

Берлянд, М.Е., Генихович, Е.Л. (1979). Атмосферная диффузия и структура воздушного потока над неоднородной подстилающей поверхностью. В кн.: Метеорологические аспекты загрязнения атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, С. 49–69. [На русс.].

Бююль, А., Цефель, П. (2001). SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. — М.: ДиаСофт. С. 608. [На русс.].

Biloshchytskyi, A., Omirbayev, S., Mukhatayev, A., Faizullin, A., Toxanov, S., Kassenov, K. (2020). Research on the formation level of methodological competence of IT disciplines teachers. 2020 IEEE ATIT, С. 242–245. DOI: <https://doi.org/10.1109/ATIT50783.2020.9349337> [На англ.].

Chupryna, I., Tormosov, R., Abzhanova, D., Ryzhakov, D., Gonchar, V., Plys, N. (2022). Scientific and methodological approaches to risk management of clean energy projects implemented in Ukraine on the terms of public-private partnership. SIST 2022. DOI: <https://doi.org/10.1109/SIST54437.2022.9945809> [На англ.].

- Davis, A. (2019). Environment Management. In: Mastering Salesforce DevOps. Berkeley: Apress, C. 141–201. [На англ.].
- Göttel, H. (2019). Application of continuous emissions measurement systems for the determination of CO₂ emissions. German Emissions Trading Authority (DEHSt), C. 34. [На англ.].
- Green, D.G., Klomp, N.I., Rimmington, G. (2020). Digital ecology: New technologies are revolutionizing ecology. Cham: Springer. — Т. 22. — С. 197–224. [На англ.].
- Киянский, В. (2000). Новые системы управления охраной окружающей среды. Промышленность Казахстана. № 2. С. 78–80. [На русс.].
- Жумагулов, Б.Т., Абдибеков, У.С., Ахметов, О.А. (2006). Турбулентный перенос примеси в искривленных каналах // Вестник Национальной инженерной академии РК, № 1, С. 24–27. [На русс.].
- Kulzhano, M., Rechel, B. (2007). Kazakhstan: Health system review. Health Systems in Transition. — Т. 9. — No. 7. С. 1–158. [На англ.].
- Мутанов, Г.М., Швец, О.Я. (2009). Математическое обеспечение трансферта информационных технологий для задач экологического мониторинга. Материалы конференции. — Усть-Каменогорск, С. 113–117. [На русс.].
- Постановление Правительства Республики Казахстан. (2022). Приоритеты цифровой трансформации Казахстана. Доступно по ссылке: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248/info> [На русс.].
- Постановление Правительства Республики Казахстан. (2023). Концепция цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы. Доступно по ссылке: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000269> [На русс.].
- Парк, Дж., Маккей, С. (2006). Сбор данных в системах контроля и управления. — М.: Группа ИДТ. С. 505.
- Sultangazin, U.M. (2001). Mathematical problems connected with construction of algorithms for atmosphere correction in remote sensing // Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. — Т. 9. — No. 6. — С. 655–668. [На англ.].
- Темирбеков, Н.М., Мадияров, М.Н., Абдолдина, Ф.Н. и др. (2006). Численное моделирование атмосферных процессов на ограниченной территории // Вычислительные технологии. — Т. 11. — No. 2. С. 41–45. [На русс.].

REFERENCES

- Abdrakhmanova, G.I., Bykhovsky, K.B., Veselitskaya, N.N., et al. (2021). Digital Transformation of Industries: Initial Conditions and Priorities. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Issues. Pp. 11–16. [in Rus.].
- Aidosov, A.A., Zaurbekov, N.S. (2000). Mathematical Modeling of the Atmospheric Dispersion of Harmful Pollutants under a Variable Wind Velocity Profile. Conference Proceedings. — A. Pp. 232–275. [in Rus.].
- Aidosov, A., Turganbayeva, K.S. (2002). Modeling the Dispersion of Harmful Emissions in the Atmospheric Boundary Layer. Hydrometeorology and Ecology. No. 2. Pp. 21–33. [in Rus.].
- Berlyand, M.E., Genikhovich, E.L. (1979). Atmospheric Diffusion and the Structure of Airflow over a Heterogeneous Underlying Surface. In: Meteorological Aspects of Atmospheric Pollution. Leningrad: Gidrometeoizdat. Pp. 49–69. [in Rus.].
- Bühl, A., Zöfel, P. (2001). SPSS: The Art of Information Processing. Statistical Data Analysis and the Discovery of Hidden Patterns. — М.: DiaSoft. 608 p. [in Rus.].
- Biloshchytskyi, A., Omirbayev, S., Mukhatayev, A., Faizullin, A., Toxanov, S., Kassenov, K. (2020). Research on the Formation Level of Methodological Competence of IT Disciplines Teachers. 2020 IEEE ATIT. Pp. 242–245. DOI: <https://doi.org/10.1109/ATIT50783.2020.9349337>. [in Eng.].
- Chupryna, I., Tormosov, R., Abzhanova, D., Ryzhakov, D., Gonchar, V., Plys, N. (2022). Scientific and Methodological Approaches to Risk Management of Clean Energy Projects Implemented in Ukraine on the Terms of Public-Private Partnership. SIST 2022. DOI: <https://doi.org/10.1109/SIST54437.2022.9945809>. [in Eng.].
- Davis, A. (2019). Environment Management. In: Mastering Salesforce DevOps. Berkeley: Apress. Pp. 141–201. [in Eng.].
- Göttel, H. (2019). Application of Continuous Emissions Measurement Systems for the Determination of CO₂ Emissions. German Emissions Trading Authority (DEHSt). 34 p. [in Eng.].
- Green, D.G., Klomp, N.I., Rimmington, G. (2020). Digital Ecology: New Technologies Are Revolutionizing Ecology. Cham: Springer. — Vol. 22. — Pp. 197–224. [in Eng.].
- Kiyansky, V. (2000). New Environmental Management Systems. Industry of Kazakhstan. No. 2. Pp. 78–80. [in Rus.].
- Zhumagulov, B.T., Abdibekov, U.S., Akhmetov, O.A. (2006). Turbulent Transport of Impurities in Curved

- Channels // Bulletin of the National Engineering Academy of the Republic of Kazakhstan. No. 1. Pp. 24–27. [in Rus.].
- Kulzhanov, M., Rechel, B. (2007). Kazakhstan: Health System Review. Health Systems in Transition. — Vol. 9. — No. 7. Pp. 1–158. [На англ.].
- Mutanov, G.M., Shvets, O.Ya. (2009). Mathematical Support for Information Technology Transfer in Environmental Monitoring Tasks // Conference Proceedings. — Ust-Kamenogorsk. Pp. 113–117. [in Rus.].
- Government of the Republic of Kazakhstan. (2022). Priorities of Kazakhstan's Digital Transformation. Available at: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000248/info> [in Rus.].
- Government of the Republic of Kazakhstan. (2023). Concept for Digital Transformation, Development of the Information and Communication Technology Industry, and Cybersecurity for 2023–2029. Available at: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000269> [in Rus.].
- Park, J., McKay, S. (2006). Data Acquisition in Monitoring and Control Systems. — M.: IDT Group. Pp. 505.
- Sultangazin, U.M. (2001). Mathematical Problems Connected with Construction of Algorithms for Atmosphere Correction in Remote Sensing // Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. — Vol. 9. — No. 6. Pp. 655–668. [На англ.].
- Temirbekov, N.M., Madiyarov, M.N., Abdoldina, F.N., et al. (2006). Numerical Modeling of Atmospheric Processes over a Limited Territory // Computational Technologies. — Vol. 11. — No. 2. Pp. 41–45. [in Rus.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 25–35

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.002>

IRSTI / FTAXP / MPHTI / 004.931

EARLY DETECTION OF HYDROLOGICAL HAZARDS BASED ON SPATIOTEMPORAL ANALYSIS

*A. Slanbekova¹, M. Rakhimzhanova^{2*}, A. Zhanibekova³, A. Alimagambetova⁴,
M. Xudoyberganov⁴*

¹Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan;

²Astana IT University, Astana, Kazakhstan;

³Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, Kazakhstan;

⁴National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan.

E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com

Assylzat Slanbekova — PhD student, Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-9658-7288>;

Mira Rakhimzhanova — PhD, Assistant Professor of the School of Artificial Intelligence and Data Science, Astana IT University, Astana, Kazakhstan

E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1328-8109>;

Akmarzhan Zhanibekova — lecturer at the Department of Applied Mathematics and Computer Science, Buketov Karaganda National Research University, Karaganda, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0007-4184-1390>;

Ainagul Alimagambetova — Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-9859-2029>;

Mirzoali Xudoyberganov — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor of the Department of Computational Mathematics and Information Systems, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0002-0830-8902>.

© A. Slanbekova, M. Rakhimzhanova, A. Zhanibekova, A. Alimagambetova, M. Xudoyberganov

Abstract. This article examines the early detection of hydrological hazards using spatiotemporal analysis and multimodal data integration. The study is based on the creation of an event-based dataset combining geospatial, hydrometeorological, and satellite features for Kazakhstan over a long period of time. An approach to constructing a predictive model

is proposed that takes into account only pre-event information, ensuring a correct formulation of the early warning problem. Various machine learning methods and their hybrid combinations were used to evaluate the effectiveness of the model. Experimental results demonstrate that integrating heterogeneous data sources improves the accuracy of flood risk forecasting. The findings confirm the potential of spatiotemporal models for developing early warning systems for hydrological hazards.

Keywords: hydrological hazards, floods, early detection, spatiotemporal analysis, multimodal data, machine learning

For citation: A. Slanbekova, M. Rakhimzhanova, A. Zhanibekova, A. Alimagambetova, M. Xudoyberganov (2026). Early detection of hydrological hazards based on spatiotemporal analysis // International Journal of Information and Communication Technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 25–35. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.002>. (In Kaz.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

КЕҢІСТІКТІК-УАҚЫТТЫҚ (SPATIOTEMPORAL) ТАЛДАУ НЕГІЗІНДЕ ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІП-ҚАТЕРДІ ЕРТЕ АНЫҚТАУ

*А.Е. Сланбекова¹, М.Б. Рахимжанова^{2*}, А.И. Жанибекова³,
А.З. Алимагамбетова¹, М. Худойбергжанов⁴*

¹Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

²Astana IT University, Астана, Қазақстан;

³Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті,
Қарағанды, Қазақстан;

⁴Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті, Өзбекстан.

E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com

Сланбекова Асылзат Ермановна — Ақпараттық жүйелер кафедрасының PhD докторанты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0001-9658-7288>;

Рахимжанова Мира Бейсенбаевна — PhD, Жасанды интеллект және деректер ғылымы мектебінің ассистент-профессоры, Astana IT University, Астана, Қазақстан
E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1328-8109>;

Жанибекова Акмаржан Избасаровна — қолданбалы математика және информатика кафедрасының оқытушысы, Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, Қарағанды, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0007-4184-1390>;

Алимагамбетова Айнагуль Зейнетулловна — физика-математика ғылымдарының кандидаты, «Ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-9859-2029>;

Худойбергжанов Мирзоали Ўразалиевич — физика-математика ғылымдарының

докторы, есептеу математикасы және ақпараттық жүйелер кафедрасының профессоры, Мырза Ұлықбек атындағы Өзбекстан ұлттық университеті, Өзбекстан
<https://orcid.org/0000-0002-0830-8902>.

© А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М.Ў. Худойбергенов

Аннотация. Бұл мақалада кеңістіктік-уақыттық талдау және мультимодальды деректерді интеграциялау арқылы гидрологиялық қауіптерді ерте анықтау қарастырылады. Зерттеу ұзақ уақыт бойы Қазақстан үшін геокеңістіктік, гидрометеорологиялық және спутниктік мүмкіндіктерді біріктіретін оқиғаға негізделген деректер жиынтығын жасауға негізделген. Ерте ескерту мәселесінің дұрыс тұжырымдамасын қамтамасыз ететін, тек оқиғаға дейінгі ақпаратты ескеретін болжамдық модельді құру тәсілі ұсынылады. Модельдің тиімділігін бағалау үшін әртүрлі машиналық оқыту әдістері және олардың гибридті комбинациялары қолданылды. Эксперименттік нәтижелер гетерогенді деректер көздерін интеграциялау су тасқыны қаупін болжаудың дәлдігін арттыратынын көрсетеді. Зерттеу нәтижелері гидрологиялық қауіптер туралы ерте ескерту жүйелерін әзірлеу үшін кеңістіктік-уақыттық модельдердің әлеуетін растайды.

Түйінді сөздер: гидрологиялық қауіп-қатер, су тасқыны, ерте анықтау, кеңістіктік-уақыттық талдау, көпдереккөзді деректер, машиналық оқыту

Дәйексөздер үшін: А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М. Ў. Худойбергенов (2026). Кеңістіктік-уақыттық (spatiotemporal) талдау негізінде гидрологиялық қауіп-қатерді ерте анықтау // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 25–35. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.002>. (Қаз. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ОПАСНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО (SPATIOTEMPORAL) АНАЛИЗА

*А.Е. Сланбекова¹, М.Б. Рахимжанова^{2*}, А.И. Жанибекова³,
 А.З. Алимагамбетова¹, М. Худойбергенов⁴*

¹Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

²Astana IT University, Астана, Казахстан;

³Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан;

⁴Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Республика Узбекистан.

E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com

Сланбекова Асылзат Ермановна — PhD докторант, кафедры информационных систем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0001-9658-7288>;

Рахимжанова Мира Бейсенбаевна — PhD, ассистент-профессор Школы искусственного интеллекта и науки о данных, Astana IT University, Астана, Казахстан

E-mail: rakhimzhan.mira@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-1328-8109>;

Жанибекова Акмаржан Избасаровна — преподаватель кафедры «Прикладной математики и информатики», Карагандинский национальный исследовательский университет им. академика Е.А. Букетова, Караганды, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0007-4184-1390>;

Алимагамбетова Айнагуль Зейнетулловна — кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры «Информационные системы», Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-9859-2029>;

Худойберганов Мирзоали Ёразалиевич — доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и информационных систем, Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Республика Узбекистан

<https://orcid.org/0000-0002-0830-8902>.

© А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М.Ў. Худойберганов

Аннотация. В статье рассматривается задача раннего выявления гидрологических опасностей с использованием пространственно-временного (spatiotemporal) анализа и интеграции мультимодальных данных. Исследование основано на формировании событийно-ориентированного набора данных, объединяющего геопространственные, гидрометеорологические и спутниковые признаки для территории Казахстана за длительный временной период. Предложен подход к построению прогностической модели, учитывающий только предсобытийную информацию, что обеспечивает корректную постановку задачи раннего предупреждения. Для оценки эффективности использованы различные методы машинного обучения и их гибридные комбинации. Результаты экспериментов показывают, что интеграция разнородных источников данных позволяет повысить точность прогнозирования паводкового риска. Полученные выводы подтверждают перспективность применения spatiotemporal-моделей для создания систем раннего предупреждения гидрологических угроз.

Ключевые слова: гидрологическая опасность, паводки, раннее выявление, пространственно-временной анализ, мультимодальные данные, машинное обучение

Для цитирования: А.Е. Сланбекова, М.Б. Рахимжанова, А.И. Жанибекова, А.З. Алимагамбетова, М.Ў. Худойберганов (2026). Раннее выявление гидрологиче-

ских опасностей на основе пространственно-временного (spatiotemporal) анализа // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 25–35. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.002>. (На каз.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Кіріспе.

Гидрологиялық апаттар, әсіресе су тасқыны, табиғи апаттардың ең көп таралған және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жойқын түрлерінің қатарына жатады. Климаттың өзгеруінің күшеюі, жауын-шашын үлгілерінің өзгеруі және антропогендік факторлардың әсері бұл оқиғалардың жиілігі мен қарқындылығын арттырып отыр. Сондықтан, су тасқынын болжау және ерте анықтау мәселесі қазіргі заманғы ғылыми зерттеулердің негізгі саласына айналды. Дәстүрлі әдістер негізінен оқиғадан кейінгі талдауға бағытталған болса, бұл кезеңде алдын алу және ерте тәуекелді бағалау қажеттілігі артып келеді (Mosavi et al., 2018; Khosravi et al., 2018).

Соңғы жылдары гидрологиялық процестерді зерттеуде кеңістіктік-уақыттық талдау әдістері кеңінен қолданылып келеді. Бұл әдістер табиғи құбылыстардағы уақыттық және кеңістіктік үлгілерді бір уақытта қарастыруға мүмкіндік береді (Teng et al., 2017; Shen et al., 2019). Атап айтқанда, қашықтықтан зондтау деректерінің, гидрометеорологиялық көрсеткіштердің және геокеңістіктік сипаттамалардың үйлесімі күрделі жүйелердің динамикасын тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Мұндай интеграцияланған тәсілдер (Jongman et al., 2015; Boulange et al., 2021) су тасқынының себептерін кешенді талдауға және қауіп аймақтарын анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, машиналық оқыту әдістерінің дамуы әртүрлі көздерден алынған деректерді өңдеудің жаңа мүмкіндіктерін ашты. Әртүрлі сипаттағы деректерді біріктіру арқылы бұл әдістер күрделі және сызықтық емес қатынастарды анықтауға мүмкіндік береді. Бұл гидрологиялық қауіптерді болжаудың дәлдігін жақсартады және модельдің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Атап айтқанда, кеңістіктік-уақыттық деректерді пайдаланатын модельдер қауіп сигналдарын ерте анықтаудың тиімді құралы болып саналады (Zhang et al., 2019; Rahmati et al., 2016).

Бұл мақаланың мақсаты-кеңістіктік-уақыттық талдауға негізделген гидрологиялық қауіптерді ерте анықтаудың әдіснамалық тәсілін ұсыну. Зерттеуде мультимодальды деректерді біріктіру арқылы су тасқыны қауіпін болжау әлеуеті қарастырылады және нәтижелердің практикалық маңыздылығы бағаланады.

Әдістер мен материалдар.

Бұл зерттеуде гидрологиялық қауіптерді ерте анықтау үшін геокеңістіктік, гидрометеорологиялық және спутниктік көздерді біріктіру арқылы жасалған мультимодальды кеңістіктік-уақыттық деректер (Chen et al., 2020; Sit et al., 2020). жиынтығы пайдаланылды. Деректер 2001–2021 жылдар аралығындағы Қазақстанды қамтиды және әрбір жазба белгілі бір кеңістіктік нүктеге, уақыт нүктесіне және ықтимал гидрологиялық оқиғаға сәйкес келетін оқиғаға негізделген кесте ретінде ұсынылған. Бұл формат аумақтың кеңістіктік сипаттамаларын да, су тасқыны болғанға дейінгі

процестердің уақыттық динамикасын да ескеруге мүмкіндік береді.

Ерекшелік кеңістігі бірнеше айнымалылар тобын қамтиды. Бірінші топқа ауа-мақтың су жиналуына табиғи бейімділігін көрсететін биіктік, көлбеулік, аспект және топырақ түрі сияқты жер бедері мен географиялық сипаттамалары кіреді. Екінші топ гидрометеорологиялық көрсеткіштермен, соның ішінде жауын-шашын мөлшері, ауа температурасы, топырақ ылғалдылығы, қар қалыңдығы және әртүрлі уақыт аралықтары үшін басқа да агрегацияланған параметрлермен ұсынылған. Үшінші топқа өсімдіктердің жай-күйін, беткі ылғалдылықты және ашық судың болуын сипаттайтын Жерді қашықтықтан зондтаудың спектрлік көрсеткіштері (NDVI, NDWI, EVI және т.б.) кіреді. Уақытша ерекшеліктер мен бақылау сапа көрсеткіштері қосымша қарастырылды, бұл әр түрлі көздер болған кезде деректерді дәл түсіндіруге мүмкіндік берді.

Оқыту жиынтығы тек оқиғаға дейінгі ақпаратты пайдаланатын ағып кетуден қауіпсіз тәсілді қолдану арқылы жасалды. Осыған қол жеткізу үшін бастапқы деректер жиынтығынан тек болжау кезінде қолжетімді және оқиғадан кейінгі ерекшеліктерден бос бақылаулар таңдалды. Деректер уақытша тізбек пен оқиға құрылымын ескере отырып, оқыту, валидация және сынақ жиынтықтарына бөлінді, осылайша ішкі жиындар арасында ақпараттың ағып кетуіне жол берілмеді. Сонымен қатар, бұрын байқалмаған оқиғаларда модельді тексеру үшін оқиға идентификаторлары арқылы топтық айқаспалы валидация қолданылды (Kratzert et al., 2018; Zhao et al., 2018).

Деректерді алдын ала өңдеу циклдік функцияларды қолдана отырып, жетіспейтін мәндерді есептеуді, ерекшеліктерді қалыпқа келтіруді және маусымдық сипаттамаларды кодтауды қамтиды. Эксперименттің қайталануын сақтауға ерекше назар аударылды: барлық түрлендірулер оқыту жиынтығында орындалды, содан кейін параметрлерді қайта бағаламай валидация және сынақ деректеріне қолданылды. Қолданылған модельдеу әдістеріне классикалық машиналық оқыту алгоритмдері де, деректердегі күрделі сызықтық емес тәуелділіктерді ескере алатын заманауи нейрондық желі архитектуралары да кірді. Модель сапасы ROC-AUC, F1-ұпайы және теңгерімді дәлдік сияқты көрсеткіштердің тіркесімін пайдаланып бағаланды, бұл ұсынылған тәсілдің тиімділігін кешенді талдауға мүмкіндік берді.

Бұл 1-сурет су тасқынын ерте болжауға арналған деректерді алдын ала өңдеу және модельге дайындау кезеңдерін көрсетеді. Диаграмма екі негізгі бөліктен тұрады: деректер жиынтығының сипаттамасы және ақпараттың ағып кетуін болдырмайтын (leakage-safe) болжау құбыры. Бірінші бөлікте модельге кіріс ретінде қолданылатын белгілер топтары (географиялық, гидрометеорологиялық, спектралды және сапалық көрсеткіштер) сипатталған. Екінші бөлікте деректерді сүзу, айнымалыларды анықтау, уақыттық кодтау, деректерді бөлу, импутация және стандарттау сияқты негізгі кезеңдер көрсетілген. Бұл үдеріс модельдің сенімділігі мен нәтижелердің қайталанушылығын қамтамасыз етуге бағытталған.

Суретте көрсетілген үдеріс су тасқынын ерте болжауға арналған деректерді дайындаудың толық тізбегін сипаттайды. Алдымен кіріс белгілері бірнеше топқа бөлініп, олардың құрылымы анықталады.




Сур. 1. Су тасқынын болжауға арналған алдын ала өңдеу және модельге дайындау үдерісі

Одан кейін ақпараттың ағып кетуін болдырмайтын (leakage-safe) тәсіл қолданылып, тек оқиғаға дейінгі деректер ғана іріктеледі. Келесі кезеңдерде айнымалылардың рөлі анықталып, уақыттық белгілер кодталады және деректер оқыту, тексеру және тест жиынтықтарына бөлінеді. Соңында импутация және стандарттау жүргізіліп, модельге дайын деректер қалыптастырылады. Бұл тәсіл модельдің тұрақтылығын арттырып, нәтижелердің сенімділігін қамтамасыз етеді.

Нәтижелер және оларды талқылау.

Ұсынылған әдістің тиімділігін бағалау үшін әртүрлі машиналық оқыту және терең оқыту модельдері бірнеше метрикалар бойынша салыстырылды. Атап айтқанда, модельдер ROC-AUC, PR-AUC, F1-score, balanced accuracy, MCC және Brier score көрсеткіштері арқылы бағаланды. Нәтижелер уақыттық holdout стратегиясы негізінде алынған және барлық модельдер үшін орташа мәндер есептелген.

2-суретте әртүрлі қайталану кезеңдеріне (1 жылдық, 2 жылдық, 5 жылдық және 10 жылдық) сәйкес су тасқыны оқиғалары үшін модельдердің F1-score көрсеткіштерінің таралуы көрсетілген. Нәтижелер ұсынылған модельдің барлық уақыттық горизонттарда (0–7 күн) базалық GloFAS жүйесімен салыстырғанда тұрақты түрде жоғары немесе ұқсас нәтижелер көрсететінін дәлелдейді. Әсіресе қысқа мерзімді болжауда (lead time 0–2 күн) модельдің артықшылығы айқын байқалады.




Сур. 2. Әртүрлі қайталану кезеңдеріндегі (return period) су тасқыны оқиғалары үшін модельдердің F1-score көрсеткіштерін салыстыру

Ұзақ мерзімді болжау жағдайында да (5–7 күн) өнімділік төмендегенімен, ұсынылған әдіс салыстырмалы түрде тұрақты нәтижелерді сақтайды. Сонымен қатар, қайталану кезеңі артқан сайын (яғни сирек кездесетін экстремалды оқиғалар үшін) нәтижелердің вариативтілігі өсетіні байқалады, бұл деректердің теңгерімсіздігімен және оқиғалардың сиректігімен түсіндіріледі. Жалпы алғанда, ұсынылған тәсіл әртүрлі гидрологиялық сценарийлерде сенімді жұмыс істейтінін көрсетеді.

Сонымен қатар, белгілер топтарының әсерін бағалау мақсатында feature-group ablation талдауы жүргізілді.

Берілген 3-суретте модельдің өнімділігі мен белгілердің үлесі кешенді түрде көрсетілген. Жоғарғы диаграммада негізгі метрикалар бойынша модель өнімділігінің өзгерісі бейнеленіп, әрбір көрсеткіштің модель сапасына әсері баға-



Сур. 3. Модель өнімділігі, белгілердің маңыздылығы және метрикалар бойынша салыстырмалы талдау

ланады. Ортаңғы графикте әртүрлі белгілер топтарының маңыздылығы көрсетілген, мұнда кейбір белгілердің басқа айнымалылармен салыстырғанда айтарлықтай жоғары ықпал ететіні байқалады. Төменгі диаграммада әртүрлі модельдердің AUC мәндері салыстырылып, ұсынылған тәсілдің басқа әдістермен салыстырғанда жоғары нәтижелер көрсететіні дәлелденеді. Жалпы алғанда, нәтижелер модельдің тиімділігін және белгілерді дұрыс таңдаудың маңыздылығын көрсетеді. Бұл талдау нәтижелері барлық белгілерді бірге қолдану ең жақсы нәтижелерді қамтамасыз ететінін көрсетеді. Жекелеген белгілер топтарын алып тастағанда модель өнімділігі айтарлықтай төмендейді. Әсіресе гидрометеорологиялық және спектралды белгілердің маңыздылығы жоғары екені байқалады. Бұл су тасқынын болжауда әртүрлі дерек көздерін біріктірудің қажеттілігін дәлелдейді.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер ұсынылған spatiotemporal тәсілдің тиімділігін көрсетеді. Әртүрлі модельдермен салыстырғанда ұсынылған әдіс тұрақты және жоғары дәлдік көрсеткіштерін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, абляциялық талдау нәтижелері модель архитектурасының және белгілер комбинациясының дұрыс таңдалғанын растайды.

Қорытынды.

Бұл зерттеу кеңістіктік-уақыттық талдау мен мультимодальды деректерді интеграциялауға негізделген гидрологиялық қауіптерді ерте анықтау әдісін ұсынады. Зерттеу геокеңістіктік, гидрометеорологиялық және спутниктік деректерді біріктіретін оқиғаға негізделген деректер жиынтығын жасады және тек оқиғаға дейінгі ақпаратты пайдаланатын ақпараттың ағып кетуіне жол бермеу тәсілін қолданды. Бұл модельді оқыту кезінде ақпараттың ағып кетуіне жол бермеді және нәтижелердің сенімділігін арттырды. Нәтижелер ұсынылған әдістің әртүрлі болжам көкжиектері мен итерация кезеңдерінде тұрақты және жоғары өнімділік көрсететінін растады. Модель ROC-AUC, F1 ұпайы және басқа да көрсеткіштер бойынша базалық әдістермен салыстырғанда жақсы немесе салыстырмалы нәтижелер көрсетті. Сонымен қатар, абляциялық талдау модель архитектурасы мен әртүрлі ерекшелік топтарының (әсіресе гидрометеорологиялық және спектрлік деректер) жалпы нәтижеге маңызды үлес қосатынын көрсетті.

Зерттеу нәтижелері әртүрлі деректер көздерін біріктіру су тасқыны сияқты гидрологиялық қауіптерді болжау үшін тиімді екенін және кеңістіктік-уақыттық модельдердің жоғары әлеуетке ие екенін көрсетеді. Ұсынылған тәсіл нақты уақыт режиміндегі ерте ескерту жүйелерін әзірлеуге негіз бола алады және тиімді тәуекелдерді басқару мен алдын алу шараларын қолдануға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, зерттеудің белгілі бір шектеулері бар екенін атап өткен жөн. Атап айтқанда, модельдің нәтижелері пайдаланылған деректер жиынтығына байланысты, ал экстремалды, сирек кездесетін оқиғаларды болжау қиын болып қала береді. Болашақ зерттеулерге қосымша деректер көздерін (мысалы, метеорологиялық болжамдар немесе жоғары жиілікті уақыт деректері) қосу және модельдің әртүрлі аймақтар бойынша жалпылануын тексеру ұсынылады. Жалпы алғанда, ұсынылған әдіс гидрологиялық қауіптерді ерте анықтаудың тиімді құралы және практикалық қолданудың перспективалы

жолы деп санауға болады.

REFERENCES

- Boulange, J., Hanasaki, N., Yamazaki, D., Pokhrel, Y. (2021). Role of Dams in Reducing Global Flood Exposure under Climate Change. *Nature Communications*. — Vol. 12. — Pp. 417. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20704-0>. [in Eng.]
- Chen, Y., Zhang, S., Li, J., Xing, X., Chen, X. (2020). Flood Susceptibility Assessment Using Random Forest and GIS-Based Multicriteria Analysis // *Journal of Hydrology*. — Vol. 583. — Article 124563. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.124563>. [in Eng.]
- Jongman, B., Winsemius, H.C., Aerts, J.C.J.H., Coughlan de Perez, E., van Aalst, M.K., Kron, W., Ward, P.J. (2015). Declining Vulnerability to River Floods and the Global Benefits of Adaptation // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. — Vol. 112. — No. 18. Pp. E2271–E2280. DOI: <https://doi.org/10.1073/pnas.1414439112>. [in Eng.]
- Khosravi, K., Panahi, M., Pham, B.T., Chapi, K., Shirzadi, A., Shahabi, H., Revhaug, I., Pradhan, B., Bui, D.T. (2018). A Comparative Assessment of Decision Trees Algorithms for Flash Flood Susceptibility Modeling at Haraz Watershed, Northern Iran // *Science of the Total Environment*. — Vol. 627. — Pp. 744–755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.01.266>. [in Eng.]
- Kratzert, F., Klotz, D., Brenner, C., Schulz, K., Herrnegger, M. (2018). Rainfall–Runoff Modelling Using Long Short-Term Memory (LSTM) Networks // *Hydrology and Earth System Sciences*. — Vol. 22. — Pp. 6005–6022. DOI: <https://doi.org/10.5194/hess-22-6005-2018>. [in Eng.]
- Mosavi, A., Ozturk, P., Chau, K.W. (2018). Flood Prediction Using Machine Learning Models // *Literature Review. Water*. — Vol. 10. — No. 11. Pp. 1536. DOI: <https://doi.org/10.3390/w10111536>. [in Eng.]
- Rahmati, O., Zeinivand, H., Besharat, M. (2016). Flood Susceptibility Mapping Using Frequency Ratio and Weights-of-Evidence Models in GIS. *Arabian Journal of Geosciences*. — Vol. 9. — Pp. 617. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12517-016-2617-1>. [in Eng.]
- Shen, X., Anagnostou, E.N., Allen, G.H., Brakenridge, G.R., Kettner, A.J. (2019). Near-Real-Time Non-Obstructed Flood Detection Using Synthetic Aperture Radar. *Remote Sensing of Environment*. — Vol. 221. — Pp. 302–315. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.11.021>. [in Eng.]
- Sit, M., Demiray, B.Z., Xiang, Z., Ewing, G.J., Sermet, Y., Demir, I. (2020). A Comprehensive Review of Deep Learning Applications in Hydrology and Water Resources. *Water Science and Engineering*. — Vol. 13. — No. 4. Pp. 259–274. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wse.2020.11.003>. [in Eng.]
- Teng, J., Jakeman, A.J., Vaze, J., Croke, B.F.W., Dutta, D., Kim, S. (2017). Flood Inundation Modelling: A Review of Methods, Recent Advances and Uncertainty Analysis. *Environmental Modelling & Software*. — Vol. 90. — Pp. 201–216. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.01.006>. [in Eng.]
- Zhang, H., Liu, Y., Zhu, Y., Zhang, L., Zhang, J. (2019). A Deep Learning Approach for Flood Detection Using Multi-Source Remote Sensing Data. *IEEE Access*. — Vol. 7. — Pp. 150136–150148. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2947742>. [in Eng.]
- Zhao, G., Pang, B., Xu, Z., Yue, J., Tu, T. (2018). Mapping Flood Extent Using Sentinel-1 SAR Data with Machine Learning Algorithms. *Remote Sensing*. — Vol. 10. — No. 7. Pp. 1035. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs10071035>. [in Eng.]

INFORMATION TECHNOLOGY
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 36–49

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.003>

AI TECHNOLOGIES IN LANGUAGE EDUCATION: PRACTICAL ASPECTS
AND CHALLENGES OF STUDENT USAGE

F.N. Abdraimova, A.A. Kereibayeva, D.S. Dyussenova, D.A. Aliyeva,
T.Zh. Toktarova*

International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz

Fariza N. Abdraimova — master, senior lecturer, «Department of Languages», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-6931-23154>;

Aigerim A. Kereibayeva — PhD, senior lecturer, «Department of Languages», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-0330-9033>;

Dinara S. Dyussenova — master, assistant-professor, «Department of Languages», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-4514-9856>;

Dinara A. Aliyeva — Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, «Department of Languages», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-8058-7152>;

Tolkyn Zh. Toktarova — Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, «Department of Languages», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-6674-3251>.

© F.N. Abdraimova, A.A. Kereibayeva, D.S. Dyussenova, D.A. Aliyeva, T.Zh. Toktarova

Abstract. This article examines the practical aspects of utilizing artificial intelligence (AI) technologies in language education for university students, identifying the associated cognitive and methodological challenges. The relevance of the study stems from the contradiction between the rapid integration of AI and the insufficient research regarding the actual strategies students employ when using these tools. The aim of the research is to identify the specific characteristics of AI application in language learning and



to demonstrate that, without proper methodological support, its use diminishes the depth of analytical activity. The empirical foundation includes the testing of an educational chatbot, «Русский язык_ментор» (Russian Language_Mentor) through focus groups involving 30 students, utilizing methods of observation, analysis of student performance outcomes, and qualitative content analysis. Results indicate that while AI is effective for reproductive tasks, its responses to analytical assignments tend to be generalized. Furthermore, a significant asymmetry was identified between the correctness of the AI-generated answers and the students' actual depth of understanding. The study concludes that methodologically grounded AI integration is essential to foster the development of students' critical thinking.

Keywords: Artificial Intelligence in Education, Language Pedagogy, AI Chatbots, Critical Inquiry, Digital Instructional Strategies

For citation: F.N. Abdraimova, A.A. Kereibayeva, D.S. Dyussenova, D.A. Aliyeva, T.Zh. Toktarova (2026). AI technologies in language education: practical aspects and challenges of student usage // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 36–49. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.003>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ: СТУДЕНТТЕР ҚОЛДАНУЫНЫҢ ПРАКТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ

Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева,
Т.Ж. Токтарова*

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz

Абраимова Фариза Нуржановна — магистр, тілдер кафедрасының аға оқытушысы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-6931-2315>;

Керейбаева Айгерим Абиьлгазиевна — PhD, тілдер кафедрасының аға оқытушысы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-0330-9033>;

Дюсенова Динара Сагимжановна — магистр, ассистент-профессор, тілдер кафедрасы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-4514-9856>;

Алиева Динара Асылхановна — педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор, тілдер кафедрасы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0001-8058-7152>;

Токтарова Толқын Жанибековна — филология ғылымдарының кандидаты, доцент, тілдер кафедрасы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті,

Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0001-6674-3251>.

© Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова

Аннотация. Мақала студенттердің тілдік білімінде жасанды интеллект (ЖИ) технологияларын қолданудың практикалық аспектілерін қарастырып, онымен байланысты когнитивті және әдістемелік мәселелерді айқындайды. Зерттеудің өзектілігі ЖИ-дің белсенді енгізілуі мен білім алушылардың оны пайдаланудағы шынайы стратегияларының жеткілікті зерттелмеуі арасындағы қайшылықтан туындап отыр. Зерттеудің мақсаты — тіл үйретуде ЖИ-ді қолданудың ерекшеліктерін анықтау және әдістемелік сүйемелдеусіз оны пайдалану талдау қызметінің тереңдігін төмендететінін көрсету. Эмпирикалық база 30 студенттің қатысуымен фокус-топ форматында «Русский язык_ментор» (Орыс тілі_ментор) оқу чат-ботын апробациядан өткізуді қамтиды. Зерттеуде бақылау, іс-әрекет өнімдерін талдау және сапалы контент-талдау әдістері қолданылды. Нәтижелер көрсеткендей, ЖИ репродуктивті тапсырмаларды орындауда тиімді, алайда аналитикалық тапсырмалар кезінде жауаптар жалпылама сипатқа ие болады. Жауаптың дұрыстығы мен оны түсіну тереңдігі арасындағы асимметрия анықталды. Студенттердің сыни ойлауын дамыту үшін ЖИ-ді әдістемелік тұрғыдан негізделген интеграциялау қажеттілігі туралы қорытынды жасалады.

Түйінді сөздер: жасанды интеллект, тілдік білім беру, чат-бот, сыни ойлау, цифрлық педагогика

Дәйексөздер үшін: Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова (2026). Тіл білімінде жасанды интеллект технологиялары: студенттер қолдануының практикалық аспектілері мен мәселелері // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 36–49. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.003>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

ТЕХНОЛОГИИ ИИ В ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ

Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюсенова, Д.А. Алиева,
Т.Ж. Токтарова*

Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан.

E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz

Абдраимова Фариза Нуржановна — магистр, старший преподаватель кафедры языков, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-6931-2315>;

Керейбаева Айгерим Абиьгазиевна — PhD, старший преподаватель кафедры



языков, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

E-mail: a.kereyibaeva@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0002-0330-9033>;

Дюссенова Динара Сагимжановна — магистр, ассистент-профессор кафедры языков, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-4514-9856>;

Алиева Динара Асылхановна — кандидат педагогических наук, профессор кафедры языков, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0001-8058-7152>;

Токтарова Толқын Жанибековна — кандидат филологических наук, доцент кафедры языков, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0001-6674-3251>.

© Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюссенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова

Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты использования технологий искусственного интеллекта в языковом образовании студентов и выявляются связанные с этим когнитивные и методические проблемы. Актуальность исследования обусловлена противоречием между активным внедрением ИИ и недостаточной изученностью реальных стратегий его использования обучающимися. Цель исследования — выявить особенности применения ИИ в языковом обучении и показать, что без методического сопровождения его использование снижает глубину аналитической деятельности. Эмпирическая база включает апробацию учебного чат-бота «Русский язык_ментор» в формате фокус-групп с участием 30 студентов. Используются методы наблюдения, анализа продуктов деятельности и качественного контент-анализа. Результаты показывают, что ИИ эффективен при выполнении репродуктивных заданий, однако при аналитических задачах ответы носят обобщенный характер. Выявлена асимметрия между корректностью ответа и глубиной его понимания. Делается вывод о необходимости методически обоснованной интеграции ИИ для развития критического мышления студентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, языковое образование, чат-бот, критическое мышление, цифровая педагогика

Для цитирования: Ф.Н. Абдраимова, А.А. Керейбаева, Д.С. Дюссенова, Д.А. Алиева, Т.Ж. Токтарова (2026). Технологии ИИ в языковом образовании: практические аспекты и проблемы применения студентами // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 36–49. <https://doi.org/10.54309/IJCT.2026.26.2.003>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

The rapid integration of Artificial Intelligence (AI) technologies into higher education is precipitating a transformation not only of instructional tools but of the very architecture of learning activities. This shift is particularly salient in language education, where the core processes of textual interpretation, argumentation, and communicative competence remain paramount. Among the most pervasive instruments are generative language models and educational chatbots that provide instantaneous feedback and personalized access to pedagogical content (Amaro, 2023; Kohnke, 2023). Within the framework of the present study, the «Русский язык_ментор» chatbot serves as a representative tool designed to facilitate explanation, training, and the methodological scaffolding of student learning.

While extant literature focuses heavily on AI's didactic potential, empirical data regarding authentic student engagement remains fragmented. Specifically, there is an evidentiary gap concerning student usage strategies, prompt formulation, and the degree of critical perception toward AI-generated outputs. This contradiction is most visible in the training of technical students, where AI is often employed to expedite task completion at the expense of analytical depth, fostering superficial learning strategies. Initial piloting suggests that student-AI interaction is non-homogeneous: while some utilize the tool for verification, a significant trend toward uncritical acceptance of AI-generated responses is observed, whereas instances of independent cognitive refinement remain infrequent.

The relevance of this study is underscored by the urgent need to analyze these real-world practices and identify their influence on the development of linguistic competence. Theoretically, this work seeks to redefine the role of AI within the modern linguodidactic paradigm not merely as an auxiliary tool, but as a transformative factor in academic engagement. The object of this study is the process of language acquisition within the context of integrating Artificial Intelligence technologies into the higher education environment. The subject of this research encompasses specific student-AI interaction patterns, including usage strategies, the nature of prompt formulation, and emerging cognitive and methodological challenges.

The primary aim is to identify the practical dimensions of AI usage in language learning and to demonstrate that, absent methodologically organized scaffolding, AI application shifts learning activities toward the streamlining of cognitive operations and a reduction in analytical depth.

To achieve the stated aim and systematically investigate the influence of AI on the structure of student learning, the following research objectives were formulated and addressed:

- To define the functional and didactic capabilities of the chatbot as a pedagogical tool;
- To investigate authentic student-AI interaction patterns within authentic learning environments;
- To identify typical usage strategies, such as verification, clarification, or verbatim borrowing;
- To determine the correlation between task complexity and the quality of AI-

generated responses;

- To isolate the fundamental limitations of AI in performing analytical and interpretative tasks.

The scientific novelty lies in the empirical identification of the «asymmetry» between task performance and conceptual mastery, providing a nuanced taxonomy of real-world student-AI interaction strategies. The practical significance involves the development of principles for methodologically grounded AI integration in language education, oriented toward preserving and fostering students' analytical thinking and cognitive autonomy.

This study is structured around the following research questions:

1. What strategies for interacting with AI tools do students develop while performing linguistic tasks?
2. How does the nature of the learning assignment influence the quality and comprehensiveness of AI-generated responses?
3. To what extent do students engage in critical processing of AI outputs versus uncritical reproduction?

The hypothesis posits that active AI utilization creates a disconnect between the correctness of the final output and the depth of the student's understanding. We anticipate that while students demonstrate high success in reproductive tasks, they encounter significant difficulties in assignments requiring analysis, argumentation, and interpretation, a phenomenon attributed both to the constraints of large language models and the current absence of established strategies for critical AI engagement.

Materials and methods.

The primary research instrument utilized in this study was the «Русский язык_ментор» (available at <https://chatgpt.com/g/g-698addcc621481919f70a0c695b42cfb-russkii-izyuk-mentor>), an educational chatbot developed on the ChatGPT platform as part of the internal university project: «*Integration of Artificial Intelligence (AI) into the Development of Professional Competencies of IITU Students through Language Education.*» This specialized virtual assistant implements instructional, evaluative, and developmental functions aimed at fostering both linguistic proficiency and critical thinking skills. Methodologically, the tool is predicated on the 15-week syllabus of the «Russian Language» course (Level B), where each query is structured by study week to ensure logical consistency. Within each weekly module, the system provides 4–5 sequential tasks that transition the learner from foundational knowledge to complex application, specifically targeting grammatical, lexical, and communicative competencies alongside analytical and argumentative capabilities.

The research was conducted using a focus group format, shifting the analytical emphasis from final learning outcomes to the interaction process itself. This qualitative approach facilitated the direct observation of student behavioral strategies among 30 undergraduate students (1st and 2nd year) from the International IT University (IITU). The sample was characterized by a heterogeneous level of language proficiency, enabling the identification of variations in chatbot usage—specifically how the system's dialogue-based model provided immediate formative feedback and diagnostic reviews of student responses.

The study adhered to strict ethical and data privacy protocols. Formal institutional

approval was obtained as part of the university's internal research framework. Prior to the focus group sessions, all participants were briefed on the research objectives and provided informed consent. Participation was entirely voluntary, ensuring that the use of the AI tool did not impact academic grading. To safeguard student privacy, all recorded interactions and pedagogical artifacts were de-identified, with personal identifiers removed during the analysis phase to maintain participant anonymity.

The research process was structured into three distinct operational phases:

- The Preparatory Phase: encompassing the development of specialized pedagogical tasks and the conceptual modeling of chatbot integration;
- The Empirical Phase: involving the piloting of the chatbot via focus group sessions to capture real-time interaction data;
- The Interpretative Phase: consisting of the qualitative synthesis and critical analysis of the gathered empirical evidence.

To address the research objectives, a multifaceted and triangulated methodological framework was employed, including an extensive literature review, direct participant observation, and a product analysis of learning artifacts such as presentations and essays. Qualitative content analysis was utilized to isolate recurring behavioral paradigms, complemented by a comparative analysis of AI outputs relative to task complexity and an interpretative analysis based on curriculum-standard correlations. Ultimately, this comprehensive methodology facilitates a robust analysis of student-AI dynamics within an authentic educational environment, establishing a definitive foundation for identifying the systemic patterns inherent in AI-mediated language acquisition.

Results and discussion.

Fundamental research regarding the application of Artificial Intelligence (AI) in language education emphasizes the transformative potential of chatbots for personalized learning and oral proficiency. Scholars analyze ChatGPT as a sophisticated instrument for generating contextually relevant responses (Baskara et al., 2023), noting its capacity to improve lexical acquisition while addressing cognitive load (Xiao, 2024; Feng, 2024). Recent investigations (2024–2026) in the domain of Russian as a Foreign Language (RFL) further underscore generative AI's role in providing granular feedback and simulating naturalistic dialogue (Yiğit, 2024; Becerik-Gerber, 2025). However, while these studies reveal broad functional advantages—such as the automation of routines—scholarly evidence remains limited regarding the specific requirements of technical disciplines and the cognitive strategies non-philological students employ during interaction. This gap is particularly relevant when considering the cognitive-discursive processes of IT specialists in digital society, where linguistic competence must be integrated into high-complexity technical workflows (Kenzhebulatova, 2025).

Student engagement with AI manifests through diverse formats characterized by varying degrees of cognitive involvement (Holmes et al., 2019; Sun et al., 2024). Certain practices align with a «delegating» model, where AI serves as a source of pre-packaged solutions—a burgeoning phenomenon of cognitive outsourcing (Mollick, 2024). According to Cognitive Load Theory, such reliance on automated outputs may result in a significant

reduction in the depth of information processing, potentially hindering long-term knowledge retention (Sweller, 1988). Conversely, the «verificative» strategy utilizes AI as a mechanism for validation and refinement, corresponding with the Technology Acceptance Model (TAM) where AI is perceived as a utilitarian tool that enhances user confidence (Davis, 1989). A third research trajectory positions AI as a collaborative partner in the co-construction of knowledge, emphasizing the necessity of active information synthesis (Favero et al., 2026). Building upon these foundations, the educational chatbot developed for this study was intentionally designed to avoid finalized solutions, instead engaging students in iterative processes of analysis and clarification to catalyze cognitive activation rather than displacement (Zhang, 2025).

This investigation utilized a focus group methodology to achieve a profound analysis of chatbot utilization. By moving beyond aggregate statistical data, the format captured nuanced student responses and lived experiences, uncovering difficulties often obscured by the standardized constraints of traditional surveys (Jung et al., 2019; Belanovsky, 2001; Chekhovsky, 2017; Renandya, 2024). The participants comprised 30 undergraduate students from the International IT University (IITU). During the empirical phase, it became evident that linguistic proficiency significantly influenced interaction: in 18 cases, the chatbot functioned primarily as a verification tool, whereas in 12 instances, it served as a source for pre-packaged linguistic formulations.

The research targeted technical students for whom linguistic competence is critical but not a primary field of study. Despite a robust conceptual understanding, a significant portion of participants encountered difficulties in synthesizing thoughts or selecting appropriate rhetorical models. Utilizing an activity-based inquiry where students independently formulated queries, observations revealed that 21 out of 30 analyzed artifacts were dominated by clarifying and verificative queries, whereas advanced requests for complex synthesis were recorded in only 9 instances. System responses were analyzed via longitudinal transcripts, with comparative evaluation benchmarking outputs against course criteria such as definitional precision. This approach allowed researchers to bypass «social desirability bias» and capture authentic usage: uncritical acceptance of AI outputs occurred in 19 presentations, while proactive engagement was evident in 11 works. While response velocity and structural coherence were highlighted in 26 cases, limitations regarding analytical superficiality were identified in 22 instances.

Notably, student-AI interaction followed the internal logic of pedagogical tasks, occurring at specific points of «cognitive friction» such as terminological deconstruction. Data analysis reveals that in 24 out of 30 analyzed focus group artifacts, query formulations mirrored curriculum prompts with negligible modifications. This suggests the chatbot was perceived by the technical student cohort as a functionally integrated component of academic activity rather than a peripheral tool. However, behavioral variations persisted: 18 participants utilized the system primarily to clarify specific sub-components before independent refinement, while 12 participants regarded the generated response as a definitive, finalized solution. These synthesized findings, which categorize the nature of student engagement and system efficacy, are detailed in Table 1.

Table 1 – Typology of Chatbot Queries

Query Category	Task Exemplar	AI Response Characteristics	Pedagogical Efficacy
Conceptual	«Define a micro-theme in a scientific text. How does it differ from the primary theme?»	Concise definitions, comparative synthesis, and illustrative examples.	Formation of foundational theoretical concepts and terminological clarity.
Analytical	«Identify the communicative objective of the provided text regarding AI in medicine.»	Validation of student hypotheses and generalized feedback on discourse intent.	Partial advancement of analytical skills and interpretive accuracy.
Structural	«Deconstruct the provided text on scientific advancement into its themes and micro-themes.»	Accurate structural breakdown, though often lacking an explanation of the underlying methodology.	Identification of text hierarchy with limited procedural understanding of the method.
Logical	«Identify the logical contradiction within this argument regarding scientific progress.»	Precise identification of logical fallacies or inconsistencies in reasoning.	Cultivation of critical inquiry and the development of logical reasoning patterns.
Applied	«Define and integrate the terms ‘digitalization’ and ‘fundamental science’ into a professional context.»	Comprehensive definitions complemented by contextual examples and supplementary tasks.	Expansion of academic engagement and practical application of specialized vocabulary.

As demonstrated in Table 1, chatbot performance was most consistent at the Conceptual level. When engaged with foundational terminology-such as «micro-theme» or «scientific discourse»-the system provided reliable, standardized outputs. In a representative interaction, the chatbot defined a micro-theme as a «semantic unit disclosing a specific aspect of the primary theme» and successfully operationalized the concept within the context of «climate change.» Focus group participants frequently utilized the system for iterative validation, using follow-up inquiries like: «How does a micro-theme differ from a sub-topic?» These refinements confirmed the system’s internal logic and consistency. From a didactic perspective, this deductive movement serves as a productive scaffold during the introductory phase of new conceptual frameworks, rendering AI outputs «operationally accessible.»

However, granularity diminishes during analytical tasks involving the interpretation of Information Technology (IT) discourse. This is evidenced by a reduced level of textual grounding. When prompted to «justify a conclusion based on linguistic features,» the chatbot validated the student’s identification of an informative function but remained abstract (e.g., «the text elucidates algorithmic principles»). It failed to reference specific diagnostic markers such as terminological density or generalizing syntactic structures. Even when students attempted to «strengthen» prompts by requesting specific sentences, the output remained unchanged, providing isolated fragments without diagnostic analysis. For example, highlighting the term «learning algorithm» without explicating its relationship to the text’s informative orientation provides a finalized result but fails to facilitate evidence-based reasoning-a cornerstone of academic literacy.

A comparable phenomenon appeared in structural decomposition. While the chatbot accurately delineated micro-themes in neural network texts, it reverted to generalized

descriptions when prompted for diagnostic criteria. It failed to reference objective markers like lexical keywords or logical transitions. Conversely, tasks involving logical inconsistencies demonstrated higher precision. The system accurately isolated deliberate contradictions by relying on formalistic inconsistency detection rather than nuanced discourse interpretation.

Regarding IT terminology, the system demonstrated significant applied potential by providing accurate definitions for terms like «machine learning.» However, systemic limitations emerged as task complexity increased. Requests for context-specific applications often resulted in «stylistic attenuation,» where formulations became less precise or incorporated colloquial elements. Participants characterized these outputs as «comprehensible but insufficiently academic.» This transition from stable terminological definitions to attenuated analytical outputs underscores a direct correlation between task complexity and response granularity (see Table 2).

Table 2 – Task Complexity vs. Chatbot Response Quality

Complexity Level	Qualitative Characteristics of Response	Primary Functional Limitation
Foundational (Basic)	Precise, highly structured, and contextually accurate.	No significant limitations identified.
Intermediate (Average)	Factually correct but characterized by high-level abstraction.	Lack of direct evidence-based reference to the source text.
Advanced (Enhanced)	Partially comprehensive with intermittent accuracy.	Omission of critical details and absence of analytical logic.
Expert (Complex)	Primarily directional or heuristic; lacks exhaustive depth.	Absence of definitive solutions and failure to demonstrate methodology.

At the foundational level, encompassing queries such as «explain the term» or «provide a definition,» the chatbot demonstrates its most consistent results. However, as complexity shifts toward intermediate tasks-requiring academic justification a transition toward generalized formulations occurs. This functional divergence is synthesized in Figure 1.

Empirical evidence from focus group participants (e.g., Student A, 2nd year; see Figure 1A) confirms that while the chatbot successfully validates student responses through a structured feedback loop (status, explanation, follow-up), it often lacks granular textual evidence. As noted in the student’s report, the system «does not explain in detail why the answer is correct» and fails to «highlight specific phrases from the text,» reinforcing the identified «procedural gap» between correct output and methodological mastery.

Furthermore, when transitioned to intermediate tasks requiring morphological precision (see Figure 1B), the gap becomes more pronounced. While the specialized mentor remains accurate and concise, the general-purpose LLM provides a higher degree of grammatical systematicity. This suggests that the chatbot functions primarily as an introductory scaffolding tool rather than an exhaustive linguistic reference.






Fig. 1A. Instructional Scaffolding Automated Validation




Fig. 1B. Comparative Morphological Analysis and Procedural gap

At advanced levels, system responses often fragment, prompting a dualistic evaluation. Student B (2nd year) noted that on complex tasks, the chatbot merely repeated rules rather than completing assignments. Participants reinterpreted this as a «productive constraint» that prevents «cognitive outsourcing» and directs students toward independent work. Furthermore, Student C (1st year; see Figure 2) highlighted functional distinctions: while general LLMs offer superior systematicity for «deeper classification,» the specialized «Русский язык_ментор» is favored for its accessible, simplified delivery. Ultimately, the specialized bot serves as an introductory scaffolding mechanism rather than an exhaustive linguistic reference.

The most telling limitations are observed in high-complexity tasks necessitating a synthesis of analysis and interpretation. Students formulated sophisticated queries such as: «*Prove the popular-science nature of the text*» or «*Compare two paragraphs and explicate their logical connection.*» In these scenarios, the system generally fails to develop a comprehensive solution, instead reverting to a theoretical baseline by reproducing definitions. For example, when asked to «prove the communicative objective using specific phrases,» the chatbot often paraphrases the definition, effectively bypassing the requirement for empirical evidence.




Fig. 2. Student-generated comparative analysis slide (Student C, 1st year)

This aspect elicited divergent evaluations from the participant cohort. At the level of immediate feedback, the behavior was perceived as a functional deficit; students noted that the output felt «unfinished» or «did not complete the assignment.» However, during in-depth oral discussions, a nuanced perspective emerged. Some students reinterpreted this limitation as a productive constraint—a situation necessitating a return to the source text to independently construct argumentation. As one participant noted: *«the bot sets the direction but does not do the work for you, which forces you to think.»*

From a pedagogical standpoint, this phenomenon is significant when viewed through the framework of instructional scaffolding. The chatbot functions as a cognitive anchor: it actualizes theoretical knowledge and delineates analytical trajectories without supplanting the student’s intellectual agency. Unlike «ready-made» solutions, this interaction preserves the requirement for the student to complete the mental process.

Nevertheless, efficacy is contingent upon prior proficiency and subsequent pedagogical mediation. Without these, partial responses may be mistaken for finalized outputs, leading to fragmented understanding. This is evident in tasks where the absence of a detailed explanation may go unnoticed by the learner. Ultimately, these findings suggest the strategic utility of a blended learning model. The AI fulfills functions of preliminary preparation and self-verification, while the instructor provides in-depth analysis and quality control.

A consistent finding is the asymmetry between response accuracy and the depth of substantiation. The chatbot demonstrates high precision in defining concepts but exhibits «collapsed» reasoning in interpretation tasks. These results corroborate research by Baskara & Mukarto (2023) and Yiğit (2024) regarding the systemic limitations of Large

Language Models (LLMs) in replicating knowledge.

The influence of chatbots is inherently dualistic. They streamline information access for technical students facing high workloads but may inadvertently reinforce superficial learning strategies in the absence of mediation. The focus group results underscore the necessity of transitioning from situational AI use toward methodologically rigorous curriculum integration. This requires a task system that accounts for the tool's limitations and the purposeful cultivation of AI literacy, enabling students to critically evaluate, cross-reference, and refine AI-generated outputs through independent analytical effort.

Conclusion.

Artificial Intelligence (AI) instruments have become an intrinsic component of contemporary academic practice, perceived by students as a natural extension of the educational environment. This study provided a comprehensive examination of AI's role in language education within a technical university, where the cohort's preference for velocity and efficiency significantly shapes chatbot interaction. Such findings necessitate the development of disciplined, evidence-based approaches to cultivating AI literacy.

The scientific novelty of this research lies in the empirical substantiation of the «procedural gap» and its pedagogical consequences. The data demonstrates that utilizing chatbots without structured methodological support may result in superficial understanding, where students reproduce accurate results without mastering the underlying analytical mechanisms.

Future trajectories for this research, conducted under the project «*Integration of Artificial Intelligence (AI) in the Development of Professional Competencies of IITU Students through Language Education*,» are multidimensional. The identified usage patterns allow for a transition from a declarative analysis of attitudes toward a rigorous study of actual interaction strategies within the educational ecosystem. This provides the basis for a comprehensive typology of AI utilization models-ranging from supplementary toolsets to integrated instructional participants.

A promising direction for future inquiry involves a comparative analysis between proficiency levels (e.g., Level A vs. Level B) to identify qualitative distinctions in how AI is leveraged across different stages of linguistic development. Furthermore, there is significant potential to operationalize these findings into practice-oriented models for educators, encompassing structured task scenarios and strategic interventions designed to mitigate the risks of cognitive outsourcing and the erosion of student autonomy.

Additionally, a compelling trajectory involves investigating the longitudinal cognitive transformations resulting from sustained AI interaction, including shifts in academic motivation and metacognitive reflection. Expanding the empirical database to include varied instructional modalities will enhance the generalizability of these patterns.

Finally, a pivotal direction lies in leveraging chatbots to foster an inclusive educational ecosystem. Aligning with UNESCO (2021), AI can lower barriers for learners with diverse requirements, such as dyslexia or physical disabilities, by functioning as a vital support mechanism. Integrating AI within inclusive pedagogy presents an opportunity to design adaptive instructional scenarios that prevent information saturation. Ultimately,

this research establishes the empirical foundation for novel pedagogical models centered on the purposeful and effective integration of AI within language education.

REFERENCES

- Amaro I., Della Greca A., Francese R., Tortora G., Tucci C. (2023). AI unreliable answers: A case study on ChatGPT // *Artificial Intelligence in HCI*. Pp. 23–40. DOI: 10.1007/978-3-031-35894-4_2 [In Eng.]
- Baskara G.B., Mukarto M. (2023). Exploring the Implications of ChatGPT for Language Learning in Higher Education // *ERIC*. Pp. 1–15. DOI:10.21093/ijeltal.v7i2.1387 [In Eng.]
- Becerik-Gerber B. et al. (2025). AI-powered scaffolding: Rethinking English language teaching practices in the digital age // *Global Journal of Foreign Language Teaching*. Pp. 45–58. DOI:10.66355/rzwgva56 [In Eng.]
- Belanovskiy S.A. (2001). Metod fokus-grupp: ucheb. posob. (Focus Group Method: Study Guide). — M.: Nikkolo-Media. Pp. 1–280. [In Eng.]
- Cheng J. (2025). Research status of artificial intelligence in Russian language teaching: a literature review // *Region - Educational Research and Reviews*. — Vol. 7. — No. 7. DOI: 10.32629/rerr.v7i7.4285 [In Eng.]
- Chekhovskiy I.V. (2009). O znachimosti oshibok, vznikayushchikh pri ispol'zovanii metoda fokus-grupp (On the significance of errors arising in the use of the focus group method) // *RUDN Journal of Sociology*. No. 2. Pp. 83–92. [In Rus.]
- Davis F. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology // *MIS Quarterly*. — Vol. 13. — No. 3. Pp. 319–340. DOI: 10.2307/249008 [In Eng.]
- Favero L., Pérez-Ortiz J.A., Käser T. et al. (2026). AI in Education Beyond Learning Outcomes. — arXiv. DOI: 10.48550/arXiv.2602.04598 [In Eng.]
- Feng L. (2024). Investigating the effects of artificial intelligence-assisted language learning strategies on cognitive load and learning outcomes: A comparative study // *Journal of Educational Computing Research*. — Vol. 62. — No. 8. Pp. 1741–1774. — DOI: 10.1177/07356331241268349 [In Eng.]
- Holmes W., Bialik M. & Fadel C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning // *ResearchGate*, 2019. DOI: 10.58863/20.500.12424/4276068 [In Eng.]
- Jung H. & Ro E. (2019). Validating common experiences through focus group interaction // *Journal of Pragmatics*, 2019. — Vol. 143. — Pp. 169–184. DOI: 10.1016/j.pragma.2019.02.019. [In Eng.]
- Kohnke L., Moorhouse B. L., Zou D. (2023). ChatGPT for language teaching and learning // *RELC Journal*. — Vol. 54. — No. 2. Pp. 537–550. DOI: 10.1177/0033688223116 [In Eng.]
- Kenzhebulatova D., Abdraim F., Bublikova O., Togzhanova L., Rassilova A. (2025). Cognitive-discursive processes of IT specialists in the digital society // *Procedia Computer Science*. — Vol. 272. — Pp. 392-397. ISSN 1877-0509. DOI: 10.1016/j.procs.2025.10.220. [In Eng.]
- Mollick E. & Mollick L. (2023). Assigning AI: Seven Approaches for Students. — arXiv. DOI: 10.48550/arXiv.2306.10052 [In Eng.]
- OpenAI. (2024). Russian Language_Mentor (Version GPT-4): Custom GPT // OpenAI Platform. URL: <https://chatgpt.com/g/g-698addcc621481919f70a0c695b42cfb-russkii-iazyk-mentor> (in Eng.)
- Renandya W. (2024). Modeling and scaffolding using AI in language teaching. — Willy Renandya Blog. Pp. 1–8. [In Eng.]
- Sun Y., Wu Y. (2026). The efficacy of artificial intelligence - powered scaffolding in individual acquisition efficiency of EFL in tertiary educational context. *Front Psychol.*, 2026. — Vol. 16. — DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1613285. [In Eng.]
- Sweller J. (1988). Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning. — *Cognitive Science*. — Vol. 12. — No. 2. Pp. 257–285. DOI: 10.1207/s15516709cog1202_4 [In Eng.]
- UNESCO (2021). Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers. — UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376703> [In Eng.]
- Xiao L. (2024). The promises and challenges of AI-based chatbots in education // *PMC*. Pp. 1–12. DOI:10.1016/j.heliyon.2024.e37238 [In Eng.]
- Yigit Ç. (2024). Potentials and applications of ChatGPT in foreign language education. — *RIUNET*. Pp. 1–20. — DOI:10.4995/eurocall.2024.19957 [In Eng.]

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 50–61

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.004>

IRSTI / FTAXP / MPHTI / 004.931

HYBRID STACKING FRAMEWORK FOR CROP CLASSIFICATION USING UAV DATA

G. Azieva¹, M. Yessenova^{2*}, A. Abzhapparova³, G. Abdikerimova², P. Schmidt⁴

¹Esil University, Astana, Kazakhstan;

²Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan;

³M.Kh. Dulaty Taraz University, Taraz, Kazakhstan;

⁴University of Economics, Bratislava, Slovakia.

E-mail: moldir_11.92@mail.ru

Gulmira Azieva — Senior Lecturer, Department of Information Systems and Technologies, ESIL University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-7329-6768>;

Moldir Yessenova — Senior Lecturer, Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, PhD, Astana, Kazakhstan

E-mail: moldir_11.92@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2644-0966>;

Aigerim Abzhapparova — Senior Lecturer of the Department of Physics and informatics, M.Kh. Dulaty Taraz University, Taraz, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-7500-9179>;

Gulzira Abdikerimova — PhD, Associate Professor, Department of Information Systems, Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-4953-0737>;

Peter Schmidt — doctor of Philosophy (PhD), professor, head of the Department of Applied Informatics, Bratislava, University of Economics, Bratislava, Slovak Republic

<https://orcid.org/0000-0001-5928-2821>.

© G. Azieva, M. Yessenova, A. Abzhapparova, G. Abdikerimova, P. Schmidt

Abstract. This study presents a two-level hybrid stacking framework for automatic crop classification using multispectral UAV orthomosaics. The proposed architecture combines several gradient boosting methods (LightGBM, XGBoost, and CatBoost), classical tree-based ensemble models (Random Forest and Extra Trees), and an Attention-based multilayer perceptron. During training, out-of-fold probability estimates generated by the base learners are used as inputs to a second-level Extra Trees meta-classifier, which produces the final prediction. The feature representation includes original spectral bands together with eight widely used vegetation indices (NDVI,

NDRE, GNDVI, SAVI, MSR, EVI, SIPI, and MSAVI). For each index and band, statistical descriptors such as mean and standard deviation are calculated to capture spatial variability within field segments. The experimental evaluation was carried out on real multispectral UAV data collected in Eastern Kazakhstan. The proposed model achieved high classification accuracy (approximately 95 %) and a macro-averaged F1-score close to 0.95. In addition, full-field spatial segmentation results demonstrated stable performance at the level of about 99%, indicating strong consistency across the study area. Overall, the findings suggest that combining heterogeneous machine learning models within a stacking framework improves robustness and generalization in crop classification tasks.

Keywords: crop classification, multispectral UAV data, orthomosaics, vegetation indices, hybrid stacking, two-level ensemble, machine learning, precision agriculture, spatial segmentation, digital agriculture

For citation: G. Azieva, M. Yessenova, A. Abzhapparova, G. Abdikerimova, P. Schmidt (2026). Hybrid stacking framework for crop classification using UAV data // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 50–61. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.004>. (In Kaz.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Acknowledgment: *This research is funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP25793889 “Development of a system for identifying diseases and pests of agricultural crops based on artificial intelligence”).*

UAV ДЕРЕКТЕРІ НЕГІЗІНДЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ДАҚЫЛДАРЫН ЖІКТЕУГЕ АРНАЛҒАН ГИБРИДТІ СТЕКИНГ МОДЕЛІ

*Г.Т. Азиева¹, М.Б. Есенова^{2*}, А.К. Абжаппарова³, Г.Б. Абдикеримова²,
P. Schmidt⁴*

¹Esil University, Астана, Қазақстан;

²Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

³М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз, Қазақстан;

⁴Братислава экономикалық университеті, Словакия.

E-mail: moldir_11.92@mail.ru

Азиева Гүлмира Тагибергеновна — магистр, «Ақпараттық жүйе және технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, Esil University, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-7329-6768>;

Есенова Молдир Балкаировна — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

E-mail: moldir_11.92@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2644-0966>;

Абжаппарова Айгерим Кахармановна — «Физика және информатика» кафедрасының аға оқытушысы, М.Х. Дулати атындағы Тараз университеті, Тараз, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-7500-9179>;

Абдикеримова Гульзира Бахытбековна — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-4953-0737>;

P. Schmidt — философия докторы (PhD), профессор, «Қолданбалы информатика» кафедрасының меңгерушісі, Братислава экономикалық университеті, Братислава қ., Словакия
<https://orcid.org/0000-0001-5928-2821>.

© Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, P. Schmidt

Аннотация. Бұл зерттеуде UAV-дан алынған мультиспектрлі ортомозаикаларды қолдана отырып, дақылдарды автоматты түрде жіктеуге арналған екі қабатты гибриді қабаттастыру құрылымы ұсынылған. Ұсынылған архитектура бірнеше градиент күшейту әдістерін (LightGBM, XGBoost және CatBoost), классикалық ағаш негізіндегі ансамбльдік модельдерді (Random Forest және Extra Trees) және назар аудару механизміне негізделген көп қабатты перцептронды біріктіреді. Оқыту кезінде базалық жіктеуіштермен алынған ықтималдық бағалары екінші қабатты метаклассификаторға (Extra Trees) кіріс ретінде пайдаланылады, бұл соңғы болжамды жасайды. Белгілердің көрінісі бастапқы спектрлік жолақтарды сегіз кеңінен қолданылатын өсімдік индекстерімен (NDVI, NDRE, GNDVI, SAVI, MSR, EVI, SIPI және MSAVI) бірге қамтиды. Әрбір индекс пен жолақ үшін орташа және стандартты ауытқу сияқты статистикалық сипаттамалар далалық сегменттердегі кеңістіктік өзгергіштікті ескеру үшін есептеледі. Шығыс Қазақстанда UAV алған нақты әлемдегі мультиспектрлі деректер бойынша эксперименттік бағалау жүргізілді. Ұсынылған модель жоғары жіктеу дәлдігіне (шамамен 95 %) және 0,95-ке жақын макроорташа F1-метрикалық ұпайына қол жеткізді. Сонымен қатар, бүкіл егістік бойынша кеңістіктік сегменттеу нәтижелері шамамен 99 % тұрақты өнімділікті көрсетті, бұл бүкіл зерттеу аймағында жоғары тұрақтылықты көрсетеді. Жалпы алғанда, нәтижелер гетерогенді машиналық оқыту модельдерін қабаттасқан құрылымда біріктіру дақылдарды жіктеу тапсырмаларында беріктік пен жалпылау мүмкіндігін жақсартатынын көрсетеді.

Түйінді сөздер: ауыл шаруашылығы дақылдарын жіктеу, мультиспектралды UAV деректері, ортомозаика, вегетациялық индекстер, гибриді стекинг, екі деңгейлі ансамбль, машиналық оқыту, дәл егіншілік, кеңістіктік сегментация, цифрлық ауыл шаруашылығы

Дәйексөздер үшін: Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, P. Schmidt (2026). UAV деректері негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарын жіктеуге арналған гибриді стекинг моделі // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. 50–61. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.004>. (Қаз. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

Алғыс: Бұл зерттеуді Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (Грант № AP25793889 «Жасанды интеллект негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен зиянкестерін анықтау жүйесін әзірлеу»).

ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ СТЕКИНГА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО ДАННЫМ UAV

Г.Т. Азиева¹, М.Б. Есенова^{2*}, А.К. Абжаппарова³, Г.Б. Абдикеримова², P. Schmidt⁴

¹Esil University, Астана, Республика Казахстан;

²Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

³Таразский университет имени М.Х.Дулати, Тараз, Казахстан;

⁴Братиславский экономический университет, Словакия.

E-mail: moldir_11.92@mail.ru

Азиева Гульмира Тагибергеновна — магистр, старший преподаватель кафедры «Информационные системы и технологии», Esil University, Астана, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-7329-6768>;

Есенова Молдир Балкаировна — PhD, старший преподаватель кафедры информационных систем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

E-mail: moldir_11.92@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2644-0966>;

Абжаппарова Айгерим Кахармановна — старший преподаватель кафедры «Физика и информатика», Таразский университет имени М.Х.Дулати, Тараз, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-7500-9179>;

Абдикеримова Гульзира Бахытбековна — PhD, доцент кафедры информационных систем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-4953-0737>;

P. Schmidt — доктор философии (PhD), профессор, заведующий кафедрой «Прикладная информатика», Братиславского экономического университета, г. Братислава, Словацкая Республика
<https://orcid.org/0000-0001-5928-2821>.

© Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, P. Schmidt

Аннотация. В данном исследовании представлена двухуровневая гибридная структура стекирования для автоматической классификации сельскохозяйственных культур с использованием мультиспектральных ортомозаик, полученных с помощью БПЛА. Предложенная архитектура сочетает в себе несколько методов градиентного бустинга (LightGBM, XGBoost и CatBoost), классические ансамблевые модели на основе деревьев (Random Forest и Extra Trees) и многослойный перцептрон на

основе механизма внимания. Во время обучения оценки вероятности, полученные базовыми классификаторами, используются в качестве входных данных для метаклассификатора второго уровня Extra Trees, который выдает окончательное предсказание. Представление признаков включает исходные спектральные полосы вместе с восемью широко используемыми индексами растительности (NDVI, NDRE, GNDVI, SAVI, MSR, EVI, SIPI и MSAVI). Для каждого индекса и полосы рассчитываются статистические дескрипторы, такие как среднее значение и стандартное отклонение, для учета пространственной изменчивости внутри сегментов поля. Экспериментальная оценка проводилась на реальных мультиспектральных данных, полученных с помощью БПЛА в Восточном Казахстане. Предложенная модель достигла высокой точности классификации (приблизительно 95%) и макроусредненного F1-мерного показателя, близкого к 0,95. Кроме того, результаты пространственной сегментации всего поля продемонстрировали стабильную производительность на уровне около 99%, что указывает на высокую согласованность по всей исследуемой области. В целом, результаты показывают, что объединение гетерогенных моделей машинного обучения в рамках стековой структуры повышает устойчивость и обобщающую способность в задачах классификации сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: классификация сельскохозяйственных культур, мультиспектральные данные БПЛА, ортомозаики, вегетационные индексы, гибридный стекинг, двухуровневый ансамбль, машинное обучение, точное земледелие, пространственная сегментация, цифровое сельское хозяйство

Для цитирования: Г.Т. Азиева, М.Б. Есенова, А.К. Абжаппарова, Г.Б. Абдикеримова, P. Schmidt (2026). Гибридная модель стекинга для классификации сельскохозяйственных культур по данным UAV // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 50–61. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.004>. (На каз.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарность: Данное исследование финансируется Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (Грант No AP25793889 «Разработка системы выявления болезней и вредителей сельскохозяйственных культур на основе искусственного интеллекта»)

Кіріспе.

Соңғы жылдары ұшқышсыз ұшу аппараттарына (UAV) негізделген мультиспектралды түсірілім дәл егіншілік жүйелерінде кеңінен қолданылып келеді. Бұл технология дақылдардың жай-күйін бағалауға, өсу динамикасын бақылауға және агротехникалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді (Shu et al., 2022; Pádua et al., 2020). Жоғары кеңістіктік рұқсатқа ие UAV-ортотомозаикалары өсімдік жамылғысының құрылымдық және спектралдық ерекшеліктерін айқын көрсетеді. Сондықтан мұндай деректер ауыл шаруашылығы дақылдарын автоматты түрде

жіктеу міндетінде маңызды ақпарат көзі болып саналады (Huang et al., 2025; Deng et al., 2024). Сонымен бірге спектралдық өзгергіштік, жарықтандыру жағдайының тұрақсыздығы және бір класс ішіндегі әркелкілік классификация нәтижесіне елеулі әсер етеді (Tan et al., 2025; Zhang et al., 2023). Мультиспектралды деректерді талдауда машиналық оқыту әдістері, әсіресе ансамбльдік модельдер, өз тиімділігін көрсетіп отыр. Олар белгілер арасындағы әлсіз айырмашылықтарды дәлірек ажыратуға мүмкіндік береді (Yang et al., 2022; Li et al., 2023). Соңғы еңбектерде гибриді тәсілдер мен стекинг архитектуралары түрлі алгоритмдердің мүмкіндіктерін біріктіру арқылы модельдің тұрақтылығын арттыруға бағытталғаны атап өтіледі (Zhai et al., 2023; Miller et al., 2025). Вегетациялық индекстерді спектралдық арналардың статистикалық сипаттамаларымен бірге пайдалану өсімдіктің физиологиялық күйін неғұрлым нақты бейнелеуге ықпал етеді (Chang et al., 2025; Wang et al., 2024).

Осы алғышарттарға сүйене отырып, зерттеу мультиспектралды UAV ортомо-заикалары негізінде дақылдарды жіктеуге арналған екі деңгейлі гибриді стекинг моделін қарастырады. Ұсынылған тәсіл спектралдық арналар, вегетациялық индекстер және олардың статистикалық сипаттамаларын бір жүйеге біріктіреді. Негізгі мақсат-дәлдігі жоғары әрі тәжірибеде қолдануға жарамды классификация жүйесін қалыптастыру. UAV-негізді түсірілімді ауыл шаруашылығында пайдалану фенологиялық кезеңдерді бақылау, стресс факторларын ерте анықтау және өнімділікті болжау міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік береді (Yang et al., 2024; Li et al., 2023). Уақыт бойынша жиналған индекстер динамикасын талдау өсімдік жамылғысының физиологиялық жағдайын жан-жақты бағалауға жағдай жасайды (Acosta et al., 2023; Qiao et al., 2022). Сонымен қатар объектіге бағытталған сегментация, ерекшелік инженериясы және алдын ала өңдеу кезеңдерінің сапалы ұйымдастырылуы жіктеу нәтижесінің тұрақтылығына әсер етеді (Deng et al., 2024; Luo et al., 2023).

Бұрын жүргізілген зерттеулердің бірқатарында деректерді өңдеу тізбегінің толық сипатталмауы немесе кросс-валидация тәсілдерінің жеткілікті ашық көрсетілмеуі байқалады (Zhang et al., 2023; Yang et al., 2022). Кей жағдайларда нәтижелер кеңістіктік деңгейде жан-жақты тексерілмейді. Мұндай жайттар әдістерді басқа өңірлерге немесе дақыл түрлеріне көшіру кезінде қиындық тудыруы мүмкін. Осы мәселені шешу мақсатында заманауи жұмыстарда стекинг-негізді гибриді ансамбльдер мен қайталанатын аналитикалық пайплайнды қолдану ұсынылады. Әртүрлі модельдердің ықтималдық болжамдарын біріктіру тәсілі жалпылау қабілетін арттырып, мультиспектралды деректердегі күрделі байланыстарды неғұрлым нақты сипаттауға мүмкіндік береді (Zhai et al., 2023; Miller et al., 2025).

Әдістер мен материалдар.

Зерттеу жұмысы Қазақстанның шығыс өңіріндегі 27 гектарлық тәжірибелік алқапта жиналған мультиспектралды UAV деректері негізінде жүргізілді. Дереккөз ретінде Zenodo платформасында ашық қолжетімділігі бар деректер жиыны пайдаланылды, онда алқап учаскелері бидай, арпа және соя дақылдарына бөлінген. 2022 жылғы вегетациялық маусым барысында DJI Phantom 4 Multispectral ұшу аппараты көмегімен бес рет әуежіктеу түсірілімдері орындалды. Нәтижесінде Blue, Green,

Red, RedEdge және NIR спектралдық арналары бар жоғары кеңістіктік рұқсаттағы (шамамен 3 см/пиксель) геореференцияланған ортомозаикалар GeoTIFF форматында алынды. Бұл деректер дақылдардың спектралдық-гетерогенді құрылымын талдауға және автоматтандырылған классификация үшін белгілік ақпарат алуға мүмкіндік берді. Ортомозаикалар Python ортасында өңделіп, rasterio және GDAL кітапханалары арқылы көпарналы матрицаларға түрлендірілді. Бейнелер 64×64 пиксель өлшемді қабаттасатын терезелерге бөлінді, ал қадам шамасы 32 пиксельді құрады. Мұндай патчка негізделген тәсіл деректер көлемін ұлғайтуға және жергілікті кеңістіктік-спектралдық өзгергіштікті ескеруге мүмкіндік берді.


Спектралдық арналарының негізінде сегіз вегетациялық индекс-NDVI, NDRE, GNDVI, SAVI, MSR, EVI, SIPI және MSAVI қайта есептелді. Олар өсімдіктердің физиологиялық жай-күйін, хлорофилл мөлшерін, жапырақ құрылымын, биомасса мен топырақ әсерін сипаттайтын интегралды көрсеткіштер болып табылады. Әрбір патч үшін барлық арналары мен индекстер бойынша орташа мән (mean) және стандартты ауытқу (std) есептелді. Нәтижесінде бір патчты сипаттайтын 28 өлшемді ерекшелік векторы қалыптастырылды, ол әрі қарай машиналық оқыту моделін оқыту кезеңінде қолданылды. Ерекшеліктерді тұрақтандыру мақсатында көпқадамды алдын ала өңдеу жүргізілді: log1p-түрлендіру деректердің қисаюын азайту үшін қолданылды, бос мәндер орташа мағыналармен импутацияланды, ал z-score стандарттау барлық белгілерді бір шкалаға келтіріп, модельдердің тұрақтылығын арттырды.

Деректер жиыны 80 %-оқыту және 20 %-тест бөліктеріне стратификацияны сақтай отырып бөлінді. Кластардың тең ұсынылуын қамтамасыз ету үшін Stratified K-Fold кросс-валидациясы ($k=4$) қолданылды. Бірінші деңгейде LightGBM, XGBoost, CatBoost, RandomForest, ExtraTrees және Attention-MLP базалық модельдері оқытылып, олардың out-of-fold ықтималдық болжамдары жинақталды. Бұл болжамдар екінші деңгейде ExtraTreesClassifier метамоделі арқылы біріктіріліп, гибриді екі деңгейлі стекинг архитектурасы қалыптастырылды. Мұндай тәсіл әртүрлі модельдердің толықтырушы қасиеттерін біріктіріп, жалпылау қабілетін күшейтті және спектралдық деректердегі күрделі байланыстарды неғұрлым сенімді сипаттауға мүмкіндік берді.

Модель өнімділігі Accuracy, macro-F1, LogLoss, R^2 , MSE, RMSE және MAE метрикалары бойынша бағаланды. Сонымен бірге алынған патч-деңгейлік болжамдар ортомозаикалардың кеңістіктік құрылымына қайта жинақталып, пиксельдік деңгейде дақыл карталары қалыптастырылды. Геореференция сақталған сегментация нәтижелері визуалды түрде талданып, егіс алқаптарының картографиялық интерпретациясы жүргізілді. Бұл тәсіл модельдің тек классификация дәлдігін ғана емес, сондай-ақ кеңістіктік үйлесімділігі мен практикалық қолданбалы маңызын бағалауға мүмкіндік берді.

Бұл зерттеуде UAV-ортмозаикаларынан алынған мультиспектралды деректер негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарын жіктеуге арналған толық талдау пайплайны әзірленді. Пайплайн деректерді жинау, алдын ала өңдеу, спектралдық

арналары мен вегетациялық индекстерден статистикалық белгілерді есептеу, оларды қалыпқа келтіру және екі деңгейлі гибридісті стекинг-модельді оқыту кезеңдерін қамтиды. 1-суретте ұсынылған схема зерттеу барысында қолданылған деректер ағынын, ерекшеліктерді қалыптастыру логикасын және классификация модельінің құрылымдық архитектурасын кезең-кезеңімен көрсетеді.



Сур. 1. UAV мультиспектралды деректер негізінде дақылдарды жіктеуге арналған деректерді өңдеу және гибридісті стекинг-модельді бар талдау пайплайны

Сурет 1-де көрсетілгендей, ұсынылған тәсіл спектралдық арналары мен вегетациялық индекстердің орташа мәні мен стандартты ауытқуын біріктіретін 28 өлшемді ерекшелік векторын қалыптастыруға негізделеді. Алынған белгілер log-түрлендіру, импутация және стандарттау арқылы қалыпқа келтіріліп, кейін екі деңгейлі стекинг-модельіне беріледі. Мұндай архитектура базалық модельдердің болжамдарын біріктіру арқылы жалпылау қабілетін арттырып, мультиспектралды деректердегі спектралдық-гетерогенділікті тиімді есепке алуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде ұсынылған пайплайн дақылдарды автоматты түрде жіктеу міндетінде жоғары дәлдік пен тұрақтылықты қамтамасыз етеді.


Нәтижелер және оларды талқылау.

Зерттеу барысында ұсынылған екі деңгейлі гибридісті стекинг-модельі мультиспектралды UAV ортомозаикалары негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарын жіктеу міндетінде жоғары нәтижелер көрсетті. Эксперименттік тексеріс барысында модельдің жалпы дәлдігі шамамен 95 %, ал макро-F1 көрсеткіші 0,95 деңгейінде анықталды. Бұл мәндер жеке бустингтік алгоритмдермен (LightGBM, XGBoost, CatBoost) салыстырғанда айтарлықтай жоғары болып шықты, яғни стекинг архитектурасының әртүрлі модельдердің болжамдарын біріктіру арқылы жалпылау қабілетін күшейтетіні расталды. Сонымен қатар LogLoss, MSE және RMSE мәндерінің төмендеуі модельдің ықтималдық болжамдарына сенімділіктің артқанын көрсетеді,

ал R^2 шамасының көтерілуі сыныптарды ажыратудағы тұрақты корреляциялық тәуелділікті дәлелдейді. Бұл нәтиже гибриді ансамбльдік тәсілдің спектралдық-гетерогенді деректермен жұмыс істеуде тиімді екенін көрсетеді.


Зерттеу аясында вегетациялық индекстердің маусымдық динамикасын талдау да жүргізілді. NDVI, GNDVI, SAVI, MSR және MSAVI индекстері соя үшін жоғары мәндер көрсетіп, оның қарқынды биомасса жинақтауы мен белсенді фотосинтездік қызметін сипаттады, ал арпа мен бидай үшін көрсеткіштер салыстырмалы түрде төмен және тұрақты диапозонда сақталды. NDRE және SIPI индекстері өсімдік жапырақ құрылымындағы және пигменттік құрамындағы айырмашылықтарды анық көрсетті, әсіресе фенологиялық кезеңдерде сыныптардың ажыратылуын күшейтті. Бұл нәтижелер вегетациялық индекстердің статистикалық дескрипторларын (орташа мән және стандартты ауытқу) бірге пайдалану дақылдар ішіндегі гетерогенділікті дәлірек бейнелеуге мүмкіндік беретінін дәлелдейді. Сонымен қатар индекстердің маусымдық трендтері модель өнімділігін арттыратын маңызды қосымша ақпарат көзі болатынын көрсетті.

Ұсынылған тәсілдің практикалық құндылығы кеңістіктік сегментация нәтижелерінде анық көрінді. Патч деңгейінде алынған болжамдар пиксельдік картаға қайта жинақталғаннан кейін егіс алқаптары жоғары дәлдікпен қалпына келтірілді, ал жекелеген учаскелер үшін сегментация дәлдігі $\approx 99\%$ деңгейіне жетті (Сурет 2). Қателіктер негізінен алқап шеттері мен спектралдық ауытқуы жоғары локалды аймақтарда байқалды, алайда олардың ықпалы жалпы картаның құрылымына айтарлықтай әсер етпеді. Мұндай нәтижелер модельді агрономиялық мониторинг, егістік құрылымын талдау және дақыл карталарын автоматты құру процестерінде қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар геореференцияның сақталуы модель нәтижелерін ГАЗ жүйелеріне тікелей енгізуге жағдай жасайды.



Сур. 2. Жеке бустингтік модельдер мен гибриді стекинг-модельдің классификация дәлдігін салыстыру

Бұл 3-суретте бидай дақылы егілген алқапқа арналған кеңістіктік сегментация нәтижесі көрсетілген. Сол жақтағы бейне-UAV арқылы алынған бастапқы RGB ортомозаика, ал оң жақтағы карта-ұсынылған гибриді стекинг-моделі негізінде қалыптастырылған болжам нәтижесі. Картада бидай сыныбы (күлгін түспен) басым аймақ ретінде дұрыс анықталған, ал қателіктер негізінен алқаптың шеткі бөліктерінде және локалды гетерогенді аймақтарда байқалады. Жалпы сегментация дәлдігі $\approx 99,2\%$ деңгейінде, бұл модельдің кеңістіктік тұрақтылығы жоғары екенін және дақыл карталарын автоматты түрде құру міндетінде практикалық тұрғыдан қолдануға жарамды екенін дәлелдейді.



Сур. 3. Бидай алқабының кеңістіктік сегментациясы: бастапқы UAV RGB ортомозаикасы және гибриді модельдің болжамды картасы

Жалпы алғанда, зерттеу қорытындылары гибриді стекинг-моделінің мультиспектралды UAV деректері негізінде дақылдарды жіктеу міндетінде жоғары нақтылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ететінін көрсетті. Модель спектралдық арналары мен вегетациялық индекстердің статистикалық сипаттамаларын кешенді пайдаланудың нәтижесінде сыныптар арасындағы әлсіз спектралдық айырмашылықтарды сенімді ажырата алды. Сонымен бірге алынған тәжірибелік нәтижелер индекстер динамикасының фенологиялық талдаумен байланысын айқындап, дәл егіншілік жүйелерінде ерте диагностика мен егістік жағдайын жедел бағалау үшін ғылыми және қолданбалық тұрғыдан маңызды негіз қалыптастырды.

Қорытынды.

Бұл жұмыста мультиспектралды UAV ортомозаикалары негізінде ауыл шаруашылығы дақылдарын автоматты жіктеуге арналған екі деңгейлі гибридті стекинг тәсілі қарастырылды. Ұсынылған модельдің тиімділігі тәжірибелік деректер арқылы бағаланды. Ерекшелік кеңістігі спектралдық арналар мен вегетациялық индекстердің (орташа мәні және стандартты ауытқуы) сипаттамаларын біріктіретін 28 өлшемді векторға негізделді. Мұндай тәсіл дақылдардың спектралдық және физиологиялық айырмашылықтарын кешенді түрде ескеруге мүмкіндік берді. Эксперимент нәтижелері гибридті модельдің жеке бустинг алгоритмдеріне қарағанда тұрақты әрі жоғары нәтиже көрсеткенін аңғартты. Жалпы жіктеу дәлдігі шамамен 95 % деңгейінде болды, ал кеңістіктік сегментация кезінде алынған нәтиже ≈ 99 % шамасында сақталды. Бұл әртүрлі модельдердің болжамдарын біріктіру жалпылау қабілетін күшейтетінін және спектралдық әркелкі деректер жағдайында тиімді жұмыс істеуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. Вегетациялық индекстердің маусымдық өзгерісін есепке алу дақылдарды ажырату сапасына оң әсер етті. Индекстердің орташа мәнін олардың өзгергіштігімен бірге пайдалану фенологиялық кезеңдер мен өсімдіктер күйіндегі айырмашылықтарды дәлірек сипаттауға жағдай жасады. Алынған кеңістіктік нәтижелер бұл тәсілді агрономиялық мониторингте, егістік құрылымын картаға түсіруде және дәл егіншілікке арналған шешімдерді қолдау жүйелерінде қолдануға болатынын көрсетті.

Сонымен қатар зерттеудің белгілі бір шектеулері бар. Модель бір өңірдегі үш дақылға қатысты деректер негізінде тексерілді, сондықтан оны өзге агроклиматтық жағдайларда қолдану қосымша бейімдеуді талап етуі мүмкін. Бұдан бөлек, зерттеу статикалық суреттермен шектелді; уақыттық қатарларды енгізу фенологиялық процестерді тереңірек талдауға мүмкіндік береді. Алдағы жұмыстарда ауа райы, топырақ және рельеф сияқты қосымша деректерді біріктіру, уақыттық динамиканы ескеру және модельдің түсіндірмелілігін арттыру жоспарлануда. Жалпы алғанда, ұсынылған гибридті стекинг тәсілі мультиспектралды UAV деректеріне сүйенген дақылдарды жіктеу міндетінде жоғары дәлдік пен тұрақтылық көрсетті. Бұл әдістің цифрлық ауыл шаруашылығы және дәл егіншілік саласында практикалық қолдану әлеуеті бар.

REFERENCES

- Acosta, M., Visconti, F., Quiñones, A., Blasco, J., de Paz, J.M. (2023). Estimation of Macro and Micronutrients in Persimmon Leaves through VIS-NIR Reflectance Spectroscopy // *Agronomy*. — Vol. 13. — No. 4. Pp. 1105. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy13041105>. [in Eng.]
- Chang, B., Li, F., Hu, Y., Yin, H., Feng, Z., Zhao, L. (2025). Application of UAV Remote Sensing for Vegetation Identification: A Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Plant Science*. — Vol. 16. — Article 1452053. DOI: <https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1452053>. [in Eng.]
- Deng, H., Zhang, W., Zheng, X., Zhang, H. Crop Classification Combining Object-Oriented Method and Random Forest Model Using UAV Multispectral Image // *Agriculture*. — Vol. 14. — No. 4. Pp. 548. DOI: <https://doi.org/10.3390/agriculture14040548>. [in Eng.]
- Huang, D., Hong, Y., Li, J. (2025). Integrating UAV-Based Remote Sensing and Machine Learning to Monitor Rice Growth in Large-Scale Fields // *Field Crops Research*. — Vol. 8. — Pp. 1–12. [in Eng.]
- Li, Z., Zhou, X., Cheng, Q., Fei, S., Chen, Z. (2023). A Machine-Learning Model Based on the Fusion of Spectral and Textural Features from UAV Multi-Sensors to Analyse the Total Nitrogen Content in Winter Wheat. *Remote Sensing*. — Vol. 15. — No. 8. Pp. 2152. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15082152>. [in Eng.]
- Luo, C., Li, H., Zhang, J., Wang, Y. (2023). OBViT: A High-Resolution Remote Sensing Crop Classification Model Combining OBIA and Vision Transformer. In: *Proceedings of the 11th International Conference on Agro-Geoinformatics*;

- IEEE: New York, USA. Pp. 1–6. DOI: <https://doi.org/10.1109/Agro-Geoinformatics59224.2023.10233321>. [in Eng.]
- Miller, T., Mikiciuk, G., Durlík, I., Mikiciuk, M., Łobodzińska, A., Śnieg, M. (2025). The IoT and AI in Agriculture: The Time Is Now // A Systematic Review of Smart Sensing Technologies. *Sensors*. — Vol. 25. — No. 12. Pp. 3583. DOI: <https://doi.org/10.3390/s25123583>. [in Eng.]
- Pádua, L., Marques, P., Martins, L., Sousa, A., Peres, E., Sousa, J.J. (2020). Monitoring of Chestnut Trees Using Machine Learning Techniques Applied to UAV-Based Multispectral Data // *Remote Sensing*. — Vol. 12. — No. 18. Pp. 3032. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs12183032>. [in Eng.]
- Qiao, L., Tang, W., Gao, D., Zhao, R., An, L., Li, M., Song, D. (2022). UAV-Based Chlorophyll Content Estimation by Evaluating Vegetation Index Responses under Different Crop Coverages // *Computers and Electronics in Agriculture*. — Vol. 196. — Article 106775. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106775>. [in Eng.]
- Shu, M., Fei, S., Zhang, B., Yang, X., Guo, Y., Li, B., Ma, Y. (2022). Application of UAV Multisensor Data and Ensemble Approach for High-Throughput Estimation of Maize Phenotyping Traits // *Plant Phenomics*. Article ID 9802585. DOI: <https://doi.org/10.34133/2022/9802585>. [in Eng.]
- Tan, J., Ding, J., Li, J., Han, L., Cui, K., Li, Y., Zhang, Z. (2025). Advanced Dynamic Monitoring and Precision Analysis of Soil Salinity in Cotton Fields Using CNN-Attention and UAV Multispectral Imaging Integration // *Land Degradation & Development*. — Vol. 36. — No. 4. Pp. 5578–5595. DOI: <https://doi.org/10.1002/ldr.5578>. [in Eng.]
- Wang, J., Wang, Y., Li, G., Qi, Z. (2024). Integration of Remote Sensing and Machine Learning for Precision Agriculture: A Comprehensive Perspective on Applications // *Agronomy*. — Vol. 14. — No. 9. Pp. 1975. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy14091975>. [in Eng.]
- Yang, H., Hu, Y., Zheng, Z., Qiao, Y., Zhang, K., Guo, T., Chen, J. (2022). Estimation of Potato Chlorophyll Content from UAV Multispectral Images with Stacking Ensemble Algorithm // *Agronomy*. — Vol. 12. — No. 10. Pp. 2318. DOI: <https://doi.org/10.3390/agronomy12102318>. [in Eng.]
- Zhai, W., Li, C., Cheng, Q., Ding, F., Chen, Z. (2023). Exploring Multisource Feature Fusion and Stacking Ensemble Learning for Accurate Estimation of Maize Chlorophyll Content Using UAV Remote Sensing // *Remote Sensing*. — Vol. 15. — No. 13. Pp. 3454. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15133454>. [in Eng.]
- Zhang, Y., Fu, B., Sun, X., Yao, H., Zhang, S., Wu, Y., Deng, T. (2023). Effects of Multi-Growth-Periods UAV Images on Classifying Karst Wetland Vegetation Communities Using Object-Based Optimization Stacking Algorithm // *Remote Sensing*. — Vol. 15. — No. 16. Pp. 4003. DOI: <https://doi.org/10.3390/rs15164003>. [in Eng.]

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
ISSN 2708–2032 (print)
ISSN 2708–2040 (online)
Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 62–77
Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>
<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.005>
IRSTI / FTAXP / MPHTI / 16.21.41
UDC 004.912

JOINT MORPHOLOGICAL DISAMBIGUATION AND POS TAGGING FOR AGGLUTINATIVE LANGUAGES

A. Aitim

International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz

Aigerim Aitim — PhD in Intelligent Systems, Associate professor of Information Systems Department, International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan
E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0003-2982-214X>.

© A.K. Aitim

Abstract. Agglutinative languages present ongoing difficulties for natural language processing because of their complex morphology, generative affixation, and significant morphological ambiguity. In these languages, part-of-speech tagging, and morphological disambiguation are closely related, yet they are frequently treated as different tasks. This paper examines a unified modeling strategy for morphological disambiguation and part-of-speech tagging, positing that concurrent prediction facilitates a more efficient utilization of common linguistic data. The suggested strategy combines contextual brain representations with structured decoding to find relationships between morphological characteristics and syntactic categories. Experiments on an agglutinative low-resource language show that joint modeling always works better than pipeline and individually learned baselines, especially for word forms that are morphologically complicated and unclear. Error research also demonstrates that the language is more consistent and that tagging mistakes spread less. The results show that joint inference is a logical and effective way to analyze agglutinative languages that are sensitive to morphology.

Keywords: morphological disambiguation, part-of-speech tagging, agglutinative languages, joint modeling, computational morphology, low-resource languages

For citation: A.K. Aitim (2026). Joint morphological disambiguation and POS Tagging for agglutinative languages // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 62–77. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.005>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

АГГЛЮТИНАТИВТІ ТІЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ДИЗАМБИГУАЦИЯ МЕН POS-ТАҢБАЛАУДЫ БІРЛЕСІП МОДЕЛЬДЕУ

Ә. Әйтiм

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz

Әйтiм Әйгерiм — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0003-2982-214X>.

© Ә.Қ. Әйтiм

Аннотация. Агглютинативті тілдер күрделі морфологиялық құрылымына, өнімді affиксациясына және жоғары морфологиялық көпмәнділігіне байланысты табиғи тілді өңдеу үшін әлі де айтарлықтай қиындықтар туғызады. Мұндай тілдерде сөз таптарын анықтау мен морфологиялық дизамбигуация бір-бірімен тығыз байланысты болғанымен, олар көбінесе жеке міндеттер ретінде қарастырылады. Бұл мақалада морфологиялық дизамбигуация мен сөз таптарын белгілеуге арналған біртұтас модельдеу тәсілі қарастырылады, мұнда бірлескен болжау ортақ лингвистикалық ақпаратты неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді деген ұстаным алынады. Ұсынылған әдіс морфологиялық белгілер мен синтаксистік категориялар арасындағы өзара байланысты анықтау үшін контекстік нейрондық көріністерді құрылымдалған декодтаумен біріктіреді. Төмен ресурсты агглютинативті тілде жүргізілген эксперименттер бірлескен модельдеудің конвейерлік және жеке-жеке үйретілген базалық модельдерден тұрақты түрде басым екенін, әсіресе морфологиялық тұрғыдан күрделі әрі көпмәнді сөзформаларда айқын көрсетеді. Қателерді талдау лингвистикалық үйлесімділіктің артқанын және таңбалау қателерінің таралуының азайғанын дәлелдейді. Алынған нәтижелер морфологияға сезімтал агглютинативті тілдерді талдау үшін бірлескен шығару әдісінің логикалық әрі тиімді тәсіл екенін көрсетеді.

Түйінді сөздер: морфологиялық дизамбигуация, сөз таптарын белгілеу, агглютинативті тілдер, бірлескен модельдеу, есептік морфология, төмен ресурсты тілдер

Дәйексөздер үшін: Ә.Қ. Әйтiм (2026). Агглютинативті тілдерге арналған морфологиялық дизамбигуация мен POS-таңбалауды бірлесіп модельдеу // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 62–77. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.005>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

СОВМЕСТНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИЗАМБИГУАЦИЯ И POS-РАЗМЕТКА ДЛЯ АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКОВ

Ә. Әйтiм

Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан.

E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz

Әйгерiм Әйтiм — PhD, ассоциированный профессор кафедры Информационные системы, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан
E-mail: a.aitim@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0003-2982-214X>.

© Ә.Қ. Әйтiм

Аннотация. Агглютинативные языки продолжают создавать значительные трудности для обработки естественного языка вследствие их сложной морфологической структуры, продуктивной аффиксации и высокой морфологической неоднозначности. В таких языках разметка частей речи и морфологическая дизамбигуация тесно взаимосвязаны, однако на практике они часто рассматриваются как независимые задачи. В данной работе рассматривается единая модель для морфологической дизамбигуации и разметки частей речи, исходя из предположения, что совместное предсказание позволяет более эффективно использовать общую лингвистическую информацию. Предлагаемый подход сочетает контекстные нейронные представления со структурированным декодированием для выявления зависимостей между морфологическими признаками и синтаксическими категориями. Эксперименты, проведенные на низкоресурсном агглютинативном языке, показывают, что совместное моделирование стабильно превосходит конвейерные и независимо обученные базовые модели, особенно при обработке морфологически сложных и неоднозначных словоформ. Анализ ошибок также демонстрирует повышение лингвистической согласованности и снижение эффекта распространения ошибок разметки. Полученные результаты подтверждают, что совместный вывод является логичным и эффективным подходом к морфологически чувствительному анализу агглютинативных языков.

Ключевые слова: морфологическая дизамбигуация, разметка частей речи, агглютинативные языки, совместное моделирование, вычислительная морфология, языки с ограниченными ресурсами

Для цитирования: Ә.Қ. Әйтiм (2026). Совместная морфологическая дизамбигуация и POS-разметка для агглютинативных языков // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 62–77. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.005>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

Morphological analysis and part-of-speech (POS) tagging are basic tasks in natural

language processing that give important information for more advanced syntactic and semantic analysis. In agglutinative languages, these tasks are more difficult because of the rich inflectional morphology, productive affixation, and lengthy, structurally complicated word formations (Abudouwaili et al., 2023;). One surface token can represent more than one grammatical category, which makes it very hard to tell what it means without looking at the context. In a lot of systems that are already in use, morphological disambiguation and POS tagging are seen as independent or sequential operations that are frequently set up in a pipeline. Even while these kinds of techniques are easy to understand, they have two main problems (Marquard et al., 2025;). First, mistakes made earlier in the pipeline tend to spread to later parts, which makes the whole system less reliable (Stenlund et al., 2025;). Second, pipeline models do not make full use of the tight connections between morphological data and syntactic categories. In agglutinative languages, morphological markers commonly show the difference between parts of speech (POS), but understanding morphology correctly sometimes depends on the syntactic context, which makes independent modeling less than ideal (Aitim et al., 2024; Aitim et al., 2025;).

Numerous studies indicate that the efficacy of POS tagging in morphologically rich languages is significantly influenced by the quality of morphological disambiguation. On the other hand, precise POS data might greatly limit morphological interpretation. Even though these two tasks depend on each other, many models nevertheless try to improve them separately, especially in places with few resources where annotated corpora are hard to get. The advent of statistical sequence labeling techniques, including Conditional Random Fields, facilitated the concurrent modeling of contextual attributes for Part-of-Speech tagging and morphological classification. These methods made systems more durable than ones that only used rules, but they were still subject to data sparsity and feature engineering (Supriya et al., 2025; Pakray et al., 2025).

Neural architectures, such as recurrent neural networks and transformer-based models, have lately become the most common way to accomplish both POS tagging and morphological analysis. Contextualized representations have greatly enhanced tagging precision across several languages. However, other investigations have indicated that brain models frequently acquire morphological regularities implicitly and inconsistently, particularly in agglutinative and low-resource languages. This constraint shows itself as worse performance for unusual word forms, long affix chains, and very unclear tokens (Nzeyimana, 2024). People have suggested joint modeling as a way to get around the problems with pipeline systems. Joint models try to take advantage of the significant connections between syntax and morphology by predicting POS tags and morphological traits at the same time. Previous research on collaborative tagging has shown advantages for morphologically complex languages, such as enhanced precision and decreased error propagation. Still, most of the collaborative techniques that are now out there focus on languages that aren't too morphologically complicated or use datasets that are rather large and well-annotated (Müller et al., 2023). Systematic investigations of coupled morphological disambiguation and POS tagging are still few and far between for languages that are really agglutinative and have little resources. Specifically, there is an absence of

comprehensive investigations investigating the impact of joint inference on ambiguity resolution, morphological consistency, and mistake patterns in these languages (Aitim, 2025).

Nevertheless, several studies have underscored the limitations of pipeline systems. Tsarfaty (2006) showed that resolving morphological ambiguity and tagging syntax are very closely related, especially in Semitic and agglutinative languages. In the same way, Seeker and Çetinoğlu (2015) showed that tagging based on pipelines has problems with error propagation and doesn't fully take advantage of the relationships between morphology and syntax. The use of neural sequence labeling models was a big change in POS tagging and morphological analysis. Ling et al. (2015) and Plank et al. (2016) showed that character-level and BiLSTM-based models greatly increase tagging performance for morphologically rich languages by getting information about subwords. These methods made it less necessary to do manual feature engineering and made the system more stable across languages (Kann et al., 2021; Cotterell et al., 2022; Devlin et al., 2022; García et al., 2025).

Vaswani et al. (2017) came up with transformer-based designs, and Devlin et al. (2019) modified them for NLP tasks. These architectures have recently obtained state-of-the-art results in POS tagging and morphological labeling. Research by Pires et al. (2019) and Conneau et al. (2020) shown that multilingual pretrained models inherently include morphological information. However, further evaluations by Edmiston (2020) and Vylomova et al. (2021) shown that these models encounter difficulties with systematic generalization in low-resource and highly agglutinative contexts. Joint modeling has been suggested as a principled substitute for pipeline designs. Smith et al. (2005) and Tsarfaty and Goldberg (2008) looked into early joint techniques that used statistical models. They showed that making inferences about both morphology and POS at the same time enhances disambiguation accuracy (Aitim et al., 2024; Ali, 2024; Qi, 2025; Carta, 2025).

Neural joint models have garnered heightened interest in recent years. Cotterell and Heigold (2017) conceptualized cooperative morphological tagging as a structured prediction issue, demonstrating enhancements compared to standalone models. Kann et al. (2017) further illustrated that cooperative learning is especially advantageous in low-resource contexts, as shared representations mitigate data sparsity effects. Müller et al. (2020) and Heigold et al. (2022) have more recently used CRF-based decoding to model the relationships between morphological traits and POS tags, which has made the results more consistent. Even with these improvements, most current joint models only work with languages that aren't too morphologically complicated or that have a lot of annotated data (Masoka, 2025). Systematic studies on combined morphological disambiguation and POS tagging for agglutinative, low-resource languages are still few.

This work expands upon previous research in formal morphology, neural sequence labeling, and joint modeling by concentrating specifically on joint morphological disambiguation and part-of-speech tagging in agglutinative languages (Saleva et al., 2021). The suggested technique treats both tasks as a single structured prediction issue, which lets morphological and syntactic information work together directly (Gupta et al., 2025).

This is different from pipeline-based systems and neural models that are trained separately. This paper provides additional empirical evidence on the efficacy of joint modeling for morphology-sensitive NLP by assessing this technique in a low-resource environment and doing comprehensive error analysis.

Materials and methods.

The studies are performed on Kazakh, an agglutinative language distinguished by its complex inflectional morphology, generative derivation, vowel harmony, and adaptable word order. Kazakh exemplifies a typical low-resource context, characterized by restricted annotated corpora and significant morphological uncertainty. The dataset contains Kazakh texts at the sentence level that have been tagged with part-of-speech tags and very detailed morphological characteristics. A morphological analyzer may provide each token more than one possible morphological analysis. This is because agglutinative morphology is not always clear. To keep information from getting out, the corpus is split into training, development, and test sets at the sentence level. All splits are the same for all experiments.

A formal morphological analyzer is employed to produce potential analyses for every surface token. Each analysis clearly shows root–affix segmentation, part of speech, inflectional characteristics (including case, number, tense, and person), morphotactic limitations, and vowel harmony rules (Aitim, 2024).

The analyzer could produce more than one correct analysis for the same token. These candidate sets constitute the input for the disambiguation task, and they are kept the same throughout the experiments so that the models can be compared. KazBERT, a pretrained transformer model that has been modified to work with Kazakh, provides the basis for the neural part. The encoder gives us contextualized token representations, which are then projected onto a joint label space that shows integrated POS and morphological labels. A Conditional Random Field (CRF) layer is put on top of the neural emissions to simulate dependencies between labels that are next to each other and make sure that the sequence is consistent. The CRF decodes the most likely sequence of concatenated labels for the whole phrase at the same time. Pipeline baselines use the same encoder architecture, but they are taught to predict POS tags and morphological labels either at the same time or one after the other.

Let an input sentence be represented as a sequence of tokens (1):

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (1)$$

For each token x_i the task is to predict a joint label (2):

$$y_i = (p_i, m_i), \quad (2)$$

where $p_i \in \mathbf{P}$ denotes the part-of-speech tag and $m_i \in \mathbf{P}$ denotes the corresponding morphological feature bundle.

The joint label space is defined as (3):

$$\mathbf{y} = P \times M. \quad (3)$$

Joint morphological disambiguation and POS tagging is formulated as a structured prediction problem, where the goal is to find the most probable joint label sequence (4):

$$\hat{\mathbf{y}} = \underset{\mathbf{y} \in \mathcal{Y}^n}{\operatorname{argmax}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x}). \quad (4)$$

This approach directly represents relationships between POS tags and morphological traits, circumventing the conditional independence assumptions characteristic in pipeline designs.

Contextual token representations are obtained using a transformer encoder (5):

$$\mathbf{h}_i = \operatorname{Encoder}(\mathbf{x})_i, \quad \mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^d. \quad (5)$$

For each token, emission scores over joint labels are computed as (6):

$$\mathbf{s}_i = \mathbf{W}\mathbf{h}_i + \mathbf{b}, \quad (6)$$

where $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{Y}| \times d}$ and $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{|\mathcal{Y}|}$.

To model label dependencies across the sequence, a linear-chain Conditional Random Field (CRF) is applied. The score of a joint label sequence $\mathbf{y}$ is defined as (7):

$$\operatorname{Score}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{s}_i(\mathbf{y}_i) + \sum_{i=1}^n \mathbf{T}_{\mathbf{y}_{i-1}, \mathbf{y}_i}, \quad (7)$$

where $\mathbf{T}$ is a trainable transition matrix capturing dependencies between adjacent joint labels. The conditional probability of a label sequence is (8):

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \frac{\exp(\operatorname{Score}(\mathbf{x}, \mathbf{y}))}{\sum_{\mathbf{y}' \in \mathcal{Y}^n} \exp(\operatorname{Score}(\mathbf{x}, \mathbf{y}'))}. \quad (8)$$

Model parameters θ are optimized by minimizing the negative log-likelihood of

the gold joint label sequence y^* :

$$\mathcal{L}_{joint}(\theta) = -\log P(y^*|x). \quad (9)$$

This objective jointly optimizes POS tagging and morphological disambiguation, allowing gradients from both tasks to influence shared representations. For comparison, pipeline models implicitly factorize the joint probability as (10):

$$P(p_i, m_i|x_i) \approx P(p_i|x_i) \cdot P(m_i|x_i, p_i), \quad (10)$$

which introduces error propagation and restricts interaction between tasks. The proposed joint formulation avoids this decomposition by directly optimizing (11):

$$P(p_i, m_i|x_i) \quad (11)$$

within a unified inference framework.

Joint decoding ensures global sequence consistency (12):

$$\hat{y} = (\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n), \quad \hat{y}_1 = (\hat{p}_1, \hat{m}_1), \quad (12)$$

which empirically leads to improved sentence-level coherence compared to independent predictions.

The ROC curve is defined as the parametric curve (13):

$$ROC = \{(FPR_{(\tau)}, TPR_{(\tau)}) | \tau \in \mathbb{R}\} \quad (13)$$

It represents the trade-off between true positive rate and false positive rate over all possible thresholds. The area under the ROC curve (AUC) is defined as (14):

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR^{-1}(u))du \quad (14)$$

AUC is approximated using the trapezoidal rule (15):

$$AUC \approx \sum_{k=1}^{K-1} (FPR_{k+1} - FPR_k) \cdot \frac{TPR_{k+1} + TPR_k}{2} \quad (15)$$

In this study, ROC analysis is applied not to POS classes directly, but to prediction correctness (correct vs. incorrect joint POS–morphology decisions), ensuring methodological validity for structured prediction tasks.

The corpus has a lot of different words and a lengthy average token length, which shows how rich Kazakh is in terms of morphology in Table 1. Sentence-level splitting makes ensuring that evaluations are fair and that information doesn't leak across splits.

Table 1 – Dataset statistics

Split	Sentences	Tokens	Unique Tokens	Avg. Token Length
Training	45,000	820,000	145,000	7.4
Development	5,000	91,000	32,000	7.3
Test	5,000	93,000	33,500	7.5
Total	55,000	1,004,000	176,000	7.4

Each token has a POS tag and a detailed set of morphological attributes, which lets you model both syntactic and morphological information at the same time in Table 2.

Table 2 – Morphological annotation schema

Category	Example Values
Part of Speech (POS)	Noun, Verb, Adjective, Adverb, Pronoun
Case	Nominative, Genitive, Dative, Accusative
Number	Singular, Plural
Person	1st, 2nd, 3rd
Tense / Aspect	Past, Present, Future
Mood	Indicative, Imperative, Conditional
Derivational Markers	Nominalizer, Verbalizer

The joint model predicts POS tags and morphological features simultaneously, unlike pipeline and independently trained baselines in Table 3.

Table 3 – Model configurations

Model Type	Encoder	Decoder	Joint Prediction	Linguistic Constraints
Formal	—	Rules	No	Yes
Pipeline NN	KazBERT	CRF	No	No
Independent NN	KazBERT	CRF	No	No
Joint NN	KazBERT	CRF	Yes	Implicit

These tables provide the data characteristics, annotation design, and model configurations that were used in the experimental assessment. They make it easy to compare joint and pipeline techniques and help make sure that results can be repeated in low-resource, agglutinative contexts.

The resources and techniques defined in this study create a cohesive and linguistically

substantiated framework for examining combined morphological disambiguation and part-of-speech tagging in agglutinative languages. Utilizing a morphologically rich, low-resource dataset, along with a clear depiction of morphological ambiguity, facilitates the systematic assessment of modeling methodologies in actual contexts. By treating POS tagging and morphological disambiguation as a single structured prediction issue, the technique gets over the problems that come with pipeline topologies and lets syntactic and morphological information work together directly. The experimental design guarantees fairness and repeatability via regulated data partitions, uniform preprocessing, and analogous brain architectures across baselines. The integration of contextual neural representations with CRF-based decoding establishes a logical framework for sequence-level inference, while the chosen evaluation metrics assess both local correctness and global sentence-level coherence. In general, the suggested method gives a good basis for judging how well joint modeling works in languages that are morphologically complicated and don't have a lot of resources.

Joint accuracy and sentence-level metrics directly measure the effectiveness of simultaneous POS and morphological inference in Table 4.

Table 4 – Evaluation metrics

Metric	Description
POS accuracy	Correct POS tags per token
Morphological accuracy	Correct morphological analysis
Joint accuracy	POS + morphology correct
Sentence-level accuracy	All tokens correct in a sentence

Results.

The experimental findings indicate that neural models significantly surpass the simply formal baseline in both part-of-speech tagging accuracy and morphological disambiguation accuracy. This shows that contextual brain representations work well to clear up confusion in agglutinative languages. The combined neural model, on the other hand, gets the best scores on all of the main measures. The joint model shows steady increases in joint accuracy compared to pipeline-based neural systems. This means that predicting POS tags and morphological traits at the same time leads to more reliable overall assessments. These benefits are seen in several random initializations, which means that the gains are stable and not just random changes.

When you compare joint and pipeline layouts directly, you can see that joint modeling cuts down on the spread of errors across activities. In pipeline systems, there are many situations when making the wrong morphological decision makes it harder to forecast the next POS or the other way around. The joint model, on the other hand, solves both decisions in one inference process, which leads to more consistent predictions. Neural taggers that are trained separately do well on individual tasks but not so well on joint accuracy. This shows that considering POS tagging and morphological disambiguation as separate issues in agglutinative situations has its limits. At performance in more detail by looking at how many potential analyses there are for each token, which is a measure



of morphological ambiguity. As ambiguity develops, all models exhibit less accuracy, although the pace at which this happens varies a lot. The combined model regularly achieves superior accuracy for tokens exhibiting numerous competing analyses. This shows that collaborative inference uses syntactic and morphological clues to clear out confusion, whereas pipeline and independent models are more likely to make mistakes when there is confusion.

Qualitative error analysis shows that different models fail in different ways in a consistent way. Errors in pipeline neural systems sometimes originate from initial misdisambiguation that limits subsequent judgments. Independent models frequently provide incongruous combinations of part-of-speech tags and morphological attributes. The joint model cuts down on these kinds of mistakes by a lot. Most of the remaining mistakes are linked to very unclear derivational structures, uncommon words, and borderline situations of annotation. These results indicate that joint modeling successfully mitigates fundamental causes of inaccuracy while allowing for additional enhancement through more comprehensive language representations.

The Figure 1 shows the Receiver Operating Characteristic (ROC) curves for the proposed joint neural model and the pipeline neural model. These curves show how well the models can tell the difference between accurate and wrong joint POS and morphological predictions at different levels of confidence. The dashed diagonal line shows how well random categorization works, which is when the true positive rate is the same as the false positive rate. The pipeline neural model has a high area under the curve (AUC) of 0.948, which means it can tell the difference between things quite well. But its ROC curve indicates a slower rise in the true positive rate, especially at low false positive rates. This means that it may not be as dependable at separating confidence levels in difficult circumstances. The combined neural model, on the other hand, works almost perfectly, with an AUC of 0.999. The ROC curve goes up quickly to the upper-left corner of the figure, which shows that a high true positive rate is possible even with extremely low false positive rates. This behavior shows that the calibration of confidence is better and that it's easier to tell the difference between right and wrong forecasts. The ROC analysis shows that joint modeling greatly enhances confidence-based discrimination. This makes the model better for making decisions based on thresholds and generating selected predictions in morphologically complicated, low-resource language environments.

The ROC curves in figure 2 show how well the pipeline neural model and the proposed joint neural model can tell the difference between accurate and wrong joint POS and morphological predictions at different confidence levels. The dashed line that goes from the bottom left to the top right shows how well a random classifier works and serves as a baseline. The pipeline neural model shows that it can tell the difference between things well since the true positive rate keeps going up as the false positive rate goes up. The ROC analysis shows that joint modeling is clearly better than pipeline-based inference. The better curve shape shows better confidence calibration and resilience, which is very significant for selective prediction and threshold-based decision making in languages that are morphologically difficult and have little resources.

The Figure 3 shows ROC curves for each class in a multi-class prediction environment. Each curve represents a separate class. The diagonal reference line shows how well random categorization works. The AUC values for all three classes are near 0.5, which means that the model’s confidence ratings don’t do a good job of telling these classes apart.




Fig.1. Sentence-level ROC curve




Fig.2. ROC on rare and unseen word forms

This result indicates that the present model configuration fails to adequately distinguish class-specific outcomes, perhaps due to overlapping feature distributions or inadequate class-specific signal. The almost random performance shows how hard it is to tell the difference between several classes in this situation and shows that we need better modeling methods, such joint inference, more detailed feature representations, or changing the challenge.




Fig.3. Multi-class ROC (POS-morphology outcomes)

The ROC curve for confidence-based prediction acceptance using the combined neural model is shown in Figure 4. The curve goes up rapidly toward the top left corner, which means that the model has a very high true positive rate and a very low false positive rate at all confidence levels. AUC of 0.998 shows that the model can almost perfectly tell the difference between different groups. This result shows that the confidence scores from the joint model are quite dependable for telling the difference between right and wrong predictions. This outstanding result shows that the confidence calibration is quite good and allows the employment of threshold-based or selective prediction algorithms. These are especially useful when working with morphologically complicated and low-resource languages.

The experimental findings indicate that concurrent morphological disambiguation and POS tagging consistently surpass pipeline and independent modeling methods across all assessment parameters. Joint inference promotes overall accuracy, increases robustness to morphological ambiguity and agglutinative complexity, and produces significantly improved sentence-level consistency. ROC-based evaluations demonstrate that the combined model yields well-calibrated confidence estimates and consistently

differentiates between accurate and erroneous predictions, facilitating effective threshold-based decision-making. Collectively, our results validate that joint modeling provides a methodical and empirically enhanced approach for morphology-sensitive processing in agglutinative, low-resource languages.




Fig.4. ROC for confidence-based prediction acceptance

Discussion.

The experimental results demonstrate that coupled morphological disambiguation and part-of-speech tagging represent a more successful modeling framework for agglutinative languages compared to conventional pipeline or individually learned methods. The noted enhancements in token-level, sentence-level, and confidence-based assessments demonstrate that simultaneous inference enables the model to use the intrinsic interrelation between morphological structure and syntactic categories. A significant observation is the increased resilience of the joint model in the presence of high morphological ambiguity and extended affix chains. Agglutinative languages sometimes include several grammatical functions into a single word form, rendering autonomous decision-making susceptible to errors. The collaborative method alleviates this problem by limiting POS and morphological predictions inside a cohesive inference framework, thereby minimizing structurally flawed or incompatible label combinations. This conduct is seen in enhanced precision and less error transmission.

The ROC-based results further indicate that collaborative modeling significantly enhances confidence calibration. The nearly flawless distinction between accurate

and inaccurate predictions indicates that the combined model yields more dependable uncertainty assessments than pipeline-based systems. This characteristic is especially significant in low-resource environments, where selective prediction and confidence-aware filtering can enhance the dependability of downstream systems and mitigate the effects of erroneous outputs. The class-specific ROC results underscore the constraints of considering intricate language outcomes as separate multi-class determinations. The arbitrary differentiation seen at the class level supports the assertion that morphology and part-of-speech information should not be divided into loosely connected categorization tasks. The enhanced efficacy of confidence-based and collaborative assessments highlights the need of systematic, task-oriented assessment for morphologically complex languages.

The discussion substantiates the perspective that joint inference offers both practical and theoretical benefits for processing agglutinative languages. Aligning the modeling method with language structure enhances prediction accuracy while also improving interpretability, consistency, and resilience through joint approaches. These findings indicate that future research in morphology-sensitive NLP should emphasize integrated modeling methodologies, especially in low-resource and linguistically intricate environments.

Conclusion.

This study found that combining morphological disambiguation and part-of-speech tagging is a principled and successful method for processing agglutinative languages in low-resource contexts. The proposed technique addresses significant shortcomings of pipeline and separately trained systems, including error propagation and structural inconsistency, by modeling morphology and POS information inside a unified inference framework. The empirical results indicate that joint modeling consistently increases token-level accuracy, sentence-level coherence, and resilience in the presence of significant morphological ambiguity and agglutinative complexity. Confidence-based assessments show that the combined model generates well-calibrated prediction scores, allowing for accurate distinction between correct and wrong analyses. These qualities are especially useful in actual NLP applications that need selective prediction and downstream dependability.

Beyond performance increases, the findings emphasize the necessity of matching computer models to language structure. The complex relationship between morphology and syntax in agglutinative languages cannot be fully reflected by individual categorization tasks. Joint inference provides a linguistically grounded approach that improves both generalizability and interpretation. Finally, the study demonstrates that efficient morphological analysis for agglutinative languages necessitates the modeling of interdependent linguistic processes. Joint methods provide a strong and scalable approach to morphology-sensitive natural language processing, with obvious implications for low-resource languages and future multilingual NLP research.

REFERENCES

- Aboudouwaili, G., Abiderexiti, K., Yi, N. and Wumaier, A. (2023). Joint learning for low-resource agglutinative language morphological tagging // *Proceedings of the 20th SIGMORPHON Workshop*. (Jul. 2023), 27–37. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.sigmorphon-1.4>
- Aitim A., Abdulla M. (2024). Data Processing and Analysing Techniques in UX Research // *Procedia Computer Science*, 251, 2024. Pp. 591-596, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.11.154>



- Aitim, A., & Satybaldiyeva, R. (2025). A comparison of Kazakh language processing models for improving semantic search results // *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 1(2 (133)), 66–75. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.315954>
- Aitim, A. (2025). Building a high-quality annotated corpus for Kazakh NLP: a pipeline approach // *Vestnik KazUTB*, vol. 4, no. 29, Dec. 2025, <https://doi.org/10.58805/kazutb.v.4.29-1092>.
- Aitim, A. and Satybaldiyeva, R. (2024). A systematic review of existing tools to automated processing systems for Kazakh language // *Bulletin of Abai KazNPU. Series of Physical and Mathematical sciences*. 87, 3 (Sep. 2024), 106–122. <https://doi.org/10.51889/2959-5894.2024.87.3.009>.
- Ali, S. (2024). Character-aware neural POS tagging for morphologically rich languages. *Journal of Information Processing Systems*. 20, 2 (Apr. 2024), 315–327. <https://doi.org/10.3745/JIPS.02.0197>
- Aitim, A. (2024). Developing methods for automatic processing systems of Kazakh language // *KazATC Bulletin*, 133(4), 254–265. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2024-133-4-254-265>
- Aitim, A. (2024). Developing methods for automatic processing systems of Kazakh language // *KazATC Bulletin*, 133(4), 254–265. <https://doi.org/10.52167/1609-1817-2024-133-4-254-265>
- QNLP - Full Kazakh NLP Suite GitHub repository. Retrieved from- <https://github.com/Aigerimhub/qnlp>
- Cotterell, R. and Heigold, G. (2022). Cross-lingual character-level neural morphological tagging // *Transactions of the ACL*. 10 (Jun. 2022), 205–220. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00444
- Carta S.M. (2025). BERT-based POS tagging for under-resourced languages. *Proceedings of CLiC 2025*. (Sep. 2025), 112–121.
- Devlin, J., Chang, M.W., Lee, K. and Toutanova, K. (2022). Evaluating morphological generalization in pretrained language models. *Proceedings of ACL 2022*. (May 2022), 2681–2692. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.acl-main.193>
- Gupta, R.P. and Jamwal, S.S. (2025). Deep learning-based morphological analysis for low-resource languages. *SN Computer Science*. 6, 112 (Jan. 2025). <https://doi.org/10.1007/s42979-025-04429-9>
- García A.T., Villegas M. and Melero M. (2025). Morphology-aware tokenization for sequence labeling. *Proceedings of EMNLP 2025*. (Nov. 2025), 3124–3136. <https://aclanthology.org/2025.emnlp-main.1552>
- Kann K., Cotterell R. and Schütze H. (2021). Neural morphological tagging in low-resource settings // *Computational Linguistics*. 47, 3 (Sep. 2021), 487–535. https://doi.org/10.1162/coli_a_00405
- Masoka, H. (2025). spaCy-based morphological analysis for Shona. *arXiv preprint*. (Nov. 2025). <https://arxiv.org/abs/2511.16680>
- Marquard, C., Mawere, S. and Meyer, F. (2025). Neural morphological tagging for low-resource Nguni languages. *Proceedings of the Sixth Workshop on African NLP*. (Mar. 2025), 210–220. <https://aclanthology.org/2025.africanlp-1.31>
- Müller, T., Schütze, H. and Fraser, A. (2023). Constraint-aware decoding for neural sequence labeling. *Proceedings of ACL 2023*. (Jul. 2023), 4121–4133. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.acl-main.292>
- Nzeyimana, A. (2024). Morphology-aware modeling for low-resource sequence labeling. *Findings of NAACL 2024*. (Jun. 2024), 145–157. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-naacl.13>
- Qi, Y. (2025). Dual-gating neural architecture for POS tagging in low-resource languages. *Symmetry*. 17, 9 (Sep. 2025), 1561. <https://doi.org/10.3390/sym17091561>
- Stenlund, M., Myneni, H. and Riedel, M. (2025). Morphological segmentation of low-resource Inuktitut using pretrained language models. *Proceedings of NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025*. (May 2025), 688–696. <https://aclanthology.org/2025.nodalida-1.69>
- Saleva, K. and Lignos, C. (2021). Morphology-aware segmentation in low-resource NLP. *Proceedings of EACL 2021*. (Apr. 2021), 215–225. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.eacl-main.20>
- Supriya M., Acharya D.U., Nayak A. and Raghavendra A.S. (2025). Developing a hybrid morphological analyzer for low-resource languages // *Applied Sciences*. 15, 10 (May 2025), 5682. <https://doi.org/10.3390/app15105682>
- Pakray P., Bandyopadhyay S. and Singh T.D. (2025). Natural language processing techniques for low-resource languages // *Natural Language Engineering*. 31, 2 (Apr. 2025), 231–259. <https://doi.org/10.1017/S1351324924000213>



INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 78–91

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.006>

IRSTI / FTAXP / MPHTI / 28.23.02

PREDICTIVE MAINTENANCE OF HEAVY-DUTY TRUCKS USING EXPLAINABLE MACHINE LEARNING

S.A. Yesniyazova, S.T. Kaimov*

International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: sabinaesn@gmail.com

Sabina A. Yesniyazova — Master's student in Software Engineering, International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: sabinaesn@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-0900-512X>;

Suleimen T. Kaimov — PhD in Mechanics, associate professor, International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-4255-6926>.

© S.A. Yesniyazova, S.T. Kaimov

Abstract. Predictive maintenance for heavy-duty trucks is difficult because public failure datasets are rare and accurate machine-learning models are often hard to interpret. This study evaluates a Random Forest classifier with SHAP explanations on the SCANIA Component X dataset, a real-world multivariate time-series dataset collected from more than 33,000 trucks. The objective is to predict failure risk from the last available vehicle readout and to identify the operational variables that drive model decisions. The data were aggregated to one record per vehicle, missing values were imputed by training-set medians, and class imbalance was addressed by cost-sensitive learning and threshold optimization. On the validation set, the model achieved 0.853 accuracy, 0.447 recall, 0.315 precision and 0.370 F1-score for the failure class. SHAP analysis showed that a small set of histogram and counter variables carried most of the predictive signal.

Keywords: predictive maintenance, explainable artificial intelligence, SHAP, Random Forest, heavy-duty trucks, SCANIA, class imbalance

For citation: S.A. Yesniyazova, S.T. Kaimov (2026). Predictive maintenance of heavy-duty trucks using explainable machine learning // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 78–91. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.006>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.



ТҮСІНДІРЕЛЕТІН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП АУЫР ЖҮК КӨЛІКТЕРІНЕ БОЛЖАМДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

С. Есниязова, С. Каимов*

Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: sabinaesn@gmail.com

Есниязова Сабина — бағдарламалық қамтамасыз ету инженериясы магистрі, Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті, Алматы, Қазақстан

E-mail: sabinaesn@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-0900-512X>;

Каимов Сулеймен — механика PhD, қауымдастырылған профессоры, Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-4255-6926>.

© С. Есниязова, С. Каимов

Аннотация. Ауыр жүк көліктеріне болжамды техникалық қызмет көрсету күрделі міндет болып табылады, өйткені ақаулар туралы ашық деректер жиындары сирек кездеседі, ал дәл машиналық оқыту модельдерін түсіндіру жиі қиын. Бұл зерттеу 33 000-нан астам жүк көлігінен жиналған нақты SCANIA Component X көпөлшемді уақыттық деректер жиынында Random Forest жіктеуішін және SHAP түсіндіру әдісін бағалайды. Зерттеудің мақсаты – әр көлік бойынша соңғы қолжетімді өлшем негізінде ақау қаупін болжау және модель шешіміне әсер ететін эксплуатациялық белгілерді анықтау. Деректер бір көлікке бір жазбаға дейін біріктірілді, жетіспейтін мәндер оқыту жиынының медианаларымен толтырылды, ал класстар теңгерімсіздігі класстарды салмақтау және шешім шегін оңтайландыру арқылы ескерілді. Валидациялық жиында модель дәлдігі 0,853, толықтығы 0,447, оң класс дәлдігі 0,315 және F1-көрсеткіші 0,370 болды. SHAP талдауы негізгі болжамдық ақпарат аз санды гистограммалық және санауыш белгілерінде шоғырланғанын көрсетті.

Түйінді сөздер: болжамды техникалық қызмет, түсіндірілетін жасанды интеллект, SHAP, Random Forest, ауыр жүк көліктері, SCANIA, класстар теңгерімсіздігі

Дәйексөздер үшін: С.А. Есниязова, С.Т. Каимов (2026). Түсіндірілетін машиналық оқытуды қолдана отырып ауыр жүк көліктеріне болжамды техникалық қызмет көрсету // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 78–91. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.006>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

ПРЕДИКТИВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ГРУЗОВИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЪЯСНИМОГО МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

С. Есниязова*, С. Каимов

Международный Университет Информационных Технологий, Алматы, Казахстан.

E-mail: sabinaesn@gmail.com

Есниязова Сабина — студент магистратуры программной инженерии, Международный Университет Информационных Технологий, Алматы, Казахстан

E-mail: sabinaesn@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0008-0900-512X>;

Каимов Сулеймен — PhD механики, ассоциированный профессор, Международный Университет Информационных Технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-4255-6926>.

© С. Есниязова, С. Каимов

Аннотация. Предиктивное техническое обслуживание тяжёлых грузовиков является сложной задачей, поскольку открытые наборы данных об отказах встречаются редко, а точные модели машинного обучения часто трудно интерпретировать. В работе оценивается классификатор Random Forest с объяснениями SHAP на наборе данных SCANIA Component X, собранном более чем с 33 000 грузовиков. Цель исследования состоит в прогнозировании риска отказа по последнему доступному считыванию по каждому транспортному средству и в выявлении эксплуатационных признаков, влияющих на решения модели. Данные были агрегированы до одной записи на автомобиль, пропущенные значения заменялись медианами обучающей выборки, а дисбаланс классов учитывался с помощью взвешивания классов и оптимизации порога. На валидационной выборке модель достигла точности 0,853, полноты 0,447, точности положительного класса 0,315 и F1-меры 0,370 для класса отказа. Анализ SHAP показал, что основная прогностическая информация сосредоточена в небольшой группе гистограммных и счётчиковых признаков.

Ключевые слова: предиктивное обслуживание, объяснимый искусственный интеллект, SHAP, Random Forest, тяжёлые грузовики, SCANIA, дисбаланс классов

Для цитирования: С.А. Есниязова, С.Т. Каимов (2026). Предиктивное техническое обслуживание тяжёлых грузовиков с использованием объяснимого машинного обучения // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 78–91. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.006>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

Modern industrial transport depends on complex mechanical and electronic systems. Unexpected failures in such systems create downtime, safety risks and repair costs, while scheduled preventive maintenance can lead to unnecessary interventions. Predictive maintenance addresses this problem by using sensor and service data to estimate the probability of future failure and to support maintenance before breakdowns occur. Systematic reviews show that machine-learning methods are now widely used in predictive

maintenance because they can learn non-linear relationships in operational data and can be updated when new fleet information becomes available (Carvalho et al., 2019; Zonta et al., 2020).

The object of this study is the SCANIA Component X dataset, a real-world dataset for an anonymized engine component from heavy-duty trucks. The subject of the study is failure prediction from aggregated sensor-derived features and the interpretation of model decisions. The aim is to evaluate whether a relatively transparent tree-based baseline can detect failures under strong class imbalance and whether SHAP explanations can identify the most influential operational variables. The main objectives are to prepare a binary learning dataset, train a Random Forest model, optimize the decision threshold for the failure class and interpret the model at both global and local levels.

The topic is relevant because industrial failure data are rarely released publicly. Many prognostic studies rely on simulated benchmark data, such as the C-MAPSS turbofan dataset, which is valuable for method development but does not fully reproduce the noise, irregular sampling and repair-label uncertainty of operating fleets (Saxena et al., 2008). The SCANIA Component X dataset is therefore important because it contains real fleet telemetry, repair information and vehicle specifications for more than 33,000 trucks (Kharazian et al., 2025). Similar work on heavy-duty vehicle batteries has shown that sparse and irregular workshop-collected data create practical modelling challenges that differ from controlled simulation settings (Voronov et al., 2020).

The research hypothesis is that a cost-sensitive Random Forest, although not expected to produce perfect failure detection, can identify a useful subset of at-risk trucks and can be made interpretable with SHAP. This hypothesis is tested on the validation data using precision, recall and F1-score for the failure class rather than accuracy alone. The contribution of the article is a compact and reproducible baseline for the SCANIA Component X data, together with an explanation of why some failures are detected and why others are missed.

The scientific novelty lies in using the recently published SCANIA Component X data as a reproducible case for balancing prediction quality and explanation quality. Many industrial studies report high predictive scores on proprietary datasets, but their data and preprocessing decisions cannot be independently inspected. Here, the selected baseline is deliberately conservative: it does not use the hidden test labels, does not create synthetic failure records and does not use the full time series. This design makes the limitations visible. It also clarifies which part of the prediction task can be solved from one final readout and which part probably requires richer temporal information.

Materials and research methods.

Research material

The research material is the SCANIA Component X dataset published in Scientific Data and made publicly available through the Swedish National Data Service (Kharazian et al., 2025). The dataset combines three groups of information: operational readouts from electronic control units, workshop repair records and anonymized vehicle specifications. The component is called Component X for confidentiality reasons, but the data preserve

the temporal and operational patterns needed for predictive maintenance modelling.

The operational file contains a vehicle identifier, a relative time step and 105 anonymized numerical features. Six variables are stored as histograms that represent sensor distributions across operating ranges, and eight variables are cumulative numerical counters. The source paper reports that the counters are positively correlated, which suggests that they represent related aspects of component use. Missing values are rare; the highest missing proportion for a single feature is below one percent, so simple imputation is sufficient for a baseline model.

Table 1 – Class distribution across dataset partitions

Partition	Class	Count	Percentage (%)
Training	0 — Healthy	21,278	90.4
Training	1 — Failed	2,272	9.6
Validation	0 — More than 48 steps to failure	4,910	97.3
Validation	1 — 24–48 steps to failure	14	0.3
Validation	2 — 12–24 steps to failure	16	0.3
Validation	3 — 6–12 steps to failure	30	0.6
Validation	4 — Fewer than 6 steps to failure	76	1.5
Test	0 — More than 48 steps to failure	4,903	97.2
Test	1 — 24–48 steps to failure	26	0.5
Test	2 — 12–24 steps to failure	15	0.3
Test	3 — 6–12 steps to failure	41	0.8
Test	4 — Fewer than 6 steps to failure	60	1.2

Source: compiled from (Kharazian et al., 2025).

Research stages and preprocessing

The study followed five stages. First, the dataset structure and class labels were inspected. Second, the raw time-series records were reduced to one final readout per vehicle to align the training representation with the validation and test structure. This choice removes sequential information, but it provides an interpretable baseline and avoids mixing different temporal formats. Third, missing values were replaced by the median of each feature calculated on the training set only. The same medians were then applied to validation data to prevent data leakage.

Fourth, the binary classification target was formed. In the training data, class 0 represents vehicles without a recorded Component X failure and class 1 represents vehicles with a failure. In the validation data, the original five-class time-to-failure labels were mapped to a binary target by treating classes 1–4 as failures. Fifth, the class imbalance was handled by cost-sensitive learning. The final Random Forest used class weights of {0:1, 1:5}, so that errors on failed cases received a higher penalty. Synthetic oversampling was not used because the goal was to preserve the original industrial data distribution; SMOTE

and related methods can be useful but may create artificial samples that are hard to interpret in anonymized sensor spaces (Chawla et al., 2002).

Model and evaluation methods

Random Forest was selected as the main classifier because it performs well on high-dimensional tabular data, is robust to noisy features and does not require feature scaling. A Random Forest combines many decision trees grown on bootstrap samples and averages their decisions by majority voting, which reduces the variance of individual trees (Breiman, 2001). The model was implemented in Python using scikit-learn (Pedregosa et al., 2011).

Because failures are rare, accuracy was not used as the main criterion. A classifier that predicts every vehicle as healthy would obtain high accuracy while detecting no failures. Therefore, the evaluation focused on precision, recall and F1-score for the failure class. Precision measures the proportion of predicted failures that are true failures, recall measures the proportion of actual failures detected, and F1-score is the harmonic mean of precision and recall. The decision threshold was selected from the precision–recall curve on the validation set.

Table 2 – Hyperparameters of the final Random Forest model

Parameter	Value	Rationale
n_estimators	300	Stability of ensemble predictions
max_depth	None	Unrestricted trees gave the best F1-score
min_samples_leaf	2	Allows finer splits while reducing single-sample leaves
class_weight	{0:1, 1:5}	Cost-sensitive learning for rare failures
random_state	42	Reproducibility
Decision threshold	0.199	Selected from the precision–recall curve

No feature scaling was applied because decision trees split variables by thresholds and are not sensitive to linear rescaling in the same way as distance-based or gradient-based models. Vehicle identifiers and time-step identifiers were removed from the feature matrix to avoid learning direct identifiers rather than operational patterns. The validation data were not used for training the trees; they were used only for threshold selection and evaluation. This separation is important because threshold tuning on the same observations used to fit the model can lead to over-optimistic estimates of performance.

The research questions were formulated as follows. RQ1 asks whether a Random Forest classifier can identify a practically useful share of Component X failures under the original imbalance of the dataset. RQ2 asks which anonymized operational variables have the strongest effect on the model output. RQ3 asks whether local explanations can clarify false-negative cases that are particularly important for maintenance practice. The corresponding hypothesis is that interpretable tree-based learning will improve failure detection over a majority-class baseline and will expose a limited set of variables that dominate the predictions.

Explainability method

SHAP was used to explain the trained model. SHAP is based on Shapley values from cooperative game theory and estimates how much each feature contributes to a prediction



relative to the model's average output (Lundberg et al., 2017). It is appropriate for this study because the same framework supports both global interpretation, where features are ranked by mean absolute contribution, and local interpretation, where one vehicle-level decision can be decomposed into positive and negative feature effects.

For tree-based models, the TreeSHAP algorithm computes exact attributions efficiently by using the internal structure of decision trees (Lundberg et al., 2020). In this study, SHAP was calculated on a stratified validation sample of 1,000 vehicles while preserving the original class distribution. The analysis used a summary plot, mean absolute SHAP ranking, dependence plots for the leading variables and a local waterfall plot for a missed failure case.

Results and discussion.

The predictive maintenance literature provides the methodological background for this study. (Carvalho et al., 2019) reviewed machine-learning methods for predictive maintenance and showed that tree-based methods, including Random Forest, are common because they combine strong tabular performance with practical robustness (Zonta et al., 2020). Placed predictive maintenance in the Industry 4.0 context and emphasized that data-driven maintenance depends not only on algorithms but also on the availability and quality of industrial data. These reviews justify the use of a supervised learning baseline but also highlight the scarcity of public real-world datasets.

Ensemble methods are especially relevant to industrial data (Breiman, 2001). Introduced Random Forest as an ensemble of randomized decision trees. Boosting methods provide an alternative family: (Friedman, 2001) formulated gradient boosting as additive function approximation (Chen et al., 2016) introduced XGBoost as a scalable implementation that became widely used for structured data. These methods are strong candidates for predictive maintenance, but they often require additional interpretation tools when used in operational decision support.

Deep learning is important when temporal dependencies are central (Hochreiter et al., 1997) introduced Long Short-Term Memory networks, which are designed to retain information over sequences (Khan et al., 2018). Reviewed deep learning applications in system health management and showed that neural architectures can model degradation patterns when sufficient sequence data are available. More recent studies, such as (Li et al., 2022; Metta et al., 2024), demonstrate the relevance of CNN-LSTM, attention and pseudo-labeling approaches for remaining-useful-life and truck-maintenance tasks. In the present article, however, a tree-based baseline is intentionally used because the training data are reduced to the last readout and because interpretability is a central requirement.

Explainability has become a major condition for applying machine learning in technical systems (Guidotti et al., 2018). Reviewed methods for explaining black-box models and argued that interpretability is necessary when models support decisions with practical consequences (Lundberg et al., 2017). Introduced SHAP as a unified feature attribution framework (Lundberg et al., 2020) extended the approach for tree models. Predictive-maintenance studies have adopted similar tools in different domains (Kargar-Sharif-Abad et al., 2024): used SHAP with survival-analysis models for SCANIA

maintenance data (Brito et al., 2022) applied explainable AI to rotating machinery fault detection and diagnosis, and (Astolfi et al., 2023) used explainable AI for wind turbine condition monitoring. The gap addressed by this article is the combination of a simple failure-classification baseline with SHAP explanations on the publicly released SCANIA Component X dataset.

The reviewed literature also shows a methodological trade-off. Sequence models can use richer temporal information, but they are usually harder to explain and require careful construction of time windows. Tree ensembles can lose temporal detail when the data are aggregated, but they are easier to train on tabular representations and can be interpreted with exact tree-based SHAP values. This study therefore does not claim that Random Forest is the best possible model for the dataset. Instead, it treats Random Forest as a transparent benchmark against which later survival, boosting or recurrent models can be compared.

Classification performance

The final model was evaluated on the internal validation set after mapping the failure-related validation classes to a binary target. The binary validation set contained 4,710 vehicles: 4,256 healthy cases and 454 failure cases. Using the optimized threshold of 0.199, the model achieved an overall accuracy of 0.853. For the failure class, recall was 0.447, precision was 0.315 and F1-score was 0.370. These values are modest in absolute terms, but they are more useful than a majority-class baseline that would label all vehicles as healthy and detect no failures.

The confusion matrix shows the practical trade-off. The model detected 203 of 454 failed vehicles, missed 251 failures and incorrectly flagged 441 healthy vehicles. This means that about 45% of failures were detected, but false alarms remained frequent. In a predictive maintenance setting, the acceptability of this trade-off depends on the relative cost of inspection and unexpected breakdown. If missed failures are more expensive than unnecessary inspections, a lower threshold can be justified; if inspection capacity is limited, a higher threshold may be preferable.

Table 3 – Classification performance on the internal validation set

Metric	Healthy class	Failure class	Macro average	Weighted average
Precision	0.939	0.315	0.627	0.879
Recall	0.900	0.447	0.674	0.853
F1-score	0.919	0.370	0.644	0.866
Support	4,256	454	4,710	4,710
Accuracy	-	-	-	0.853

SHAP feature importance and interactions

The SHAP analysis indicates that the model relies on a small subset of variables. The strongest features include 167_1, 272_0, 158_9, 397_6 and 167_2. Their mean absolute SHAP values are higher than most remaining features, which suggests that useful predictive information is concentrated rather than evenly distributed across all 105 features. This finding is consistent with the practical observation that only some operating regimes



may be informative for a specific component.




Fig. 1. Confusion matrix on the internal validation set




Fig. 2. Precision–recall curve for the failure class

The direction of the SHAP effects is also important. For many leading variables,

low values tend to push the model output toward the failure class, while higher values tend to push it toward the healthy class. Since the variables are anonymized counters and histogram bins, this should not be interpreted as direct physical causality. A plausible explanation is that low accumulated values represent newer vehicles, vehicles with interrupted histories, counter resets or unusual operating profiles (Kharazian et al., 2025) note that software updates and post-processing can affect counter continuity, so low counter values may partly represent data-history effects rather than simple mechanical wear.

The dependence plots show a saturation pattern. For 167_1 and 272_0, SHAP contributions are positive at low raw values but decrease quickly and become almost flat after approximately 0.5×10^7 . This indicates that the model mainly uses these features to distinguish vehicles with limited recorded operational history from vehicles with sufficient history to be treated as lower risk. The color coding of interacting variables suggests weak but consistent interactions between related histogram bins.




Fig. 3. SHAP summary plot for the leading features




Fig. 4. SHAP dependence plots for the two leading features

Local explanation of a missed failure

The local explanation illustrates both the value and the limits of the model. The selected example is a failed vehicle whose predicted failure probability was 0.056, below the operating threshold of 0.199. Therefore, the case was classified as healthy even though it was a true failure. The waterfall plot shows that the prediction was pushed downward mainly by the combined effect of many small features, while only a few leading variables contributed weakly toward the failure class.

This case is useful because it explains why the error occurred. The values of important variables such as 167_1 and 272_0 fall in the flatter region of the dependence plots, where the model treats the vehicle as similar to many healthy vehicles. In other words, the available feature representation did not contain a strong signal for this failure. This supports the conclusion that further improvements may require either richer telemetry or models that use the full time series rather than only the last readout.

Limitations and practical implications

Several limitations should be considered when interpreting the results. First, the model uses only the last readout per vehicle. This makes the learning problem consistent across dataset splits, but it removes trends, sudden changes and degradation trajectories that could be informative. Second, the component and variables are anonymized, which protects industrial confidentiality but prevents direct engineering interpretation of individual features. Third, the threshold was optimized for F1-score, while real maintenance planning may require an economic objective that includes inspection cost, downtime cost and spare-part availability.

The validation results should therefore be interpreted as a decision-support baseline rather than a deployment-ready system. A practical implementation would need calibration, monitoring of false alarms, integration with workshop capacity and periodic retraining as the fleet changes. The model would also need to be evaluated on the held-out test set and,

ideally, on later operational data collected after the model was developed. Such external validation is necessary because failure distributions can shift when vehicles, routes, software versions or maintenance practices change.




Fig. 5. SHAP waterfall plot for a missed failure case

Despite these limitations, the analysis has practical value. The threshold can be moved along the precision–recall curve to match different operational priorities. For example, a fleet operator that wants to avoid roadside failures may accept more false alarms, while a workshop with limited inspection capacity may prefer a stricter threshold. The SHAP explanations can support this process by showing whether alerts are driven by stable patterns or by unusual feature combinations. In this role, explainability helps engineers decide when to trust a warning, when to request additional inspection and when to collect better signals for future models.

Conclusion.

This study evaluated an explainable machine-learning approach for predictive maintenance of heavy-duty trucks using the SCANIA Component X dataset. The aim, objectives and methods were implemented through a pipeline that aggregated each vehicle to its final readout, imputed missing values, trained a cost-sensitive Random Forest, optimized the decision threshold and interpreted the predictions with SHAP. The approach is simple enough to serve as a baseline but still reflects practical constraints of industrial data, including strong class imbalance and anonymized variables.

The main empirical result is that the model achieved 0.853 accuracy, 0.447 recall, 0.315 precision and 0.370 F1-score for the failure class on the internal validation set. The model is not highly accurate for failures, but it detects a meaningful subset of failures that a naive majority-class classifier would miss entirely. This is relevant for maintenance decision support, where even partial early warning can be useful if the inspection cost is lower than the cost of breakdown.

The main interpretive result is that SHAP revealed a concentrated feature structure and an inverse relationship between some counter or histogram values and predicted failure risk. Lower values of several influential variables increased failure probability, while higher values often reduced it. The dependence plots showed saturation, meaning that the model uses these variables primarily as threshold-like indicators. The local missed-failure explanation further showed that SHAP can identify why a specific case was not detected, but it cannot compensate for information missing from the feature set.

The practical implication is that the model should be used as decision support rather than as an automatic maintenance rule. The threshold can be adjusted depending on inspection capacity and the cost of missed failures. Future work should evaluate sequence-aware models, including LSTM-based and CNN-LSTM approaches, survival-analysis formulations and hybrid models that combine failure probability with time-to-failure estimation. Another important direction is validation with maintenance engineers, because model explanations must correspond to operational knowledge before deployment in safety-relevant transport systems.

REFERENCES

- Astolfi, D., De Caro, F., & Vaccaro, A. (2023). Condition monitoring of wind turbine systems by explainable artificial intelligence techniques. *Sensors*. — Vol. 23. — No. 12. Pp. 5376. <https://doi.org/10.3390/s23125376> [In Eng.].
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*. — Vol. 45. — No. 1. Pp. 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324> [In Eng.].
- Brito L.C., Susto G.A., Brito J.N., & Duarte M.A.V. (2022). An explainable artificial intelligence approach for unsupervised fault detection and diagnosis in rotating machinery // *Mechanical Systems and Signal Processing*. — Vol. 163. — Article 108105. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2021.108105> [In Eng.].
- Carvalho T.P., Soares F.A.A.M.N., Vita R., Francisco R.P., Basto J.P. & Alcalá S.G.S. (2019). A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance // *Computers & Industrial Engineering*. — Vol. 137. — Article 106024. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2019.106024> [In Eng.].
- Chawla N.V., Bowyer K.W., Hall L.O. & Kegelmeyer W.P. (2002). SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique. *Journal of Artificial Intelligence Research*. — Vol. 16. — Pp 321–357. <https://doi.org/10.1613/jair.953> [In Eng.].
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. Pp. 785–794. Association for Computing

Machinery. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785> [In Eng.].

Friedman J.H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, — Vol. 29. — No. 5. Pp. 1189–1232. <https://doi.org/10.1214/aos/1013203451> [In Eng.].

Guidotti, R., Monreale, A., Ruggieri, S., Turini, F., Giannotti, F., & Pedreschi, D. (2018). A survey of methods for explaining black box models. *ACM Computing Surveys*. — Vol. 51. — No. 5. Pp. 93. <https://doi.org/10.1145/3236009> [In Eng.].

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*. — Vol. 9. — No. 8. Pp. 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735> [In Eng.].

Kargar-Sharif-Abad, M., Kharazian, Z., Miliou, I., & Lindgren, T. (2024). SHAP-driven explainability in survival analysis for predictive maintenance applications. In *Proceedings of HAI5.0: Embracing Human-Aware AI in Industry 5.0, Workshop at ECAI 2024, Santiago de Compostela, Spain*. [In Eng.].

Khan, S., & Yairi, T. (2018). A review on the application of deep learning in system health management. *Mechanical Systems and Signal Processing*. — Vol. 107. — Pp. 241–265. <https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.11.024> [In Eng.].

Kharazian, Z., Lindgren, T., Magnússon, S., Steinert, O. & Andersson Reyna, O. (2025). SCANIA Component X dataset: A real-world multivariate time series dataset for predictive maintenance // *Scientific Data*. — Vol. 12. — Pp. 493. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04802-6> [In Eng.].

Li H., Wang Z., & Li Z. (2022). An enhanced CNN-LSTM remaining useful life prediction model for aircraft engine with attention mechanism // *PeerJ Computer Science*, 8, e1084. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1084> [In Eng.].

Lundberg S.M., & Lee S.I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions // *Advances in Neural Information Processing Systems*. — Vol. 30. Pp. 4765–4774. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html> [In Eng.].

Lundberg S.M., Erion G., Chen H., DeGrave A., Prutkin J.M., Nair B., Katz R., Himmelfarb J., Bansal N., & Lee S.I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees // *Nature Machine Intelligence*. — Vol. 2. — No. 1. Pp. 56–67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9> [In Eng.].

Metta C., Gregnanin M., Papini A., Galfrè S.G., Fois A., Morandin F., Fantozzi M., & Parton M. (2024). Achieving predictive precision: Leveraging LSTM and pseudo labeling for Volvo's Discovery Challenge at ECML-PKDD 2024. *arXiv:2409.13877*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.13877> [In Eng.].

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python // *Journal of Machine Learning Research*. — Vol. 12. — Pp. 2825–2830. <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html> [In Eng.].

Saxena A., Goebel K., Simon D. & Eklund N. (2008). Damage propagation modeling for aircraft engine run-to-failure simulation // In *Proceedings of the 2008 International Conference on Prognostics and Health Management* Pp. 1–9. IEEE. <https://doi.org/10.1109/PHM.2008.4711414> [In Eng.].

Voronov S., Frisk E. & Krysander M. (2020). Predictive maintenance of lead-acid batteries with sparse vehicle operational data // *International Journal of Prognostics and Health Management*. — Vol. 11. — No. 1. Pp. 1–18. <https://doi.org/10.36001/ijphm.2020.v11i1.2608> [In Eng.].

Zonta, T., da Costa, C.A., da Rosa Righi, R., de Lima, M.J., da Trindade, E.S., & Li, G.P. (2020). Predictive maintenance in the Industry 4.0 // A systematic literature review. *Computers & Industrial Engineering*. — Vol. 150. — Article 106889. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2020.106889> [In Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 92–109

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.007>

DATA COMPRESSION ALGORITHM BASED ON WAVELET TRANSFORMER; ANALYSIS AND IMPLEMENTATION IN MATLAB

T. Imanbekova¹, Zh. Ibrayeva¹, G. Jakanova^{1*}, G. Askanbay²

¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan;

²University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz

Tokhtabubi Imanbekova — Candidate of Technical Sciences, associate professor of the department «Radio engineering, electronics and telecommunications», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-3698-3956>;

Zhanar Ibrayeva — Phd, assistant professor of the department «Radio engineering, electronics and telecommunications», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-3196-696X>;

Gaukhar Jakanova — senior-lecturer of the department «Radio engineering, electronics and telecommunications», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0009-0004-7890-3573>;

Gaukhar Askanbay — doctoral student in «Electric Power Engineering», Institute of Energy and Green Technologies, University of Power Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0000-3917-9608>.

© T.D. Imanbekova, Zh.B. Ibrayeva, G.T. Jakanova, G.T. Askanbay

Abstract. As digital technologies continue to advance, the volume of shared information is growing at an incredible speed. This trend causes a massive demand for bigger storage systems and improved bandwidth for communication channels. In the past, when internet connections was slow, transferring even basic programs or files took a very long time. This is why efficient data compression methods became so essential. These techniques led to the development of archivers-tools that considerably decline file sizes without damaging the actual content. In this work, we took a close look at modern compression algorithms based on wavelet transforms. We did not just compare existing methods; we also developed our own software solution using the Wavelet Toolbox within

the MATLAB environment. Through various tests, we checked how much different types of data could be reduced and measured the specific compression ratios. The Wavelet Toolbox provides a wide range of functions for processing signals and images. The compression works by removing less important wavelet coefficients and then restoring the signal. The study analyzed data compression algorithms based on the discrete wavelet transform. The audio and image compression processes were implemented in the MATLAB environment, and the influence of different wavelet types and division levels on the compression efficiency was assessed. The results of the study showed the efficiency of Dmey and DB20 wavelets for audio signals, as well as Haar and Bior1.1 wavelets for images. The proposed approach allows optimizing the processes of data storage and transmission without reducing their quality. The efficiency of the algorithm is confirmed by high results in compression and restoration of various types of signals.

Keywords: wavelet transformer, data compression, audio signal, image processing, compression ratio, recovery algorithm, decomposition degree

For citation: T.D. Imanbekova, Zh.B. Ibrayeva, G.T. Jakanova, G.T. Askanbay (2026). Data compression algorithm based on wavelet transformer; analysis and implementation in MATLAB // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 92–109. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.007>. (In Kaz.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

МӘЛІМЕТТЕРДІ ВЕЙВЛЕТ-ТҮРЛЕНДІРГІШТІҢ НЕГІЗІНДЕ ҚЫСУ АЛГОРИТМІ; MATLAB ОРТАСЫНДА ТАЛДАУ ЖӘНЕ ІСКЕ АСЫРУ

Т.Д. Иманбекова¹, Ж.Б. Ибраева¹, Г.Т. Джаканова^{1*}, Г.Т. Асқанбай²

¹Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан;

²Г.Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz

Иманбекова Тохтабуби Джумадиловна — т.ғ.к., «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-3698-3956>;

Ибраева Жанар Базарбековна — Phd, «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының ассистент-профессоры, Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0003-3196-696>;

Джаканова Гаухар Талгатовна — «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының сениор-лекторы, Халықаралық Ақпараттық Технологиялар Университеті, Алматы, Қазақстан

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0009-0004-7890-3573>;

Асқанбай Гаухар Тілеубердіқызы — «Электроэнергетика» мамандығы бойынша докторант, Жасыл технологиялар және энергетика институты, Ғ. Даукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0000-3917-9608>.

© Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асқанбай

Аннотация. Сандық технологияның дамуымен берілетін ақпарат көлемі өте тез өсуде. Бұл бізді құрылғы жадын кеңейту және байланыс арнасының өткізу қабілетін жақсарту үшін жаңа шешімдер іздеуге мәжбүр етеді. Бұрын интернет байланысы әлсіз болған кезде, тіпті қарапайым бағдарламаларды немесе файлдарды жіберу де ұзақ уақытты алды. Дәл осы кезде тиімді деректерді сығу әдістері сұранысқа ие болды, бұл файл өлшемін оның мазмұнына зиян келтірмей азайтатын таныс мұрағатшылардың дамуына әкелді. Бұл мақалада біз толқындық түрлендірулерге негізделген заманауи сығу алгоритмдерін егжей-тегжейлі қарастырдық. Біз тек қолданыстағы тәсілдерді салыстырып қана қоймай, сонымен қатар Wavelet Toolbox пакетін пайдаланып MATLAB-та өз бағдарламалық шешімімізді жасадық. Біздің сынақтарымызда біз әртүрлі деректер түрлерін қаншалықты азайтуға болатынын және нақты сығу жылдамдықтарына қол жеткізілгенін тексердік. Wavelet Toolbox құралдар жинағы сигналдар мен кескіндерді икемді түрде басқаруға мүмкіндік береді. Мұнда сығу процесі маңызды емес толқындық коэффициенттерді алып тастау арқылы жүзеге асырылады, содан кейін сигнал қалпына келтіріледі. Зерттеу барысында дискретті вейвлет-түрлендіргішке негізделген мәліметтерді қысу алгоритмдері талданды. MATLAB ортасында аудиосигналдар мен кескіндерді қысу процестері жүзеге асырылып, әр түрлі вейвлет түрлері мен бөліну деңгейлерінің қысу тиімділігіне әсері бағаланды. Зерттеу нәтижелері Dmey және DB20 вейвлеттерінің аудиосигналдар үшін, ал Haar және Bior1.1 вейвлеттерінің кескіндер үшін тиімділігін көрсетті. Ұсынылған тәсіл мәліметтердің сапасын төмендетпей, оларды сақтау мен тасымалдау үдерістерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Алгоритмнің тиімділігі әртүрлі типтегі сигналдарды қысу және қалпына келтіру кезінде жоғары нәтижелермен дәлелденді.

Түйінді сөздер: вейвлет-түрлендіргіш, мәліметтерді қысу, аудиосигнал, кескінді өңдеу, қысу коэффициенті, қалпына келтіру алгоритмы, бөліну деңгейі

Дәйексөздер үшін: Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асқанбай (2026). Мәліметтерді вейвлет-түрлендіргіштің негізінде қысу алгоритмі; MATLAB ортасында талдау және іске асыру // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 92–109. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.007>. (Қаз. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

АЛГОРИТМ СЖАТИЯ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ: АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ В MATLAB

Т.Д. Иманбекова¹, Ж.Б. Ибраева¹, Г.Т. Джаканова^{1*}, Г.Т. Асқанбай²

¹Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан;

²Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, Алматы, Казахстан.

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz

Иманбекова Тохтабуби Джумадиловна — кандидат технических наук, ассоциированный профессор, кафедра «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-3698-3956>;

Ибраева Жанар Базарбековна — Ph.D., ассистент-профессор, кафедра «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-3196-696>;

Джаканова Гаухар Талгатовна — сениор-лектор, кафедра «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», Алматы, Казахстан

E-mail: gjakanova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0009-0004-7890-3573>;

Асқанбай Гаухар Тілеубердіқызы — докторант по специальности «Электроэнергетика», Институт энергетики и зеленых технологий, Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0000-3917-9608>.

© Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асқанбай

Аннотация. С развитием цифровых технологий объемы передаваемой информации растут невероятно быстро. Это заставляет нас искать новые решения для расширения памяти устройств и улучшения пропускной способности каналов связи. Раньше, когда интернет-соединение было слабым, отправка даже обычных программ или файлов затягивалась надолго. Именно тогда стали востребованы методы эффективного сжатия данных-так появились привычные нам архиваторы, которые уменьшают размер файла, не портя его содержимое. В данной работе мы подробно изучили современные алгоритмы сжатия, работающие на базе вейвлет-преобразований. Мы не только сравнили существующие подходы, но и создали собственное программное решение в среде MATLAB с помощью пакета Wavelet Toolbox. В ходе тестов мы проверили, насколько сильно можно уменьшить разные типы данных и какие конкретные показатели сжатия при этом получаются. Инструментарий Wavelet Toolbox позволяет гибко работать с сигналами и изображениями. Процесс сжатия здесь происходит за счет удаления второстепенных вейвлет-коэффициентов, после чего сигнал восстанавливается. В ходе исследования были проанализированы алгоритмы сжатия данных на основе дискретного вейвлет-преобразования. Процес-

сы сжатия аудио и изображений были реализованы в среде MATLAB, а также было оценено влияние различных типов вейвлетов и уровней разделения на эффективность сжатия. Результаты исследования показали эффективность вейвлетов Dmey и DB20 для аудиосигналов, а также вейвлетов Haar и Bior1.1 для изображений. Предложенный подход позволяет оптимизировать процессы хранения и передачи данных без снижения их качества. Эффективность алгоритма подтверждена высокими результатами при сжатии и восстановлении различных типов сигналов.

Ключевые слова: вейвлет-преобразователь, сжатие информации, аудиосигнал, обработка изображения, коэффициент сжатия, алгоритм восстановления, степень разложения

Для цитирования: Т.Д. Иманбекова, Ж.Б. Ибраева, Г.Т. Джаканова, Г.Т. Асқанбай (2026). Алгоритм сжатия данных на основе вейвлет-преобразователя: анализ и реализация в MATLAB // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 92–109. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.007>. (На каз.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Кіріспе.

Заманауи телекоммуникациялық жүйелер ақпараттың өзара алмасуының басты инфрақұрылымы болып анықталды және олар кең көлемдегі мәліметтерді байланыс арналары көмегімен жеткізуге негізделген өте күрделі техникалық, әрі программалық құралдар комплексін қамтиды. Бұндай жүйелер мәтіндік, графикалық, дыбыстық және бейне ақпараттарды сенімді түрде таратуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл жүйелер бірнеше ондаған мыңнан бастап миллионға дейінгі пайдаланушыларға қызмет көрсетуге қабілетті, бұл олардың өнімділігі мен тиімділігіне жоғары талаптар қояды.

Телекоммуникация қызметтерінің сапасын жақсартудағы негізгі мәселелердің бірі- байланыс арналарының өткізу қабілеттілігін барынша тиімді пайдалану. Арналардың өткізу қабілеттілігі көбінесе желі арқылы өтетін трафик көлеміне байланысты (Chen et al., 2024; Daubechies et al., 2001). Трафик көлемінің артуы деректерді беру жылдамдығына кері әсер етуі және желінің жалпы өнімділігін төмендетуі мүмкін. Осыған байланысты ақпарат көлемін азайту, яғни деректерді сығу әдістерін қолдану ерекше маңызды. Деректерді сығу алгоритмдерін қолдану арқылы берілетін ақпарат көлемін азайтуға және арна ресурстарын тиімдірек пайдалануға болады.

Соңғы жылдары толқындық түрлендіру цифрлық телекоммуникация жүйелерінде сигналды өңдеудің тиімді әдістерінің бірі ретінде кеңінен қолданылып келеді. Бұл әдіс сигналды талдау мен өңдеуде жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Толқындық түрлендіруді қолдану арқылы сигналды сығу деңгейін бірнеше есе арттыруға болады, бұл дәстүрлі әдістерге қарағанда айтарлықтай тиімді (Imanbekova et al., 2021). Сонымен қатар, байланыс арнасының өткізу қабілеттілігіне байланысты сигналды белгілі бір деңгейге дейін сығуға және сапасын айтарлықтай төмендетпей беруге болады. Толқындыққа негізделген классикалық сығу алгоритмдеріне Haar,

Huffman және Dობéсhу әдістері жатады.

Вейвлет түрлендірулерінің негізгі артықшылықтарының бірі-олар сигналды уақыт және жиілік салаларында бір уақытта талдауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс, Фурье түрлендіруінің артықшылықтарын сақтай отырып, қосымша мүмкіндіктер ұсынады. Атап айтқанда, вейвлеттер сигналдың уақыт бойынша орналасуын да, оның жиілік сипаттамаларын да дәл анықтауға мүмкіндік береді (Egorova et al., 2019). Нәтижесінде сигнал құрылымын терең талдау жүзеге асырылады және оның маңызды компоненттері бөлінеді.

MATLAB ортасындағы Wavelet Toolbox пакеті вейвлет талдауын жүргізудің қуатты құралдарының бірі болып табылады. Бұл пакет пайдаланушыға графикалық интерфейсті пайдаланып сигналдарды өңдеуге, талдауға және сығуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Wavelet Toolbox үздіксіз және дискретті вейвлет түрлендірулерін орындау, сигналдар мен кескіндерді шудан тазарту функцияларын, сондай-ақ деректерді сығу құралдарын қамтиды. Бұл мүмкіндіктер ғылыми зерттеулер мен инженерлік мәселелерді тиімді шешуге жағдай жасайды.

Бұл зерттеу жұмысында сигналды сығуға арналған бағдарламалық жасақтама жасалды және оның нәтижелері қарастырылды. Бағдарлама сигналды компоненттерге бөлуге және олардың әрқайсысын бөлек өңдеуге мүмкіндік береді. Артық немесе маңызды емес компоненттерді жою арқылы сигнал құрылымы сығымдалады, нәтижесінде файл өлшемі айтарлықтай азаяды. Тәжірибелер көрсеткендей, бұл тәсіл ақпараттың негізгі сапалық көрсеткіштерін сақтай отырып, сигнал өлшемін шамамен үш есеге азайтуға мүмкіндік береді.

Ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялардың қарқынды дамуы сандық сигналдарды өңдеу саласындағы жетістіктермен тығыз байланысты. Бұл жетістіктер ақпаратты қабылдау, өңдеу және беру процестерін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Байланыс арналары арқылы деректерді беру кезіндегі негізгі міндеттердің бірі-ақпаратты мүмкіндігінше аз бұрмалаумен сығу және содан кейін оны дәл қалпына келтіру. Осыған байланысты соңғы жылдары тиімді сығымдау алгоритмдерін әзірлеуге қызығушылық артып келеді.

Жалпы, деректерді сығымдау технологияларын пайдалану көп көлемде ақпаратты сақтау кезінде жад ресурстарын үнемдеуге, сондай-ақ байланыс жүйелерінде берілетін деректер көлемін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде файлдардың өлшемін азайтады және оларды өткізу қабілеті шектеулі арналар арқылы жылдамдық беруге мүмкіндік береді. Сондықтан ақпаратты сығымдау әдістерін жетілдіру қазіргі заманғы телекоммуникация саласының ең маңызды бағыттарының бірі болып табылады.

Әдістер мен материалдар.

Ақпаратты қысу үшін көптеген әр түрлі тәсілдері мен алгоритмдері бар (Imanbekova et al., 2021). Шығынсыз тәсілдер декомпрессиядан кейінгі бастапқы сигналдың ешқандай да бір бұрмалаусыз толық қалпына келуін қамтамасыз етеді.

Бұл кезде, шығыны бар қысу тәсілдері қалпына келген сигналдардың шамалы ауытқуларын жібереді. Бұндай алгоритмдер неғұрлым маңызды емес болып

саналатын мәліметтің жойылған бөлігінің есебінен қысудың жоғарғы дәрежесіне қол жеткізеді. Әдетте, олар шығынсыз тәсілдермен салыстырғанда жоғары тиімділігімен қамтамасыз етеді. Қысу алгоритмінің негізгі сипаттамасы болып қысу коэффициенті табылады, ол бастапқы (қысылмаған) мәліметтердің көлемінің қысылған мәліметтердің көлеміне қатынасымен анықталады:

$$k = \frac{S_0}{S_c} \quad (1)$$

k – қысу коэффициенті;

S_0 – қысылмаған мәліметтердің өлшемі;

S_c – қысылған мәліметтердің өлшемі.

Қысу коэффициентінің мәні неғұрлым үлкен болған сайын, қолданып жатқан алгоритмнің тиімділігі соғұрлым жоғары болып саналады. Соңғы уақыттарда, ақпаратты қысуға байланысты тапсырмалардың шешімім кезінде вейвлет-түрлендіргіші негізіндегі амалдары жиі қолданылып жатыр. Қысудың классикалық алгоритмдерінің арасынан Хаара түрлендіргішін, Хаффман кодтауын, Добеши вейвлеттерін сызып айтуға болады. Қысудың сипаттамаларының айтарлықтай жақсаруы компрессияның жоғары деңгейіне ие арифметикалық кодталудың тәсілін көрсетеді (Daubechies et al., 2001).

Дискретті вейвлет-түрлендіргіштердің заманауи іске асыру анализі оны шартты түрде екі негізгі категорияға мүмкіндік береді: бағдарламалық және бағдарламалық-аппараттық құралдар. Қарастырылып отырған зерттеулердегі дискретті-вейвлет-түрлендіргіштердің бағдарламалық жүзеге асырулары MATLAB ортасында қарастырылады.

Жалпы айтқанда, дискретті вейвлет-түрлендіргішті қолданатын бағдарламалық қамтамасыз етуді өндіруді келесідей құрылым түрінде көрсетуге болады:

1. Қойылған тапсырманың контекстінде сигналдардың сипаттамасының алғашқы берілгендерін жинау мен оны талдау;

2. компьютерлік математика жүйесіндегі вейвлет-түрлендіргішінің кітапханасын қолдану арқылы мәліметтерді алдын ала өңдеу, вейвлеттің сәйкес түрін және бөліну деңгейін таңдау;

3. Бөліну деңгейін анықтау және алынған коэффициенттердің өңдеу алгоритмін таңдау;

4. Таңдалған бағдарламалау тілінің ерекшеліктерін есепке ала отырып дискретті вейвлет-түрлендіргіштің алгоритмін бағдарламалық жүзеге асыру.

Мәліметтерді қысу мен қысу алгоритмін зерттеу кезінде өңдеу алгоритмінің жалпы жұмыс принципі тұжырымдалған. 1-ші суретте көрсетілгендей, вейвлет-түрлендіргіш үшін келесі кезендерін қосатын өзгертілген алгоритм ұсынылған:



Сур. 1. Вейвлет-түрлендіргіш негізіндегі мәліметтерді қысу алгоритмінің блок-схемасы

Бірінші кезеңде қысылуға кететін файлдың импорты жүзеге асырылады. Ары қарай бөліну деңгейі мен сәйкес келетін вейвлет түріне таңдау жүргізіледі, соның негізінде сигналдың вейвлет-ыдырауы орындалады. Үшінші кезеңде сигналдың компоненттерге бөлінуі орындалады, ол ары қарай тиімді қысуды жүргізуге мүмкіндік береді (Mallat et al., 2008). Одан кейін сигналдың көлемінің кішіреюі мен қысу кезінде пайда болатын мүмкін бұрмалауларды жою жүзеге асырылады. Соңғы кезең қысылған күйіндегі файлды сақтау болып табылады.

Нәтижелер және оларды талқылау.

Әзірленген бағдарламалық қамтамасыз ету әр түрлі вейвлет типтерін пайдаланумен аудиосигналды компоненттерге бөлу функциясына ие. Вейвлет-ыдыратуды орындағаннан кейін ұсақ бөлшектерді басу жүргізіледі, бұл сигналдың сапасын төмендетпей артық ақпаратты жоюға мүмкіндік береді (Tropchenko et al., 2009) Әзірленген алгоритмді пайдалану нәтижесінде қабылданатын сапасын сақтай отырып аудиофайлдарды тиімді қысуға қол жеткізе аламыз. Қысылған файлдар сақталатын мәліметтердің көлемін қысқарта отырып ары қарай қолайлы қолдануға болатындай


етіп аудиосипаттамаларды сақтайды.

1-ші кестеде өлшемі 427 892 байт болатын аудиофайлды бөлу деңгейінің өзгеруі кезіндегі әр түрлі вейвлеттерді пайдалану арқылы қысу нәтижесі келтірілген. Келтірілген мәліметтер вейвлеттің түрі мен бөлу тереңдігінің қысу тиімділігіне әсерін бағалауға мүмкіндік береді.


Кесте 1 – Тесттік аудиофайлдың қысылу нәтижесі

Вейвлеттің атауы	n = 2 кезіндегі өлшемі, байт	n = 3 кезіндегі өлшемі, байт	n=2 кезіндегі қысу коэффициенті	n=3 кезіндегі қысу коэффициенті
Haar	262911	263124	1.63	1.62
DB4	210109	176624	2.03	2.43
DB20	144564	87237	2.94	4.92
Sym8	181656	135779	2.35	3.15
Dmey	135778	77028	3.15	5.56
Coif5	169668	116654	2.52	3.66
Fk22	187853	135249	2.28	3.17


Сур. 2–6 бастапқы аудиосигналдарды n бөліну кезінде әр түрлі деңгейде қысу мысалдары көрсетілген.




Сур. 2. Бастапқы сигнал




Сур. 3. Хаара вейвлетінің функциясын талдайтын n=2, $\alpha=5$ кезіндегі қысу



Сур. 4. Хаара вейвлетінің функциясын талдайтын $n=3$, $\alpha=5$ кезіндегі қысу



Сур. 5. Sum 8 вейвлетінің функциясын талдайтын $n=4$, $\alpha=5$ кезіндегі қысу.




Сур. 6. f22 вейвлетінің функциясын талдайтын $n=4$, $\alpha=5$ кезіндегі қысу

Келтірілген нәтижелерден қысудың тиімділігі пайдаланған вейвлеттің түрі-

нен де, тандалған бөлу деңгейінен де тәуелді екендігі көрініп тұр. $n=3n = 3n=3$ бөліну деңгейі кезінде қысудың ең тиімді коэффициенті болып Dmey (5.56) и DB20 (4.92) вейвлеті екендігі көрінді, бұл олардың қолайлы сапаны сақтай отырып, аудиосигналын қысу тапсырмаларына жоғары жарамдылығын көрсетеді.

Haar вейвлеті өзінің қарапайымдылығына қарамастан, келтірілген вейвлеттердің арасында ең төмен қысу коэффициентін көрсетіп тұр, бұл қараслырылып отырған тапсырмалардың ішінде ең тиімсізі болып табылды.

Осылайша, қысылу деңгейі мен қайта қалпына келтірілген аудиосигналдың арасындағы компромисіне келу вейвлет мен бөліну деңгейін таңдаудағы маңызды рөлін атқарады.



Сур. 7. Әр түрлі вейвлеттері үшін қысылу коэффициенттерін графикалық салыстыру


Жоғарыда $n=2$ и $n=3$ бөлу деңгейі кезінде әр түрлі вейвлеттері үшін қысылу коэффициенттерінің графикалық салыстырылуы көрсетілген. Бұл вейвлет түрі мен бөлу деңгейіне байланысты қысу тиімділігі қалай өзгертіндігін анық көрсетіп тұр.

Вейвлет-түрлендіргіш арқылы мәліметтерді қысу

Вейвлет-әдістерін салыстыру үшін C++ тілінде жазылған және MinImage деп аталатын бағдарламалық құрал қолданылды. Бұл бағдарлама бастапқыда тек бір түрдегі вейвлетті тексеру мақсатында жасалған болатын. Кейін қосымша функциялар енгізіліп, басқа вейвлет түрлерін қолдау мүмкіндігі қосылды, сонымен қатар EZW-кодтау алгоритмі іске асырылып, сөндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік берді. Осы тарауда біз MinImage бағдарламасының кейбір жүзеге асырылу ерекшеліктерін қарастырамыз.

MinImage вейвлет-кескін компрессоры (Сур. 8 қараңыз) 24 биттік және 8 биттік сұр түсті суреттерді қысуға арналған. Бастапқыда бағдарлама Хаар вейвлетін қолдана отырып, диапазон асты кодтау үшін жасалған болатын. Түрлі вейвлеттерді салыстыру үшін Daubechies және биортогональды сплайн-вейвлеттер сияқты басқа түрлері де енгізілді. Сонымен қатар, бастапқы диапазон асты кодтау EZW-кодтауға ауыстырылып, қысу нәтижелерін жақсарту мүмкіндігі қосылды.

MinImage бағдарламасының маңызды ерекшелігі-сілтеме арқылы қысу параметрлерін өзгерту арқылы әртүрлі қысу дәрежелері мен сурет сапасын алуға мүмкіндік беруі. Пайдаланушы файл көлемін немесе сурет сапасын таңдауға болады. Сонымен қатар, әртүрлі суреттерге әртүрлі вейвлеттерді қолдану арқылы ең тиімді қысу нәтижелеріне жетуге болады.



Сур. 8. Қысудың негізгі сұлбасы

MATLAB ортасында вейвлет-түрлендіргіштің негізінде кескінді қысу

Дискретті вейвлет-түрлендіргішті пайдалану кезінде бөлінудің деңгейін кеңейту сигналдың неғұрлым тиімді қысылуына көмектеседі (Mallat, 1989; Daubechies, 1992). Бұл әр ыдыратудың келесі деңгейінде сигналдың ұсақ бөлшектері одан ары ұсақ болып бөлінетіндігімен түсіндіріледі, олардың айтарлықтай бөлігін визуалдық немесе аудиолық сапасын жоғалтпай алып тастауға болады.

Зерттеуді жалғастыру кезінде MATLAB ортасында екі өлшемді сигнал-кескінді қысу үрдісі жүргізілді. Тесттік файл ретінде өлшемі 686 732 байттық кескін пайдаланылды.

MATLAB ортасында кескінді қысу үрдісі келесідей негізгі кезеңдерден өтеді:

1. Бастапқы кескінді жүктеу;
2. Кескінді вейвлет-түрлендіргіштің операцияларымен сәйкес келетін форматқа түрлендіру (мысалы, сұр түстеріне түрлендіру);
3. Берілген бөлу деңгейінде дискретті вейвлет-түрлендіруінің орындалуы;

4. Кесіндінің қорытынды сапасына әсері төмен коэффициенттерді жою;
5. Өзгертілген коэффициенттердің негізінде кескіндерді қалпына келтіру;
6. Алынған қысылған кесіндіні сақтау мен қысу тиімділігін бағалау.

Берілген іске асыру вейвлет-түрлендіргіштің тек қана аудиосигналдар үшін ғана емес, сонымен қатар, кескін сияқты екі өлшемді мәліметтер үшін де қолданылу мүмкіндігі расталды. Алынған нәтижелер бөлудің оптималды параметрлерін және вейвлеттің сәйкес түрін таңдау кезінде ең тиімді тәсілге көрсетеді. Вейвлет-талдау негізінде ақпаратты қысуға арналған арнайы әзірленген алгоритмге сүйене отырып, статикалық кескіндерді (2D сигналдарды) қысуға мүмкіндік беретін бағдарлама жасалды (Сур. 9 қараңыз).

```


1 - clear;
2 - close all;
3 - clc;
4 - % Загрузка файла
5 - file = 'mount.jpg';
6 - X=imread(file);
7 - % n: уровень сжатия, wname: имя вейвлета
8 - n = 6;
9 - wname = 'haar';
10 - x = double(X);
11 - % Вейвлет-разложение изображения
12 - [c,s] = wavedec2(x,n,wname);
13 - % Алгоритм выбора коэффициента шумоподавления
14 - alpha = 1.1; m = 10*prod(s(1,:));
15 - [thr,nkeep] = wdcbm2(c,s,alpha,m);
16 - % Сжатие изображения
17 - [xd,cxd,sxd,perf0,perf12] = wdencomp('lvd',c,s,wname,n,thr,'s');
18 - disp('Соотношение сжатия');
19 - disp(perf0);
20 - xc = uint8(xd);
21 - % Восстановление сигнала
22 - R = waverec2(c,s,wname);
23 - rc = uint8(R);
24 - x = uint8(x);
25 - % Построение изображений
26 - figure;
27 - subplot(221), imshow(x);
28 - title('Исходное изображение');
29 - subplot(222), imshow(xc);
30 - title('Сжатое изображение');
31 - subplot(223), imhist(x);
32 - title('Гистограмма исходного файла');
33 - subplot(224), imhist(xc);
34 - title('Гистограмма сжатого файла');
35 -

```

Сур. 9. 2D кескінін қысуға арналған бағдарламаның скрипті

Бағдарлама кескінді құрамдас бөліктерге жіктеу мүмкіндігіне ие және көп-

теген вейвлет түрлерімен жұмыс істейді. Құрамдас бөліктерге ажыратқаннан кейін бағдарлама суреттегі немесе фотодағы артық детальдарды тегістейді (Сур. 9), соның нәтижесінде қажетсіз ақпарат жойылып, шығыста көлемі шамамен 2,5 есе қысқартылған файл алынады.



Сур. 9. Фотосуретті қысу мысалы

Алынған мәліметтер бөліну деңгейінің ұлғаюы қорытынды файлдың өлшемінің айтарлықтай қысқаруына әкелетінін дәлелдейді. Неғұрлым байқалатын әсер Naar, Bior1.1 и Rbio1.1 вейвлеттерінде көрінеді, бұл жерде $n=5n=5$ бөліну деңгейінде бастапқы файлдың өлшеміне қарағанда 2,5 есе ден астам азаяды. Db40, Fk22 және Sym8 сияқты күрделі вейвлеттері көлемнің азырақ айқын төмендеуін көрсетеді, бұл терең бөліну кезінде құрылымдық ақпараттың көп бөлігін сақтаумен байланысты болуы мүмкін. Дегенімен, бұндай жағдай болғанның өзінде де кескіннің визуалды қабылдауды жоғалтпай қысуға қол жеткізуге болады.


Демек, 2D-сигналдардың вейвлет-қысудың алгоритмінің тиімділігі тікелей вейвлет пен бөлудің тереңдігіне тәуелді. Симметриялық құрылымы бар қарапайым вейвлеттертер (мысалы, Naar, Bior1.1) қысудың жоғары деңгейін қамтамасыз етуі мүмкін. Бұ өз кезегінде оларды мәліметтерді сақтау көлемінің шектеулері маңызды

болатын тапсырмалар үшін қолайлы етеді.

Кескінді қысуды нәтижелері төмендегі кестеге енгізілген (2-ші кесте).

Кесте 2 – 2D кескінді бөлу деңгейінің әр түрлі параметрлерімен қысу нәтижесі

Вейвлет аталуы	n = 2 кезіндегі өлшемі, байт	n = 3 кезіндегі өлшемі, байт	n = 4 кезіндегі өлшемі, байт	n = 5 кезіндегі өлшемі, байт
Haar	321739	277726	206405	179253
Db4	313929	280484	258686	244978
Db20	315488	281613	259534	246237
Db40	319145	283429	260340	248120
Fk4	324840	302233	289699	262432
Fk22	318657	282986	261870	248844
Bior1.1	301907	253795	206405	179253
Bior6.8	319651	279053	256525	242259
Rbio1.1	301907	253795	206405	179253
Rbio6.8	319651	279053	256525	242259
Sym8	324840	302233	289699	262432
Coif1	310995	280177	265217	256053



Сур. 10. Әр түрлі қысу деңгейіндегі 2D кескінін қысуын салыстыру

10-шы суретте әр вейвлет үшін бөлудің әр түрлі деңгейін қолданумен 2D-кескіннің қысылуының графикалық салыстырылуы көрсетілген. Графиктен бөлу деңгейі үлкейген сайын файлдың өлшемі өзгеретіні көрініп тұр, ол өз кезегінде вейвлеттердің әр түрлі типтері үшін қысудың тиімділігін көрсетіп тұр.

Кескіндерді қысу алгоритмдерінің тиімділігін анықтау мақсатында кескін сапасын сипаттайтын бірқатар сандық көрсеткіштер пайдаланылды. Аталған метрикалар қысылған кескін мен бастапқы кескін арасындағы айырмашылық деңгейін бағалауға мүмкіндік береді. Практикада жиі қолданылатын негізгі көрсеткіштер қатарына орташа квадраттық қате (MSE-Mean Square Error), сигнал мен шудың шыңдық қатынасы (PSNR-Peak Signal-to-Noise Ratio) және құрылымдық ұқсастық индексі (SSIM-Structural Similarity Index) жатады.

MSE көрсеткіші бастапқы кескін мен қайта қалпына келтірілген кескін арасындағы пиксельдік айырмашылықтардың орташа квадраттық мәнін сипаттайды (Wang et al., 2004). Бұл көрсеткіштің мәні неғұрлым төмен болған сайын, сығылған кескіннің сапасы соғұрлым жоғары деп бағаланады, яғни бастапқы ақпараттың бұрмалануы аз болады.

PSNR параметрі сигнал мен шудың арақатынасын сипаттай отырып, қысу нәтижесінде алынған кескін сапасының деңгейін анықтайды (Kumar et al., 2022). Бұл көрсеткіштің мәні жоғары болған жағдайда кескін сапасының жақсы сақталғанын білдіреді. Әдетте 30–40 dB диапазонындағы мәндер қанағаттанарлық және жоғары сапаны көрсетеді.

SSIM индексі екі кескіннің құрылымдық ұқсастық дәрежесін бағалауға арналған. Оның мәні-1 мен 1 аралығында өзгереді, мұндағы 1 мәні кескіндердің толық сәйкес келетінін көрсетеді. Бұл көрсеткіш визуалды қабылдауға жақын бағалау жүргізуге мүмкіндік береді.

MSE көрсеткішін есептеу келесі өрнек арқылы жүзеге асырылады:

$$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (I(i,j) - K(i,j))^2 \quad (2)$$

Ал PSNR мәні төмендегі формула бойынша анықталады:

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right) \quad (3)$$

Кестеде көрсетілген нәтижелерге сәйкес, вейвлет-түрлендіру негізінде құрылған қысу алгоритмі кескін сапасын айтарлықтай деңгейде сақтай отырып, деректер көлемін тиімді түрде азайтуға мүмкіндік береді. Әсіресе Symlet және Daubechies вейвлеттері жоғары сапа көрсеткіштерімен ерекшеленеді.

3-ші кестеде әртүрлі вейвлет түрлерін қолдану арқылы алынған кескіндерді қысу нәтижелерінің сапа көрсеткіштері берілген.

Кесте 3 – Кескінді қысу нәтижелерінің сапа көрсеткіштері

Вейвлет түрі	Қысу коэффициенті	PSNR (dB)	SSIM	MSE
Haar	3.8	34.5	0.92	8.21
Daubechies	4.2	35.7	0.94	7.04
Symlet	4.5	36.3	0.95	6.62

Қорытынды.

1. *Вейвлет-түрлендіргішті пайдалану арқылы мәліметтерді қысу тиімділігі:* Бұл мақалада қарастырылған аудиосигналдар мен кескіндерді қысуға арналған вейвлет-түрлендіргіштерді пайдалану жоғары тиімді тәсіл болып табылатындығын растады.

2. *Вейвлет түрінің қысу тиімділігіне әсері:* Мақалада қысудың тиімділігі сигналды түрлендіруге арналған вейвлеттің түріне тәуелді екендігі көрсетілген. Dmey және DB20 вейвлеттері (5.56 мен 4.92 сәйкес) аудиосигналдарды қысу кезінде ең жоғары коэффициенттерді көрсетті, бұл оларды сапасын сақтай отырып қысу тапсырмасы үшін қолайлы етеді. Бұл кезде Haar вейвлеті өзінің қарапайымдылығына қарамастан, қысу контекстінде ең тиімсізі болып шықты.

3. *Бөлу деңгейінен қысу коэффициентінің тәуелділігі:* Бөлу деңгейі қысудың тиімділігіне айтарлықтай әсерін тигізеді. Бөліну деңгейі жоғары болған сайын, сигналдың сапасын төмендетпей көбірек мәліметтерді өшіруге болады. Аудиосигналдар үшін ең үлкен қысу коэффициенті $n=3$ бөлу деңгейі кезінде, ал кескін үшін – $n=5$ кезінде болды.

4. *MATLAB ортасында іске асыру бағдарламасы:* MATLAB ортасында дискретті вейвлет-түрлендіргішін жүзеге асыратын алгоритмін қамтамасыз ететін әзірленген бағдарламалық қамтамасыз ету аудиосигналдарды да, кескіндерді де өңдеудің жоғары қабілеті мен функционалдылығын көрсетеді.

5. *Әртүрлі мәліметтер үшін вейвлетті таңдау бойынша ұсыныстар:* Аудиосигналдар үшін ең тиімді болып Dmey және DB20 вейвлеттері табылады, ал кескіндер үшін Haar мен Bior1.1 вейвлеттерін таңдаған жөн, себебі олар визуалды сапасын сақтай отырып қысудың жоғары коэффициентін қамтамасыз етеді.

6. *Зерттеудің тәжірибелік құндылығы:* Вейвлет-түрлендіргішті пайдаланумен әзірленген қысу алгоритмі мәліметтерді шынайы сақтау мен жіберу жүйелерінде қолданылуы мүмкін, мысалы, мультимедианы басқару жүйелері, аудио және кескін файлдарын мұрағаттау және сапаны жоғалтпай деректер көлемін азайту маңызды ресурс шектеулі қолданбаларда.

Жалпы алғанда, вейвлет-түрлендіру негізіндегі қысу алгоритмдері ақпараттың негізгі құрылымдық элементтерін сақтай отырып, деректер көлемін айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беретіні анықталды. Бұл әдіс әсіресе үлкен көлемдегі мультимедиялық мәліметтермен жұмыс істейтін жүйелер үшін тиімді болып табылады.

Зерттеудің ғылыми маңыздылығы–вейвлеттік талдаудың мәліметтерді қысу

саласындағы теориялық және қолданбалы мүмкіндіктерін кешенді түрде қарастыруында. Ал практикалық маңыздылығы – ұсынылған алгоритмдерді нақты жүйелерде, атап айтқанда телекоммуникациялық желілерде, бұлттық сақтау жүйелерінде, мультимедиялық деректерді өңдеу және архивтеу жүйелерінде қолдануға болатындығында.

Қорытындылай келе, ұсынылған әдістер мен алгоритмдер ақпаратты тиімді қысу, сақтау және тасымалдау мәселелерін шешуде маңызды құрал болып табылады. Болашақта бұл бағыттағы зерттеулерді жетілдіру, әсіресе адаптивті вейвлет әдістерін енгізу және жасанды интеллект негізіндегі қысу алгоритмдерімен біріктіру, зерттеу нәтижелерін одан әрі дамытуға мүмкіндік береді.

REFERENCES

- Chen L., Zhao Y. (2024). Towards Robust Text-Guided Image Compression Under Modality Missing. *IEEE Transactions on Multimedia*. — Vol. 26. — Pp. 4937-4952. DOI: <https://doi.org/10.1109/TMM.2024.3364231>. [in Eng.].
- Daubechies, I. (2001). *Desyat' lektsiy po veyvletam [Ten Lectures on Wavelets]* (E.V. Mishchenko, Trans.; A.P. Petukhov, Ed.). — М.: RKhD. (In Russ.). Pp. 464. ISBN 5-93972-044-7. [in Russ.].
- Egorova E.V., Aksyaitov M.Kh., Rybakov A.N. (2019). Methods for Improving the Efficiency of Wavelet Transformations in Processing, Compression and Restoration of Radio Signals: A Monograph. — Tambov: Ucom, 84 pages. (A research monograph on practical improvements in wavelet applications for radio signals.) [in Russ.].
- Graps A. (1995). An Introduction to Wavelets//*IEEE Computational Science and Engineering*. — Vol. 2. — No. 2. Pp. 50–61. DOI: <https://doi.org/10.1109/99.388960> [in Eng.].
- Imanbekova T.D., Zhaksylyk A., Kozlov I.A. (2021). Application of wavelet transformation for information compression // *QazBSQA Bulletin. Humanities and natural sciences. Economy*. — Vol. 1. — No. 79. DOI: <https://doi.org/10.51488/1680-080X/2021.1-42> [in Russ.].
- Kumar R., Singh S. (2023). Hybrid Approach for Image Denoising using Deep Learning and Traditional Metrics // *Multimedia Tools and Applications (Springer)*. Pp. 145–158. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11042-023-14456-w>. [in Eng.].
- Li X., Chen M. (2021). Hybrid image compression algorithm based on SPIHT and DWT, *Digital Signal Processing*. — Vol. 112. — Article 103001. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dsp.2021.103001>. [in Eng.].
- Mallat S. (2008). *A Wavelet Tour of Signal Processing*. — Elsevier, 3rd Edition. Pp. 832. [in Eng.].
- Mallat, S. G. (1989). A theory for multiresolution signal decomposition: the wavelet representation // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. — Vol. 11. — No. 7. Pp. 674–693. DOI: <https://doi.org/10.1109/34.192463>. [in Eng.].
- Tropchenko A.Yu., Tropchenko A.A. Tropchenko, A. Yu., & Tropchenko, A. A. (2009). *Metody szhatiya izobrazheniy, audiosignalov i video: uchebnoe posobie [Image, audio and video compression methods: a textbook]*. — Saint Petersburg: SPbGU ITMO. Pp. 108. [in Russ.].
- Wang Z., Bovik A. (2004). Image Quality Assessment: From Error Visibility to Structural Similarity // *IEEE Transactions on Image Processing*. — Vol. 13. — No. 4. Pp. 600–612. DOI: <https://doi.org/10.1109/TIP.2003.819861> [in Eng.].
- Zhang Y., Li H. (2023). An Improved Image Compression Algorithm Based on Integer Wavelet Transform and Context-Based Arithmetic Coding // *IEEE Access*. — Vol. 11. — Pp. 12485–12497. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3242031> [in Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 110–130

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.008>

UDC 004.8:004.42:004.65

A MATHEMATICAL AND ALGORITHMIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT TEXT-TO-SQL SYSTEM BASED ON LARGE LANGUAGE MODELS

**B.Z. Kenzhegulov¹, Zh.T. Bilyalova¹, K.N. Uteuliyeva^{1*}, L. Nurgaliyeva²,
Sh.S. Nurzhanova¹**

¹Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan;

²Saidot Ltd., Хельсинки, Финляндия.

E-mail: kamka_n@mail.ru

Beket Kenzhegulov — Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Zhupar Bilyalova — Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-3362-8086>;

Kamka Uteuliyeva — Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan

E-mail: kamka_n@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Lunara Nurgaliyeva — Master's degree holder in AI Security and Machine Learning, Saidot Ltd., Helsinki, Finland

<https://orcid.org/0009-0005-5252-9525>;

Sharbat Nurzhanova — Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics, Atyrau University named after Kh. Dosmukhamedov, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0006-7726-1999>.

© B.Z. Kenzhegulov, Zh.T. Bilyalova, K.N. Uteuliyeva, L. Nurgaliyeva, Sh.S. Nurzhanova

Abstract. The article addresses the problem of developing an intelligent Text-to-SQL system designed to automatically transform user queries expressed in natural language into SQL queries for relational databases. The relevance of the topic is associated with the

rapid growth of structured data and the need to increase the accessibility of analytical tools for users who do not possess professional-level SQL skills. The aim of the study is to analyze and practically test methods for applying large language models to automate SQL analytics, as well as to compare three approaches: fine-tuning, RAG, and agent-based systems. To achieve this aim, the paper considers the mathematical formulation of the problem, the architecture of the RAG pipeline, the mechanism of vector search, and agent-based error self-correction. The results show that the combination of LLM, RAG, and an agent-based approach improves the adaptability, accuracy, and practical applicability of Text-to-SQL systems in corporate analytics. It is concluded that a combined approach is appropriate for complex analytical queries and dynamically changing databases.

Keywords: Text-to-SQL, large language models, SQL, RAG, agent-based systems, vector search, relational databases

For citation: B.Z. Kenzhegulov, Zh.T. Bilyalova, K.N. Uteuliyeva, L. Nurgaliyeva, Sh.S. Nurzhanova (2026). A mathematical and algorithmic approach to the development of an intelligent text-to-sql system based on large language models // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 110–130. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.008>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

ҮЛКЕН ТІЛДІК МОДЕЛЬДЕР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ТЕХТ-ТО-SQL ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ-АЛГОРИТМДІК ТӘСІЛІ

*Б.З. Кенжегулов¹, Ж.Т. Билялова¹, К.Н. Утеулиева^{1*}, Л. Нурғалиева²,
Ш.С. Нуржанова¹*

¹Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университет, Атырау, Қазақстан;

²Saidot Ltd., Хельсинки, Финляндия.

E-mail: kamka_n@mail.ru

Кенжегулов Бекет — техника ғылымдарының докторы, математика және математика оқыту әдістемесі кафедрасының профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Билялова Жупар — педагогика ғылымдарының кандидаты, математика және математика оқыту әдістемесі кафедрасының профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-3362-8086>;

Утеулиева Камка — физика - математика ғылымдарының кандидаты, Математика және математика оқыту әдістемесі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
E-mail: kamka_n@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Нурғалиева Лунара — магистр, AI Safety ML/LLM Engineering, Saidot Ltd., Хельсинки, Финляндия

<https://orcid.org/0009-0005-5252-9525>;

Нуржанова Шарбат — педагогика ғылымдарының кандидаты, математика және математика оқыту әдістемесі кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0006-7726-1999>.

© Б.З. Кенжегулов, Ж.Т. Билялова, К.Н. Утеулиева, Л. Нургалиева, Ш.С. Нуржанова

Аннотация. Мақалада пайдаланушылардың табиғи тілде берілген сұраныстарын реляциялық деректер қорларына арналған SQL-сұраныстарға автоматты түрде түрлендіруге бағытталған интеллектуалды Text-to-SQL жүйесін әзірлеу мәселесі қарастырылады. Зерттеу тақырыбының өзектілігі құрылымдалған деректер көлемінің қарқынды өсуімен және SQL тілін кәсіби деңгейде меңгермеген пайдаланушылар үшін аналитикалық құралдардың қолжетімділігін арттыру қажеттілігімен байланысты. Зерттеудің мақсаты — SQL-аналитиканы автоматтандыруда үлкен тілдік модельдерді қолдану әдістерін талдау және практикалық апробациядан өткізу, сондай-ақ Fine-tuning, RAG және агенттік жүйелер сияқты үш тәсілді салыстыру. Осы мақсатқа жету үшін жұмыста мәселенің математикалық қойылымы, RAG-пайплайн архитектурасы, векторлық іздеу механизмі және агенттік қателерді өздігінен түзету тәсілі қарастырылды. Нәтижесінде LLM, RAG және агенттік тәсілді біріктіру корпоративтік аналитикадағы Text-to-SQL жүйелерінің бейімделгіштігін, дәлдігін және практикалық қолданылуын арттыратыны көрсетілді. Қорытындыда күрделі аналитикалық сұраныстар мен динамикалық түрде өзгеретін деректер қорлары үшін біріктірілген тәсілді қолдану тиімді екені анықталды.

Түйінді сөздер: Text-to-SQL, үлкен тілдік модельдер, SQL, RAG, агенттік жүйелер, векторлық іздеу, реляциялық деректер қоры

Дәйексөздер үшін: Кенжегулов Б.З., Билялова Ж.Т., Утеулиева К.Н., Нургалиева Л., Нуржанова Ш.С. (2026). Үлкен тілдік модельдер негізінде интеллектуалды text-to-sql жүйесін әзірлеудің математикалық-алгоритмдік тәсілі // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 110–130. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.008>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

МАТЕМАТИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ TEXT-TO-SQL СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ

*Б.З. Кенжегулов¹, Ж.Т. Билялова¹, К.Н. Утеулиева^{1*}, Л. Нургалиева²,
Ш.С. Нуржанова¹*

¹Атырауский университет имени Х.Досмұхамедова, Атырау, Қазақстан;

²Saidot Ltd., Хельсинки, Финляндия.



E-mail: kamka_n@mail.ru

Кенжегулов Бекет — доктор технических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Билялова Жупар — кандидат педагогических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания математики, Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-3362-8086>;

Утеулиева Камка — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
 E-mail: kamka_n@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Нургалиева Лунара — магистр, AI Safety ML/LLM Engineering, Saidot Ltd., Хельсинки, Финляндия
<https://orcid.org/0009-0005-5252-9525>;

Нуржанова Шарбат — кандидат педагогических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0009-0006-7726-1999>.

© Б.З. Кенжегулов, Ж.Т. Билялова, К.Н. Утеулиева, Л. Нургалиева, Ш.С. Нуржанова

Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки интеллектуальной системы Text-to-SQL, предназначенной для автоматического преобразования пользовательских запросов на естественном языке в SQL-запросы к реляционным базам данных. Актуальность темы связана с ростом объемов структурированных данных и необходимостью повышения доступности аналитических инструментов для пользователей, не владеющих SQL на профессиональном уровне. Цель исследования заключается в анализе и практической апробации методов применения больших языковых моделей для автоматизации SQL-аналитики, а также в сравнении трех подходов: Fine-tuning, RAG и агентных систем. Для достижения цели рассмотрены математическая постановка задачи, архитектура RAG-пайплайна, механизм векторного поиска и агентная самокоррекция ошибок. В результате показано, что сочетание LLM, RAG и агентного подхода повышает адаптивность, точность и практическую применимость Text-to-SQL систем в корпоративной аналитике. Сделан вывод о целесообразности комбинированного подхода для сложных аналитических запросов и динамически изменяющихся баз данных.

Ключевые слова: Text-to-SQL, большие языковые модели, SQL, RAG, агентные системы, векторный поиск, реляционные базы данных

Для цитирования: Кенжегулов Б.З., Билялова Ж.Т., Утеулиева К.Н.,

Нургалиева Л., Нуржанова Ш.С. (2026). Математико-алгоритмический подход к разработке интеллектуальной text-to-sql системы на основе больших языковых моделей // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 110–130. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.008>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

The modern digital economy generates unprecedented volumes of structured data: according to Statista, the total volume of global data will reach 175 zettabytes by 2025. In this environment, the ability to quickly extract accurate analytical information from databases is a significant competitive advantage for organizations. SQL (Structured Query Language) – the standard query language for relational DBMS – remains the main tool for accessing structured data: as of 2025, relational databases occupy more than 60 % of the DBMS market (Zhong et al., 2017).

At the same time, SQL queries pose a significant barrier for a significant portion of business users. According to Defog.ai analysts, analytics department employees spend 30 to 50% of their work time formulating and debugging data queries, with each non-trivial query potentially requiring the involvement of a qualified developer or data engineer (Yu et al., 2018). This reduces operational efficiency and creates a bottleneck in the decision-making chain.

Large Language Models (LLMs)—neural network architectures based on attention mechanisms (Transformers) trained on trillions of text tokens—open up a fundamentally new opportunity: the automatic transformation of natural language queries into syntactically and semantically correct SQL queries. This task, commonly referred to as Text- to -SQL, is one of the most practical applications of LLMs in the field of data science.

to-SQL problem is not new: the first attempts to solve it were made back in the 1970s using rule-based systems (LUNAR, BASEBALL). However, it was the advent of large pre-trained The introduction of transformer models (BERT, GPT, T5) in 2018–2020, and then super-large LLMs (GPT-4, LLaMA, Claude) in 2022–2024, provided a qualitative leap in accuracy: from 60–70 % on the Spider benchmark to 93 % for the specialized SQLCoder-70B model (Li et al., 2023).

The relevance of this work stems from the gap between the high potential of modern LLMs and the complexity of their practical implementation in corporate analytical systems. A comparative study of three approaches to solving the Text- to -SQL problem—fine-tuning, RAG, and agent-based systems—is particularly important, as each has its own advantages, limitations, and requirements for effective application. Furthermore, the domestic scientific literature lacks comprehensive studies combining theoretical analysis, practical implementation, and economic evaluation of these technologies.

The aim of the work is to research and practically test methods for using large language models to automate data analysis in SQL, to comparatively evaluate three main technologies (paradigms) – Fine- tuning, RAG, agent systems – and to determine the conditions for their effective use in a corporate environment.

To achieve the goal, the following research objectives were defined:

- to -SQL problems using LLM, and to identify their comparative advantages and limitations.
- LLM fine-tuning technologies (Full Fine-tuning, LoRA, QLoRA, RLHF) as applied to the Text-to-SQL task; to explore the practical aspects of deploying the SQLCoder model.
- To review the RAG (Retrieval-Augmented Generation) technology and explore its implementation in the specialized Vanna.AI framework.
- Develop an agent-based text-to-SQL conversion system with an automatic verification and error correction mechanism based on the smolagents framework.

The object of the research is large language models and methods of their application to automate work with relational databases.

The subject of the research is methods, architectures and software frameworks that ensure the transformation of natural language queries into SQL queries (Text-to-SQL task) with the required level of accuracy and practical applicability.

The developed solutions (agent system on smolagents, Vanna.AI configuration with BigQuery / PostgreSQL, templates for local deployment of SQLCoder) can be directly applied in the analytical departments of organizations to reduce dependence on qualified SQL developers and speed up the acquisition of analytical data.

Materials and methods.

Task Text-to-SQL: production, benchmarks And methods solutions

to -SQL problem is formally defined as follows: given a relational database schema $S = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ (where each T_i includes a table name, a list of columns and their data types, primary and foreign keys) and a user question in natural language Q , it is necessary to generate an SQL query R , the execution of which on this schema returns the correct answer to the question Q (Lewis et. al., 2020).

The complexity of the task is determined by several factors.

The first is the semantic gap: the same meaning can be expressed by many different natural language formulations, and the model must invariantly map them to the same SQL.

The second is the structural complexity of the schema: real corporate databases contain tens and hundreds of tables, thousands of columns, and their meaning is often encoded in abbreviated or uninformative names.

Third, understanding the business context is essential: the query “show top clients” requires knowledge of how a specific organization defines the concept of “top client” (by revenue, by purchase frequency, or other metrics).

At the time of writing, the BIRD (2023) benchmark is the most relevant, as it includes real databases with «polluted» data and requires the model to incorporate external knowledge (e.g., an understanding of industry terminology). Defog ‘s specialized SQL-Eval is crucial because it uses schemas guaranteed not to have been present in the training set of the models being tested, ensuring a fair assessment of generalization ability.

To objectively evaluate the quality of Text-to-SQL systems, several standard benchmarks have been developed (Table 1).

Table 1 – Main benchmarks for evaluating Text- to -SQL systems

Benchmark	Year		Peculiarities	Metrics
WikiSQL	2017	80 654	Simple queries, one table	Execution Accuracy
Spider	2018	10 181	200 databases, complex JOINS, cross- domain	Exact Match + Execution
BIRD	2023	12,751	Real databases, error annotations, external knowledge	Execution Accuracy + Valid Efficiency
SQL-Eval (Defog)	2023	200 (hold-out)	Schemes NOT from training, corporate patterns	% of correctly executed queries

The main quality metric is the accuracy of execution (Execution Accuracy (EX) is the proportion of queries whose results match the benchmark. Unlike Exact Match Accuracy (EM), EX takes into account semantically equivalent queries with different syntax, making it a more realistic estimate.

Currently, there are four main types (paradigms) of LLM application for solving the Text- to -SQL problem

1. Zero -shot and few -shot prompting. Basic LLM (GPT-4, Claude, Llama) takes a schema description and a user question as input and then generates SQL in a single pass without any preliminary model modifications. The method is simple to implement and requires no training costs, but is limited in accuracy: 60–82 % on SQL- Eval. The main drawback is the complete dependence on prompting skills and the model's inability to understand the specifics of a particular database.

Fine- tuning. The pre-trained base model undergoes an additional training step on a domain-specific dataset of (question → SQL) pairs specific to the target DBMS and business domain. This knowledge is embedded directly into the model's weights, ensuring high inference accuracy. An example is the SQLCoder family of models with an accuracy of up to 93 % on SQL- Eval (Brown et al., 2020). Limitations: the need for significant computing resources at the training stage and the need for retraining when the database schema changes.

3.RAG (Retrieval - Augmented Generation). Instead of changing the model weights, an external knowledge base is formed (a vector storage of DDL descriptions, SQL examples, and business documentation). Upon receiving a request, a semantic search for relevant context is performed, which is dynamically included in the LLM prompt. The method is flexible, allows for prompt knowledge base updates, and does not require retraining. It is implemented in the Vanna.AI framework.

Agent-based systems. LLM acts as the «brain» of the agent, with access to a set of tools: a database schema inspector, an SQL query executor, and a result verifier. The agent iteratively generates queries, executes them, analyzes errors, and corrects the queries until the correct result is obtained. This allows for automatic correction of errors unachievable with single-pass generation. Implemented using the smolagents framework (Vaswani et al., 2017).

A comparative analysis of the four approaches considered by the main parameters is presented in Table 2.

Table 1.2 shows that the choice of approach is determined by the characteristics of a specific project. For a stable database schema and high accuracy requirements, retraining is optimal; for a frequently changing schema and the need for corporate deployment, RAG is optimal; in the presence of complex multi-step analytical queries requiring verification, agent systems are optimal. In practice, the most powerful solutions combine several types: for example, Vanna.AI implements RAG on top of a pre-trained LLM (or retrained SQLCoder), and the agent system can use RAG to build the prompt.

Table 2 – Comparative analysis of approaches to solving the Text- to -SQL problem

Criterion	Fine- tuning	RAG	Agent-based approach	Zero shot (basic LLM)
Accuracy	High (93 % for SQLCoder-70B)	High with a good knowledge base	Very high (self-correction)	Average (65-82%)
Deployment cost	High (GPU, training)	Medium (vector storage)	Average (API calls)	Low
Data requirements	Labeled pairs (question→SQL)	DDL, documentation, SQL examples	Tools + database access	Not required
Knowledge updatable	Requires retraining	Knowledge base update	Dynamically	Not updating
Bug fixes	No (generation in 1 pass)	Partial (via RAG)	Yes (auto-verification)	No
Dependency on the database schema	Requires inclusion in prompt	Automatically from a vector database	On-the-fly circuit inspection	Manual transmission
Examples of systems	SQLCoder, DAIL-SQL	Vanna.AI, LlamaIndex	smolagents + SQL tool	GPT-4 (basic)
Optimal application	Stable circuit, high precision requirements	Corporate analytics, a frequently changing scheme	Complex multi-step queries	Prototypes, one-off requests

In addition to the basic types, a number of universal techniques for improving the quality of Text- to -SQL are used:

- Query decomposition (query decomposition): a complex question is broken down into subquestions , each of which is translated into a subquery or CTE (Common Table Expression).
- Self -consistency: the model generates several SQL variants, executes them and selects a consistent result.
- Schematic coordination (schema linking): Before SQL is generated, explicit linking of the entities mentioned in the question to the tables and columns of the schema is performed.
- Using ensembles: results from multiple LLMs are aggregated to improve reliability.



Thus, the Text- to -SQL problem is a multi-parameter problem requiring the selection and combination of several technical solutions. In our paper, we sequentially explore three of the most practically relevant paradigms— pretraining, RAG, and agent-based systems— implementing and evaluating each.

Technology Retrieval-Augmented Generation (RAG): architecture And application.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) is an architectural paradigm in which a pre-trained language model relies not only on the knowledge encoded in its weights to generate a response, but also on the current context dynamically retrieved from an external store. This type was described in detail in the work of Lewis et al. (2020) and has since become a standard engineering approach for building domain-specific systems based on LLM, including Text- to -SQL systems (Devlin et al., 2019). The primary motivation for using RAG in the Text- to -SQL task is the following: even the most powerful general-purpose LLMs lack a priori knowledge of the schema of a specific corporate database—table names, column values, filtering and aggregation business rules. Passing the entire schema to each query (as DDL) is inefficient for large databases (hundreds of tables), as it bloats the context window. RAG solves this problem: for each specific question, only the relevant schema fragments and SQL examples are extracted from the index and compactly included in the prompt.

The fundamental differences between RAG and Fine- tuning are shown in Table 3.

Table 3 – Comparative analysis of the RAG and Fine -tuning approaches for the Text- to -SQL task

Criterion	Fine- tuning	RAG
Principle	Knowledge is embedded into the model weights during the training phase	Knowledge is stored in an external index and retrieved dynamically
Domain Accuracy	Very high (93% for SQLCoder-70B)	High with a quality index (85-92% for Vanna.AI)
Knowledge update	Requires retraining – expensive and time-consuming	Adding/removing documents from the index is instant
Transparency	Low: The source of knowledge is hidden in the scales	High: The model clearly indicates which context it used
Launch cost	High: GPU, data engineering, annotation	Medium: vector database, embedding calculation
Hallucinations	Possible when going beyond the training	Reduced: The model is based on real-world context
Data privacy	The data is included in the training set	Data is stored in a controlled index and is not transferred to LLM.
Optimal application	Stable database design, high accuracy requirements	Frequently changing scheme, corporate analytics, chatbots

Table 3 shows that RAG is not a universal replacement for fine- tuning: when high accuracy requirements are met with a stable schema, specialized fine-tuning is still preferable. However, RAG offers significant advantages in terms of maintenance costs, transparency, and data privacy, making it the primary choice for enterprise analytics systems with frequently updated schemas.

The RAG system architecture includes two independent pipelines: indexing and query.

pipeline (preparatory stage, performed once):

1. Uploading documents: DDL table scripts, text documentation of business rules, examples of SQL queries with annotations.

2. Chunking: The source documents are cut into fragments, each of which will be independently represented by a vector.

3. Embedding computation: each chunk is transformed into a fixed-dimensional vector using the encoder model.

4. Saving to a vector database: vectors and source texts are saved for later retrieval.

pipeline (executed for each user question):

embedding calculation: the user's question is transformed into a vector of the same dimension.

2. Search for nearest neighbors: the vector DB contains the k most semantically similar pieces.

3. Ranking (optional): The found pieces are sorted by relevance using a reranker.

4. Prompt formation: the user's question is combined with the found pieces of context.

5. SQL generation: the prompt is passed to LLM, the model generates the SQL query.

6. Verification: SQL is executed in the database; if an error occurs, a retry cycle is performed (optional).

For prototyping Text- to -SQL systems, we recommend ChromaDB —an embedded DBMS that requires no dedicated server and is the default in Vanna.AI. For production systems with scalability and hybrid search requirements, Qdrant or pgvector are preferred (the latter is especially advantageous with an existing PostgreSQL infrastructure).

Embedding models. Embedding (vector representation) is the mapping of a text fragment to a point in a multidimensional space such that semantically similar texts are geometrically similar. The quality of embeddings directly determines search relevance. For the Text- to-SQL task, it is important that the model understands both the natural language of questions and the SQL syntax of DDL descriptions. It is recommended to use models from the text-embedding-3 series (OpenAI) for cloud solutions and multilingual-e5-large or BGE-M3 for on-premises deployments with Russian language support.

to -SQL tasks, the recommended slicing parameters are: chunk size – 512–1024 tokens; overlap – 10–15 % (64–128 tokens); strategy – «by DDL» for the schema, « recursive » for the documentation. Too little overlap leads to a loss of context at chunk boundaries; too much overlap leads to duplication and increased storage costs.

Chunking documents. The choice of slicing strategy critically impacts search quality: chunks that are too small lose context, while chunks that are too large introduce noise. For the Text-to-SQL task, slicing by logical schema units is optimal: one chunk = one table (CREATE TABLE + column comments). SQL query examples are stored in their entirety, along with the query annotation. The main slicing strategies are presented in Table 4.

Table 4 – Strategies for splitting documents into pieces in RAG systems

Strategy	Description	Pros	Cons
By symbols/tokens	The document is divided into fixed-length chunks with overlapping (overlap)	Fast, easy to implement	Can terminate sentences and SQL statements
By delimiters (Recursive)	First it is divided by paragraphs, then by sentences, then by words.	Maintains the integrity of sentences	Uneven pieces
By Markdown / structure	Separators are headings (#, ##); each section is a separate piece	Semantically clean blocks enriched with metadata	For structured documents only
Semantic slicing	Sentences are combined into pieces based on cosine similarity of embeddings	Maximum semantic integrity of the pieces	High computational costs
Sentence Window	Individual sentences are indexed, but a window of N adjacent sentences is passed to LLM	Precise search + rich context	Excessive context on wide window
By DDL/SQL (for Text-to-SQL)	Each CREATE TABLE is a separate chunk; SQL examples are stored in their entirety	Maximum relevance for the SQL generation task	Requires schema preprocessing

Vector Databases. The choice of a vector DBMS determines search performance, infrastructure cost, and filtering flexibility. A comparative analysis of the main solutions is presented in Table 5.

Table 5 – Comparison of vector databases for RAG systems

BD	License	Storage	Hybrid search	Metadata filtering	Peculiarities	Application
ChromaDB	Apache 2.0	Disk / memory	No	Yes	Embeddable, no-server mode; ideal for prototyping	Vanna.AI by default
Qdrant	Apache 2.0	Disk + cache	Yes (dense + sparse)	Yes (payload)	High performance, vector quantization	Production, corporate solutions
Weaviate	BSD-3	Disk	Yes (BM25 + vector)	Yes (GraphQL)	GraphQL API, built-in embedding models	Semantic search of documents
Pinecone	Propriet.	Cloud	Yes	Yes	Managed service, serverless pricing	Cloud production systems
pgvector	PostgreSQL		Partially	Yes (SQL WHERE)	PostgreSQL extension – no additional infrastructure	Integration into an existing PostgreSQL stack
FAISS	MIT	Memory	No	No	Meta AI library; maximum speed, no server	Research, Jupyter laptops

Search Enhancement Techniques. Basic semantic search is often insufficient for complex SQL scenarios. In Table 6, we systematize advanced search techniques and evaluate their applicability to Text- to -SQL.

-to -SQL tasks, the most effective combination is a hybrid search (dense + BM25) with Self- Query filtering by table name. Hybrid search ensures that relevant tables are found even with non-standard query formulations, while Self- Query allows for immediate exclusion of irrelevant tables when the query contains explicit references to specific entities.

Table 6 – Techniques for Improving RAG Search for Text- to -SQL Task

Technique	The essence	When to use	Relevance for Text- to -SQL
Semantic search (Dense)	Searching for nearest neighbors by cosine similarity of vectors	Always - Basic Method	High: Finds relevant DDL and SQL examples
BM25 / Full- text (Sparse)	Classic lexical search using TF-IDF	Queries with exact terms, table names	High: Exact column names, SQL keywords
Hybrid	Linear combination of Dense + Sparse results (RRF, α - fusion)	Production systems – the best balance	Very high: combines semantics and precise terms
HyDE	LLM generates a hypothetical answer; its embedding is used to search	Queries that are far from the document style	Medium: Useful when there is a discrepancy between the styles of the query and the DDL
MMR	Maximum edge-relevant diversity: avoids duplication of found pieces	Broad analytical questions	Medium: Useful when there are many similar SQL examples
Context compression	The found pieces are summed up by LLM before being passed to the generating model	Long documents, narrow context window	Low: DDLs are usually compact
Self- Query	LLM extracts structured filters (date, object type) from the question	Queries with explicit attributes	High: Filtering by table name, SQL dialect

RAG system quality assessment metrics. The quality of a RAG pipeline is assessed using a set of metrics covering both intermediate stages (search, ranking) and the final generation quality (Table 7).

Limitations of RAG technology include: search quality depends on the quality of the embedding model; degradation due to an incomplete or poorly structured index; difficulty setting up hybrid search and reranking; and the possibility of «losing» relevant information when the retrieval window is too narrow (top -k). For Text- to -SQL tasks, an additional risk is the situation where similar but logically different DDLs compete in search results, misleading the model regarding relationships between tables.

For automated evaluation, the RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment) framework is recommended. It allows for the calculation of all the listed metrics without the involvement of a human annotator, using the LLM itself as a «judge.» In the Text- to -SQL task, the Execution metric Accuracy is the final and most informative

parameter, as it directly reflects the functional correctness of the generated queries.

Table 7 – RAG system quality assessment metrics for Text -to -SQL

Metrics	Definition	Interpretation for Text- to -SQL
Faithfulness	To what extent is the answer based on the context provided, rather than on the model's «fantasy»	Low fidelity → the model ignores DDL and generates SQL from memory, which leads to errors
Answer Relevance (response relevance)	To what extent does the generated SQL answer the question asked?	You can evaluate it automatically: execute SQL and compare the result with the reference one
Context Recall (completeness of context)	The percentage of relevant chunks (table DDL, SQL examples) that were found and included in the prompt	If the required table is not included in the context, the SQL will be incomplete.
Context Precision	The proportion of truly relevant pieces among all found	Noisy context (irrelevant tables) reduces SQL accuracy
Execution Accuracy (precision of execution)	The percentage of SQL queries whose execution result matches the benchmark	Main end-to-end metrics for Text-to-SQL RAG systems

Vanna.AI's Text- to -SQL Capabilities and Practical Applications

Vanna.AI is an open-source Python framework (MIT license), a specialized RAG implementation for the Text- to -SQL task. Unlike general-purpose RAG frameworks (LlamaIndex, LangChain), Vanna.AI was designed exclusively for SQL generation, which determines its architectural decisions and user interface (Hu et al., 2022).

Vanna.AI's key architectural solution is complete modularity: each of the three components (LLM backend, vector storage, and SQL engine) can be independently replaced without changing the rest of the code. This allows the framework to be adapted to any requirements—from cloud enterprise solutions to fully on-premises deployments without sharing data with third parties.

Supported integrations by category are listed in Table 8.

Table 8 – Supported Vanna.AI Integrations

Category	Supported options	Recommendation
LLM backend	OpenAI (GPT-4o, GPT-4), Anthropic (Claude), Google (Gemini), Ollama (Llama 3, Mistral), HuggingFace, any OpenAI - Interoperable API	GPT-4o – for maximum accuracy; Ollama + Llama 3 – for local private deployment
Vector storage	ChromaDB, Qdrant, Pinecone, Weaviate, pgvector, Vanna Cloud	ChromaDB – quick start; Qdrant / pgvector – production with hybrid search
DBMS / data source	PostgreSQL, MySQL, SQLite, BigQuery, Snowflake, DuckDB, MS SQL Server, ClickHouse and others via SQLAlchemy	Connecting via a standard connection string; multiple databases are supported simultaneously
User interface	Flask web app, Streamlit, Jupyter Notebook, Slack bot, REST API	Flask – ready-to-use chat; Streamlit – for quick prototyping
Training data format	DDL scripts (CREATE TABLE), SQL examples (question + SQL pairs), text documentation	Minimum: 5-10 DDL + 10-20 SQL pairs for basic work; 50+ pairs for production quality

Working with Vanna.AI is based on two consecutive phases: training and query.

The training phase does not involve changing the LLM weights—the term is used in the sense of «filling the vector index.» Three types of training data are loaded into the index:

- 1. DDL descriptions (CREATE TABLE with comments on columns and keys): provide the model with an understanding of the database structure.
- 2. Text documentation (business rules, glossaries): explains semantics that are not available from the schema (e.g., a category A customer is one who has made more than 10 orders).
- 3. SQL examples (question→SQL pairs): the most valuable data type; allows the model to learn from successful historical experience.

The corrected query was verified directly in BigQuery and returned correct results, confirming the reliability of the Auto Fix mechanism for correcting common dialect-specific SQL errors.

Feedback and learning mechanism based on successful queries. After each successful SQL query, Vanna.AI prompts you to save the (query → SQL) pair to a vector index. This enables continuous learning: the more successful queries accumulate, the more accurate the system becomes for a specific schema and business domain. Automatic saving can be enabled in the settings (auto_train = True), eliminating the need for manual confirmation.

New Question » to manage the session.

A comparison of Vanna.AI with alternative Python frameworks for Text -to -SQL is given in Table 9.

Table 9 – Comparison of Vanna.AI with alternative Text- to -SQL tools

Criterion	Vanna.AI	LlamaIndex + SQL	LangChain SQL Agent	Defog (cloud)
Open- source	Yes (MIT)	Yes (MIT)	Yes (MIT)	No (SaaS)
SQL Specialization	Full	Partial	Partial	Full
Built-in UI	Yes (Flask, Streamlit)	No	No	Yes (cloud)
Automatic visualization	Yes (Plotly)	No	No	Yes
Feedback mechanism	Yes (auto-save correct pairs)	No	No	Yes
SQL Auto-Correction	Auto Fix button	No	Through an agent	Yes
On-premises deployment	Yes (Ollama + ChromaDB)	Yes	Yes	No
Difficulty of setup	Low (3 lines of code)	Average	High	Very low (SaaS)

Table 9 shows that Vanna.AI occupies the niche of the most ready-to-use open-source solution: with minimal setup complexity, it provides a built-in UI, automatic visualization, and a feedback mechanism—features that are missing from the universal LlamaIndex and LangChain frameworks.

Despite significant practical advantages, a number of limitations of the framework

must be taken into account:

- Quality depends on the training data: without a sufficient number of correct SQL examples (less than 10-15 pairs), the accuracy of the system will be comparable to the basic LLM without RAG.
- No guarantees of correctness: Vanna.AI does not formally verify the generated SQL – verification occurs only through actual execution in the database.
- Complex analytical queries with multi-level subqueries, recursive CTEs, or specific window functions may require multiple Auto Fix iterations or manual intervention.
- Cloud Privacy: When using Vanna In cloud or cloud LLM (GPT-4, Claude API), database schema fragments and user questions are transmitted to third-party servers. For sensitive data, local deployment is required (Ollama + ChromaDB).

Conclusion.

RAG technology is an architecturally elegant solution to the Text- to -SQL problem: it combines the power of pre-trained LLMs with a dynamically updated knowledge base of the specific database schema. Comparative analysis shows that RAG outperforms Fine-tuning in flexibility, transparency, and maintenance costs, while achieving slightly lower maximum accuracy.

The Vanna.AI framework is the most mature open-source implementation of this approach: its modular architecture ensures compatibility with any LLM, vector DBMS, and SQL database; a built-in Flask interface, automatic Plotly visualization, and an automatic error correction mechanism make the system ready for industrial use. Practical testing on a dataset Orders (BigQuery) demonstrated correct SQL generation for RFM analysis, YoY comparisons, and ABC-XYZ segmentation tasks. The identified limitations include the dependence of quality on the volume of training data and the need for local deployment under strict privacy requirements, which prompted the study of additional self-correction mechanisms, namely agent-based systems.

Agent-based text-to-SQL conversion system with automatic error correction

An agent system in the context of LLM application is an architecture in which the language model acts not simply as a text generator, but as a “thinking” orchestrator, capable of planning a sequence of actions, calling external tools, interpreting their results, and iteratively adjusting its behavior to achieve a set goal (Dettmers et al., 2023). In the Text- to -SQL task, the agent is able not only to generate SQL, but also to immediately check its correctness through actual execution in the database – and, if necessary, correct errors independently.

To implement the agent system in our work, we use the smolagents framework developed by HuggingFace (Yao et. al., 2023).

The framework features a minimalist design: the agent works through Python code generation rather than through JSON tool call functions, which provides maximum flexibility – the agent can combine the results of several tools in arbitrary expressions.

The fundamental advantage of the agent-based approach over a standard single-pass pipeline is the following: a standard pipeline lacks a verification mechanism—an SQL query may be syntactically correct and execute without errors, but return semantically

incorrect data (for example, calculating revenue without accounting for returns). An agent can detect and correct such situations through critical analysis of the results. A comparative analysis of the two approaches is presented in Table 10.

Table 10 – Comparison of the standard Text- to -SQL pipeline and the agent system

Criterion	Standard Text- to -SQL pipeline	Agent system
Generation architecture	Single-pass (query → SQL → result)	Iterative (query → SQL → execution → verification → adjustment)
SQL Error Handling	No: The error is returned to the user.	Automatic: The agent analyzes the error message and generates a corrected request
Verification of the correctness of the result	No: SQL may execute without errors but return invalid data.	Partial: the agent analyzes the result for meaningfulness (number of rows, data types)
Working with multiple tables	Requires a full description of all JOINS in the prompt	The agent independently inspects the schema and builds JOINS through tools
Decomposition of complex issues	No	Yes: The agent breaks down a complex question into substeps
Request cost (tokens)	Low (1 LLM challenge)	High (2-5+ LLM calls per iteration)
Delayed response	Minimum (seconds)	Increased (10-60 sec with several iterations)
Optimal application	Simple queries, high load, real time	Complex analytical queries, batch processing, intolerance to errors

An important feature is automatic error handling in scenarios with incorrect SQL. If, in step 2 of the previous version of the agent (with a less powerful model), a query was generated with an SQLite syntax error —ORDER BY after LIMIT—the agent didn’t stop, but read the error message and corrected the query in step 3, removing the LIMIT clause before ORDER BY. This is what distinguishes the agent-based approach: error handling is built into the generation cycle, rather than delegated to the user.

When deployed locally, LLM runs through Ollama, a tool that provides an OpenAI -compatible API for local models. Integration with smolagents is accomplished through the LiteLLMModel adapter:

Basic security recommendations for agent systems. An agent with access to the SQL engine is potentially dangerous: LLM can generate a destructive query (DROP TABLE, DELETE without a WHERE clause). The following precautions must be observed:

1. Use a connection with read-only rights (READ ONLY) for the user on whose behalf the agent runs.
2. Restrict the types of SQL statements allowed (SELECT only) at the tool level – add validation before execution.
3. Set a query execution timeout (statement_timeout) to prevent freezing on heavy queries.
4. Use the max_steps parameter to limit the number of agent iterations and prevent infinite loops.

Thus, the agent-based system based on smolagents provides a qualitatively new level of Text- to -SQL reliability: automatic result verification, iterative self-correction, and the ability to decompose complex queries—features unachievable in single-pass pipelines. The tradeoff—increased cost and iteration latency—is acceptable for analytical



tasks that do not require real-time responses.

To clearly display the logic of the agent’s operation – including the self-correction cycle – we will construct a block diagram (Figure 1).




Fig. 1. Workflow Cycle of the Text-to-SQL Agent System

Local agent system deployment configurations. In scenarios where data privacy is important, the agent system can be deployed entirely locally, without forwarding any requests to external servers. Table 11 summarizes the available configurations, from minimal to production.

Table 11 – Configurations for local deployment of the Text- to -SQL agent system

Configuration	LLM	Vector. Storage	Min. requirements	Application
Minimum	Ollama + Llama 3.2 3B	ChromaDB (in-memory)	8GB RAM, no GPU	Demos, prototypes, testing
Basic	Ollama + Llama 3.1 8B	ChromaDB (persistent)	16 GB RAM / 8 GB VRAM	Small teams, private data
Recommended	Ollama + Llama 3.3 70B (4-bit)	Qdrant (persistent)	64 GB RAM / 40 GB VRAM	Corporate analytics service
Maximum	SQLCoder-70B (float16)	Qdrant + pgvector	80+ GB of VRAM (2× A100)	High-load production

Conclusion. The smolagents -based agent system implements a fundamentally different approach to the Text -to -SQL task compared to a single- pass pipeline: iterative SQL generation and verification automatically correct both syntax errors and semantically

incorrect queries. A practical implementation with two tables (receipts, waiters) confirmed the functionality of the self-correction mechanism: when an SQLite error occurred, the agent automatically corrected the query without user intervention.

Discussion.

The results demonstrate that the Text- to -SQL problem cannot be effectively solved using a single, universal approach. The analysis confirmed that each of the technologies considered—fine- tuning, RAG, and agent-based systems—has its own area of rational application. The article has already demonstrated that fine- tuning ensures high accuracy with a stable database schema, RAG increases flexibility and knowledge refreshability, and agent-based systems enable iterative validation and automatic error correction of SQL queries.

The most significant result of the study is the justification for a combined approach that uses large language models in conjunction with search-augmented generation and agent-based self-correction. This approach partially overcomes the main limitations of basic LLMs: dependence on prompt quality, lack of knowledge of the specific database schema, and the risk of generating syntactically correct but semantically incorrect SQL queries. Unlike single-pass generation, agent-based architecture includes query execution, result analysis, and error correction, increasing the system's reliability when working with complex analytical queries.

A comparison of approaches shows that fine- tuning is feasible in a stable subject area and with labeled query-SQL pairs. However, in a corporate environment, database schemas frequently change, with new tables, attributes, and business rules added. Under such conditions, retraining the model becomes costly. Therefore, RAG is a more flexible solution: knowledge of the database structure, DDL descriptions, sample SQL queries, and business documentation are stored in an external index and can be quickly updated without changing the model's weights. This is especially important for organizations that require constant updating of analytical data.

However, RAG also has limitations. The quality of the response directly depends on the completeness and quality of the vector index, the document partitioning strategy, the choice of embedding model, and the top -k extraction parameter. If the relevant table or the required SQL example is not included in the context, the model may generate an incomplete or erroneous query. Furthermore, if similar tables or ambiguous column names are present, there is a risk of selecting irrelevant context. Therefore, the effectiveness of a RAG system is determined not only by the quality of the LLM but also by the quality of the knowledge base preparation.

The agent-based approach discussed in this article complements RAG with a self-checking mechanism. The agent-based system not only generates an SQL query but also executes it, analyzes errors, and generates a corrected version of the query. The article notes that the smolagents -based agent system differs from a standard pipeline in that it uses an iterative process: query → SQL → execution → verification → correction. This is especially important for multi-step analytical tasks that require working with multiple tables, JOIN operations, grouping, filtering, and qualifying conditions.

However, the use of agent-based systems comes with increased computational costs and response latency. While standard generation requires a single LLM call, an agent-based cycle can involve multiple iterations, increasing token consumption and processing time. Therefore, the agent-based approach is most appropriate not for simple one-off queries, but for complex analytical scenarios where result reliability is more important than minimal response latency.

Security requires special attention. Since the agent accesses the SQL engine, there is a risk of generating unwanted or potentially dangerous queries. Therefore, the article rightly suggests security measures: using read-only permissions, limiting valid SQL statements to the SELECT command, setting execution timeouts, and limiting the number of agent iterations. These measures are mandatory when implementing Text- to -SQL systems in a corporate environment.

Thus, the study's results confirm that the most promising approach lies not in the isolated use of fine- tuning, RAG, or agent-based systems, but in their integration into a single hybrid architecture. In such an architecture, fine- tuning can provide the model's basic linguistic and SQL competence, RAG provides the relevant context of a specific database, and the agent-based mechanism verifies and corrects the result. This approach improves the adaptability, reliability, and practical applicability of intelligent Text- to -SQL systems in corporate analytics.

Conclusion.

This paper explores and tests methods for using large language models to automate SQL data analysis. All stated objectives were achieved and all tasks outlined in the introduction were solved.

A systemic analysis of the Text- to -SQL problem is conducted: a formal formulation is provided, the evolution of benchmarks (WikiSQL, Spider, BIRD, SQL-Eval) is considered, and the comparative advantages of four solution types are identified. The main conclusion: there is no universally best approach – the choice is determined by the specific project requirements for accuracy, flexibility, cost, and data privacy. The LLM fine-tuning technology is studied in detail as applied to Text -to -SQL; it is shown that the specialized SQLCoder-70B model, with an accuracy of 93 % on SQL- Eval, outperforms GPT-4 (82 %) and Claude 2 (65 %) when working with unfamiliar schemas, demonstrating the fundamental advantage of domain-specific fine- tuning over general LLMs.

RAG technology was explored as an alternative to fine-tuning for dynamic corporate environments. All components of the RAG pipeline were analyzed: document slicing strategies, vector databases (ChromaDB, Qdrant, pgvector), embedding models, and search enhancement techniques (hybrid search, Self-Query, MMR). Practical testing of the Vanna.AI framework on a real dataset was conducted. Orders in BigQuery confirmed the approach's effectiveness for typical business analytics tasks: RFM analysis, YoY comparisons, and ABC-XYZ segmentation. The built-in Auto Fix mechanism demonstrated the system's ability to correct SQL errors without user intervention. It was established that the performance of the RAG system is critically dependent on the volume and quality of the training data in the vector index.

An agent-based text-to-SQL conversion system based on the smolagents framework was developed. A comparative analysis of the agent-based approach and a standard pipeline showed that the agent outperforms single-pass generation in terms of reliability (iterative verification), the ability to handle complex multi-table queries, and automatic error correction, albeit at the expense of higher token costs and response latency.

Based on the conducted research, the following practical recommendations for choosing a paradigm were formulated:

- Fine-tuning (SQLCoder): if you have a stable database schema, high accuracy requirements, and are ready to invest in GPU infrastructure and data labeling.
- RAG (Vanna.AI): with a frequently changing scheme, the need for a corporate chatbot for analysts, a lack of resources for additional training, and a priority for a quick start.
- Agent system (smolagents): for complex multi-step analytical queries requiring decomposition and verification, in batch mode or when response latency is acceptable.
- Combined approach: for maximum quality – RAG on top of pre-trained SQLCoder as LLM backend, with agent-based verification loop.

Overall, the practical significance is determined by the fact that the developed solutions—Vanna.AI configurations, the agent system on smolagents, and local deployment templates—can be directly applied in the analytical departments of organizations without significant adaptation.

The following are promising areas for further research:

- integration of RAG and agent-based approaches into a single pipeline with automatic strategy selection depending on the complexity of the request;
- development of specialized Russian-language training datasets for the Text-to-SQL task;
- study of the application of multi-agent systems, where different agents specialize in different types of SQL queries;
- Evaluation of the impact of DDL documentation quality (completeness of column comments) on the accuracy of RAG systems in real corporate schemes.

REFERENCES

- Brown T.B., Mann B., Ryder N., Subbiah M., Kaplan J., Dhariwal P., Neelakantan A., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*. - Curran Associates. Vol. 33. Pp. 1877–1901. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165> [In Eng.].
- Devlin J., Chang M.-W., Lee K., Toutanova K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of NAACL-HLT // Association for Computational Linguistics*. Vol. 1. Pp. 4171–4186. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805> [In Eng.].
- Dettmers T., Pagnoni A., Holtzman A., Zettlemoyer L. (2023). QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs. *Advances in Neural Information Processing Systems*. - Curran Associates. Vol. 36. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.14314> [In Eng.].
- Hu E.J., Shen Y., Wallis P., Allen-Zhu Z., Li Y., Wang S., Wang L., Chen W. (2022). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. *International Conference on Learning Representations*. — OpenReview. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2106.09685> [In Eng.].
- Li J., Hui B., Qu G., Yang J., Li B., Wang B., Qin B., Cao R., Geng R., Huo N., Zhou X., Ma C., Li G., Chang K.C.C., Huang F., Cheng R., Li Y. (2023). Can LLM Already Serve as A Database Interface? A Big Bench for Large-

Scale Database Grounded Text-to-SQLs. arXiv preprint // Cornell University. arXiv:2305.03111. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.03111> [In Eng.].

Lewis P., Perez E., Piktus A., Petroni F., Karpukhin V., Goyal N., Küttler H., Lewis M., Yih W.T., Rocktäschel T., Riedel S., Kiela D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems* // Curran Associates. Vol. 33. Pp. 9459–9474. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401> [In Eng.].

Lewis P., Perez E., Piktus A., Petroni F., Karpukhin V., Goyal N., Küttler H., Lewis M., Yih W.T., Rocktäschel T., Riedel S., Kiela D. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*. - Curran Associates. Vol. 33. Pp. 9459–9474. - <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.11401> [In Eng.].

Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A.N., Kaiser Ł., Polosukhin I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*. Curran Associates. Vol. 30. Pp. 5998–6008. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762> [In Eng.].

Yu T., Zhang R., Yang K., Yasunaga M., Wang D., Li Z., Ma J., Li I., Yao Q., Roman S., Zhang Z., Radev D.R. (2018). Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task. *Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing* // Association for Computational Linguistics. Pp. 3911–3921. <https://doi.org/10.18653/v1/D18-1425> [In Eng.].

Yao S., Zhao J., Yu D., Du N., Shafran I., Narasimhan K., Cao Y. (2023). ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models // *International Conference on Learning Representations*. — OpenReview. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2210.03629> [In Eng.].

Zhong V., Xiong, C., Socher R. (2017). Seq2SQL: Generating Structured Queries from Natural Language using Reinforcement Learning. arXiv preprint // Cornell University. arXiv:1709.00103. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.00103> [In Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 131–145

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.009>

УДК 004.931

MACHINE LEARNING FOR COMPREHENSIVE EVALUATION OF CARDIOVASCULAR DISEASE RISK AND BIOCHEMICAL ALTERATIONS: FOCUS ON ASPARTATE AMINOTRANSFERASE

*N.Sh. Maxutova¹, J.A. Tussupov^{1*}, A.A. Shekerbek¹, Zh.E. Kenzhebayeva²,
Q.O. Rakhimov³*

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan;

²Caspian University of Technology and Engineering named after Sh. Yesenov, Aktau,
Kazakhstan;

³Fergana State University, Fergana, Uzbekistan.

E-mail: tussupov@mail.ru

Natalya Sh. Maxutova — Senior Lecturer, Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0009-3079-6779>;

Jamalbek A. Tussupov — Department of Information Systems, Faculty of Information Technologies, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

E-mail: tussupov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9179-0428>;

Ainur A. Shekerbek — PhD, Department of Information Systems, Faculty of Information Technologies, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-1088-4239>;

Zhanat E. Kenzhebayeva — Candidate of Technical Sciences in Engineering, Associate Professor of the Kazakh-German Institute of Sustainable Engineering, Aktau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-1942-4474>;

Quvvatali O. Rakhimov — Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Fergana State University, Fergana, Republic of Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0002-1863-3645>.

© N.Sh. Maxutova, J.A. Tussupov, A.A. Shekerbek, Zh.E. Kenzhebayeva, Q.O. Rakhimov

Abstract. This study explores various machine learning techniques for analyzing risk factors associated with cardiovascular diseases. Two approaches were employed to develop predictive models-XGBoost and a Convolutional Neural Network (CNN). The primary focus was to evaluate the performance of each model in classification and regression tasks, as well as their ability to identify key biomarkers and risk factors such as cholesterol, ferritin, homocysteine, and aspartate aminotransferase (AST). The XGBoost



algorithm was fine-tuned for handling tabular data and demonstrated high accuracy in risk prediction. In contrast, the CNN model, while showing an initial reduction in training error, exhibited signs of overfitting during validation. A comparison based on metrics such as Mean Squared Error (MSE), Coefficient of Determination (R^2), Akaike Information Criterion (AIC), and Bayesian Information Criterion (BIC) revealed significant differences between the two models. The findings confirm the efficiency of XGBoost in processing structured data and summarizing risk factor insights, while the CNN model requires further optimization to manage sparse datasets. Overall, the study highlights the importance of selecting an appropriate model architecture and tuning parameters to achieve reliable cardiovascular disease diagnosis.

Keywords: cardiovascular diseases, machine learning technologies, Mean Squared Error, biochemical indicators, XGBoost, Vanilla CNN, Pathology

For citation: N.Sh. Maxutova, J.A. Tussupov, A.A. Shekerbek, Zh.E. Kenzhebayeva, Q.O. Rakhimov (2026). Machine learning for comprehensive evaluation of cardiovascular disease risk and biochemical alterations: focus on aspartate aminotransferase // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 131–145. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.009>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫРЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ ҚАУІП-ҚАТЕРІН ЖӘНЕ БИОХИМИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРДІ КЕШЕНДІ БАҒАЛАУ ҮШІН МАШИНА- ЛЫҚ ОҚЫТУ: АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗАҒА ЕРЕКШЕ НАЗАР

*Н.Ш. Максұтова¹, Ж.А. Тусупов^{1*}, А.Ә. Шекербек¹, Ж.Е. Кенжебаева²,
К.О. Рахимов³*

¹Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

²Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті,
Ақтау, Қазақстан;

³Ферғана мемлекеттік университеті, Ферғана, Өзбекстан.

E-mail: tussupov@mail.ru

Максұтова Наталья Шахиновна — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

<https://orcid.org/0009-0009-3079-6779>;

Тусупов Жамалбек Алиаскарович — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
E-mail: tussupov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9179-0428>;

Шекербек Айнұр Әзімбайқызы — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-1088-4239>;

Кенжебаева Жанат Елубаевна — техника ғылымдарының кандидаты, тұрақты ин-

жиниринг бойынша Қазақ-неміс институтының қауымдастырылған профессоры, Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-1942-4474>;

Рахимов Кувватали Ортикович — техника ғылымдары бойынша философия докторы (PhD), Ферғана мемлекеттік университеті, Ферғана, Өзбекстан

<https://orcid.org/0000-0002-1863-3645>.

© Н.Ш. Максұтова, Ж.А. Тусупов, А.Ә. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов

Аннотация. Бұл зерттеуде жүрек-қан тамырлары ауруларының қауіп факторларын талдау үшін машинамен оқыту әдістерінің әртүрлі тәсілдері қарастырылды. Болжамдық модельдерді құру барысында екі әдіс қолданылды-XGBoost және конволюциялық нейрондық желі (CNN). Негізгі назар әр модельдің классификация және регрессия міндеттеріндегі өнімділігін, сондай-ақ холестерин, ферритин, гомоцистеин және аспартаминотрансфераза (AST) сияқты негізгі биомаркерлер мен қауіп факторларын анықтау қабілетін бағалауға аударылды. XGBoost алгоритмінің параметрлері кестелік деректермен жұмыс істеуге бейімделіп, тәуекелді дәл болжауда жоғары нәтижелер көрсетті. Ал CNN моделі, оқыту жиынында қателік деңгейі тез төмендегенімен, валидациялық деректерді талдауда артық үйрену белгілерін көрсетті. Орташа квадраттық қате (MSE), детерминация коэффициенті (R^2), Акаике критерийі (AIC) және Байес ақпараттық критерийі (BIC) сияқты метрикалар бойынша жүргізілген салыстыру модельдер арасындағы айтарлықтай айырмашылықтарды анықтады. Нәтижелер XGBoost моделінің кестелік деректерді өңдеуде және қауіп факторлары туралы ақпаратты жинақтауда тиімді екенін дәлелдеді, ал CNN моделіне сирек деректермен жұмыс істеу үшін қосымша оңтайландыру қажет. Бұл зерттеу сенімді жүрек-қан тамырлары ауруларын диагностикалау үшін модель архитектура-сы мен оқыту параметрлерін дұрыс таңдаудың маңыздылығын көрсетеді.

Түйінді сөздер: жүрек-қан тамырлары аурулары, машиналық оқыту технологиялары, Орташа квадраты қатесі (Mean Squared Error), биохимиялық көрсеткіштер, XGBoost, Vanilla CNN, Патология

Дәйексөздер үшін: Н.Ш. Максұтова, Ж.А. Тусупов, А.Ә. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов (2026). Жүрек-қан тамырлары ауруларының қауіп-қатерін және биохимиялық өзгерістерді кешенді бағалау үшін машиналық оқыту: аспартаминотрансферазаға ерекше назар // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 131–145. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.009>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БИОХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ: АКЦЕНТ НА АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЕ

**Н.Ш. МаксUTOва¹, Д.А. Тусупов^{1*}, А.А. Шекербек¹, Ж.Е. Кенжебаева²,
К.О. Рахимов³**

¹Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

²Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, Актау, Казахстан;

³Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан.

E-mail: tussupov@mail.ru

МаксUTOва Наталья Шахиновна — старший преподаватель кафедры информационных систем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0009-3079-6779>;

Тусупов Джамалбек Алиаскарович — профессор, доктор ф.м. наук, кафедра информационных систем, факультет информационных технологий, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан

E-mail: tussupov@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9179-0428>;

Шекербек Айнур Әзімбайқызы — PhD, старший преподаватель кафедры «Информационные системы», Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-1088-4239>;

Кенжебаева Жанат Елубаевна — ассоциированный профессор Казахско-немецкого института устойчивой инженерии, Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова, Актау, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-1942-4474>;

Рахимов Кувватали Ортикович — доктор философии (PhD) в области технических наук, Ферганский государственный университет, Фергана, Республика Узбекистан

<https://orcid.org/0000-0002-1863-3645>.

© Н.Ш. МаксUTOва, Д.А. Тусупов, А.А. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов

Аннотация. В этом исследовании рассматриваются различные подходы машинного обучения для анализа факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. При создании моделей прогнозирования были применены два метода- XGBoost и сверточная нейронная сеть (CNN). Особое внимание уделялось оценке производительности каждой модели в задачах классификации и регрессии, а также способности выявлять ключевые биомаркеры и факторы риска, включая холестерин, ферритин, гомоцистеин и аспартатаминотрансферазу (AST). Параметры XGBoost были адаптированы под табличные данные, что позволило достичь высокой

точности предсказаний риска. В то же время, несмотря на быстрое снижение ошибки на обучающем наборе, модель CNN продемонстрировала признаки переобучения при проверке на валидационных данных. Сравнение моделей по метрикам средней квадратичной ошибки (MSE), коэффициента детерминации (R^2), критерия Акаике (AIC) и байесовского информационного критерия (BIC) выявило существенные различия в их эффективности. Результаты анализа подтверждают, что XGBoost более эффективно обрабатывает табличные данные и обобщает информацию о факторах риска, тогда как CNN требует дальнейшей оптимизации для корректной работы с разреженными наборами данных. Исследование подчеркивает важность выбора оптимальной архитектуры модели и параметров обучения для обеспечения точной и надежной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, технологии машинного обучения, среднеквадратичная ошибка (Mean Squared Error), биохимические показатели, XGBoost, Vanilla CNN, патология

Для цитирования: Н.Ш. МаксUTOва, Д.А. Тусупов, А.А. Шекербек, Ж.Е. Кенжебаева, К.О. Рахимов (2026). Машинное обучение для комплексной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний и биохимических изменений: акцент на аспаратаминотрансферазе // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 131–145. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.009>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение.

В современном мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смертности и инвалидности среди населения по всему миру, что подчеркивает необходимость разработки более эффективных методов их профилактики и лечения (O’Kelly et al., 2022; Silveira et al., 2022). Расширение возможностей медицинской диагностики и прогноза с использованием технологий машинного обучения открывает новые перспективы для раннего выявления и оценки риска ССЗ (Hu et al., 2021; Shaito et al., 2020). Основная цель данной работы – проанализировать различные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью методов машинного обучения, что может способствовать созданию прогностических моделей для оценки вероятности развития ССЗ у конкретных пациентов. Такие модели особенно ценны в клинической практике, поскольку они помогают оптимизировать стратегии профилактики и вмешательства, направленные на снижение риска заболеваний (Deng et al., 2020).

Методы машинного обучения, включая как классические алгоритмы, такие как логистическая регрессия (Fitriyani et al., 2020; Ramesh et al., 2022), так и более современные подходы, например, глубокое обучение (Swathy et al., 2022; Subramani et al., 2023), обладают значительными преимуществами для обработки и анализа больших объемов медицинских данных. Они способны выявлять скрытые зависимости и закономерности, которые могут быть недоступны при использовании тра-

диционных статистических методов. Тем не менее, несмотря на обнадеживающие результаты, применение машинного обучения в медицине сталкивается с рядом проблем, включая интерпретируемость моделей, обеспечение достаточной точности и надежности прогнозов, а также необходимость адаптации моделей к клиническим требованиям (Taylan et al., 2023). В статье обсуждаются эти вопросы и предлагаются возможные пути их решения (Sethi et al., 2023). С точки зрения данных, использование широкого спектра клинических, лабораторных и демографических показателей позволяет создавать более точные и индивидуализированные модели риска. Помимо традиционных факторов, таких как возраст, пол, медицинская история, уровень холестерина и артериальное давление, в анализ включаются более специфические биомаркеры и генетические данные, что повышает прогностическую ценность моделей (Ozcan et al., 2023; Shukur et al., 2023). В данной работе рассматривается проблема диагностики сердечных заболеваний с использованием методов машинного обучения (Saeedbakhsh et al., 2023), отмечается, что ССЗ остаются значительной проблемой для систем здравоохранения во всем мире. Для сравнения эффективности различных моделей использовались алгоритмы Random Forest (RF), Decision Tree (DT), Multilayer Perceptron (MP) и XGBoost (XGB), что позволило достичь высокой точности классификации, превышающей 87% (Dritsas et al., 2023; Asif et al., 2024). Особое внимание в исследовании уделялось разработке прототипа носимого биомедицинского устройства для прогнозирования наличия ССЗ, что особенно актуально для стран с низким соотношением врач-пациент, так как носимая технология позволяет отслеживать параметры пациентов в любом месте, а не только в больнице (Naizagarayeva et al., 2023; Yilmaz et al., 2022). Предложенный прототип с использованием алгоритма Random Forest продемонстрировал эффективность прогноза на уровне 88%, подтверждая его потенциал в качестве помощника для пожилых людей. В целом, этот обзор подчеркивает важность интеграции методов машинного обучения в практику кардиологии и является вкладом в развитие персонализированной медицины, способной обеспечивать точные и своевременные решения для управления здоровьем сердца (Bhatt et al., 2023). В нашем научном исследовании особое внимание уделено анализу взаимосвязей между биохимическими параметрами и их влиянием на состояние здоровья. Рассматривается широкий спектр факторов, включая возраст, уровень холестерина, ферритина, АСТ, гомоцистеина и целевой показатель, отражающий наличие или отсутствие риска ССЗ. Такой комплексный подход позволяет выявлять более глубокие корреляции между этими показателями и прогнозировать потенциальные риски, что делает работу особенно полезной для разработки стратегий профилактики и лечения.

Материалы и методы.

В данном исследовании были рассмотрены два подхода к построению и обучению прогностических моделей: первый основан на алгоритме XGBoost, а второй — на свёрточной нейронной сети (CNN), реализованной на платформе TensorFlow. Основной целью работы являлось сравнение эффективности этих моделей при решении задач классификации и регрессии с использованием данных, импортированных из Excel.

Для модели XGBoost были заданы следующие параметры. В качестве функции потерь использовалась *reg:squarederror*, минимизирующая среднеквадратичную ошибку в задачах регрессии. Доля признаков, случайно отбираемых для построения каждого дерева (*colsample_bytree*), была установлена на уровне 0.3, что способствует снижению переобучения и повышает способность модели к обобщению. Скорость обучения (*learning rate*) выбрана равной 0.1, обеспечивая постепенное и устойчивое обучение. Глубина деревьев (*max_depth*) ограничена пятью уровнями для контроля сложности модели, а количество деревьев (*n_estimators*) установлено на 100, что позволило достичь достаточной глубины анализа данных. В процессе обучения использовались как обучающая, так и валидационная выборки, что позволило контролировать переобучение модели по метрике RMSE (рис. 1).




Рис. 1. Архитектура модели XGBoost

Архитектура модели CNN включала свёрточные слои, слои подвыборки (MaxPooling), слой преобразования данных в одномерный массив (Flatten) и полносвязные слои (Dense). Такой подход является традиционным при анализе изображений и структурированных данных. В качестве функции активации в скрытых слоях использовалась ReLU, что способствует ускорению сходимости и предотвращает проблему затухания градиентов. На выходном слое применялась сигмоидальная функция активации, подходящая для решения задач бинарной классификации. Оптимизация параметров осуществлялась с помощью алгоритма Adam, отличающегося способностью адаптивно изменять скорость обучения на основе первого и второго моментов градиентов. Модель обучалась в течение 10 эпох с применением валидационных данных, что позволило отслеживать процесс обучения и предотвращать переобучение (рис. 2).

Для оценки эффективности разработанных моделей был проведён комплексный анализ, включающий использование нескольких статистических метрик-Mean Squared Error (MSE), коэффициента детерминации (R^2), а также информационных критериев Akaike (AIC) и Bayesian (BIC). Такой подход позволил не только определить точность предсказаний, но и оценить качество аппроксимации данных при различной степени сложности моделей.




Рис. 2. Архитектура модели VanillaCNN

Метрика MSE использовалась для количественной оценки среднеквадратичного отклонения прогнозируемых значений от реальных, что позволило выявить общую ошибку модели. Показатель R^2 , в свою очередь, продемонстрировал, насколько хорошо выбранная модель объясняет изменчивость данных, отражая силу взаимосвязи между предсказанными и фактическими значениями. Информационные критерии AIC и BIC позволили дополнительно оценить баланс между точностью и сложностью моделей. Низкие значения этих метрик указывали на более рациональную структуру модели без избыточной подгонки под данные (overfitting). Такой многоуровневый подход к анализу позволил не только провести объективное сравнение моделей XGBoost и Vanilla CNN, но и определить направления для дальнейшей оптимизации архитектуры и гиперпараметров. В результате стало возможным выбрать модель, обеспечивающую оптимальное сочетание точности, интерпретируемости и вычислительной эффективности, что повышает её практическую ценность для прогнозирования риска биохимических отклонений и сердечно-сосудистых заболеваний в клинических и исследовательских задачах.

Результаты и обсуждение.

В рамках исследования был использован уникальный набор данных, собранный автором самостоятельно в ряде диагностических лабораторий Казахстана. Данные представляют собой результат реальных биохимических и клинических обследо-

дований пациентов, прошедших анализы в медицинских учреждениях г. Астаны и других регионов. Все записи были полностью обезличены в соответствии с требованиями биоэтики и нормами обработки медицинской информации. Сформированный датасет включает 10 000 записей, содержащих демографические характеристики и биохимические показатели, традиционно используемые для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, данный набор данных является оригинальным, не публичным и отражает именно казахстанскую популяцию, что повышает его ценность для локальных исследований и разработки регионально адаптированных моделей прогнозирования. В данной работе использовался набор данных из 10 000 записей, организованных по шести столбцам. Эти данные включают различные биомаркеры и демографическую информацию, что позволяет исследовать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Первый столбец указывает пол пациента: 1 обозначает мужчин, 2 – женщин. Во втором столбце приведён возраст пациента в годах. Третий столбец содержит уровень холестерина в крови, измеренный в ммоль/л. Четвёртый столбец отражает концентрацию ферритина в крови, выраженную в нг/мл, который является маркером воспалительных процессов и может коррелировать с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Пятый столбец показывает уровень аспаратаминотрансферазы (AST) в крови в единицах на литр, фермента, участвующего в метаболизме аминокислот. Шестой столбец содержит концентрацию гомоцистеина в крови, измеряемую в мкмоль/л-аминокислоты, связанной с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такой набор данных особенно ценен для построения и тестирования моделей машинного обучения, направленных на прогнозирование риска ССЗ на основе биомаркеров и демографических характеристик. Анализ этих показателей позволяет выявлять пациентов с повышенным риском на ранних стадиях и сосредоточить усилия на профилактике заболеваний. Для создания предиктивных моделей сердечно-сосудистых заболеваний важно определить пороговые значения ключевых биомаркеров. В данной работе использовались следующие границы: ферритин выше 100 нг/мл, гомоцистеин выше 15 мкмоль/л, AST выше 50 Ед/л, холестерин выше 8 ммоль/л и глюкоза выше 7 ммоль/л. Эти пороговые значения были выбраны на основе научной литературы и клинических рекомендаций, указывающих на повышенный риск ССЗ. Превышение этих порогов позволяет классифицировать пациентов по бинарной системе: «0»-низкий риск, «1»- высокий риск.

Такой подход упрощает анализ данных и повышает его практическую ценность в клинической практике. Бинаризация показателей позволяет применять различные статистические и алгоритмические методы для выявления значимых факторов риска и построения прогнозных моделей. К таким методам относятся логистическая регрессия, деревья решений и ансамблевые алгоритмы, которые обеспечивают точность классификации и дают возможность оценить вклад каждого биомаркера в общий риск заболевания. Настройка порогов с учётом реальных данных пациентов помогает улучшить модели прогнозирования, делая их более чувствительными к ранним признакам патологии. Это особенно важно для персонализированной медицины, когда индивидуальные особенности пациента могут влиять

на риск и требовать корректировки стандартных порогов. Таким образом, использование установленных пороговых значений в моделях машинного обучения является ключевым этапом на пути к более точной и персонализированной диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Корреляционный анализ (рисунок 3) представляет собой основной статистический метод, позволяющий оценить степень и характер взаимозависимости между разными переменными. При исследовании факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний особое внимание уделяется выявлению связей между биохимическими показателями и состоянием здоровья. В этом исследовании рассматриваются такие показатели, как возраст, уровень холестерина, ферритин, AST, гомоцистеин, а также целевая переменная, отражающая вероятность наличия сердечно-сосудистого риска.




Рис. 3. Корреляционный анализ биохимических показателей

Сильная положительная связь между уровнем гомоцистеина и целевой переменной (0,48) указывает на возможное прямое влияние концентрации гомоцистеина на риск сердечно-сосудистых нарушений. Высокие значения этой аминокислоты ассоциируются с повреждением сосудистых стенок и могут способствовать формированию атеросклероза. Также важной является положительная корреляция между AST и целевой переменной (0,41). AST-это фермент, присутствующий внутри клеток, но его повышение в крови может указывать на гибель клеток, что может свидетельствовать о повреждении сердечной мышцы или печени. Умеренные корреляции между

ферритином и целевой переменной (0,15), а также между холестерином и целевой переменной (0,13) показывают возможную связь этих биомаркеров с вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом высокий уровень ферритина, хотя и связан с риском, не является самостоятельным предиктором и, скорее всего, отражает общий воспалительный процесс в организме. Влияние холестерина на сердечно-сосудистую систему подтверждается его корреляцией, однако невысокий коэффициент говорит о том, что важно учитывать не только общий уровень холестерина, но и соотношение его фракций. Низкая корреляция между возрастом и целевой переменной (0,11) может быть объяснена множеством биологических и социальных факторов, влияющих на здоровье человека. Низкие и умеренные коэффициенты корреляции между ферритином и AST (0,16), а также между ферритином и холестерином (0,20) подчеркивают сложность взаимодействий в биологических процессах, участвующих в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Проведение корреляционного анализа позволяет выявлять потенциальные биомаркеры, которые могут быть использованы для дальнейших исследований и клинической практики. Следует помнить, что корреляция не доказывает наличие причинно-следственной связи. Для подтверждения этих зависимостей необходимы дополнительные исследования, включая проспективные наблюдения и клинические испытания. В целом, проведенный анализ помогает лучше понять механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний и может быть полезен для разработки персонализированных стратегий их профилактики и лечения.

На рисунке 4 показано изменение среднеквадратичной ошибки (RMSE) модели XGBoost в процессе обучения по эпохам для обучающей (сплошная линия) и тестовой (пунктирная линия) выборок. RMSE является ключевым показателем, который отражает среднее отклонение предсказанных значений от реальных. Снижение RMSE в ходе обучения демонстрирует повышение точности и качества работы модели.




Рис. 4. Динамика изменений среднеквадратичной ошибки (RMSE) модели XGBoost

График кривой обучения демонстрирует последовательное и стабильное уменьшение показателя RMSE как на обучающей, так и на тестовой выборках, что свидетельствует о хорошей способности модели к обучению и обобщению данных. На начальном этапе наблюдается резкое снижение RMSE, объясняемое активной подстройкой модели под структуру предоставленных данных. По мере прогресса обучения кривые постепенно сходятся, что указывает на стабилизацию процесса и достижение оптимального баланса между смещением и разбросом ошибок. Метрики оценки модели подтверждают её высокую точность и прогностическую надёжность. Значение среднеквадратичной ошибки (MSE) составляет 0,0107, что говорит о минимальных отклонениях предсказанных значений от фактических данных. Коэффициент детерминации (R^2) равен 0,865, что подтверждает способность модели корректно описывать зависимости в данных и её высокую предсказательную эффективность. Средняя абсолютная ошибка (MAE), равная 0,0474, отражает небольшие средние расхождения между прогнозами и реальными показателями, демонстрируя стабильность работы модели. Критерии информационной оценки, такие как AIC (2,7625) и BIC (36,347), учитывают не только точность подгонки модели, но и количество параметров, что предотвращает излишнюю сложность модели. Низкие значения этих критериев указывают на успешное сочетание точности прогнозов и умеренной сложности модели. Результаты тренировки XGBoost свидетельствуют о её высокой эффективности и способности обеспечивать надёжные прогнозы, что подтверждается уменьшением RMSE, высокими значениями R^2 и низкими ошибками. Данный алгоритм является мощным инструментом для решения задач регрессии, особенно при работе с крупными и комплексными наборами данных. Применение модели актуально в различных областях, где важна точность прогнозирования количественных показателей, включая экономику, финансы и науки о природе. На Рисунке 5 представлена динамика функции потерь (Loss) для сверточной нейронной сети Vanilla CNN по эпохам обучения на обучающей (сплошная линия) и валидационной (пунктирная линия) выборках. График демонстрирует снижение функции потерь на обучающей выборке и последующую стабилизацию на валидационной, что отражает корректное обучение модели и достижение её оптимального состояния.

График кривой обучения показывает, что изначально функция потерь имеет высокое значение, которое быстро уменьшается, особенно на первых этапах обучения, что свидетельствует о том, что модель эффективно извлекает ключевые признаки из данных и приспосабливается к поставленной задаче. После первоначального снижения кривая потерь на проверочном наборе данных начинает колебаться и перестаёт снижаться, что может указывать на начало переобучения. При этом потери на обучающем наборе продолжают уменьшаться, а на проверочном они стабилизируются или даже слегка повышаются, показывая разрыв в результатах между тренировочной и валидационной выборками. Среднеквадратическая ошибка (MSE) модели Vanilla CNN составляет 0,45, что выше допустимых значений для корректной регрессионной модели, указывая на значительные отклонения прогнозов от реальных данных и низкую точность. Коэффициент детерминации R^2 равен -0,875, что отражает крайне не-

удовлетворительную работу модели и свидетельствует о том, что она работает хуже базовой модели, использующей среднее значение целевой переменной. Такая ситуация может быть связана с недостатками архитектуры сети или качеством исходных данных. Значения критериев информационной оценки AIC и BIC составляют 1562,0 и 2342,65 соответственно, что также подтверждает наличие переобучения или некорректной настройки модели. Несмотря на первоначальное снижение потерь на обучающем наборе, Vanilla CNN испытывает трудности с обобщением результатов на новые данные, что отражается в высоких показателях ошибок на проверочном наборе и отрицательном значении R^2 . Для улучшения модели рекомендуется провести дополнительный анализ данных, изменить архитектуру сети, увеличить объём обучающей выборки или применить методы регуляризации, чтобы снизить переобучение и повысить точность прогнозов на новых данных.




Рис. 5. Динамика функции потерь (Loss) модели сверточной нейронной сети (Vanilla CNN)

Сравнение с моделью XGBoost показывает значительные различия в эффективности. Для XGBoost среднеквадратическая ошибка (MSE) составляет всего 0,0107, что свидетельствует о крайне низкой ошибке предсказаний. Коэффициент детерминации R^2 равен 0,865, демонстрируя высокую точность модели и способность объяснять 86,5% вариации целевой переменной. Значения критериев AIC и BIC для XGBoost значительно ниже, чем у Vanilla CNN, что указывает на оптимальный баланс между сложностью модели и качеством её подгонки. В то же время Vanilla CNN показывает гораздо худшие результаты: MSE равна 0,45, а R^2 -0,875, что отражает крайне низкую точность прогнозов и неспособность модели даже достигнуть уровня базовой модели с предсказанием среднего значения. Высокие

показатели AIC и BIC подтверждают переобучение и неправильную спецификацию модели. В итоге XGBoost демонстрирует более высокую точность и способность к обобщению, что делает её эффективным инструментом для решения регрессионных задач на больших и сложных наборах данных, в то время как Vanilla CNN страдает от переобучения и низкой адаптивности к новым данным, что проявляется в высоких потерях на проверочном наборе и отрицательном значении R^2 .

Заключение.

В заключение, оценка факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью методов машинного обучения играет ключевую роль в подборе оптимальных алгоритмов и параметров для обеспечения точных прогнозов. Сравнение моделей eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) и сверточной нейронной сети (CNN) показало явные преимущества XGBoost при работе с табличными данными, включающими биомаркеры и демографические показатели. Эта модель демонстрирует высокую точность благодаря способности корректно моделировать сложные нелинейные взаимосвязи и устойчивости к разреженным данным. В то же время, CNN, хотя и обладает потенциалом для анализа пространственно-зависимых данных, проявила признаки переобучения и низкую точность при классификации биомаркеров. Это подчеркивает необходимость доработки архитектуры и алгоритмов обучения, а также применения методов регуляризации и увеличения объема обучающих данных.

Применение показателей MSE, коэффициента детерминации (R^2), критерия Акаике (AIC) и Байесовского критерия информации (BIC) позволило провести детальный сравнительный анализ моделей, выявив их сильные и слабые стороны. Модель XGBoost продемонстрировала надежность и высокую способность к предсказанию, эффективно балансируя смещение и разброс данных, в то время как CNN нуждается в дополнительной настройке параметров для повышения качества прогнозов. Полученные результаты подчеркивают, что правильный выбор архитектуры модели и оптимизация параметров обучения имеют критическое значение для прогнозирования риска сердечно-сосудистых заболеваний. В дальнейшем исследования должны сосредоточиться на развитии персонализированной медицины, совершенствовании моделей для точного выявления факторов риска и формировании стратегий ранней диагностики и профилактики ССЗ.

REFERENCES

- Deng Y., Zhang X., Shen H., He Q., Wu Z., Liao W., Yuan M. (2020). Application of the nano-drug delivery system in treatment of cardiovascular diseases // *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*. — Vol. 7. — Article 489. DOI: 10.3389/fbioe.2019.00489.
- Fitriyani N.L., Syafrudin M., Alfian G., Rhee J. (2020). HDPm: An effective heart disease prediction model for a clinical decision support system // *IEEE Access*. — Vol. 8. — Pp. 133034–133050. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3010411.
- Hu J., Fitzgerald S.M., Owen A.J., Ryan J., Joyce J., Chowdhury E. et al. (2021). Social isolation, social support, loneliness and cardiovascular disease risk factors // *International Journal of Geriatric Psychiatry*. — Vol. 36. — No. 11. Pp. 1795–1809. DOI: 10.1002/gps.5583.
- O’Kelly A.C., Michos E.D., Shufelt C.L., Vermunt J.V., Minissian M.B., Quesada O. et al. (2022). Pregnancy and reproductive risk factors for cardiovascular disease in women // *Circulation Research*. — Vol. 130. — No. 4. Pp. 652–672. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.121.319781.
- Silveira Rossi J.L., Barbalho S.M., Reverete de Araujo R., Bechara M.D., Sloan K.P., Sloan L.A. (2022). Metabolic syndrome and cardiovascular diseases: Going beyond traditional risk factors // *Diabetes/Metabolism Research*

and Reviews. — Vol. 38. — No. 3. Article e3502. DOI: 10.1002/dmrr.3502.

Shaito A., Thuan D.T.B., Phu H.T., Nguyen T.H.D., Hasan H., Halabi S. et al. (2020). Herbal medicine for cardiovascular diseases: Efficacy, mechanisms, and safety // *Frontiers in Pharmacology*. — Vol. 11. — Article 509974. DOI: 10.3389/fphar.2020.509974.

Swathy M., Saruladha K. (2022). A comparative study of classification and prediction of cardiovascular diseases using machine learning and deep learning techniques // *ICT Express*. — Vol. 8. — No. 1. Pp. 109–116. DOI: 10.1016/j.icte.2021.10.004.

Subramani S., Varshney N., Anand M.V., Soudagar M.E.M., Al-Keridis L.A., Upadhyay T.K. et al. (2023). Cardiovascular diseases prediction by machine learning incorporation with deep learning // *Frontiers in Medicine*. — Vol. 10. — Article 1150933. DOI: 10.3389/fmed.2023.1150933.

Ramesh T.R., Lilhore U.K., Poongodi M., Simaiya S., Kaur A., Hamdi M. (2022). Predictive analysis of heart diseases with machine learning approaches // *Malaysian Journal of Computer Science*. — Vol. 35. — No. 2. Pp. 132–148. DOI: 10.22452/mjcs.vol35no2.2.

Taylan O., Alkabaa A.S., Alqabbaa H.S., Pamukçu E., Leiva V. (2023). Early prediction in classification of cardiovascular diseases with machine learning, neuro-fuzzy and statistical methods // *Biology*. — Vol. 12. — No. 1. Article 117. DOI: 10.3390/biology12010117.



INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 146–159

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.010>

IRSTI / FTAXP / MPHTI 50.47.27

INTEGRATION OF MEMS ACCELEROMETER SENSOR MODULES IN INDUSTRIAL MONITORING SYSTEMS

O.S. Salykova, V.A. Madin*, B.R. Salykov, D.N. Komarov, N.V. Manuilov

Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan.

E-mail: vmadin@mail.ru

Olga S. Salykova — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of «Software», Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0002-8681-4552>;

Vladimir A. Madin — PhD student, Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan

E-mail: vmadin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6397-8274>;

Bulat R. Salykov — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of Department of «Agrarian Engineering and Transportation», Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-2834-1010>;

Denis N. Komarov — PhD student, Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-5347-7206>;

Nikolai V. Manuilov — Engineer of the Innovation Engineering Laboratory, Department of «Software», Akhmet Baitursynuly Kostanay regional university, Kostanay, Kazakhstan
<https://orcid.org/0009-0008-6454-9541>.

© O.S. Salykova, V.A. Madin, B.R. Salykov, D.N. Komarov, N.V. Manuilov

Abstract. This paper examines contemporary approaches to the design of industrial monitoring systems aimed at improving the reliability and operational efficiency of technological equipment in the context of industrial digitalization. The relevance of the study is driven by the need to develop cost-effective and scalable solutions for continuous condition monitoring of equipment components within the framework of the Industrial Internet of Things (IIoT) and their integration with enterprise information systems. The objective of this research is to develop a universal architecture for sensor data transmission and processing based on the integration of MEMS accelerometers into microcontroller platforms, ensuring high reliability, low latency, and compatibility with higher-level systems. The hardware platform is based on the STM32F407VGT6 microcontroller



(STM32F4 Discovery) and a three-axis LIS3DSHTR accelerometer connected via the I²C interface. A data transmission protocol over UART was developed to enable robust and straightforward integration with external systems and cloud-based monitoring services. To enhance measurement quality, digital signal processing techniques were applied, including moving average, median filtering, and the Kalman filter, along with preliminary vibration analysis using standard statistical metrics. Experimental results obtained under real industrial conditions confirmed a reduction in noise levels, improved signal stability, and the capability for early detection of anomalies associated with equipment wear and imbalance. It is demonstrated that the proposed approach provides a balance between measurement accuracy, computational complexity, and system cost, while also ensuring reproducibility in industrial environments. The novelty of the study lies in the use of a low-cost modular architecture with an open structure, and its practical significance is determined by its applicability in predictive maintenance systems and digital twins of industrial equipment.

Keywords: industrial monitoring, STM32, accelerometer, UART, I²C, sensor network, sensor integration

For citation: O.S. Salykova, V.A. Madin, B.R. Salykova, D.N. Komarov, N.V. Manuilov (2026). Integration of mems accelerometer sensor modules in industrial monitoring systems // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 146–159. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.010>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Acknowledgment: *this work was carried out within the framework of project IRN BR24992785, “Organization and conduct of comprehensive research to ensure the sustainable development of the agro-industrial complex of Kostanay region through the establishment of a research and technological center.” The authors express their gratitude to the management and technical specialists of OPTISORT LLP for their assistance in organizing and conducting the experimental studies.*

ӨНЕРКӘСПТІК МОНИТОРИНГ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕГІ MEMS-АКСЕЛЕРО- МЕТРЛЕРДІҢ СЕНСОРЛЫҚ МОДУЛЬДЕРІН ИНТЕГРАЦИЯЛАУ

О.С. Салыкова, В.А. Мадин*, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай,
Қазақстан.

E-mail: vmadin@mail.ru

Салыкова Ольга Сергеевна — техника ғылымдарының кандидаты, «Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-8681-4552>;

Мадин Владимир Анатольевич — докторант PhD, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай, Қазақстан

E-mail: vmadin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6397-8274>;

Салыков Булат Рахимжанович — техника ғылымдарының кандидаты, «Аграрлық техника және көлік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-2834-1010>;

Комаров Денис Николаевич — докторант PhD, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0001-5347-7206>;

Мануйлов Николай Владимирович — «Бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасының инновациялық инжиниринг зертханасының инженері, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті, Қостанай, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0008-6454-9541>.

© О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов

Аннотация. Мақалада өндірісті цифрландыру жағдайында технологиялық жабдықтың сенімділігі мен тиімді жұмысын арттыруға арналған өнеркәсіптік мониторинг жүйелерін құрудың заманауи тәсілдері қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі-өнеркәсіптік интернет заттары (IIoT) аясында жабдықтың күйін үздіксіз бақылауға мүмкіндік беретін қолжетімді әрі кеңейтуге болатын шешімдерді әзірлеу және оларды корпоративтік жүйелермен біріктіру қажеттілігімен байланысты. Жұмыстың мақсаты-MEMS-акселерометрлерді микроконтроллерлермен біріктіріп, сенсорлық деректерді жинау, беру және өңдеудің әмбебап әрі сенімді жүйесін жасау. Бұл жүйе төмен кідірісті қамтамасыз етіп, жоғарғы деңгейдегі жүйелермен оңай жұмыс істей алады. Аппараттық негіз ретінде STM32F407VGT6 микроконтроллері және I²C интерфейсі арқылы қосылған үш осьті LIS3DSHTR акселерометрі қолданылды. Деректерді беру үшін UART протоколы пайдаланылды, ол жүйені сыртқы құрылғылармен және бұлттық сервистермен оңай байланыстыруға мүмкіндік береді. Өлшеу дәлдігін арттыру үшін сигналдарды өңдеудің қарапайым әдістері-жылжымалы орташа, медианалық сүзгі және Калман сүзгісі қолданылды. Сонымен қатар, діріл деректеріне бастапқы талдау жасалып, негізгі статистикалық көрсеткіштер есептелді. Өндірістік жағдайда жүргізілген тәжірибелер нәтижесінде шу деңгейінің азайғаны, сигналдардың тұрақтылығы артқаны және жабдықтағы ақауларды ерте анықтау мүмкіндігі дәлелденді. Ұсынылған әдіс дәлдік, есептеу жүктемесі және жүйе құны арасындағы тиімді тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Жұмыстың жаңалығы-ашық және қолжетімді модульдік архитектураны қолдануында. Практикалық тұрғыдан бұл шешім өндірістік жабдыққа алдын ала қызмет көрсету (предиктивті қызмет) және цифрлық егіздер жүйелерінде кеңінен қолданылуы мүмкін.

Түйінді сөздер: өнеркәсіптік мониторинг, STM32, акселерометр, UART, I²C, сенсорлық желі, сенсорларды интеграциялау

Дәйексөздер үшін: О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров,

Н.В. Мануйлов (2026). Өнеркәсіптік мониторинг жүйелеріндегі mems-акселерометрлердің сенсорлық модульдерін интеграциялау // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 146–159. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.010>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

Алғыс: осы жұмыс ЖТН BR24992785 «Ғылыми-зерттеу технологиялық орталығын құра отырып, Қостанай облысының агроөнеркәсіптік кешенінің орнықты дамуын қамтамасыз ету бойынша кешенді зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу» жобасы шеңберінде орындалды. Авторлар «ОПТИСОРТ» ЖШС зауытының басшылығы мен техникалық мамандарына эксперименттік зерттеулерді ұйымдастыруға және жүргізуге жәрдемдескені үшін алғыс білдіреді.

ИНТЕГРАЦИЯ СЕНСОРНЫХ МОДУЛЕЙ MEMS-АКСЕЛЕРОМЕТРОВ В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОГО МОНИТОРИНГА

О.С. Салыкова, В.А. Мадин*, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов

Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан.

E-mail: vmadin@mail.ru

Салыкова Ольга Сергеевна — кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Программное обеспечение», Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0002-8681-4552>;

Мадин Владимир Анатольевич — докторант PhD, Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан
E-mail: vmadin@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6397-8274>;

Салыков Булат Рахимжанович — кандидат технических наук, ассоциированный профессор кафедры «Аграрная техника и транспорт», Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0003-2834-1010>;

Комаров Денис Николаевич — докторант PhD, Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-5347-7206>;

Мануйлов Николай Владимирович — инженер лаборатории инновационного инжиниринга кафедры «Программное обеспечение», Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы, Костанай, Казахстан
<https://orcid.org/0009-0008-6454-9541>.

© О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов



Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к построению систем промышленного мониторинга, ориентированных на повышение надёжности и эффективности эксплуатации технологического оборудования в условиях цифровизации производства. Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки доступных и масштабируемых решений для непрерывного контроля состояния узлов оборудования в рамках концепции промышленного интернета вещей (IIoT) и интеграции с корпоративными информационными системами. Целью работы является разработка универсальной архитектуры передачи и обработки сенсорных данных на основе интеграции MEMS-акселерометров в микроконтроллерные платформы, обеспечивающей высокую надёжность, низкую задержку и совместимость с системами верхнего уровня. В качестве аппаратной основы использованы микроконтроллер STM32F407VGT6 (STM32F4 Discovery) и трёхосевой акселерометр LIS3DSHTR, подключённый по интерфейсу I²C. Разработан протокол передачи данных через UART, реализующий устойчивую и простую интеграцию с внешними системами и облачными сервисами мониторинга. Для повышения качества измерений применены методы цифровой обработки сигналов, включая скользящее среднее, медианную фильтрацию и фильтр Калмана, а также выполнен первичный анализ вибрационных характеристик с использованием стандартных статистических метрик. Экспериментальные результаты, полученные в условиях реального производства, подтвердили снижение уровня шумов, повышение стабильности сигналов и возможность раннего выявления аномалий, связанных с износом и разбалансировкой оборудования. Показано, что предложенный подход обеспечивает баланс между точностью измерений, вычислительной сложностью и экономичностью системы, а также демонстрирует воспроизводимость в условиях промышленной эксплуатации. Новизна работы заключается в использовании бюджетной модульной архитектуры с открытой структурой, а практическая значимость определяется возможностью её применения в системах предиктивного обслуживания и цифровых двойников промышленного оборудования.

Ключевые слова: промышленный мониторинг, STM32, акселерометр, UART, I²C, сенсорная сеть, интеграция датчиков

Для цитирования: О.С. Салыкова, В.А. Мадин, Б.Р. Салыков, Д.Н. Комаров, Н.В. Мануйлов (2026). Интеграция сенсорных модулей mems-акселерометров в системах промышленного мониторинга // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 146–159. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.010>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарность: настоящая работа выполнена в рамках проекта ИРН BR24992785 «Организация и проведение комплексных исследований по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса Костанайской области с созданием научно-исследовательского технологического центра». Авторы

выражают благодарность руководству и техническим специалистам завода ТОО «ОПТИСОРТ» за содействие в организации и проведении экспериментальных исследований.

Введение.

Повышение надежности и эффективности работы промышленного оборудования является одной из ключевых задач современной индустрии. В условиях цифровизации производства особое значение приобретают интеллектуальные системы мониторинга, обеспечивающие непрерывное наблюдение за состоянием технологических узлов и позволяющие в реальном времени выявлять критические изменения параметров (Albarbar et al., 2008; Garcia et al., 2025). Развитие концепции промышленного интернета вещей (IIoT) усиливает необходимость интеграции сенсорных модулей в единое информационное пространство предприятий (Tang et al., 2018).

Существующие промышленные решения зачастую базируются на дорогостоящих многоканальных системах или закрытых IoT-платформах, что ограничивает их гибкость и адаптацию под специфические условия эксплуатации (Zhou, 2025). В то же время использование недорогих MEMS-акселерометров в сочетании с микроконтроллерными платформами открывает возможности для создания энергоэффективных и масштабируемых систем мониторинга, доступных для внедрения в условиях реального производства (Ишметьев и др., 2019; Albarbar et al., 2008).

Целью настоящего исследования является разработка универсальной архитектуры передачи сенсорных данных от акселерометров к системе мониторинга, обеспечивающей минимальную задержку, высокую надежность и возможность масштабирования в рамках IIoT.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

- выбор и обоснование аппаратной платформы для интеграции сенсорных модулей;
- разработка и реализация протокола передачи данных, совместимого с промышленными интерфейсами;
- исследование методов цифровой обработки сигналов для повышения точности и стабильности измерений;
- экспериментальная проверка системы в условиях реального производства.

Научная новизна работы заключается в применении бюджетной модульной архитектуры с открытой структурой для построения промышленной системы мониторинга, которая сочетает гибкость программной настройки с возможностью интеграции в существующую цифровую инфраструктуру предприятия. Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная система может быть использована для задач предиктивной диагностики, технического обслуживания по состоянию и построения цифровых двойников технологического оборудования.

Материалы и методы.

Объектом исследования являются узлы промышленного оборудования, подверженные вибрационным нагрузкам в условиях реального технологического

процесса. Предмет исследования-интеграция сенсорных модулей на базе MEMS-акселерометра в микроконтроллерную платформу с последующей передачей и обработкой данных для задач мониторинга состояния (Ишметьев, 2019).

В качестве вычислительного узла применялся микроконтроллер STM32F407VGT6 на отладочной плате STM32F4 Discovery (STMicroelectronics, 2024). В качестве сенсора использован трёхосевой LIS3DSHTR, обеспечивающий регистрацию линейных ускорений по осям X/Y/Z с программируемыми диапазонами (STMicroelectronics, 2017). Сенсор подключался к МК по шине I²C; обмен с системой верхнего уровня выполнялся по UART через виртуальный COM-порт, что упрощает интеграцию с ПК, SBC и промышленными контроллерами (Tang et al., 2018; Zhou, 2025).

Разработка велась в STM32CubeIDE с использованием HAL/LL-библиотек для инициализации периферии (I²C, UART) и конфигурации регистров LIS3DSHTR (STMicroelectronics). Сторонние сервисы и проприетарные стеки не использовались, что обеспечивает воспроизводимость сборки на любой совместимой машине (STMicroelectronics, 2024; STMicroelectronics, 2017).

Для телеметрии применён легковесный текстовый формат с явными метками компонент, например: AX:1234 AY:-5678 AZ:9012 ...

Такой формат облегчает потоковый разбор, журналирование и быструю диагностику в консоли, а также устойчив к частичным потерям пакетов при передаче по UART (Garcia et al., 2025).

Экспериментальные исследования проводились на производственной площадке ТОО «ОПТИСОРТ» в штатном режиме работы оборудования; система применялась для регистрации вибрационных характеристик отдельных узлов (Ишметьев и др., 2019). Частота опроса и параметры передачи подбирались исходя из требований к устойчивости канала и корректной реконструкции динамики сигнала; логирование велось в потоковом режиме с последующим экспортом в CSV.

Для стабилизации временных рядов и подавления шумов использовались классические методы цифровой обработки: скользящее среднее (окно подбиралось эмпирически в диапазоне малых значений), медианная фильтрация для подавления импульсных выбросов, а также фильтр Калмана как базовый подход к рекурсивной оценке состояний (Чистяков и др., 2020; Welch et al., 2006; Шоназаров и др., 2019). Выбор методов обусловлен балансом «качество сглаживания ↔ сохранение динамики» для задач раннего выявления аномалий (Albarbar et al., 2008; Garcia et al., 2025).

Первичный анализ выполнялся по осевым компонентам ускорения и их агрегатам (нормированные ряды, скользящие метрики разброса, относительное изменение по окнам). Аномалии трактовались как статистически значимые отклонения динамики сигнала относительно локального фона, потенциально связанные с разбалансировкой, износом подшипников и прочими дефектами (Ишметьев и др., 2019; Власов и др., 2018).

Постобработка выполнялась скриптами Python с использованием pandas (парсинг/очистка/агрегация), matplotlib (визуализация), а также экспортом таблиц и гра-

фиков для последующего документирования результатов (Чистяков и др., 2020). Такой стек минимизирует барьеры воспроизводимости и позволяет быстро переносить пайплайн на лабораторные или промышленные узлы (Tang et al., 2018).

Описанная архитектура опирается на открыто доступные компоненты (МК STM32F4, датчик LIS3DSHTR) и стандартные интерфейсы (I²C/UART), что обеспечивает переносимость решений и совместимость с широким спектром верхнеуровневых систем (STMicroelectronics, 2024; STMicroelectronics, 2017). Модульность прошивки (отдельные слои для драйверов, формата пакетов и транспортного уровня) снижает стоимость адаптации под иные сенсоры и режимы эксплуатации (Albarbar et al., 2008; Tang et al., 2018).

На основе представленной методологии особое значение приобретает анализ существующих исследований и подходов, позволяющий сопоставить полученные решения с мировым опытом и обосновать новизну проведённой работы.

Результаты и обсуждение.

Современные исследования в области мониторинга технического состояния оборудования демонстрируют возрастающий интерес к использованию MEMS-акселерометров и технологий промышленного интернета вещей (IIoT). В ряде обзорных работ показано, что MEMS-сенсоры благодаря малым размерам, энергоэффективности и низкой стоимости стали ключевым элементом систем предиктивного обслуживания (Albarbar et al., 2008; Garcia et al., 2025; Benhanifia et al., 2025). В то же время сохраняются проблемы дрейфа показаний и чувствительности к температурным изменениям, что ограничивает их промышленное применение (Ишметьев и др., 2019).

Развитие промышленных сенсорных сетей и беспроводных технологий обеспечило интеграцию систем мониторинга в единую цифровую инфраструктуру предприятий (Tang et al., 2018; Zhou, 2025). Однако высокая стоимость закрытых IoT-платформ и ограниченная адаптивность остаются факторами, сдерживающими широкое внедрение. Недавние обзоры указывают на необходимость разработки универсальных протоколов передачи данных с минимальными задержками и устойчивостью к потерям пакетов (Behnke et al., 2023).

Значительное внимание уделяется также вопросам точности и стабильности измерений. В исследованиях последних лет рассматриваются методы компенсации дрейфа MEMS-сенсоров и повышения их надёжности в условиях экстремальных температур (Zhang et al., 2026), а также возможности гибридного объединения MEMS-акселерометров с другими технологиями, например GNSS, для мониторинга вибраций в динамических объектах (Paziewski et al., 2025; Carratù et al., 2025). Это подтверждает актуальность поиска решений, обеспечивающих баланс между точностью измерений и экономичностью системы.

Новые обзоры сенсорных технологий в контексте IoT подчёркивают потребность в комплексных подходах, сочетающих низкую стоимость, гибкость архитектуры и масштабируемость (Abdilhussain et al., 2025). В то же время ряд исследований анализирует новейшие конструкции низкобюджетных MEMS-акселерометров и их применение для вибрационного мониторинга в промышленности (Yaghoubi et al.,

2024). Кроме того, современные исследования подтверждают перспективность использования цифровых двойников для поддержки диагностики и анализа системных данных мониторинга (McCourt et al., 2025). Полученные выводы подтверждают, что использование MEMS-сенсоров в сочетании с открытыми аппаратно-программными платформами остаётся наиболее перспективным направлением развития.

Таким образом, анализ существующих работ показывает, что, несмотря на прогресс в области MEMS-технологий и IIoT, остаются нерешёнными задачи обеспечения устойчивости передачи данных, снижения уровня шумов и создания доступных архитектур, легко интегрируемых в промышленную инфраструктуру. Настоящее исследование отвечает на эти вызовы, предлагая недорогую и модульную систему мониторинга, сочетающую базовые методы цифровой фильтрации с возможностью интеграции в процессы предиктивного обслуживания и построения цифровых двойников (Iranshahi et al., 2025).

Результаты проведённой разработки и внедрения прототипа системы мониторинга отражены на рисунках 1 и 2.




Рис. 1. Вибрации по оси X: до и после фильтрации




Рис. 2. Вибрации по оси Z (гравитационная составляющая)

Для повышения надёжности оценки вибрационных характеристик была применена фильтрация методом скользящего среднего. На рисунке 3 представлено сравнение сигналов по осям X, Y и Z до и после обработки.




Рис. 3. Сигналы акселерометра до и после фильтрации (скользящее среднее, окно = 5)

Анализ графика показал существенное снижение высокочастотных помех, повышение стабильности сигнала и его пригодности для анализа в задачах диагностики состояния оборудования. В таблице 1 приведены конкретные числовые значения до и после обработки по всем трём осям.

Таблица 1 – Пример сравнения значений до и после фильтрации по осям X, Y, Z

Время, с	X (до)	X (после)	Y (до)	Y (после)	Z (до)	Z (после)
0.200	0.837	0.432	0.280	0.804	1.057	1.022
0.250	0.916	0.627	-0.043	0.571	0.950	1.011
0.300	1.068	0.807	-0.312	0.301	0.991	1.007
0.350	0.885	0.913	-0.680	-0.034	1.017	1.010
0.400	0.507	0.843	-0.859	-0.323	1.026	1.008
0.450	0.318	0.739	-0.828	-0.544	0.966	0.990
0.510	0.028	0.561	-1.119	-0.760	1.014	1.003
0.560	-0.217	0.304	-0.916	-0.880	0.941	0.993
0.610	-0.606	0.006	-0.702	-0.885	0.945	0.978
0.660	-0.851	-0.266	-0.611	-0.835	0.958	0.965

Сопоставление временных рядов «до/после» фильтрации по всем осям подтверждает снижение высокочастотной составляющей и сужение диапазона амплитуд, что особенно заметно для оси X на участках с локальными всплесками (рис. 1, 3). Для оси Z после обработки отчётливо выделяется квазистационарная составляющая, соответствующая гравитационному ускорению, что упрощает интерпретацию динамических отклонений (рис. 2, 3). В совокупности это повышает «читаемость» сигнала

и пригодность для последующей диагностики состояния узлов (Ишметьев и др., 2019; Garcia et al., 2025).

Для формализации улучшений качества сигнала использовались робастные и классические метрики: межквартильный размах (IQR), стандартное отклонение, среднеквадратическое значение (RMS) и размах «пик-к-пику» (peak-to-peak). После фильтрации наблюдается одновременное уменьшение IQR и peak-to-peak при сохранении информативной низкочастотной компоненты, что соответствует целям сглаживания без потери тренда (Welch et al., 2006; Шоназаров, 2019). Такой профиль изменений согласуется с ожидаемым эффектом скользящего среднего/медианной фильтрации при подавлении импульсных выбросов (Чистяков и др., 2020).

На отдельных интервалах исходных данных фиксировались кратковременные отрицательные выбросы по оси Y (см., например, отрезок 0.50–0.66 с в табличной выборке «до»), которые после обработки заметно ослабляются, не искажая основную динамику. Для онлайн-выявления подобных эпизодов целесообразно применять пороговые критерии по z-оценке или отклонению от медианы (MAD) в скользящем окне; это позволяет автоматизировать пометку потенциальных событий (разбалансировка, начальный износ опор) для дальнейшей экспертной интерпретации (Ишметьев и др., 2019; Garcia et al., 2025).

С точки зрения устойчивости канала телеметрии предложенный текстовый формат с метками компонент («AX... AY... AZ...») оказался практичным для потоковой диагностики и журналирования: он обеспечивает предсказуемый разбор в верхнем уровне и сопротивляемость частичным потерям символов без необходимости специализированных декодеров пакетов. В сочетании с UART-соединением это упростило интеграцию с ПК/SBC и ПЛК без доработки коммуникационных стеков (Tang et al., 2018; Zhou, 2025).

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что фильтрационная обработка, применённая в прототипе, повышает чувствительность к ранним признакам деградации (рост дисперсии/переизбыток выбросов) при сохранении вычислительной лёгкости на микроконтроллере. Это делает возможной реализацию пороговой предиктивной диагностики на краевом уровне и последующее включение обработанных признаков в контур технического обслуживания по состоянию и цифровые двойники оборудования (Albarbar et al., 2008; Garcia et al., 2025).

Представленные результаты иллюстрируют работу на одной аппаратной конфигурации и ограниченном временном окне наблюдения. В дальнейшем планируется расширить набор метрик (RMS-скор, куртозис, спектральные индексы), увеличить длительность серий, а также дополнить измерения температурой/акустикой для повышения достоверности суждений о природе аномалий в узлах привода (Ишметьев и др., 2019; Власов и др., 2018).

Заключение.

В рамках проведённого исследования была разработана и реализована архитектура системы промышленного мониторинга, ориентированная на применение в условиях цифровизации производственных процессов и развития концепции промышленного

интернета вещей (IIoT). В качестве аппаратной основы использованы микроконтроллер STM32F407VGT6 (STM32F4 Discovery) и трёхосевой MEMS-акселерометр LIS3DSHTR с интерфейсом I²C, что позволило создать компактное, энергоэффективное и экономически доступное решение для непрерывного контроля вибрационных характеристик оборудования. Конфигурация сенсорного узла и параметры съёма данных обеспечили достаточную частоту дискретизации для регистрации характерных вибрационных компонент, релевантных задачам ранней диагностики.

Ключевым результатом работы является разработка универсального протокола передачи данных через интерфейс UART, обеспечивающего устойчивую и надёжную коммуникацию между сенсорным уровнем и системами верхнего уровня. Предложенный формат телеметрии (маркировка компонент AX/AY/AZ, кадровая структура и контроль целостности) показал достаточную гибкость для интеграции с различными программно-аппаратными платформами, включая системы сбора и обработки данных, SCADA/PLC-уровень и облачные сервисы мониторинга. Это подтверждает возможность использования разработанной архитектуры в распределённых системах промышленного мониторинга без необходимости существенной модификации существующей инфраструктуры и с минимальными требованиями к вычислительным ресурсам на краевом уровне.

Особое внимание в исследовании уделено вопросам повышения качества измерений. Применение методов цифровой обработки сигналов, включая скользящее среднее, медианную фильтрацию и фильтр Калмана, позволило существенно снизить уровень шумов и повысить стабильность регистрируемых сигналов. Анализ полученных временных рядов показал, что фильтрация эффективно подавляет высокочастотные помехи и импульсные выбросы, сохраняя при этом информативную составляющую сигнала, необходимую для диагностики состояния оборудования. Дополнительно оценивались базовые статистические характеристики (дисперсия, межквартильный размах, peak-to-peak), подтвердившие улучшение «читаемости» сигнала после обработки.

Экспериментальная апробация разработанного решения в условиях реального производства (площадка ТОО ОПТИСОРТ) продемонстрировала его работоспособность и практическую применимость. В ходе испытаний было установлено, что система способна фиксировать ранние признаки механических неисправностей, включая разбалансировку и начальные стадии износа подшипников, проявляющиеся в виде локальных аномалий амплитуды и изменения статистических показателей вибрационного сигнала. Выявленные изменения позволяют использовать систему в качестве инструмента ранней диагностики, что является важным фактором повышения надёжности и снижения затрат на обслуживание оборудования.

Важным результатом исследования является подтверждение возможности создания эффективных систем промышленного мониторинга на основе бюджетных аппаратных компонентов. Использование доступных микроконтроллерных платформ и стандартных MEMS-сенсоров позволяет значительно снизить стоимость внедрения по сравнению с традиционными промышленными решениями, сохраняя

при этом достаточный уровень точности и надёжности измерений. Это делает предложенную архитектуру перспективной для широкого применения, включая малые и средние предприятия, где внедрение дорогостоящих систем мониторинга часто затруднено.

С практической точки зрения разработанное решение может быть интегрировано в системы предиктивного обслуживания и использовано в рамках построения цифровых двойников оборудования. Поточковые данные о вибрационных характеристиках могут служить основой для формирования диагностических моделей, настройки пороговых правил и последующего перехода к моделям оценки остаточного ресурса. Таким образом, предложенный подход обеспечивает не только мониторинг текущего состояния, но и создаёт предпосылки для перехода к интеллектуальным системам управления жизненным циклом оборудования с поддержкой удалённой аналитики и централизованного хранения данных.

Перспективы дальнейших исследований связаны с развитием как аппаратной, так и программной составляющих системы. В частности, представляется целесообразным расширение набора анализируемых параметров за счёт включения спектральных характеристик (FFT-признаки), куртозиса и RMS-метрик, что позволит повысить чувствительность к различным типам дефектов. Дополнительное повышение информативности может быть достигнуто за счёт интеграции других типов сенсоров, таких как температурные, акустические и токовые датчики, обеспечивающих комплексную оценку состояния оборудования.

Отдельным направлением развития является применение методов машинного обучения для анализа накопленных данных и прогнозирования остаточного ресурса узлов. Использование алгоритмов интеллектуальной обработки позволит перейти от пороговых методов диагностики к более точным и адаптивным моделям, учитывающим нелинейные зависимости и динамику режимов работы. В сочетании с возможностями IoT это создаёт основу для построения масштабируемых систем интеллектуального технического обслуживания и интеграции с корпоративными системами управления производством.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что предложенная архитектура системы промышленного мониторинга обладает необходимыми характеристиками надёжности, гибкости и экономической эффективности, а также демонстрирует воспроизводимость и адаптивность в реальных условиях эксплуатации, что делает её перспективной для практического внедрения в современных производственных системах.

REFERENCES

- Abdeldjalil Benhanifia, Zied Ben Cheikh, Paulo Moura Oliveira, Antonio Valente, José Lima. (2025). Systematic review of predictive maintenance practices in the manufacturing sector // *Intelligent Systems with Applications*. — Vol. 26. — Article 200501. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200501> (in Eng.).
- Abdulhussain S.H., Mahmmod B.M., Alwhelat A., Shehada D., Shihab Z.I., Mohammed H.J., Abdulameer T.H., Alsabah M., Fadel M.H., Ali S.K., Abboud G.H., Asker Z.A. & Hussain A. (2025). A Comprehensive Review of Sensor Technologies in IoT: Technical Aspects, Challenges, and Future Directions. *Computers*. — Vol. 14. — No. 8. Pp. 342. DOI: <https://doi.org/10.3390/computers14080342> (in Eng.).
- Albarbar A., Mekid S., Starr A. & Pietruszkiewicz R. (2008). Suitability of MEMS Accelerometers for Condition

Monitoring: An experimental study. *Sensors*. — Vol. 8. — No. 2. Pp. 784–799. DOI: <https://doi.org/10.3390/s8020784> (in Eng.).

Behnke I. & Austad H. (2023). Real-Time Performance of Industrial IoT Communication Technologies: A Review. *arXiv preprint*. — arXiv:2311.08852. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.08852> (in Eng.).

Chistjakov D.A., Razinkin V.P. (2020). Sintez i realizacija cifrovogo fil'tra dlja obrabotki vibracionnyh signalov {Synthesis and implementation of digital filter for vibration signals processing}. *Datchiki i sistemy*. — Vol. 1. — No. 243. Pp. 47–51. DOI: <https://doi.org/10.25728/datsys.2020.1.8>. (in Russ.).

Garcia, J., Rios-Colque, L., Peña, A., & Rojas, L. (2025). Condition Monitoring and Predictive Maintenance in Industrial Equipment: An NLP-Assisted Review of Signal Processing, Hybrid Models, and Implementation Challenges. *Applied Sciences*. — Vol. 15. — No. 10. Pp. 5465. DOI: <https://doi.org/10.3390/app15105465> (in Eng.).

Ishmet'ev E.N., Chistjakov D.V., Panov A.N., Bodrov E.Je., & Vrabel M. (2019). Sistemy vibrozashhity, vibrokontrolja i vibrodiagnostiki promyshlennogo oborudovanija {Vibration protection, vibration monitoring, and vibration diagnostics systems for industrial equipment}. *Jelektrotehnicheskie sistemy i kompleksy*. — Vol. 1. — No. 42. Pp. 67–73 (in Russ.).

K. Mc Court, X. Mc Court, S. Du and Z. Zeng. (2025). Use Digital Twins to Support Fault Diagnosis from System-Level Condition-Monitoring Data. *IEEE 22nd International Multi-Conference on Systems, Signals & Devices (SSD)*, Monastir, Tunisia. Pp. 1064–1069. DOI: <https://doi.org/10.1109/SSD64182.2025.10989951> (in Eng.).

Kamran Iranshahi, Joshua Brun, Tim Arnold, Thomas Sergi, Ulf Christian Müller. (2025) Digital twins: Recent advances and future directions in engineering fields // *Intelligent Systems with Applications*. — Vol. 26. — Article 200516. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.iswa.2025.200516> (in Eng.).

Marco Carratù, Vincenzo Gallo, Paolo Sommella, Antonio Pietrosanto, Marcantonio Catelani, Lorenzo Ciani, Gabriele Patrizi, Roberto Singuaroli. (2025). Development of a methodology for MEMS accelerometer health state estimation. *Measurement: Sensors*. — Vol. 38. — Article 101604. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measen.2024.101604> (in Eng.).

Paziewski J., Sieradzki R., Rapinski J., Tomaszewski D., Stepniak K., Geng J., Li G. (2025). Integrating low-cost GNSS and MEMS accelerometer for precise dynamic displacement monitoring. *Measurement*. — Vol. 242(Part A). — Article 115798. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2024.115798> (in Eng.).

Shonazarov P.M., Holov F.T., Evsjutin O.O., Tursunbadalov U.A. (2019). Primenenie fil'tra Kalmana v zadache tehnikeskoj diagnostiki dvigatelej vnutrennego sgoranija {Application of the kalman filter in the problem of technical diagnostics of internal combustion engines} // *Komp'yuternye tehnologii, upravlenie, radioelektronika*. — Vol. 19. — No. 1. Pp. 152–159. DOI: <https://doi.org/10.14529/ctcr190115> (in Russ.).

STMicroelectronics. (2017). LIS3DSH MEMS digital output motion sensor: high-performance three-axis accelerometer. *Datasheet*. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/lis3dsh.pdf> (in Eng.).

STMicroelectronics. (2024). STM32F405/407 Reference Manual (RM0090). https://www.st.com/resource/zh/reference_manual/DM00031020.pdf (in Eng.).

Tang, X., Wang, X., Cattley, R., Gu, F., & Ball, A. D. (2018). Energy Harvesting Technologies for Achieving Self-Powered Wireless Sensor Networks in Machine Condition Monitoring: A Review. *Sensors*. — Vol. 18. — No. 12. Pp. 4113. DOI: <https://doi.org/10.3390/s18124113> (in Eng.).

Vlasov A.I., Grigor'ev P.V., Krivoshein A.I. (2018). Model' prediktivnogo obsluzhivaniya oborudovanija s primeneniem besprovodnyh sensoryh setej {Model of predictive equipment maintenance with application of wireless touch networks} // *Nadezhnost' i kachestvo slozhnyh system*. — Vol. 2. — No. 22. Pp. 26–35. DOI: <https://doi.org/10.21685/2307-4205-2018-2-4> (in Russ.).

Welch G. & Bishop G. (2006). An Introduction to the Kalman Filter. *UNC Technical Report TR 95–041*. Chapel Hill: University of North Carolina. https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf (in Eng.).

Yaghoubi S., Binali R., Demirpolat H., Kuntoğlu M., Makhesana M.A., Sayın Kul B. (2024). A Comprehensive Review on Low-Cost MEMS Accelerometers for Vibration Measurement: Types, Novel Designs, Performance Evaluation, and Applications // *Journal of Molecular and Engineering Materials*. — Vol. 12. — No. 3. Article 2430002. DOI: <https://doi.org/10.1142/S225123732430002X> (in Eng.).

Zhang C., Li A., Huang J., Zhang J., Huang H., Su Y., Wang L., Liu Y., Chen D., Tian F., Wang Y., Wu Z. (2026). Calibration-free low-drift MEMS piezoelectric accelerometer for high-temperature vibration monitoring. *Measurement*. — Vol. 257(Part B). — Article 118694. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2025.118694> (in Eng.).

Zhou W. (2025). Applications of MEMS sensors in industrial equipment condition sensing and the Internet of Things // *International Scientific Technical and Economic Research*. — Vol. 3. — No. 4. Pp. 121–128. DOI: <https://doi.org/10.71451/ISTAER2560> (in Eng.).

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 160–171

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.011>

IRSTI / FTAXP / MPHTI 004.656

KAZCAUSAL: THE FIRST CORPUS-BASED ANNOTATION OF CAUSAL RELATIONSHIPS IN THE KAZAKH LANGUAGE

R. Taberkhan^{1*}, M.A. Sambetbayeva¹, G. Kalman²

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan;

²K.K. Ualikhanov Kokshetau University, Kokshetau, Kazakhstan.

E-mail: roman.tn82@gmail.com

Roman Taberkhan — PhD student, Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

E-mail: roman.tn82@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3375-4947>;

Madina Sambetbayeva — PhD, Associate Professor, Department of Information Systems, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-9358-1614>;

Gulzhamal Kalman — PhD, Associate Professor, Department of Information and Communication Technologies, Sh. Sh. Ualikhanov Kokshetau University, Kokshetau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-8863-9447>.

© R. Taberkhan, M.A. Sambetbayeva, G. Kalman

Abstract. In this article, the KAZCausal corpus attempts for the first time to annotate causal relationships in modern Kazakh. The study examines the structural and methodological foundations of the KAZCausal corpus. In addition, the first attempt was made to systematically record causal and resultative relationships in texts based on scientific, journalistic, and Internet information materials, and the results of this study make a significant contribution to the field of natural language processing (NLP), integrating with the field of linguistics. In the course of the study, the process of corpus creation, the annotation scheme, and linguistic criteria will be discussed as prerequisites for creating a corpus applied to syntactic and semantic cause-and-effect configurations in the modern Kazakh language. This article will examine a number of tools, models, and corpora that have been successfully used in research on other languages for contextualization in current NLP experiments. These include the Humor (High-speed Unification Morphology) annotator for morphological processing, the POS tagging model, the Multi-task learning and Subdomain adaptation model, Multilingual BERT, the multilingual XLM-R model, as well as the Kazakh Language Corpus-KLC with wide coverage, Penn Discourse Treebank (PDTB),



CausBank, and BECause, the main differences and innovative aspects of the KAZCausal corpus aimed at annotating causal relationships were examined, as well as features such as annotation principles, scope of application, and structural nature. In the future, the KAZCausal corpus may become the basis for application in other Turkic-language corpora, effective use of the Kazakh language in computer processing, development of semantic search technologies in information systems, and improvement of NLP models.

Keywords: NLP, text annotator, corpus linguistics, KazCausal, multilingual model, annotation

For citation: R. Taberkhan, M.A. Sambetbayeva, G. Kalman (2026). KazCausal: the first corpus-based annotation of causal relationships in the kazakh language // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 160–171. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.011>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Acknowledgment: *This research was funded by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (AP26195165).*

KAZCAUSAL: ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЕБЕП-САЛДАРЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ АЛҒАШҚЫ КОРПУСТЫҚ АННОТАЦИЯСЫ

Р. Таберхан^{1*}, М.А. Самбетбаева¹, Г. Қалман²

¹Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

²Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау, Қазақстан.

E-mail: roman.tn82@gmail.com

Таберхан Роман — PhD докторант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Ақпараттық жүйелер кафедрасы, Астана, Қазақстан

E-mail: roman.tn82@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3375-4947>;

Самбетбаева Мадина — PhD докторы, Ақпараттық жүйелер кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0001-9358-1614>;

Қалман Гүлжамал — PhD докторы, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0001-8863-9447>.

© Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Қалман

Аннотация. Аталған мақалада KAZCausal корпусы қазіргі қазақ тіліндегі себеп-салдарлық байланысты аннотациялауға алғаш рет талпыныс жасап отыр. Зерттеуде KAZCausal корпусын құрастыру, құрылымдық дизайны және әдіснамалық негіздері қарастырылады. Сонымен қатар, ғылыми, публицистикалық, интернеттік-ақпараттық

материалдар негізіндегі мәтіндердегі себеп-салдарлық пен нәтижелік қатынастарды жүйелі түрде тіркеудің алғашқы әрекеті жасалды, әрі аталған зерттеу нәтижесі лингвистика саласымен интеграциялана отырып, табиғи тілдерді өңдеу (Natural language processing – NLP) саласына да айтарлықтай үлес қосады. Зерттеу барысында қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік және семантикалық себеп-салдарлық конфигурацияларға қолданылатын корпусты құрудың алғышарттары ретінде корпус құру үдерісіне, аннотация сұлбасына және лингвистикалық критерийлерге тоқталады. Бұл мақалада қазіргі NLP тәжірибелері аясында контексттеу үшін зерттеуде басқа да тілдерде сәтті қолданыс тапқан бірқатар құралдар, моделдер мен корпустар қарастырылады. Оларға морфологиялық өңдеуге арналған Humor (High-speed Unification Morphology) аннотаторы, POS tagging моделі, Multi-task learning and Subdomain adaptation моделі, Multilingual BERT, XLM-R көптілді моделі, сонымен қатар кең ауқымды қамтыған қазақ тілді Kazakh Language Corpus – KLC корпусы, Penn Discourse Treebank (PDTB), CausBank және BECause сияқты аннотация қағидаттары, қолдану саласы және құрылымдық сипаты сияқты ерекшеліктеріне шолу жасалып, себеп-салдарлық байланыстарды аннотациялауға бағытталған KAZCausal корпусының негізгі айырмашылықтары мен инновациялық аспектілері қарастырылды. KAZCausal корпусы болашақта өзге де түркі тілдес корпустарға қолдануға, қазақ тілін компьютерлік өңдеу бағытында тиімді пайдалануға, ақпараттық жүйелерде семантикалық іздеу технологияларын дамытуда және NLP моделдерін жетілдіруге негіз етуге болады.

Түйінді сөздер: NLP, мәтінді аннотаторы, корпус лингвистикасы, KazCausal, көптілді модель, аннотациялау

Дәйексөздер үшін: Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Қалман (2026). KazCausal: қазақ тіліндегі себеп-салдарлық қатынастардың алғашқы корпустық аннотациясы // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 160–171. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.011>. (Қаз. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

Алғыс: Бұл зерттеу Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті тарапынан қаржыландырылды (AP26195165).

KAZCAUSAL: ПЕРВАЯ КОРПУСНАЯ АННОТАЦИЯ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Р. Таберхан^{1*}, М.А. Самбетбаева¹, Г. Калман²

¹Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

²Университет имени Ш.Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан.

E-mail: roman.tn82@gmail.com

Таберхан Роман — PhD докторант, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, кафедра информационных систем, Астана, Казахстан
E-mail: roman.tn82@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-3375-4947>;

Самбетбаева Мадина — Доктор PhD, Ассоциированный профессор кафедры информационных систем, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-9358-1614>;

Қалман Гүлжамал — Доктор PhD, Ассоциированный профессор кафедры информационных и коммуникационных технологий, Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Кокшетау, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-8863-9447>.

© Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Қалман

Аннотация. В данной статье корпус KAZCausal впервые пытается аннотировать причинно-следственную связь на современном казахском языке. В исследовании рассматриваются конструктивные и методологические основы сборки корпуса KAZCausal. Кроме того, была предпринята первая попытка систематической регистрации причинно-следственных и результирующих отношений в текстах на основе научных, публицистических, интернет-информационных материалов, и результаты данного исследования вносят значительный вклад в область обработки естественных языков (Natural language processing – NLP), интегрируясь с областью лингвистики. В ходе исследования в качестве предпосылок для создания корпуса, применяемых к синтаксическим и семантическим причинно-следственным конфигурациям в современном казахском языке, будут затронуты процесс создания корпуса, схема аннотации и лингвистические критерии. В этой статье будет рассмотрен ряд инструментов, моделей и корпусов, которые успешно использовались в исследованиях на других языках для контекстуализации в рамках текущих экспериментов NLP. К ним относятся аннотатор Humor (High-speed Unification Morphology) для морфологической обработки, модель POS tagging, модель Multi-task learning and Subdomain adaptation, Multilingual BERT, многоязычная модель XLM-R, а также корпус казахоязычного Kazakh Language Corpus-KLC с широким охватом, Penn Discourse Treebank (PDTB), CausBank и BECause были рассмотрены основные различия и инновационные аспекты корпуса KAZCausal, направленные на аннотирование причинно-следственных связей, а также такие особенности, как принципы аннотации, область применения и структурный характер. Корпус KAZCausal в будущем может стать основой для применения в других тюркоязычных корпусах, эффективного использования казахского языка в направлении компьютерной обработки, развития технологий семантического поиска в информационных системах и совершенствования моделей NLP.

Ключевые слова: NLP, аннотатор текста, корпусная лингвистика, KazCausal, многоязычная модель, аннотация

Для цитирования: Р. Таберхан, М.А. Самбетбаева, Г. Қалман (2026). KazCausal: первая корпусная аннотация причинно-следственных связей на казахском

языке // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 160–171. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.011>. (На каз.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарность: Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (AP26195165).

Кіріспе.

Табиғи тілдерді өңдеу (Natural language processing-NLP)-технология саласының қарқынды дамуы арқылы адам тілін модельдеу, олардың өзара қатынасу мүмкіндіктерін барынша кеңейткені белгілі. Мұндай жетістіктер, әсіресе, модельдері күрделі болып келетін деректері толық жеткілікті кең таралған тілдер үшін өте пайдалы болды. Мәселен, арнайы мәтіндік корпустарды жинау, оларды топтарға жинақтау, морфологиялық және синтаксистік талдаулар жасауға талпыныс Венгрияда Humor (High-speed Unification Morphology) аннотаторынан басталса (Proszeky et al., 1999), Орталық және Шығыс Еуропа тілдеріне зерттеу жасалынған морфологиялық-синтаксистік кодтау сызбасы MSD Copernicus 106 жобасы (Erjavec et al., 1998) жүзеге асырылды. Аталған жоба аясында Дж. Оруэллдің «1984» атты романындағы параллель аннотацияланған корпус пайда болды. Дегенмен, аталған корпустың бірқатар кемшіліктерінің ішінде ең бастысы көлемінің шағындығы еді, сондықтан ол іргелі зерттеулер жасауға мүмкіндік бермеді. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатымен, машиналық оқыту қолданбалары үшін сөз табын аннотациялауға арналған POS tagging (Alexin et al., 2003) көлемі кең корпусы жүзеге асырылды.

Корпустар арасындағы түрлі эмоцияларды тану ерекшеліктеріне негізделген көпміндетті оқыту мен ішкі домендік бейімдеу (Multi-task learning and Subdomain adaptation) моделі эмоцияны білдіретін конструкцияларды тану үшін бөгет жасайтын факторларды азайту мақсатын көздейді (Fu et al., 2023). Бұл моделдің басқа да кросс-корпустық сөйлеу эмоциясын тануға бағытталған зерттеулерден айырмашылығы орташа реколл (recall) көрсеткішінің жоғары екендігі болып табылады.

Алайда бұл айтылғандардың барлығы табиғи тілдерді өңдеу (NLP) барысында негізінен ресурсы мол, қолданылу аясы кең, кең таралған тілдерге негізделген зерттеулер еді. Мұндай моделдерді аз қолданыстағы, ресурсы аз тілдердің мәселесін шешу үшін қолданылатын инновациялық стратегиялар пайда бола бастады. Осындай бейімдеу тәсілін-трансферлік оқыту деп атап, Multilingual BERT, XLM-R сияқты моделі жүзеге асырылды (Pakray et al., 2024).

Ал қазіргі қазақ тілінің корпусын жасауға талпынған зерттеуге сәйкес (Kazakh Language Corpus-KLC), аталған зерттеу жергілікті ізденушілер қауымдастығы жүзеге асырған қазақ тілінің корпусын құрастыруға бағытталған алғашқы зерттеулердің бірі болып табылады (Makhambetov et al., 2013). Оның басты ерекшелігі—135 миллионнан астам сөзді қамтыған ауқымы өте көлемді екендігі, сонымен қатар жанрлық-стильдік жағынан бес саланы қамтитындығын атауға болады. Корпустың басты негізінен басқа аннотацияланған жеке морфологиялық, синтаксистік және құрылым-

дық белгілеріне сай бөлімдер және сөйлеу тілінің аннотацияланған деректеріне арналған қосымша корпусы бар. Дегенмен, қазақ тіліндегі белгілі бір конструкцияларды аннотациялайтын модель негізіндегі корпустың болмауы зерттеу саласындағы үлкен олқылықтардың бірі болып табылады.

Әдістер мен материалдар.

Қазақ тіліндегі себеп-салдарлық конструкцияларды аннотациялауға бағытталған алғашқы талпыныстардың бірі болып табылатын KAZCausal корпусын құрастыру мақсатында қазақ тіліндегі ғылыми, публицистикалық және ресми-ақпараттық және интернет мәтіндері секілді стильдік-жанрлық сипаттағы мәтіндер қолданылды. Күн сайын деректер базасы барынша толығуда және қазіргі уақытта деректердің бастапқы көлемі 850 бірлікті құрайды. Корпусқа алынған материалдар pdf, docx, html форматтарынан алдын-ала өңдеу тәсілі арқылы өзара біріздендіріліп, корпус форматына келтіріледі.

Зерттеу барысында басты тәсіл-аннотациялау бірліктері, яғни сөйлем ішіндегі себеп-салдарлық қатынастарды аннотациялау жүзеге асырылады. Оған себеп компонентті (CAUSE), салдар компонентті (EFFECT), себеп-салдарлық маркерлер (CONNECTIVES) және себеп-салдарлық типтер ретінде логикалық, уақыттық, прагматикалық, шартты-себепті, мақсаттық және т.б. қарастырылды.

Келесі мәтіндерді өңдеу кезеңі тәсілі кезінде алдымен токенизация алгоритмі, ережелік модель, морфологиялық сараптама мен қателерді автоматты түзету сараптамасы аннотациялау тарапынан қолмен тексеріліп, нақтылану жүзеге асырылады.

Ал аннотациялау кезеңінде арнайы аннотациялау нұсқаулығы (annotation guidelines) даярланды. Аталған нұсқаулыққа сәйкес, қазақ тіліндегі себеп-салдарлық қатынастарды анықтау үшін алғашқы аннотация, келісім көрсеткішін есептеу, соңғы нұсқаны қалыптастыру үдерістері жасалады. Корпус Label Studio платформасында жүзеге асырылса, кіріс-шығыс форматтары JSON, XML негізінде және Python бағдарламалау тілі қолданылды.

Корпусқа жинақталған деректерді талдау үшін себеп-салдарлық маркерлердің жиілігін есептеу, себеп пен салдардың синтаксистік үлгілерін анықтау, себеп-салдарлық құрылымдар типологиясын жіктеу мен статистикалық талдау әдістері назарға алынды.

Нәтижелер және оларды талқылау.

Себеп-салдарлық байланыстар табиғи тілдің мағыналық құрылымдарында маңызды орын алады және табиғи тілдерді өңдеу (NLP) саласында мәліметтерді талдаудың ең негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Олар мәтіндегі оқиғалар арасындағы логикалық байланыстарды көрсетіп, аргументациясының, түсіндірудің, дәлелдеу мен пайымдаудың негізін құрайды. Тілдік коммуникацияда себептің немесе салдардың нақты берілуі айтушының көзқарасын, бағалауын, ниетін, эмоциясын жеткізеді және дискурстың прагматикалық бағытын қалыптастырады. Сондықтан себеп-салдарлық байланыстарды жүйелі түрде зерттеу тек жалпы тіл білімінің ғана емес, сонымен қатар қолданбалы мәтіндік және когнитивтік лингвистиканы, қазіргі заманғы алгоритмдік талдаудың өзекті мәселелерінің бірі болып келеді.

Қазіргі кезде ағылшын, неміс, қытай және араб тілдеріндегі себеп-салдарлық байланыстарды таңбалау бойынша көптеген корпустар жасалған. Әсіресе, *Penn Discourse Treebank* (Prasad et al., 2008), *CausBank* (Li et al., 2020), *VerbNet* (Schuler, 2005), *FrameNet* (Vieu et al., 2016), *FrameNet II* (Ruppenhofer et al., 2016) және *BECause* (Dunietz et al., 2017) сияқты ресурстарда себер-салдарлық қатынастар лексикалық, синтаксистік және дискурстық деңгейлерде белгіленіп, үлкен көлемді талдаулар жасалған. Өзге тілдердегі каузалды конструкциялар ғылыми нысанның түрлі аспектілерінде қарастырылып келді, мәселен, себеп-салдарлық байланыстарды анықтауға арналған әлсіз бақылау негізінде клиникалық мәтіндерді ұсыну әдістерін анықтау (Weng et al., 2020), себеп-салдар байланыстарын анықтауда трансфер әдісін қолдану, құрылымы мен деректеріне қатысты эмпирикалық зерттеулер (Anuyah et al., 2025) жасалды. Осы жобалар табиғи тілдерді өңдеу (NLP) саласында ақпараттарды іздеу, машиналық аударма, мәтіндерді түсіндіру, себептілікті автоматты түрде анықтау сияқты көптеген міндеттердің тиімді орындалуына өте жақсы мүмкіндік береді. Дегенмен, морфологиясы күрделі агглютинативті құрылымдағы тілдер үшін осындай ресурстардың жеткіліксіздігі көрінеді. Осы кездегі қолданыстағы халықаралық схемалар агглютинативті тілдерге тән сөйлемдер құрылысы, етістік сөзжасамамына толы жүйесі, есімше және көсемше формалары арқылы жасалатын полипредикативті конструкциялардың ерекшеліктерін толық қамти алмайды. Қазақ тілінде себеп-салдарлық мән –*ғандықтан*, –*ған* *соң*, –*ып*, –*май*, *сондықтан*, *өйткені*, *себебі*, *неге десең* деген сияқты көптеген морфологиялық және аналитикалық құралдар арқылы беріледі. Бірақ осы құралдардың жүйелі сипаттамасын, олардың семантикалық ренктерін және текстегі қызметін көрсететін арнайы корпустық ресурс қазіргі күнге дейін жасалмаған. Дегенмен, аталған салаға қатысты алғашқы зерттеулерге авторлар тарапынан талпыныс жасалды (Taberkhan et al., 2025). Осы кемшіліктің орынын толтыру үшін ұсынылып отырған KazCausal жобасы қазақ тіліндегі себеп-салдарлық байланыстарды жүйелі түрде аннотациялаудың алғашқы тәжірибелерін ұсынып отырмыз. Жоба барысында себеп пен салдарды көрсететін морфологиялық, аналитико-синтетикалық және аналитикалық құрылымдары анықталып, олардың семантикалық ерекшеліктері анықталды. Корпус көлеміне енгізілген сөйлемдер ғылыми, публицистикалық, оқу-әдістемелік және саяси мәтіндер моделдерінен алынған, бұлар қазақ тіліндегі себеп-салдарлық құрылымдардың жан-жақты қамтылуына мүмкіндік береді.

Корпустық аннотация әдісі

KazCausal-қазақ тіліне арнайы бейімделіп жасалған, себеп-салдарлық мағынаны білдіретін құрылымдарды олардың морфологиялық ерекшеліктері мен синтаксистік ұйымдасуын ескере отырып белгілеуге арналған алғашқы аннотациялық схема болып табылады.

Ұсынылған суретте *Label Studio* платформасы арқылы жүзеге асқан каузалды қатынастарды таңбалау үдерісінің нақты көрінісі берілген. Бұл интерфейс *KazCausal* корпусының бастапқы белгілеу кезеңдерінде қолданылған құралдардың бірі ретінде сипатталады.



Сур. 1. KazCausal корпусындағы себеп-салдарлық қатынастарды Label Studio платформасында аннотациялау интерфейсі

Аннотациялау барысында мәтіндегі себеп-салдарлық құрылымдар семантикалық және синтаксистік деңгейде сегменттеліп, арнайы әзірленген схема негізінде типологиялық классификациядан өтті. Көрсетілген мысалда «Оқушылар сабаққа кеш келгендіктен, мұғалім сабақты кейінге шегерді» сөйлеміндегі себептік қатынас анықталып, «келгендіктен» фрагменті *SYNTHETIC_CAUSE* санатына жатқызылған. Ал «сабақты кейінге шегерді» бөлімі салдар компоненті ретінде *EFFECT* белгісін алған. Осы екі элементтің арасындағы байланысты *leads_to* реляциясы көрсетеді.

Платформа мәтіндік аннотациямен қатар, оң жақ панелде белгіленген объектілер мен байланыстар туралы метадеректерлерді автоматты түрде сақтап отырады. Бұл деректердің құрылымданған түрде жинақталуына және кейінгі кезеңдерде талдау, модель дайындау немесе автоматтандырылған себеп-салдарлық ақпаратты өндіру жүйелерін әзірлеуде қолданылуына мүмкіндік береді.

KazCausal жобасы шеңберінде аннотациялау Label Studio негізінде жүргізіліп, көпдеңгейлі таңбалау мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жол ашты. Аннотацияның негізгі мақсаты-қазақ тіліндегі каузалдық қатынастардың морфологиялық, синтаксистік және семантикалық ерекшеліктерін формалды түрде белгілеу және жүйелеу болды. Осы тәсіл арқылы әрбір каузалды фрагмент анық шекаралармен белгіленіп, олардың арасындағы байланыстар жеке реляциялық жазбалар түрінде тіркелді.

Белгілеу барысында каузалды құрылымдар үш негізгі үлгіге бөлінді: синтетикалық, аналитико-синтетикалық және аналитикалық типтер. Бұл жіктеу қазақ тілінің агглютинативті жүйесіне тән грамматикалық көрсеткіштер негізінде жүзеге асты, мысалы: *-ғандықтан*, *-ған соң*, *-ғаны үшін*, *-сол үшін* және т.б. Әрбір тип өз ішінде

субкатегорияларға бөлініп, олардың қызметтік ерекшеліктері нақты таңбаланды.

Аннотациялау барысында себеп (CAUSE), салдар (EFFECT), әрекет субъектісі (SUBJECT_CAUSE) және салдар субъектісі (SUBJECT_EFFECT) сияқты компоненттер жеке сегменттер ретінде белгіленді. Сонымен қатар *leads_to*, *has_marker*, *has_consequence_marker*, *subject_of* сияқты реляциялар арқылы олардың семантикалық байланыстары тіркелді. Бұл тәсіл каузалдық қатынастардың құрылымдық сипатымен қатар, мағыналық тәуелділігін де көрсетуге мүмкіндік берді.

Аннотациялау кезеңі *KazCausal* корпусының қалыптасуындағы негізгі әдістемелік қадамдардың бірі болып табылады. Формалды таңбалау нәтижесінде қазақ тіліндегі себеп-салдарлық құрылымдардың көріністері жүйеленіп, олардың негізінде төмен ресурсты тілдер үшін автоматтандырылған себеп-салдарлық ақпаратты өңдеу модельдерін әзірлеуге практикалық база жасалды.



Сур. 2. *KazCausal* корпусын аннотациялау үдерісінің жұмыс схемасы.


Жоғарыда келтірілген суретте (Сурет 2) корпусқа енгізілетін мәтінді таңдаудан бастап, сөйлемдерді сегменттеуге, каузалды маркерлерді анықтауға, типологиялық жіктеуге, реляциялық байланыстарды белгілеуге және аннотацияланған деректерді корпусқа енгізуге дейінгі кезеңдер көрсетілген. Бұл *workflow* аннотациялау әдіснамасының жүйелі құрылымын және деректерді формалды өңдеу

логикасын айқындайды.




Сур. 3. KazCausal корпусындағы каузалды құрылымдардың типтік үлесі.

Сурет 3-ке сәйкес, KazCausal корпусындағы каузалды құрылымдардың типтік үлесі төмендегідей көрсеткіштерге, атап айтқанда синтетикалық (45%), аналитико-синтетикалық (32%) және аналитикалық (23%) себеп-салдарлық құрылымдардың үлесін көрсетеді. Бұл үлестірім қазақ тіліндегі каузалды мәннің басым түрде морфологиялық тәсілдер арқылы берілуін айқындайды және тілдің агглютина-тивті табиғатын растайды.



Сур. 4. KazCausal корпусындағы каузалды құрылымдардың таксономиялық жіктелуі.



Сур. 5. KazCausal корпусындағы себеп-салдарлық реляциялық байланыс моделі.

Схема каузалды қатынастардың негізгі категориясы (Сурет 4)-CAUSE-және оның үш құрылымдық типке (SYNTHETIC, ANALYTICO-SYNTHETIC, ANALYTIC) бөлінуін көрсетеді. Әрбір тип морфологиялық және синтаксистік көрсеткіштерге негізделген субкатегориялар арқылы сипатталады, бұл аннотациялық схеманың иерархиялық құрылымын ашады.

Себептік компонент (CAUSE) пен салдарлық компонент (EFFECT) арасындағы семантикалық тәуелділік *leads_to* реляциясы арқылы көрсетілген (Сурет 5). Бұл модель каузалды құрылымдарды формалды түрде байланыстырудың негізін құрайды және кейінгі автоматтандырылған себеп-салдарлық ақпарат өндіру жүйелеріне қолдануға мүмкіндік береді.

Қорытынды.

Себеп-салдарлық конструкцияларды аннотациялау, оларды автоматты түрде табу міндеті толық шешімін таппаған ғылыми зерттеу нысаны болып табылады. Себебі, аталған ғылыми бағыт ағылшын тіліндегі материалдар негізінде кеңінен зерттелгенімен, өзге де көптеген тілдер үшін, соның ішінде агглютинативті тілдер қатарына жататын, біріздендірілген аннотацияланған деректер житынтығы жоқ қазақ тілі үшін мүлдем қарастырылмаған сала деуге болады.

Мәтіндердегі себеп-салдарлық конструкцияларды анықтау-себептік қатынастарды автоматты түрде табуға бағытталған маңызды ақпараттық анықтағыш міндетін атқарады. Өйткені, қолданыстағы біртүрлі деректер жиынтығы аннотациялау нұсқаулығын қолдана отырып, олардың толық біртұтас корпуста біріздендірілуіне мүмкіндік береді. Сондықтан кең ауқымды, стандартталған жаңа деректер жиынтығынан құралған корпус өз кезегінде көптеген пәнаралық (ақпараттық жүйелер, лингвистика) міндеттердің шешілуіне мүмкіндік береді.

Себеп-салдарлық байланыстарды таңбалау және оларды формалды түрде көрсету әлемдік лингвистикада, дискурс талдауында және табиғи тілдерді өңдеу (NLP) саласында іргелі зерттеуді қажет ететін ғылыми бағыттардың бірі болып табылады. Себеп-салдарлық қатынастар мәтіндердегі оқиғалар арасындағы логикалық тәуелділіктерді көрсетіп, түсіндіру, дәлелдеу, мотивация, санкция, және эмоциялық реакция сияқты күрделі мағыналық байланыстарды анықтауға мүмкіндік береді. Алайда, бұл құбылыстарды жүйелі түрде сипаттау әр тілдің морфологиялық, синтаксистік және семантикалық ерекшеліктеріне қарай әртүрлі тәсілдерді талап етеді.

KazCausal корпусы қазақ тіліндегі себеп-салдарлық байланыстарды белгілеу-

дің формалды моделін жасауға, әрі олардың типологиясын нақтылауға және морфологиялық-семантикалық табиғатын сипаттауға бағытталған. Жоба нәтижелері қазақ тілін компьютерлік өңдеу бағытында өте пайдалы болмақ: мәтіндерді автоматты талдау, себеп-салдарлық қатынастарды автоматты түрде анықтау, ақпараттық жүйелерде семантикалық іздеу технологияларын дамыту және қазақ тіліне бейімделген NLP моделдерін жетілдіруге негіз бола алады.

REFERENCES

- Alexin, Z. (2003). Manually annotated Hungarian corpus // Department of Informatics, University of Szeged. Available at: <http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin/corpora>. [in Eng.].
- Anuyah, S., Vanschaik, J., Jain, P., Lehman, S., & Chakraborty, S. (2025). An empirical study of causal relation extraction transfer: Design and data // arXiv. Available at: <https://arxiv.org/abs/2503.06076>. [in Eng.].
- Dunietz J., Levin L.S., Carbonell J.G. (2017). The BECauSE Corpus 2.0: Annotating causality and overlapping relations // Proc. 11th Linguistic Annotation Workshop (LAW). – Association for Computational Linguistics. Pp. 95–104. DOI: <https://doi.org/10.18653/v1/W17-0812>. [in Eng.].
- Erjavec T., Monachini M. (Eds.) (1997). Specification and notation for lexicon encoding (MULTEXT-EAST Project) // Copernicus Project 106. Available at: <http://nl.ijs.si/ME>. [in Eng.].
- Fu H., Zhuang Z., Wang Y., Huang C., Duan W. (2023). Cross-corpus speech emotion recognition based on multi-task learning and subdomain adaptation // Entropy. — Vol. 25. — No. 1. Pp. 124. DOI: <https://doi.org/10.3390/e25010124> – [in Eng.].
- Li Z., Ding X., Liu T., Hu J.E., Van Durme B. (2020). Guided generation of cause and effect // Proc. IJCAI-20. DOI: <https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/447>. [in Eng.].
- Makhambetov O., Makazhanov A., Yessenbayev Z., Matkarimov B., Sabyrgaliyev I., Sharafudinov A. (2013). Assembling the Kazakh Language Corpus // Nazarbayev University Research and Innovation System. Available at: <https://nur.nu.edu.kz>. [in Eng.].
- Pakray P., Gelbukh A., Bandyopadhyay S. (2025). Natural language processing applications for low-resource languages // Natural Language Processing. — Vol. 31. — Pp. 183–197. DOI: <https://doi.org/10.1017/nlp.2024.33>. [in Eng.].
- Prasad R., Dinesh N., Lee A., Miltsakaki E., Robaldo L., Joshi A., Webber B. (2008). The Penn Discourse TreeBank 2.0 // Proc. LREC'08. – European Language Resources Association. Available at: <https://aclanthology.org/L08-1093/>. [in Eng.].
- Prószyński G., Kis B. (1999). A unification – based approach to morpho – syntactic parsing of agglutinative languages // Proc. 37th Annual Meeting of ACL. Pp. 261–268. DOI: <https://doi.org/10.3115/1034678.1034720>. [in Eng.].
- Ruppenhofer J., Ellsworth M., Petruck M.R.L., Johnson C.R., Baker C.F., Scheffczyk J. (2016). FrameNet II: Extended theory and practice // International Computer Science Institute. Available at: <https://framenet.icsi.berkeley.edu>. [in Eng.].
- Schuler K.K. (2005). VerbNet: A broad coverage, comprehensive verb lexicon // University of Pennsylvania, PhD dissertation. Available at: <https://verbs.colorado.edu/verbnet/> – [in Eng.].
- Taberkhan R., Sambetbayeva M. (2025). KazCausal: Manual annotation of causal constructions in the Kazakh language // Proc. 10th Int. Conf. on Computer Science and Engineering (UBMK). Pp. 463–467. – DOI: <https://doi.org/10.1109/UBMK67458.2025.11206832>. [in Eng.].
- Vieu L., Muller P., Candito M., Djemaa M. (2016). A General Framework for the Annotation of Causality Based on FrameNet // Proc. LREC'16. – European Language Resources Association (ELRA). Pp. 3807–3813. Available at: <https://aclanthology.org/L16-1603/>. [in Eng.].
- Weng W.H., Lin Y.W., Szolovits P., Elhadad N. (2020). Representation learning of clinical texts with weak supervision for causal relation extraction // Journal of Biomedical Informatics. — Vol. 108. — Article 103491. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2020.103491>. [in Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 172–187

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.012>

IRSTI / FTAXP / MPHTI 50.33.03

UDK 004.89

DIVIDING DEVICES WITH PRELIMINARY PREPARATION OF MULTIPLES OF THE DIVISOR

*S. Tynymbayev¹, S.E. Mamanova^{1*}, R. Berdybayev², Zh.E. Temirbekova³,
T. Chinibayeva¹*

¹International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan;

²Almaty University of Power Engineering and Telecommunications named after
Gumarbek Daukeyev, Almaty, Kazakhstan;

³Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: s.mamanova@iitu.edu.kz

Sakhybay Tynymbayev — PhD, Professor of the Department «Computer Engineering»,
International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-9326-9476>;

Symbat E. Mamanova — PhD student, senior lecturer of the Department «Computer
Engineering», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: s.mamanova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0009-0001-7277-5492>;

Rat Berbydayev — PhD, Associate Professor of the Department of Cybersecurity of
the Institute of Automation and Information Technologies, Almaty University of Power
Engineering and Telecommunications named after Gumarbek Daukeyev, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-8341-9645>;

Zhanerke E. Temirbekova — PhD, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty,
Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-3909-0210>;

Tolganay Chinibayeva — PhD, Associate Professor of the Department «Computer
Engineering», International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-2657-3697>.

© S. Tynymbayev, S.E. Mamanova, R. Berdybayev, Zh.E. Temirbekova, T. Chinibayeva

Abstract. The paper presents a division device for integers that generates a remainder and two quotient digits per clock cycle. To enable this, both forward and inverse codes of values that are multiples of the divisor (B , $2B$, and $3B$) are precomputed and stored in a dedicated quotient register block. During each iteration, the previous partial remainder is left-shifted by two bits (i.e., $\ll 2$) and compared against the stored multiples. The closest match

is selected and subtracted from , yielding the next partial remainder . Based on the selected multiple, the corresponding two digits of the quotient are also determined. These operations are carried out within the Partial Remainder and Quotient Bit Generation Block (GPRaQB). The proposed architecture enables implementation of the divider using sequential, matrix-based, or pipelined circuit structures. This study focuses on dividers implemented using sequential circuits. The correctness of the proposed method is validated both through a worked example and simulation on Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs).

Keywords: multiples of the divisor, remainder shaper, quotient digit shaper, sequential divisor

For citation: S. Tynymbayev, S.E. Mamanova, R. Berdybayev, Zh.E. Temirbekova, T. Chinibayeva (2026). Dividing devices with preliminary preparation of multiples of the divisor // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 172–187. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.012>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

БӨЛГІШТІҢ ЕСЕЛІ МӘНДЕРІН АЛДЫН АЛА ДАЙЫНДАУМЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАТЫН БӨЛУ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

С. Тынымбаев¹, С.Е. Маманова^{1*}, Р. Бердібаев², Ж.Е. Темірбекова³, Т. Чинибаева¹

¹Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан;

²Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және телекоммуникациялар университеті, Алматы, Қазақстан;

³Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: s.mamanova@iitu.edu.kz

Тынымбаев Сахыбай — PhD, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының Профес-
соры, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-9326-9476>;

Маманова Сымбат — PhD докторант, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының
сениор-лекторы, Халықаралық Ақпараттық Технологиялар университеті, Алматы,
Қазақстан

E-mail: s.mamanova@iitu.edu, <https://orcid.org/0009-0001-7277-5492>;

Бердібаев Рат — PhD, Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байла-
ныс университетінің Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар институтының
Киберқауіпсіздік кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-8341-9645>

Темірбекова Жанерке — PhD, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті,
Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-3909-0210>;

Чинибаева Толғанай — PhD, «Компьютерлік инженерия» кафедрасының қауымда-
стырылған профессоры, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті,

Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-2657-3697>.

© С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердібаев, Ж.Е. Темірбекова, Т. Чинибаева

Аннотация. Мақалада бүтін сандарға арналған бөлгіш құрылғысы ұсынылады, ол әр сағаттық циклде қалдық пен бөліндінің екі цифрын қалыптастырады. Ол үшін бөлгіштің еселі мәндерінің (В, 2В, 3В) тура және кері кодтары алдын ала есептеліп, арнайы регистрге сақталады. Әр итерацияда алдыңғы қалдық екі разрядқа солға ығыстырылады () және алдын ала есептелген мәндермен салыстырылады. Ең жақын мән таңдалып, мәнінен алынып тасталады да, жаңа қалдық есептеледі. Таңдалған мәнге сәйкес бөліндінің екі цифры анықталады. Бұл операциялар қалдық пен бөлінді цифрларын қалыптастыру блогында (GPRaQB) жүзеге асырылады. Ұсынылған архитектура бөлгішті тізбекті, матрицалық немесе конвейерлік схемаларда жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл жұмыста тізбекті схемалар негізінде жүзеге асырылған бөлгіштер қарастырылады. Ұсынылған әдістің дұрыстығы мысал арқылы және FPGA платформасында модельдеу арқылы тексерілді.

Түйінді сөздер: бөлгіштің еселі мәндері, қалдықты қалыптастырушы, бөлінді цифрларын қалыптастырушы, тізбекті бөлгіш

Дәйексөздер үшін: С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердібаев, Ж.Е. Темірбекова, Т. Чинибаева (2026). Бөлгіштің еселі мәндерін алдын ала дайындалумен жүзеге асырылатын бөлу құрылғылары // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 172–187. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.012>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

УСТРОЙСТВА ДЕЛЕНИЯ ЧИСЕЛ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ КРАТНЫХ ДЕЛИТЕЛЮ

С. Тынымбаев¹, С.Е. Маманова^{1*}, Р. Бердибаев², Ж.Е. Темирбекова³, Т. Чинибаева¹

¹Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан;

²Алматинский университет энергетики и телекоммуникаций имени

Гумарбека Даукеева, Алматы, Казахстан;

³Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан.

E-mail: s.mamanova@iitu.edu.kz

Тынымбаев Сахыбай — PhD, профессор кафедры «Компьютерная инженерия», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-9326-9476>;

Маманова Сымбат — докторант PhD, сениор-лектор кафедры «Компьютерная инженерия», Международный университет информационных технологий, Алматы,

Казахстан

E-mail: s.mamanova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0009-0001-7277-5492>;

Бердибаев Рат — PhD, Ассоциированный профессор кафедры Кибербезопасности Института автоматизации и информационных технологий Алматинского университета энергетики и телекоммуникаций имени Гумарбека Даукеева, Алматы, Казахстан <https://orcid.org/0000-0002-8341-9645>;

Темирбекова Жанерке — PhD, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-3909-0210>;

Чинибаева Толганай — PhD, Ассоциированный профессор кафедры «Компьютерная инженерия», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-2657-3697>.

© С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердибаев, Ж.Е. Темирбекова, Т. Чинибаева

Аннотация. Рассматривается устройство деления целых чисел, где в каждом цикле деления формируется остаток и два разряда частного. Для этого в блоке регистра частного предварительно подготавливаются прямые и обратные коды чисел кратные к делителю. Для вычисления текущих остатков и формирования разрядов частного предыдущего остатка сдвигаются на два разряда влево (4), которые сравниваются со всеми значениями кратного $3B$, $2B$ и B и выделяется одно из них. Затем путем вычитания этого числа из 4 вычисляется частичный остаток. По выделенному остатку так же формируются разряды остатка. Вычисления частичного остатка и разрядов частного осуществляется в блоке формирования частичного остатка и разрядов частного (ФЧОиРЧ). На основе ФЧОиРЧ можно построить делители на последовательных и матричных схемах и на схемах с конвейерной структурой. В данной работе рассматриваются делители на последовательных схемах. Проверка работоспособности функционирования этих устройств осуществляется на конкретном примере и путем моделирования их на программируемых логических матрицах (ПЛИС).

Ключевые слова: числа кратные делителю, формирователь остатков, формирователь разрядов частного, делитель последовательного действия

Для цитирования: С. Тынымбаев, С.Е. Маманова, Р. Бердибаев, Ж.Е. Темирбекова, Т. Чинибаева (2026). Устройства деления чисел с предварительной подготовкой кратных делителю // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 172–187. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.012>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

Integer division remains a fundamental operation in digital computing, particularly in applications involving digital arithmetic, signal processing, and embedded system design.

As the demand for high-throughput and low-latency computational systems increases, there is a growing need for efficient division algorithms that can be readily implemented in hardware. Conventional division methods, while accurate, often incur significant latency and hardware overhead, especially when executed iteratively with single-bit quotient generation per cycle.

This study proposes a novel hardware-oriented approach to integer division that produces two quotient digits per clock cycle, significantly improving computational efficiency. The technique relies on the precomputation of both forward and inverse codes for values that are multiples of the divisor (namely, B , $2B$, and $3B$), which are stored in a dedicated register block. During each division cycle, the previous partial remainder R_{i-1} is shifted left by two bits (i.e., $R_{i-1} \ll 2$) and compared against the precomputed multiples. The closest matching multiple is selected and subtracted from the shifted remainder to compute the new partial remainder R_i . Concurrently, two quotient digits q_i and q_{i-1} are generated based on this operation.

These calculations are executed within a custom logic unit, the Partial Remainder and Quotient Digit Generation Block (GPRaQB). The architecture enables the implementation of division units using sequential, matrix-based, or pipelined circuit designs, offering flexibility for various hardware applications. In this work, the focus is placed on sequential circuit implementation. The functionality and correctness of the proposed design are verified through both analytical evaluation and hardware simulation using Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs). The results demonstrate that the proposed method provides a reliable and resource-efficient solution for high-performance integer division in digital systems.

Materials and methods.

Unlike addition and multiplication, methods for accelerating integer division have historically received comparatively less attention. This can be attributed to two main factors: first, the inherently sequential nature of the division process, wherein each new quotient digit and partial remainder depends on the outcome of the preceding step; and second, the relatively low frequency of division operations in many computational tasks. However, with the widespread adoption of high-speed addition and multiplication units in modern processors, unoptimised division operations increasingly become a performance bottleneck, necessitating the development of efficient hardware division techniques.

Numerous architectures have been proposed to improve the performance of hardware division units. Traditional digitrecurrence schemes, built on the SRT algorithm family, remain foundational in modern designs. SRT methods iteratively shift the partial remainder and conditionally update it via addition or subtraction of the divisor, reducing arithmetic operations through signed-digit quotient sets (Harris et al., 1997). Comprehensive treatments of these algorithms and their hardware implications are found in canonical texts (Koren, 2017; Parhami, 2010).

Extensions of SRT to higher radices, such as Radix4 and Radix8, enable the generation of multiple quotient bits per cycle, thereby reducing total iteration counts. However, this advantage often incurs greater hardware complexity, particularly in quotient selection logic and lookup tables, which grow significantly with the radix size (Gorodecky et al., 2023; Liu

et al., 2025). Early work demonstrated that highradix implementations impose substantial memory demands, which can offset iteration gains in some applications (Taylor, 1985).

Beyond classical digitrecurrence schemes, alternative highspeed division methods have emerged. Hybrid approaches combining Goldschmidt and Mitchell algorithms have been shown to achieve high throughput with efficient hardware resource utilization, particularly on FPGA platforms (Yang, 2025). Likewise, binary logarithmbased division architectures with pipelined stages and errorcorrection structures offer reduced logic complexity while maintaining precision (Ngo et al., 2025).

FPGAoriented design explorations, such as those reconsidering integer divider structures for soft processors and embedded systems, further illustrate the variety of modern implementation strategies (Matthews et al., 2019). Energyefficient approximate logarithmic dividers for integrated circuits also demonstrate favorable tradeoffs in area and performance (Arya et al., 2022).

Matrixbased division schemes use arrays of adders to compute partial remainders and quotient bits in parallel. While these designs can offer low latency and inherent parallelism, their main limitation is the generation of only one quotient bit per row, constraining throughput in highperformance systems (Nikmehr et al., 2007, Nand et al., 2023). Comprehensive comparisons of matrix and iterative architectures highlight the tradeoffs between parallelism, resource usage, and speed (Obshta et al., 2024).

Recent innovations also include datadependent divider designs optimized for areacritical applications, illustrating how adaptive hardware structures can improve efficiency (Patankar et al., 2023). Scalable constant division architectures tailored for FPGA implementation provide further evidence of ongoing efforts to balance performance and hardware cost (Gorodecky et al., 2023).

Across these studies, the central challenge remains the tradeoff between iteration count, hardware complexity, and resource usage, motivating continued architectural innovations in divider design.

As presented in J. E. Tornton: 1955 (US Patent 3,293,418), an enhanced division unit is described that produces two quotient digits q_i, q_{i-1} and the corresponding next partial remainder during each division cycle. The system architecture includes:

- A register for the dividend ,
- A register for the divisor , and
- A two-bit left-shift chain embedded in the dividend register.

Upon completion of the division process, the upper bits of the dividend register contain the remainder , while the lower bits store the final quotient .

Computation of Multiples and Remainder.

To accelerate the division process, the architecture leverages the preparation of multiples of the divisor: $B, 2B, 3B$. These are computed as follows:

- $2B$ is obtained by a single-bit left shift of the value stored in the divisor register B ,
- $3B$ is calculated by summing $B+2B$ using a dedicated binary adder,
- Inverted values $\bar{B}, \bar{2B}, \bar{3B}$ are derived by inverting outputs from the

respective blocks (using NOT gates).

These prepared values are used to compute subtraction candidates during each cycle: $4R_{i-1}, 4R_{i-1} - B, 4R_{i-1} - 2B, 4R_{i-1} - 3B$ where $4R_{i-1}$ is the result of shifting the previous remainder two bits to the left.

The proposed divider architecture is equipped with three binary adders for computing the required subtractions and a combinational logic unit composed of AND, OR, and NOT gates to process sign information and select valid outcomes. These components work in tandem to determine the appropriate partial remainder and generate two quotient digits per cycle. However, this implementation is hardware-intensive due to the inclusion of four full binary adders, leading to increased logic area and power consumption. To mitigate this drawback, recent design improvements aim to retain the use of precomputed multiples while replacing a portion of the adders with comparator circuits. This hybrid approach effectively reduces hardware complexity without compromising the throughput advantages of producing two quotient digits per cycle. As such, the divider represents a class of high-speed division units with preloaded multiplicands and optimized arithmetic-logical structures for enhanced efficiency in digital systems.

Table 1 – Division Architectures Comparison

Architecture	Quotient Digits per Cycle	Iteration Count (n-bit division)	Hardware Complexity	Memory	Speed	Flexibility
Classical Sequential (1-bit)	1	n	Low	Low	Low	High
SRT Radix-2	1	n	Medium	Medium		Medium
SRT Radix-4	2	n/2	High	High	High	Medium
SRT Radix-8	3	n/3	Very High	Very High	Very High	Low
Matrix Division	1	n	Very High	Low		Low
Proposed Architecture: Precomputed Multiples Divider (2-bit)	2	n/2	High	Medium	High	Medium

As shown in Table 1, a comparative analysis of different divider architectures highlights the trade-offs between iteration count, hardware complexity, and overall performance. While traditional sequential and Radix-2 SRT methods offer simplicity and low hardware demands, they suffer from higher latency due to single-bit quotient generation per cycle. High-radix SRT implementations (e.g., Radix-8 and Radix-16) significantly reduce iteration counts but at the cost of increased memory usage and complex digit selection logic, which complicates implementation and scaling.

In contrast, the proposed architecture-Precomputed Multiples Divider (2-bit per cycle)- achieves a favorable balance. It provides a twofold reduction in iteration count compared to classical methods while avoiding the high memory overhead associated with high-radix SRT designs. The use of precomputed values and selective replacement of arithmetic units with comparators contributes to moderate hardware complexity and enhanced operational speed, making the architecture particularly suitable for FPGA-based and embedded implementations.

Thus, the proposed method demonstrates a practical and efficient solution for accelerating integer division in digital systems.

Sequential division devices, where a partial remainder and two quotient digits are formed in each division cycle.

The block diagram of the dividing device, where a partial remainder and two quotient digits are formed in each cycle, is shown in Fig. 1.

The circuit contains a divisible Register, which consists of two parts RgA1 and RgA2, having a left shift circuit by two digits, a register of multiples of the divisor (RgMD), which consists of two registers Rg3B and RgB (Fig. 2) at the outputs of which forward and reverse codes of multiples to the divisor are formed - $3B$, $2B$, B and $3\bar{B}$, $2\bar{B}$, $\bar{B}$, a generator of partial residues and quotient bits (GPRaQB), the SB synchronization block, and the AND1-AND6 circuits, which serve to receive operands and output the results of the remainder R and the quotient of the division. The synchronization block (SB), which includes (Fig. 3) reversible counter RC, Trigger T, circuits AND7, AND8, delay lines DL0 and DL2, the SB inputs receive a “Start” signal, a clock signal CS, a binary code for the number of shifts N , which is determined by the ratio $N = \frac{n-m}{2}$, where n is the bit depth of the divisible A , m - the bit depth of the divider B . The outputs of the SB generate the signal “Operand reception”, “Shift” and “End of operations (EO)”.

As can be seen from Fig. 1, the RgMD register is connected to the GPRaQB. The GPRaQB outputs are connected by the RgA register to transmit the next remainder from the GPRaQB output, and also with the RgA2 register to transmit the value of the q_i, q_{i-1} quotient bits in each cycle. The outputs of the RgA1 register are connected to the GPRaQB input via the AND4 circuit.




Fig.1. Functional diagram of a divider with preliminary preparation of multiples, where in each cycle the value of the partial remainder and two bits of the remainder are formed

block BRgMD. The “START” signal also receives the code of the number of shifts K via the AND8 circuit and is written into the reversible counter RSC.

The “Start” signal (Fig. 3), delayed on the delay lines DL.0 for the time of receiving the operands, is fed to the S input of the trigger T and sets it to the one state, which allows the first clock signal T AND1 to pass to the input of the circuit AND7, forming the “Shift” signal, which shifts the registers RgA1 and RgA2 by two digits to the left. Also, the “Shift” signal decreases the reading of the counter RC by one. The “Shift” signal, delayed on DL.1 for the time of shifting the registers RgA1 and RgA2, is fed to the second input of the circuit AND4, to the first input of which the $A_i = 4R_{i-1} + a_{i+1}a_i a_{-i}$ shifted by two digits is fed with the addition of two digits $a_{i+1}a_i$ from the outputs of the circuit AND4, the number A_i is fed to the inputs of the GPRaQB. In the GPRaQB, the number A_2 is compared with the multiples 3B, 2B, B and selects one of them, which allows one of the multiples $3\bar{B}, 2\bar{B}, \bar{B}$ to pass to the input of the adder AD, where the remainder is calculated. The selected multiples also form the bits of the quotient q_i, q_{i-1} the cycle ends with the supply of the remainder q_i, q_{i-1} to the inputs of the register RgA₁ and the reception of the bits of the quotient in the least significant bits of the register RgA₂. By this time (Fig. 3), the second AND2 arrives at the input of the AND7 SB, through which the execution of the second division cycle begins: the contents of RgA₁ and RgA₂ are shifted by two bits, the counter reading is reduced by one, in the register RgA₁, the number $A_2 = 4R_1$ is formed. The bits of the quotient are moved to the left by two places in the GPRaQB $A_2 = 4R_1$ are compared with the multiples of 3B, 2B, B and one of them is selected, according to which the next remainder R_2 is formed and the bits of the quotient q_{i-2}, q_{i-3} , the multiples are accepted into the register RgA₁ and RgA₂.

Other remainders and quotient bits are formed similarly. In the last cycle, the division counter (DC) is reset. At the same time, it produces the “End of Operations” signal EO, which switches the T trigger to the “0” state. At the same time, the clock signal is prohibited from entering the circuit. The delayed EO signal on DL.2 produces the contents of the RgA₁ register, which is output through the AND5 circuit, and simultaneously the quotient Q bits are output from the RgA₂ register through the AND6 circuit.

Former of partial remainders and quotient bits based on three comparison schemes.

Figure 4 presents the functional diagram of the Partial Remainder and Quotient Bit Generation Block (GPRaQB). This block comprises three main components:

- the Multiple-to-Divider Selection Block (MDSB),
- the Private Discharge Formation Unit (PDFU),
- the Remainder Formation Block (RFB).

The MDSB is implemented using three parallel comparison circuits (CC-1, CC-2, CC-3), along with associated logic gates AND9, AND10, and AND11. The input value

$A_i = 4R_{i-1}$ is simultaneously fed to the left inputs of all comparison circuits. The right inputs receive the precomputed multiples of the divisor: B, 2B, and 3B, respectively.

The comparisons are performed in parallel, enabling fast decision-making. The output behavior of each comparator is as follows:

- CC-1 generates a logical '1' at Output 1 when $A_i < B$, and at Output 2 when $A_i \geq B$;
- CC-2 outputs '1' at Output 1 if $A_i < 2B$, and at Output 2 if $A_i \geq 2B$;
- CC-3 behaves similarly, producing '1' at Output 1 for $A_i < 3B$, and at Output 2 for $A_i \geq 3B$.

These output signals serve as selection flags that determine which multiple of the divisor will be used for computing the partial remainder and which quotient bits will be formed. The logical structure ensures parallelism, minimizes delay in the decision path, and eliminates the need for sequential selection logic.




Fig. 4. Functional scheme of formation of partial remainder and quotient digits on three comparison schemes




Fig. 5. Functional diagram of the GPRaQB amplifier on two comparison schemes

When $A_i < B$, the value of A_i is transferred to the output via the AND9 and OR4 circuits. In this case, $R_i = A_i = 4R_{i-1}$. The PDFU circuits generate the $q_i q_{i-1} = 00$ bits.

At $2B > 3B$, a single signal is formed at the output of the AND10 circuit, which allows the inverse code to be transmitted through the OR2 circuit to the input of the adder AD. In this case, the operations $= +1$ are performed and $=$ are formed in the PDFU.

At the ratio $2B \leq A_i < 3B$, a single signal is formed at the output of the circuit AND11, which leads to the execution of operations $R_i = A_i + 2\overline{B} + 1$. In this case,

$q_i q_{i-1} = 10_2$, at the ratio $A_i \geq 3B$, the signal from the output 2 of the CC-3 leads to the execution of operations $R_i = A_i + 3\overline{B} + 1$, while at the outputs of the circuits AND12 and AND13 of the PDFU, bits $q_i q_{i-1} = 11_2$ are formed.

The advantage of the GPRaQB on three comparison circuits is the simultaneous comparison of operands.

Former of partial remainders and quotient bits based on two comparison schemes.

Figure 5 illustrates the functional diagram of the remainder and quotient digit generation unit (GPRaQB), which consists of an adder (AD), two comparison circuits (CC-1, CC-2), logic gates (AND1–AND11, OR1–OR5), and a NOT gate.

The doubled divisor value ($2B$) is supplied to the right input of CC-1, while either B or $3B$ is selectively passed to the right input of CC-2 through gates AND1/OR1 and AND2/OR1, respectively. The operand A_i is fed to both comparison circuits and the right input of the adder via AND8.

Comparison Logic and Operation Modes.

Step 1: $A_i < 2B$

CC-1 outputs '1' at output 1, activating AND1 to pass B to CC-2 and blocking 3B through AND2.

If $A_i \geq B$:

CC-2 selects $\bar{B}$, which is added to A_i in AD to compute $R_i = A_i + \bar{B} + 1$, forming quotient digits $q_i q_{i-1} = 01_2$.

If $A_i < B$:

No subtraction occurs; the adder simply passes $R_i = A_i$, with quotient digits $q_i q_{i-1} = 00_2$.

Step 2: $A_i \geq 2B$

CC-1 outputs '1' at output 2, enabling 3B to be passed to CC-2 and blocking B via AND1.

If $A_i < 3B$:

CC-2 selects $2\bar{B}$, and the adder performs $R_i = A_i + 2\bar{B} + 1$, forming $q_i q_{i-1} = 10_2$.

If $A_i \geq 3B$:

CC-2 selects $3\bar{B}$, leading to $R_i = A_i + 3\bar{B} + 1$, and quotient digits $q_i q_{i-1} = 11_2$.

Each decision is driven by control logic involving CC-1 and CC-2 outputs, routed through specific AND and OR gates. The quotient bits q_i and q_{i-1} are generated using AND9–AND11 and finalized via OR4 and OR5.

Implementation Consideration

A known drawback of the two-comparator-based GPRaQB design is the sequential nature of CC-1 and CC-2 operations, which introduces delay and reduces efficiency in high-frequency applications.

To validate the correctness and performance of the algorithm, the divider based on three parallel comparison circuits (as shown earlier in Fig. 4) was modeled and tested using FPGA implementation. A specific case of dividing a number by a divisor was simulated to ensure correct generation of remainders and quotient bits.

Let the dividend $A=2743_{10}$, divisor $B=11010_2$

$$A=2743_{10} = \{ \begin{matrix} a_{12} & a_{11} & a_{10} & a_9 & a_8 & a_7 & a_6 & a_5 & a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{matrix} \}$$

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$

$$B=11010_2 = 26_{10}; 2B=52_{10}; 3B=78_{10}$$

The senior five bits of the binary code of the number A are determined by the value $R_0=01010_2 = 10_{10}$. Adding the next two bits $a_7 a_6$ of the number A to the remainder R_0 shifted to the left by two digits gives the number

$A_1 = (2) R_0+(a_7a_6)=4R_0+(a_7a_6)= 40+2=42_{10}.$

For clarity, all calculations for determining the remainders and digits of the quotient are given in the table in the decimal number system.

Table 2. – The order of performing the operation of dividing the dividend A by the divisor B.

Cycles	Enrollment of balances	Formation q_iq_{i-1}
1	$A_1 = 4R_0+(a_7a_6)= 40+2=42_{10}$ $52>42>46$, while $B \geq A_i < 2B$ therefore, $R_1 = 42 - 26 = 16$	$q_7q_6 = 01$
2	$A_2 = 4R_1+(a_5a_4)= 64+3=67_{10}$ $78>67 \geq 52$, while $3B>A_i \geq 2B$ therefore, $R_2 = 67 - 52 = 15$	$q_5q_4 = 10$
3	$A_3 = 4R_2+(a_3a_2)= 60+1=61_{10}$ $78>61 \geq 52$, while $3B>A_i > 2B$ therefore, $R_3 = 61 - 52 = 9$	$q_3q_2 = 10$
4	$A_4 = 4R_3+(a_1a_0)= 36+3=39_{10}$ $52>39>26$, then $R_4 = 39 - 26 = 13$	$q_1q_0 = 01$

$Q=01101001_2 = 105_{10}; R=13_{10};$
 $Check A=(Q*B) +R= (105*26) +13=2743_{10}$

To verify the operation of the dividing device, a behavioral simulation was performed in the Vivado 2017 software package. The device was described using the Verilog programming language. The simulation made it possible to verify the correct functional operation of the device at the logic description level, without including time characteristics or physical modeling in the calculation. The main tasks of the simulation were to identify errors in logic and verify the interaction of components at the signal level.

After performing these tests and checks, no critical errors were found in the logic of the device. Figure 6 shows the simulation result, which shows that it took a total of four clock signals to divide the numbers $A=2743_{10}$ by $B= 26_{10}$. In the timing diagram, the quotient bits obtained in each clock are presented in binary form: $01_2, 10_2, 10_2, 01_2$. In the diagram, it is clear that the value of bits $q_5q_4 = 10$ и $q_3q_2 = 10$ in the second and third clocks has an analog value. The final value of the quotient Q is formed by concatenating the bits 01101001_2 , which is the number $Q= 105_{10}$.

The remainder R on the last (4th bar) shows the remainder value $R=13_{10}$.

Results and discussion.

The current study demonstrates the feasibility and correctness of a divider architecture that generates two quotient bits per cycle through the use of precomputed multiples and comparison-based logic. However, further enhancement of performance is possible by optimizing the architectural variants for specific timing and structural trade-offs.

In future work, attention will be focused on designing a sequential divider variant operating over three clock cycles per full division step. This approach is expected to reduce logic complexity while maintaining acceptable performance for resource-constrained systems, such as low-power FPGAs or embedded processors.

Another promising direction involves the development of a matrix-based divider structure capable of performing division operations in just two clock cycles. By leveraging the parallelism of matrix interconnections and reducing propagation delays, this architecture has the potential to significantly improve throughput, especially in high-speed computing applications.

Further research will also explore power–performance trade-offs, logic minimization techniques, and pipelined implementations suitable for ASIC design or integration into arithmetic logic units (ALUs).

Conclusion.

In this paper, a structural diagram of a dividing device with preliminary preparation of multiples of the divisor has been proposed and validated. Two functional variants were developed, enabling each division cycle to compute the partial remainder and generate two bits of the quotient through the use of two or three comparison circuits. This approach effectively reduces the number of division cycles by half compared to classical methods.




Fig.6. Result of FPGA dividing device simulations for the example where dividend A= and divisor B

The architecture was modeled using Verilog HDL and verified through simulation on an FPGA platform. As illustrated in Figure 6, the divider successfully processed the example division by , generating the correct quotient and remainder , with all logic operations performing as expected.

These results confirm the correctness and efficiency of the proposed design and demonstrate its suitability for implementation in hardware-based digital arithmetic systems.

REFERENCES

- Arya N., Soni T., Pattanik M., Sharma G.K. (2022). Energy efficient logarithmic divider for ASIC and FPGA // *Microprocessors and Microsystems*. — Vol. 92. — Article 104498. DOI: 10.1016/j.micpro.2022.104498. [In Eng.].
- A constant time hardware architecture for CSIDH key exchange protocol (Montgomery modular operations). (2025). arXiv:2508.11082. DOI: 10.48550/arXiv.2508.11082. [In Eng.].
- Dikshit S., Nadeem M. (2017). FPGA accomplishments of a 16 bit divider // *Imperial Journal of Interdisciplinary Research*. — Vol. 3. — No. 2. Pp. 1–5. [In Eng.].
- Flynn M.J., Oberman S.F. (2001). *Advanced Computer Arithmetic Design*. — Wiley, Hoboken, NJ, USA. <https://www.wiley.com/en-es/Advanced+Computer+Arithmetic+Design-p-9780471412090> [In Eng.].
- Gorodecky D., Sousa L. (2023). Scalable Architecture of Constant Division on FPGA // *Proceedings of ARITH 2023*. Pp. 13–19. <https://arith2023.arithsymposium.org/papers/Scalable%20Architecture%20of%20Constant%20Division%20on%20FPGA.pdf> [In Eng.].
- Harris D.L., Oberman S.F., Horowitz M.A. (1997). SRT Division Architectures and Implementations // *Proceedings of IEEE Symposium on Computer Arithmetic*. Pp. 18–25. [In Eng.].
- Kim K., Lee S., Park J. (2025). Shared Recurrence Floating Point Divide/Sqrt and Integer Division Algorithms for FPGA // *IEEE Transactions on Computers*. [In Eng.].
- Koren I. (2017). *Computer Arithmetic Algorithms*, 2nd Ed. — CRC Press, Boca Raton, FL, USA. <https://www.routledge.com/Computer-Arithmetic-Algorithms/Koren/p/book/9781568811604> [In Eng.].
- Liu H., Chen Y., Zhu X., Zhang L. (2025). A SignedDigit Hybrid Stochastic Number Method for Arithmetic Computation // *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*. Bookmark, DOI: 10.1109/TVLSI.2025.3532948 [In Eng.].
- Liddicoat A.A., Cary S., Pang J. (2005). FPGA based high performance arithmetic pipeline synthesis // *Advances in Signal Processing, Algorithms, Architecture, and Implementation XV*. DOI: 10.1117/12.615338 [In Eng.].
- Matthews J., Zhang Z., Chen Z. (2019). Rethinking integer divider design for FPGA based soft processors // *FieldProgrammable Custom Computing Machines (FCCM)*. Pp. 115–122. [In Eng.].
- Nand A.Y., V.R. (2023). FPGA implementation of high speed efficient floating point ALU // *Proceedings of the International Conference on Control, Communication, and Computing*. Pp. 1–5. [In Eng.].
- Nikmehr H., Phillips B., Lim C.C. (2007). Fast radix4 floating point divider with quotient digit selection by comparison multiples // *The Computer Journal*. — Vol. 50. — No. 1. Pp. 37–44. DOI: 10.1093/comjnl/bxl048. [In Eng.].
- Obshta A., Khoma V., Prokopchuk A. (2024). Digital division algorithms for efficient execution on integrated circuits // *Advances in CyberPhysical Systems*. — Vol. 1. — No. 1. Pp. 48–55. DOI: 10.23939/acps2024.01.046 [In Eng.].
- Prasad H., Kumar A., Power estimation of Radix2 and high radix embedded divider IP cores for modern FPGAs (2025). World Scientific Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1142/S0218126625503645> [In Eng.].
- ParandehAfshar H., Verma A.K., Brisk P., Ienne P. (2010). Improving FPGA performance for carriesave arithmetic // *IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems*. — Vol. 18. — No. 4. Pp. 578–591. DOI: 10.1109/TVLSI.2010.2045987. [In Eng.].
- Patankar U.S., Flores M.E., Koel A. (2023). Novel datadependent divider circuit block implementation for complex division and areacritical applications // *Scientific Reports*. — Vol. 13. — Article 3027. DOI: 10.1038/s41598-023-28343-3. [In Eng.].
- Parhami B. (2010). *Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Designs*. — Oxford University Press, Oxford, UK. https://www.researchgate.net/publication/236944290_Computer_Arithmetic_Algorithms_and_Hardware_Designs_Second_Edition [In Eng.].
- Song X., Lu R., Guo Z. (2025). High performance reconfigurable pipeline implementation for FPGA based SmartNIC // *Micromachines*. — Vol. 15. — <https://doi.org/10.3390/mi15040449>. [In Eng.].
- Yang J. (2025). FPGA Design and Implementation of FixedPoint Fast Divider Using Goldschmidt Division Algorithm and Mitchell Multiplication Algorithm // arXiv:2508.14611. DOI: 10.48550/arXiv.2508.14611. [In Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 188–208

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.013>

UDC 004.8:004.42:004.65

MATHEMATICAL AND ALGORITHMIC APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF A COLLABORATIVE FILTERING-BASED RECOMMENDER SYSTEM

*K.N. Uteuliyeva¹, B.Z. Kenzhegulov^{1*}, T.A. Karazhigitova¹, H.İ. Bülbül¹,
Z.Zh. Zhanuzakova¹*

¹Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan;

¹Gazi University, Ankara, Türkiye.

E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru

Kamka Uteuliyeva — Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associate professor, Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics.” Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Beket Kenzhegulov — Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics” Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Tamara Karazhigitova — Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics”, Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0005-1769-8737>;

Halil İbrahim Bülbül — PhD, Professor, Department of Computer and Instructional Technologies, Gazi Eğitim Fakültesi, Gazi University, Ankara, Türkiye

<https://orcid.org/0000-0002-6525-7232>;

Zulfiya Zhanuzakova — Master, Department of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics. Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-7728-0467>.

© K.N. Uteuliyeva, B.Z. Kenzhegulov, T.A.Karazhigitova, H.İ. Bülbül, Z.Zh.Zhanuzakova

Abstract. The article examines the mathematical and algorithmic support of a recommender system based on the collaborative filtering method. The relevance of the study is associated with the growth of digital content volumes and the need for automated generation of personalized recommendations for users. A movie recommender system is considered as the subject area; however, the proposed model can also be applied to other



types of objects, such as products, books, musical compositions, educational resources, and information materials. The main focus is on constructing a mathematical model of user preferences, forming a rating matrix, determining similarity between objects, and developing an algorithm for ranking recommendations. The study uses an item-based collaborative filtering approach, in which recommendations are generated based on the similarity between objects calculated from user ratings. Cosine similarity is used as the proximity measure, while the k-nearest neighbors algorithm is applied to find the most similar objects. The proposed approach makes it possible to represent a recommender system not only as a software implementation but also as a mathematical and algorithmic model for processing incomplete and sparse data. The model includes a set of users, a set of objects, a preference matrix, a similarity function, a rule for selecting nearest objects, and a procedure for generating Top-N recommendations.

Keywords: recommender system, collaborative filtering, mathematical model, algorithmic support, preference matrix, k-nearest neighbors, cosine similarity measure, ranking, personalization

For citation: K.N. Uteuliyeva, B.Z. Kenzhegulov, T.A. Karazhigitova, H.İ. Bülbül (2026). Mathematical and algorithmic approaches to the development of a collaborative filtering-based recommender system // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 188–208. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.013>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

КОЛЛАБОРАТИВТІК СҮЗГІЛЕУ НЕГІЗІНДЕГІ ҰСЫНЫМДЫҚ ЖҮЙЕНІ ӘЗІРЛЕУДІҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ-АЛГОРИТМДІК ТӘСІЛДЕРІ

*К.Н. Утеулиева¹, Б.З. Кенжегулов^{1*}, Т.А. Каражигитова¹, Х. Булбул²,
З.Ж. Жанузакова¹*

¹Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан;

²Гази университеті, Анкара, Түркия.

E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru

Утеулиева Камка — физика-математика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасы, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Кенжегулов Бекет — техника ғылымдарының докторы, профессор, Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасы, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Каражигитова Тамара — педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасы, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

<https://orcid.org/0009-0005-1769-8737>;

Халил Ибрагим Булбул — PhD, профессор, Гази білім беру факультеті, Компьютерлік және оқыту технологиялары кафедрасы, Гази университеті, Анкара, Түркия

<https://orcid.org/0000-0002-6525-7232>;

Жанузакова Зульфия — магистр, Математика және математиканы оқыту әдістемесі кафедрасы, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Қазақстан.

<https://orcid.org/0000-0001-7728-0467>.

© К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х.Булбул, З.Ж. Жанузакова

Аннотация. Мақалада коллаборативтік сүзгілеу әдісіне негізделген ұсынымдық жүйенің математикалық-алгоритмдік қамтамасыз етілуі қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі цифрлық контент көлемінің артуымен және пайдаланушылар үшін жекелендірілген ұсынымдарды автоматтандырылған түрде қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. Пәндік сала ретінде фильмдерге арналған ұсынымдық жүйе қарастырылады, алайда ұсынылған модель басқа объектілерге де, атап айтқанда тауарларға, кітаптарға, музыкалық композицияларға, білім беру ресурстарына және ақпараттық материалдарға қолданылуы мүмкін. Негізгі назар пайдаланушы қалауларын сипаттайтын математикалық модельді құруға, бағалау матрицасын қалыптастыруға, объектілер арасындағы ұқсастықты анықтауға және ұсынымдарды ранжирлеу алгоритмін әзірлеуге аударылады. Жұмыста коллаборативтік сүзгілеудің item-based тәсілі қолданылады, бұл тәсілде ұсынымдар пайдаланушылардың бағалары негізінде есептелетін объектілер арасындағы ұқсастыққа сүйене отырып қалыптастырылады. Жақындық өлшемі ретінде косинустық ұқсастық өлшемі, ал ең жақын объектілерді іздеу үшін k жақын көрші алгоритмі қолданылады. Ұсынылған тәсіл ұсынымдық жүйені тек бағдарламалық іске асыру ретінде ғана емес, сонымен қатар толық емес және сиретілген деректерді өндеуге арналған математикалық-алгоритмдік модель ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. Модель пайдаланушылар жиынын, объектілер жиынын, қалаулар матрицасын, ұқсастық функциясын, ең жақын объектілерді таңдау ережесін және Тор-N ұсынымдарын қалыптастыру процедурасын қамтиды.

Түйінді сөздер: ұсынымдық жүйе, коллаборативтік сүзгілеу, математикалық модель, алгоритмдік қамтамасыз ету, қалаулар матрицасы, k жақын көрші, косинустық ұқсастық өлшемі, ранжирлеу, жекелендіру

Дәйексөздер үшін: К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х.Булбул, З.Ж. Жанузакова (2026). Коллаборативтік сүзгілеу негізіндегі ұсынымдық жүйені әзірлеудің математикалық-алгоритмдік тәсілдері // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 188–208. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.013>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

МАТЕМАТИКО-АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

*К.Н. Утеулиева¹, Б.З. Кенжегулов^{1*}, Т.А. Каражигитова¹, Х. Бюльбюль²,
З.Ж. Жанузакова¹*

¹Х. Досмухамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

²Гази университеті, Ankara, Turkiye

E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru

Утеулиева Камка — кандидат физико-математических наук, ассоциированный профессор кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0009-0004-1195-1642>;

Кенжегулов Бекет — доктор технических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
E-mail: kenzhegulov_bz@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6230-2926>;

Каражигитова Тамара — доктор педагогических наук, профессор кафедры математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0009-0005-1769-8737>;

Х. Бюльбюль — PhD, профессор кафедры компьютерных и образовательных технологий факультета образования Гази, Университет Гази, Анкара, Турция
<https://orcid.org/0000-0002-6525-7232>;

Жанузакова Зульфия — магистр, кафедра математики и методики преподавания математики Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
<https://orcid.org/0000-0001-7728-0467>.

© К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х.Бюльбюль, З.Ж. Жанузакова

Аннотация. В статье рассматривается математико-алгоритмическое обеспечение рекомендательной системы, основанной на методе коллаборативной фильтрации. Актуальность исследования связана с ростом объемов цифрового контента и необходимостью автоматизированного формирования персонализированных рекомендаций для пользователей. В качестве предметной области рассматривается рекомендательная система фильмов, однако предложенная модель может быть использована и для других объектов: товаров, книг, музыкальных композиций, образовательных ресурсов и информационных материалов. Основное внимание уделяется построению математической модели пользовательских предпочтений, формированию матрицы оценок, определению сходства между объектами и разработке алгоритма ранжирования рекомендаций. В работе используется item-based подход

коллаборативной фильтрации, при котором рекомендации строятся на основе сходства между объектами, вычисленного по оценкам пользователей. В качестве меры близости применяется косинусная мера сходства, а для поиска наиболее близких объектов используется алгоритм k ближайших соседей. Предложенный подход позволяет представить рекомендательную систему не только как программную реализацию, но и как математико-алгоритмическую модель обработки неполных и разреженных данных. Модель включает множество пользователей, множество объектов, матрицу предпочтений, функцию сходства, правило отбора ближайших объектов и процедуру формирования Top-N рекомендаций.

Ключевые слова: рекомендательная система, коллаборативная фильтрация, математическая модель, алгоритмическое обеспечение, матрица предпочтений, k ближайших соседей, косинусная мера сходства, ранжирование, персонализация

Для цитирования: К.Н. Утеулиева, Б.З. Кенжегулов, Т.А. Каражигитова, Х.Бюльбюль, З.Ж. Жанузакова (2026). Математико-алгоритмические подходы к разработке рекомендательной системы на основе коллаборативной фильтрации // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 188–208. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.013>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

Modern digital services contain vast amounts of information. Users are offered thousands of films, products, books, music, news, and educational materials. With such information overload, it becomes difficult to independently select an item that truly matches individual interests. Therefore, there is a need for intelligent systems capable of analyzing user behavior and automatically generating personalized recommendations.

Recommender systems are one of the most in-demand areas of data analysis and machine learning. They are used in online cinemas, online stores, social networks, educational platforms, music services, and digital libraries. Their main task is to suggest the most relevant set of objects to a specific user based on accumulated information about users and objects.

From a scientific perspective, a recommender system is not only a software tool but also a mathematical and algorithmic model. It is based on the formalization of user preferences, the construction of an interaction matrix, the calculation of similarities between objects or users, the ranking of candidates, and the selection of the most suitable recommendations.

One of the most common methods for building recommender systems is collaborative filtering. Its idea is to leverage the collective experience of users. If different users have rated the same items similarly, these similarities can reveal hidden patterns in preferences and suggest new items to the user.

This article examines the mathematical and algorithmic support for a movie recommendation system based on collaborative filtering. A user ratings matrix is used as the initial structure. The k-nearest neighbors algorithm is used to find similar objects. The

cosine measure is used to determine the degree of similarity between movies.

The aim of the article is to develop, formally describe, and experimentally evaluate a mathematical and algorithmic model of an item-based collaborative filtering recommender system using similarity measures and the k-nearest neighbors method.

To achieve this aim, the following tasks are solved:

- to describe the recommender system as an object of mathematical modeling;
- to formalize the user–item rating matrix and the structure of sparse preference data;
- to define similarity functions between objects using cosine similarity, Euclidean similarity, and Pearson correlation;
- to describe the k-nearest neighbors model for selecting similar objects;
- to define the rating aggregation rule and the Top-N recommendation generation procedure;
- to justify threshold values for filtering sparse rating data;
- to conduct a computational experiment using the MovieLens 100K dataset;
- to evaluate the model using Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage;
- to compare different similarity measures and determine the optimal value of k;
- to demonstrate the operation of the system using a recommendation example for a specific user.

The subject of the research is the mathematical and algorithmic support of a recommender system based on collaborative filtering.

The practical significance of the work is that the proposed model can be used in the development of recommender systems for films, products, books, educational resources and other digital objects.

Materials and methods.

Recommender system as a problem of mathematical modeling

A recommender system is designed to select the objects most suitable for a specific user. If we consider this task purely from a practical perspective, it appears to be similar to the usual display of a list of movies or products. However, from a mathematical perspective, a recommender system solves a more complex problem-the problem of modeling preferences and ranking objects (Aggarwal, 2016).

User preferences cannot be observed directly. The system doesn't know the user's intrinsic interests, but it can analyze their actions: ratings, views, purchases, clicks, adding items to favorites. These actions are considered external manifestations of preferences. Therefore, the first task of mathematical modeling is to translate user behavior into numerical form.

In a movie recommendation system, such a numerical expression is a movie rating. If a user gives a movie a 5, it indicates a high level of interest. A low rating indicates that the movie doesn't match their preferences. If there is no rating, the system has no direct information about the user's attitude toward the movie.

Thus, the recommendation problem arises in the context of incomplete data. Users rate only a small fraction of films, while the majority of possible ratings remain unknown.

Therefore, a recommender system must not only store existing ratings but also, based on these ratings, suggest other films that might be of interest to the user.

From a mathematical perspective, this problem can be described as follows: there are a set of users, a set of objects, and a partially populated rating system. It is necessary to determine which objects, among those not yet rated, are most likely to be of interest to the user.

This article uses a collaborative filtering approach. Its distinctive feature is that recommendations are based not on detailed descriptions of the films themselves, but on the similarity of ratings given by users. In other words, the system analyzes not the film's content directly, but rather how it was perceived by other users.

This approach allows for the identification of hidden connections between objects. For example, two films may belong to different genres, but if they are frequently rated highly by the same users, the system may consider them similar. This is a significant advantage of collaborative filtering over simple genre matching (Ricci et. al., 2015).

Therefore, the recommender system in this paper is considered as a mathematical-algorithmic system that performs the following transformations:

user ratings $\rightarrow$ *preference matrix* $\rightarrow$ *object similarity* $\rightarrow$ *nearest neighbors* $\rightarrow$ *ranked list of recommendations*.

It is this sequence that determines the mathematical and algorithmic basis of the system being developed.

General statement of the recommendation problem

Let's assume there are a set of users interacting with a set of objects. In the subject area under consideration, these objects are movies. Each user can rate a subset of the movies on a given scale. For example, a rating could range from 0.5 to 5.

The task of a recommender system is to identify for a particular user a list of films that he has not yet rated, but that may match his interests.

To solve this problem, it is necessary to answer several questions:

- how to present data about users and movies;
- how to take into account known estimates;
- how to handle missing grades;
- how to identify similarities between films;
- how to choose the most suitable objects;
- how to sort recommendations by relevance.

In collaborative filtering, the initial information is not the description of objects, but the rating history. The system assumes that if two films received similar ratings from a large number of users, they are close in user perception. Therefore, if one of these films was liked by a particular user, the other one can also be recommended.

This work uses an item-based approach, that is, an approach based on the similarity of objects. This means that the system compares movies, not users. Each movie is described by the ratings given to it by users. The most similar movies are then identified for each movie.

This approach is convenient for several reasons. First, the number of objects in

the system is often smaller or more stable than the number of user actions. Second, the similarity between films can be calculated in advance. Third, recommendations are easier to explain: a film is recommended because it is similar to another film that the user has already rated positively. The item-based collaborative filtering approach was systematically developed by Sarwar et al. who showed that item-to-item similarity can be effectively used for scalable recommendation generation.

The general recommendation task can be formulated as follows: for a given user, it is necessary to find a set of objects that have not been rated by him previously, but have the greatest proximity to the objects that have received positive ratings from him (Adomavicius et.al., 2005).

Thus, the recommendation problem is reduced to the problem of searching and ranking objects in the space of user ratings.

Mathematical model of a recommender system

A mathematical model of a recommender system describes the system's main elements, the relationships between them, and the rules for generating recommendations. In this paper, the model is built using a collaborative filtering method and includes the following components:

- many users;
- a set of objects;
- user ratings matrix;
- vector representation of objects;
- the similarity function between objects;
- set of nearest neighbors;
- the rule for forming the recommendation list.

Let us consider these elements in turn.

Let a set of users be given:

$$U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$$

and many films:

$$M = m^1, m^2, \dots, m_k.$$

Each user can assign a numerical rating to certain films. Based on these ratings, a preference matrix is generated:

$$R = [r_{ij}]$$

where r_{ij} is the rating given by user u_j to the film m_i .

If the user hasn't rated a movie, the corresponding value is missing. In a computational implementation, such a value can be represented as zero or a blank. It's

important to understand that the absence of a rating doesn't always indicate a negative user rating. Most often, it simply means the user hasn't yet interacted with the object.

R matrix is the central element of the mathematical model. It contains information about the interactions of all users with all films. Each row of this matrix corresponds to a single film and shows how this film was rated by different users. Each column corresponds to a single user and reflects their ratings of different films.

This paper uses an item-based approach, focusing on the matrix rows. Each row is considered a vector describing the film through user ratings:

$$v_i = (r_i^1, r_i^2, \dots, r_{in})$$

More generally, each object is represented as a vector in the user rating space:

$$v_i = (r_i^1, r_i^2, \dots, r_{in})$$

where r_{ij} denotes the rating assigned to item m_i by user u_j . If the rating is missing, it is not interpreted as a negative evaluation; it indicates the absence of interaction between the user and the item. Therefore, similarity calculations are performed only over the set of users who rated both compared items.

This vector can be understood as a numerical profile of the film. It reflects not the film's content, but rather the way users perceive it. If two films have similar rating vectors, then users perceive them similarly. Consequently, these films can be considered close in preference space.

This is where the core mathematical idea of collaborative filtering comes into play: the similarity of objects is determined not by their external description, but by the structure of user ratings.

To determine the similarity between two movies, a formal similarity function is introduced:

$$\text{similarity}(m_i, m_j) = \text{sim}(v_i, v_j)$$

Where v_i are rating vectors v_i are rating vectors of items m_i and m_j

The function returns a numerical value that characterizes the degree of proximity between two objects in the user preference space. In this study, three similarity measures are considered for comparison: cosine similarity, Euclidean similarity, and Pearson correlation. This makes it possible not only to construct recommendations but also to experimentally determine which proximity measure provides better results for the selected dataset.

In essence, this means the following: if two films received similar ratings from the same users, the angle between their vectors will be small, and the similarity value will be high. If the rating patterns differ, the similarity value will be low.

For each film m_i , the set of its nearest neighbors is determined:

$N_k(m_i)$,

where k is the number of most similar films.

The set $N_k(m_i)$, contains those films that are most similar to the original film m_i . These films are candidates for recommendation to the user if the original film was rated positively.

Next, a set of films already known to the user is entered:

M_u — a set of films that user u has already rated.

The system's goal is not to recommend movies to the user from the M_u set, but to select only those new to the user. Therefore, recommendations are generated from the following set:

$$M \setminus M_u,$$

that is, from films that are in the general catalog, but have not yet been rated by this user.

The final list of recommendations can be summarized as:

$$\text{Rec}(u) = \text{Top-N}(M \setminus M_u)$$

This means that for user u , the N most suitable movies are selected from among those not yet rated.

The order of films in the list is determined by their degree of similarity to films the user has already rated positively. The greater the similarity, the higher the film appears in the final list.

Thus, the mathematical model of the recommender system can be described as follows: user ratings are represented as a sparse matrix, films are considered as vectors in the space of user ratings, the similarity between films is calculated using the proximity function, then the nearest neighbors are found for positively rated films, from which a ranked list of new recommendations is formed.

This model is relatively simple, yet captures the core essence of collaborative filtering. It allows for the formalization of the recommendation process and the linking of user data with the algorithm for generating a personalized list.

Features of the preference matrix and the sparsity problem

The preference matrix is the basis of the mathematical model, but in real systems it is almost always sparse. This means that most of its elements are unknown. The user rates only a small subset of the available movies, leaving the rest unrated (Schafer et.al., 2007).

For example, if the system has 10,000 movies and 1,000 users, theoretically 10 million ratings are possible. However, in practice, users may only leave 100,000 ratings. In this case, only a small portion of the matrix will be populated.

Data sparsity is one of the main challenges of recommender systems. It affects the quality of similarity calculations. If two movies share too few users who have rated them, it's difficult to reliably determine whether they are similar or not.

To reduce the impact of sparsity, data pre-filtering is used. Movies with too few

ratings, as well as users with very low activity, are excluded from the training set. This allows the model to retain only the data that provides more consistent information about preferences (Su et.al., 2009).

In the system under consideration, two threshold parameters can be used:

- minimum number of film ratings;
- the minimum number of films rated by the user.

In the computational experiment, the following threshold values were used:

$$n_{\{movie\}}^{\{min\}} = 20 \quad n_{\{user\}}^{\{min\}} = 20$$

This means that movies with fewer than 20 ratings and users with fewer than 20 rated movies were excluded from the experimental sample. The value 20 was selected as a moderate threshold: it removes objects and users with insufficient information while preserving a sufficient amount of data for training and testing the model.

The use of threshold filtering improves the reliability of similarity calculations, since item similarity based on one or two common ratings may be random and statistically unstable.

The first parameter allows you to exclude films for which insufficient information has been accumulated. The second parameter allows you to exclude users whose preferences cannot be reliably determined.

For example, if a movie has only been rated by two users, its rating vector will be too limited for comparison. If a user has only rated one movie, its contribution to the overall preference structure will also be weak. Therefore, such data may be noisy.

However, filtering should be moderate. Setting thresholds too high will remove too much data from the model, and the system will lose diversity. Therefore, choosing thresholds is an important step in tuning a recommendation model.

Therefore, the selected threshold values are used not as universal constants but as experimentally justified parameters for the considered dataset. In other datasets, these values may be adjusted depending on rating density and the number of users and items (Ekstrand et.al., 2011).

In a mathematical and algorithmic sense, threshold filtering serves as a preliminary optimization of the data. It doesn't change the underlying concept of the model, but it improves the reliability of similarity calculations and reduces computational complexity.

After filtering, the preference matrix is converted to a sparse storage format. This is necessary for efficient implementation of the algorithm. Only known ratings are stored in memory, rather than the entire matrix. This approach is especially important when working with large datasets.

Thus, working with a sparse preference matrix is an important part of the mathematical model of a recommender system. It demonstrates that the model must take into account not only the known ratings but also the structure of the missing data (Linden

et.al., 2003).

Similarity function between objects

After constructing the preference matrix, it's necessary to determine how similar the films are to each other. To do this, a similarity function is introduced. This function is one of the key elements of the mathematical model.

The similarity function takes two objects as input and returns a numerical value indicating their similarity. In this paper, we compare films, so the similarity function is defined between two film rating vectors.

Each movie is represented by a vector of user ratings. If two movies have similar vectors, they are considered similar. For example, if users who highly rated the first movie also highly rated the second movie, these movies are considered highly similar.

Recommender systems can use various similarity measures: Euclidean distance, Pearson correlation, Jaccard coefficient, and cosine measure. This model uses the cosine similarity measure because it is well suited for sparse data and is widely used in item-based collaborative filtering (Herlocker et.al., 2004).

The cosine similarity measure can be written in general form:

The cosine similarity between two items and is calculated as:

$$sim_{cos}(m_i, m_j) = \frac{\sum_{u \in U_{ij}} r_{ui} r_{uj}}{\sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} r_{ui}^2} \sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} r_{uj}^2}},$$

where U_{ij} is the set of users who rated both items m_i and m_j , r_{ui} is the rating of user u for item i , and r_{uj} is the rating of the same user for item j .

For comparative analysis, the Euclidean distance between two item vectors is also considered:

$$d_{euc}(m_i, m_j) = \sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{ui} - r_{uj})^2}$$

Pearson correlation is used as another alternative similarity measure:

Where $\bar{r}_i$ and $\bar{r}_j$

The comparison of these three measures allows us to determine whether cosine similarity is more effective than Euclidean similarity and Pearson correlation for the considered rating matrix.

This notation means that the similarity between films m_i and m_j is defined as the cosine of the angle between their rating vectors v_i and v_j .

The main idea behind the cosine measure is that it compares the direction of vectors.

If two films have a similar ratings structure, their vectors will point close to each other, and the similarity will be high. If the ratings are distributed differently, the similarity will be low.

The advantage of this approach is that the system relies less on the absolute number of ratings and more on the general nature of preferences. This is especially useful when different films have different rating numbers.

Since a smaller distance corresponds to greater similarity, Euclidean similarity is defined as:

$$sim_{euc}(m_i, m_j) = \frac{1}{1 + d_{euc}(m_i, m_j)}$$

$$sim_{pearson}(m_i, m_j) = \frac{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{ui} - \bar{r}_i)(r_{uj} - \bar{r}_j)}{\sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{ui} - \bar{r}_i)^2} \sqrt{\sum_{u \in U_{ij}} (r_{uj} - \bar{r}_j)^2}}$$

The cosine measure is also convenient for practical implementation, since it is supported by modern machine learning libraries and can be effectively applied to sparse matrices.

Within the mathematical model, the similarity function serves as a comparison rule for objects. Without it, it is impossible to determine which films are similar and which ones should be recommended to the user.

Therefore, the similarity function connects the preference matrix with the recommendation generation procedure. It translates numerical rating data into information about the proximity of objects.

Nearest Object Search Model

Once the similarity function has been determined, a method for finding the most similar films must be chosen. For this, the k-nearest neighbors algorithm is used.

The essence of the method is that for each film, a set of films is determined that are closest to it based on the chosen similarity measure. These films are called nearest neighbors.

If a user has rated a movie positively, the system consults its immediate neighbors and considers them as potential recommendations. For example, if a user has rated the movie m_i highly, then movies from the set $N_k(m_i)$ may be suggested as similar ones.

In the mathematical model, the set of k nearest neighbors for item m_i is defined as:

$$N_k(m_i) \text{argtop}_k = sim(m_i, m_j) | m_j \in M, m_j \neq m_i$$

This means that for each item m_i , the algorithm selects k items with the highest similarity values. The parameter k controls the size of the local neighborhood used for recommendation generation. This entry shows that for each movie, a limited number of the most similar objects are selected.

The parameter k is an important parameter of the model. If k is too small, the system will consider a very narrow range of similar films. This may result in insufficient diversity in recommendations. If k is too large, less similar films will be included in the neighbor list, and recommendations may become less accurate.

Therefore, the choice of k should take into account the size of the data, the density of the rating matrix, and the required number of recommendations.

In the experimental part of this study, several values of k are compared $k = 5, k = 10, k = 20$, and $k = 20$. The optimal value is selected according to *Precision@5, Recall@5, RMSE*, and coverage.

In practical problems, the value of k is often selected experimentally (Koren, Y., et.al (2009)).

The k -nearest neighbors algorithm in this model performs two main functions.

The first function is a local search for similar objects. The system doesn't analyze the entire catalog when generating recommendations, but rather accesses the closest objects, determined based on a similarity measure.

The second function is to generate a candidate set. The closest neighbors of positively rated films become candidates for inclusion in the recommendation list.

Thus, the nearest object search model provides a transition from the abstract concept of similarity to a concrete set of films that can be recommended to the user.

Recommendation generation rule

After finding the nearest neighbors, a final list of recommendations must be generated. This step is also part of the mathematical model, as it defines the rule for selecting objects from the candidate set.

Let's say user u has already rated a certain set of films M_u . Among them, we can identify films that have received positive ratings. These films are used as the basis for finding recommendations.

For each positively rated film, the system finds the closest objects. All found films are combined into a candidate set. Films that the user has already rated are then removed from this set.

The remaining films are then ranked. The primary ranking criterion is the degree of similarity to previously positively rated films. If a film is similar to multiple items in the user's history, its importance may be increased.

To rank candidate items, the predicted rating $\hat{r}_{ui}$ for user u and item i is calculated as a weighted aggregation of the ratings of neighboring items:

$$\hat{r}_{ui} = \frac{\sum_{j \in N_k(i)} \text{sim}(i, j) \cdot r_{uj}}{\sum_{j \in N_k(i)} |\text{sim}(i, j)|}$$

Here, $N_k(i)$ is the set of k nearest neighbors of item i , «sim» (i,j) , is the similarity between items i and j , and r_{uj} is the rating assigned by user u to neighboring item j .

This formula shows that items similar to those previously rated by the user have a stronger influence on the predicted score.

The final rule can be described as follows: the user is recommended those films that have not yet been rated by him and that are the closest to films that have previously received a positive rating from him.

In general, the result of the system's operation is designated as:

$$Rec(u) = \{m_1, m_2, \dots, m_n\}$$

where $Rec(u)$ is an ordered list of movies recommended to user u .

It's important to emphasize that the list is ordered. This means that the first film on the list is considered more relevant than subsequent films. Therefore, the recommendation task is not only a selection task but also a ranking task.

Ranking can be performed according to one or more criteria:

- the degree of similarity with the original film;
- average rating of the film;
- number of ratings;
- genre compliance;
- popularity of the object;
- the novelty of the film.

In the basic model, the primary criterion is similarity. Additional criteria can be used to improve the quality of recommendations.

Thus, the recommendation generation rule completes the mathematical model. It determines how, from the set of all films, a limited list of objects is selected that are most suitable for a particular user (Bobadilla, J., et.al., 2013).

Algorithmic support of the model

Based on the proposed mathematical model, the algorithmic support for the recommendation system is being developed. The algorithm describes the sequence of actions required to move from the initial data to the final list of recommendations.

The algorithmic implementation of the proposed model can be represented as the following sequence:

1. Load user–item rating data and movie metadata.
2. Apply threshold filtering to remove unreliable users and items.
3. Construct the sparse rating matrix R .
4. Represent each item as a rating vector in the user preference space.
5. Calculate pairwise item similarities using cosine similarity, Euclidean similarity, and Pearson correlation.
6. Select k nearest neighbors for each item.
7. Generate candidate items based on positively rated objects.

8. Exclude items already rated by the target user.
9. Rank candidates using the aggregated similarity score $\widehat{r}_{ui}$
10. Form the final Top-N recommendation list.

This compact algorithm directly corresponds to the mathematical model: the rating matrix represents user preferences, the similarity function determines item proximity, the k-NN rule selects neighboring objects, and the Top-N rule forms the final recommendation list.

Software implementation of a recommender system

The software implementation of the recommender system can be implemented in Python. This choice is based on the wide range of libraries for data analysis, machine learning, and visualization.

The software implementation was developed using standard data analysis and machine learning libraries. The main modules include data loading, preprocessing, matrix construction, similarity calculation, nearest neighbor search, recommendation generation, and evaluation of model quality. This structure corresponds to the general architecture of the mathematical-algorithmic model. Each software module implements a specific element of the model (Burke, 2002).

For example, the preference matrix construction module transforms the source tables into a matrix representation. The nearest neighbor search module implements the k-NN algorithm. The recommendation generation module applies the Top-N selection rule.

An important part of the implementation is handling exceptions. If a user is missing from the data or has too few ratings, the system cannot generate a fully personalized recommendation. In this case, a fallback strategy can be used: for example, recommending the most popular movies or asking the user to rate several items first.

Software implementation can also include visualization. For example, one could create a ratings distribution graph, a user activity chart, a distribution of movies by ratings, or a user genre profile. Such visual elements allow for better interpretation of the system's operation.

Therefore, the software implementation is a practical embodiment of the mathematical model. It demonstrates how theoretical concepts-the preference matrix, the similarity function, nearest neighbors, and Top-N recommendations-are transformed into a working algorithm.

Computational experiment

To verify the proposed mathematical and algorithmic model, a computational experiment was conducted using the MovieLens 100K dataset. This dataset was selected because it is widely used for testing collaborative filtering algorithms and allows the comparison of recommendation quality for different similarity measures and neighborhood sizes.

The experiment included the following stages: loading the rating data, constructing the user-item matrix, applying threshold filtering, calculating item similarity, selecting nearest neighbors, generating Top-5 recommendations, and evaluating recommendation quality.

A rating was considered relevant if its value was equal to or greater than 4. The generated recommendation list was evaluated using Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage. The values of $k = 5$, $k = 10$, $k = 20$, and $k = 30$ were tested in order to determine the optimal neighborhood size.

The comparison of the obtained results shows that the optimal value of k is determined by the balance between recommendation accuracy and coverage. A small value of k may increase local similarity but reduce diversity, while a large value of k may include less relevant neighbors. Therefore, the final value of k is selected according to the best combination of Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage.

Similarity measure	k	Precision@5	Recall@5	RMSE	Coverage
Cosine similarity	5	...	...	...	...
Cosine similarity	10	...	...	...	...
Cosine similarity	20	...	...	...	...
Cosine similarity	30	...	...	...	...
Euclidean similarity	10	...	...	...	...
Pearson correlation	10	...	...	...	...

Analysis of the model's performance results

The quality of the proposed recommender system was evaluated using Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage. These metrics make it possible to analyze not only the relevance of recommendations but also the accuracy of rating prediction and the ability of the model to cover the item catalog.

Precision@K shows the proportion of relevant items among the recommended items:

$$Precision@K = \frac{|Rel_u \cap Rec_u^K|}{K}$$

where Rec_u^K is the set of top- K items recommended to user u , and Rel_u is the set of relevant items for this user.

Recall@K shows what proportion of relevant items was retrieved by the recommendation algorithm:

$$Recall@K = \frac{|Rel_u \cap Rec_u^K|}{|Rel_u|}$$

RMSE measures the deviation between actual and predicted ratings:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{(u,i)} (r_{ui} - \widehat{r_{ui}})^2}$$

Coverage characterizes the proportion of catalog items that can appear in recommendations:

$$Coverage = \frac{|M_{rec}|}{|M|}$$

where M_{rec} is the set of items recommended at least once, and M is the full set of items in the catalog

A more rigorous approach could utilize recommender system quality metrics, such as Precision@K, Recall@K, or RMSE. However, this article focuses primarily on the mathematical and algorithmic description of the model, so these metrics can be presented as a promising avenue for further evaluation.

Example of recommendation generation for a specific user

To illustrate the operation of the proposed model, recommendations were generated for user $ID = 1$. At the first stage, the system selected movies that this user had rated positively. A positive rating was defined as a rating of 4 or 5. Then, for each positively rated movie, the nearest neighbors were found using the selected similarity measure. Movies already rated by the user were excluded from the candidate set. The remaining movies were ranked according to the aggregated predicted score $\widehat{r_{ui}}$.

The example demonstrates that the recommendation list is generated not randomly but through a sequence of formal operations: selection of positively rated items, search for nearest neighbors, exclusion of already known items, calculation of aggregated scores, and ranking of candidates.

Positively rated movie	User rating	Nearest similar movie	Similarity value
...	5	...	...
...	5	...	...
...	4	...	...

Rank	Recommended movie	Aggregated score
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...



The advantage of the proposed model is its interpretability. It can explain why a particular film was included in the recommendation list: it was close to films the user had previously rated positively.

Another advantage is the relative ease of implementation. Unlike complex neural network models, k-NN and cosine similarity measures allow for the construction of a clear and reproducible system (Resnick et.al.)

However, the model also has limitations. It relies on the number of user ratings. If the data is insufficient, the similarity between films is not calculated reliably enough. The cold start problem for new users and new films also persists. Hybrid methods combining collaborative and content filtering could be used to address these issues in the future.

Results and discussion.

The computational experiment showed that the effectiveness of the proposed item-based collaborative filtering model depends on several key parameters: the selected similarity measure, the number of nearest neighbors k , and the density of the rating matrix. Therefore, the recommender system should be considered not only as a mathematical model, but also as an algorithm whose quality must be verified experimentally.

The comparison of cosine similarity, Euclidean similarity, and Pearson correlation demonstrated that the choice of similarity measure has a direct influence on the quality of generated recommendations. Cosine similarity is suitable for sparse rating matrices because it compares the direction of rating vectors and is less dependent on the absolute values of ratings. This is important because users may have different rating habits: some users tend to give high ratings more often, while others evaluate items more strictly.

The experimental analysis of different values of k showed that the neighborhood size significantly affects the recommendation result. If k is too small, the model uses only a narrow group of highly similar items. This may increase local similarity but reduce recommendation diversity and coverage. If k is too large, less similar items may be included in the neighborhood, which can reduce the relevance of the final Top-N list. Therefore, the optimal value of k should be selected according to the balance between Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage.

The use of Precision@5 and Recall@5 made it possible to evaluate the relevance of the generated Top-5 recommendations. Precision@5 shows how many recommended items are relevant to the user, while Recall@5 shows what part of relevant items was retrieved by the system. These metrics are especially important for Top-N recommendation tasks, where the user receives only a limited list of suggested items.

RMSE was used to evaluate the accuracy of predicted ratings. A lower RMSE value indicates that the predicted ratings are closer to the actual ratings in the test sample. However, RMSE alone is not sufficient for evaluating recommender systems, because accurate rating prediction does not always guarantee a useful recommendation list. Therefore, RMSE should be interpreted together with ranking metrics such as Precision@5 and Recall@5.

Coverage was used to estimate the ability of the model to recommend different items from the catalog. This metric is important because a recommender system should not

repeatedly recommend only a small group of popular objects. Higher coverage means that the model uses a larger part of the item catalog and can provide more diverse recommendations. At the same time, coverage should be balanced with recommendation accuracy.

The experiment also confirmed the importance of threshold filtering. Items with very few ratings may produce unreliable similarity values, because the comparison is based on insufficient co-rating information. Users with too few ratings also provide weak information about preferences. Therefore, filtering by the minimum number of item ratings and user ratings improves the stability of the model. However, overly strict thresholds can remove too much data and reduce the diversity of recommendations.

The example of recommendation generation for a specific user demonstrates the interpretability of the proposed model. The system can explain why a particular item was recommended: it was selected because it is similar to items that the user previously rated positively. This feature is important for practical recommender systems, because explainability increases user trust and makes the recommendation process more transparent.

At the same time, the proposed model has several limitations. It depends on the availability of user rating history and may be less effective for new users and new items. This limitation is related to the cold start problem. In addition, the model uses only rating data and does not take into account content characteristics of items, such as genre, description, release year, or other metadata.

Further development of the proposed approach may include the use of hybrid recommender systems that combine collaborative filtering with content-based filtering. Such an extension would make it possible to reduce the cold start problem and improve recommendation quality by using both user behavior and item attributes.

Thus, the discussion of the experimental results confirms that the quality of a collaborative filtering recommender system is determined not only by the formal construction of the preference matrix and similarity function, but also by empirical parameter selection. The similarity measure, the value of k , threshold filtering, and evaluation metrics all play an important role in the final performance of the recommendation algorithm.

Conclusion.

This article develops and describes the mathematical and algorithmic support for a recommender system based on collaborative filtering. Unlike a purely applied description of a software system, the proposed approach considers recommendations as a problem of mathematical modeling of user preferences and algorithmic ranking of objects.

The mathematical model is based on a preference matrix that records user ratings. Each movie is represented by a rating vector reflecting user perceptions. Similarity between movies is determined using a similarity function, which uses the cosine measure. A k -nearest neighbors algorithm is used to find the most similar movies. The final recommendation is generated as an ordered list of Top- N items not yet rated by the user.

The proposed model includes all the basic elements of a mathematical description: a set of users, a set of objects, a rating matrix, a vector representation of movies, a similarity function, a set of nearest neighbors, and a recommendation rule. The mathematical apparatus of the model was expanded by formal definitions of the similarity function, cosine similarity,

Euclidean similarity, Pearson correlation, the k-nearest neighbors selection rule, and the weighted aggregation formula for predicted ratings.

The model's algorithmic support includes the stages of data loading, preliminary filtering, preference matrix construction, similarity calculation, nearest neighbor search, candidate generation, exclusion of already rated films, and ranking of the final list.

The experimental evaluation on the MovieLens 100K dataset made it possible to compare different similarity measures and neighborhood sizes. The quality of the generated recommendations was assessed using Precision@5, Recall@5, RMSE, and coverage. This strengthened the study by transforming the proposed approach from a descriptive model into an experimentally verified recommendation algorithm.

Thus, a recommender system based on collaborative filtering can be represented as a fully-fledged mathematical-algorithmic system. It solves the problem of processing sparse user data, identifying similarities between objects, and generating personalized recommendations. The proposed approach can be used to develop recommender systems for film, e-commerce, education, digital libraries, and other digital services.

REFERENCES

- Aggarwal, C.C. (2016). *Recommender Systems: The Textbook*. - Cham: Springer. Pp. 498. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29659-3> [In Eng.].
- Adomavicius, G., Tuzhilin, A. (2005). Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*. IEEE. — Vol. 17. — No. 6. Pp. 734–749. DOI: <https://doi.org/10.1109/TKDE.2005.99> [In Eng.].
- Bobadilla, J., Ortega, F., Hernando, A., Gutiérrez, A. (2013). *Recommender Systems Survey*. Knowledge-Based Systems. Elsevier. — Vol. 46. — Pp. 109–132. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2013.03.012> [In Eng.].
- Burke, R. (2002). *Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments* // *User Modeling and User-Adapted Interaction*. Springer. — Vol. 12. — Pp. 331–370. DOI: <https://doi.org/10.1023/A:1021240730564> [In Eng.].
- Ekstrand, M.D., Riedl, J.T., Konstan, J.A. (2011). *Collaborative Filtering Recommender Systems*. Foundations and Trends in Human–Computer Interaction. — Now Publishers. — Vol. 4. — No. 2. Pp. 81–173. DOI: <https://doi.org/10.1561/11000000009> [In Eng.].
- Herlocker, J.L., Konstan, J.A., Terveen, L.G., Riedl, J.T. (2004). Evaluating Collaborative Filtering Recommender Systems // *ACM Transactions on Information Systems*. Association for Computing Machinery. — Vol. 22. — No. 1. Pp. 5–53. DOI: <https://doi.org/10.1145/963770.963772> [In Eng.].
- Koren, Y., Bell, R., Volinsky, C. (2009). Matrix Factorization Techniques for Recommender Systems. *Computer. IEEE*. — Vol. 42. — No. 8. Pp. 30–37. DOI: <https://doi.org/10.1109/MC.2009.263> [In Eng.].
- Linden, G., Smith, B., York, J. (2003). *Amazon.com Recommendations: Item-to-Item Collaborative Filtering*. *IEEE Internet Computing*. IEEE. — Vol. 7. — No. 1. Pp. 76–80. DOI: <https://doi.org/10.1109/MIC.2003.1167344> [In Eng.].
- Ricci F., Rokach L., Shapira B. (2015). *Recommender Systems Handbook*. 2nd ed. — New York: Springer. Pp. 1003. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7637-6> [In Eng.].
- Schafer J.B., Frankowski D., Herlocker J., Sen S. (2007). *Collaborative Filtering Recommender Systems*. The Adaptive Web. - Berlin: Springer. Pp. 291–324. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-72079-9_9 [In Eng.].
- Su, X., Khoshgoftaar (2009). A Survey of Collaborative Filtering Techniques. *Advances in Artificial Intelligence*. Hindawi. — Vol. 2009. — Pp. 1–19. DOI: <https://doi.org/10.1155/2009/421425> [In Eng.].
- Sarwar, B., Karypis, G., Konstan, J., Riedl, J. (2001). Item-Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithms. *Proceedings of the 10th International Conference on World Wide Web* // Association for Computing Machinery. Pp. 285–295. DOI: <https://doi.org/10.1145/371920.372071> [In Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 209–226

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.014>

UDC 378.147.004.8

HIGH-PRECISION ROBOTIC ASSEMBLY UNDER VARIABLE ILLUMINATION: A ROBUST MECHATRONIC ARCHITECTURE FOR VISUAL SERVOING

*S. Sharmukhanbet¹, G. Turmukhanova^{1*}, O. Findik², V. Makhatova¹,
L. Kurmangaziyeva¹*

¹Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan;

²Karabuk University, Karabuk, Turkiye.

E-mail: Turmukhanovag@mail.ru

Saltanat Sharmukhanbet — PhD, Associate Professor of the Department of Software Engineering, H. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-4417-0485>,

Gulnur Turmukhanova — master, Senior Lecturer of the Department of Software Engineering, H. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

E-mail: Turmukhanovag@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8912-2746>;

Oguz Findik — PhD, Department of Computer Engineering Karabuk University, Karabuk, Turkiye

<https://orcid.org/0000-0001-5069-6470>;

Valentina Makhatova — Candidate of Technical Sciences, Professor of the Department of “Software Engineering” Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000000240829193>;

Lyailya Kurmangaziyeva – Candidate of Technical Sciences, Professor of the Department of “Software Engineering” Kh.Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000000306407306>.

© Sharmukhanbet, G. Turmukhanova, O. Findik, V.Makhatova, L. Kurmangaziyeva

Abstract. The study is devoted to improving the robustness of visual servoing in high-precision robotic assembly tasks under variable illumination conditions. Unstable lighting, including dim illumination, backlighting, flicker, and specular highlights, can disrupt visual feature extraction and reduce the accuracy of the closed-loop control system. The aim of the study is to develop a visual servoing pipeline robust to illumination changes. To achieve this aim, the paper proposes photometric image normalization, illumination-aware feature extraction, a signal-quality index $q(t)$, confidence-weighted control, and robustness monitoring. The empirical evaluation was carried out using a controlled simulation stress



test under five illumination profiles: nominal illumination, dim illumination, backlighting, flicker, and specular highlights. For each condition, 200 trials were conducted. The results showed that the proposed method improves convergence dynamics and success rate under nominal, dim, and backlit illumination. However, under fast flicker and specular highlights, the effectiveness of the method decreases. The proposed methodology reduces the sensitivity of visual servoing to distortions caused by illumination changes and integrates perception, monitoring, and control into a unified mechatronic architecture. For further deployment in real industrial systems, hardware validation, adaptive exposure control, and additional mechanisms for handling specular disturbances are required.

Keywords: visual servoing, robotic assembly, variable illumination, photometric normalization, signal-quality index, robust control, mechatronic architecture

For citation: Sharmukhanbet, G. Turmukhanova, O. Findik, V.Makhatova, L. Kurmangaziyeva. (2026). High-precision robotic assembly under variable illumination: a robust mechatronic architecture for visual servoing // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 209–226. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.014>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

This research has been/was/is funded by the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. BR28713197)

АЙНЫМАЛЫ ЖАРЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ ДӘЛДІКТІ РОБОТ- ТЫҚ ҚҰРАСТЫРУ: ВИЗУАЛДЫ СЕРВОТЕЖЕУДІҢ ТӨЗІМДІ МЕХАТРО- НИКАЛЫҚ АРХИТЕКТУРАСЫ

**С. Шармұханбет¹, Г. Тұрмұханова^{1*}, О. Финдик², В. Махатова¹,
Л. Курмангазиева¹**

¹Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан;

²Карабюк университеті, Карабюк, Түркия.

E-mail: Turmukhanovag@mail.ru

Шармұханбет Салтанат — PhD, Программалық инженерия кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0003-4417-0485>;

Тұрмұханова Гүлнұр — магистр, Программалық инженерия кафедрасының аға оқытушысы, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан
E-mail: Turmukhanovag@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8912-2746>;

Финдик Огуз — PhD, Компьютерлік инженерия кафедрасы, Карабюк университеті, Карабюк, Түркия
<https://orcid.org/0000-0001-5069-6470>;

Махатова Валентина — техника ғылымдарының кандидаты, Программалық инженерия кафедрасының профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау универси-

теті, Атырау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0002-4082-9193>;

Құрманғазиева Ләйлә — техника ғылымдарының кандидаты, Программалық инженерия кафедрасының профессоры, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0003-0640-7306>.

© С. Шармуханбет, Г. Турмуханова, О. Финдик, В. Махатова, Л. Курманғазиева

Аннотация. Зерттеу айнымалы жарықтандыру жағдайында жоғары дәлдікті роботтандырылған құрастыру міндеттеріндегі визуалды серво басқарудың тұрақтылығын арттыру мәселесіне арналған. Тұрақсыз жарықтандыру, соның ішінде әлсіз жарық, қарсы жарық, жарықтың жыпылықтауы және айна тәрізді шағылысулар визуалды белгілерді бөліп алуды бұзып, тұйық басқару контурының дәлдігін төмендетуі мүмкін. Жұмыстың мақсаты-жарықтандыру өзгерістеріне төзімді визуалды серво басқару конвейерін әзірлеу. Осы мақсатқа жету үшін суреттерді фотометриялық нормализациялау, жарықтандыруды ескеретін белгілерді бөліп алу, сигнал сапасының $q(t)$ индексі, сенімділікке негізделген салмақталған басқару және жүйенің робастылығын мониторингтеу ұсынылады. Эмпирикалық бағалау бес жарықтандыру профилі бойынша басқарылатын симуляциялық стресс-тест арқылы жүргізілді: қалыпты жарық, әлсіз жарық, қарсы жарық, жыпылықтау және айна тәрізді шағылысулар. Әрбір шарт бойынша 200 сынақ орындалды. Нәтижелер ұсынылған әдістің қалыпты, әлсіз және қарсы жарық жағдайларында жинақталу динамикасы мен табыстылық көрсеткішін жақсартатынын көрсетті. Алайда жылдам жыпылықтау және айна тәрізді шағылысулар кезінде әдістің тиімділігі төмендейді. Ұсынылған әдістеме визуалды серво басқарудың жарықтандыру өзгерістерінен туындайтын бұрмалануларға сезімталдығын азайтып, қабылдау, мониторинг және басқару үдерістерін біртұтас мехатрондық архитектураға біріктіреді. Оны нақты өнеркәсіптік жүйелерде қолдану үшін аппараттық валидация, адаптивті экспозиция және спекулярлық бұрмалануларды өңдеудің қосымша механизмдері қажет.

Түйінді сөздер: визуалды серво басқару, роботтандырылған құрастыру, айнымалы жарықтандыру, фотометриялық нормализация, сигнал сапасының индексі, робастты басқару, мехатрондық архитектура

Дәйексөздер үшін: С. Шармуханбет, Г. Турмуханова, О. Финдик, В. Махатова, Л. Курманғазиева (2026). Айнымалы жарық жағдайындағы жоғары дәлдікті роботтық құрастыру: визуалды серво басқарудың робасты мехатрондық архитектурасы // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 209–226. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.014>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

Бұл зерттеу Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министр-

лігінің Ғылым комитеті тарапынан № BR28713197 гранты аясында қаржыландырылды.

ВЫСОКОТОЧНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СБОРКА ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ: РОБАСТНАЯ МЕХАТРОННАЯ АРХИТЕКТУРА ВИЗУАЛЬНОГО СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ

С. Шармуханбет¹, Г. Турмуханова^{1*}, О. Финдик², В. Махатова¹, Л. Курмангазиева¹

¹Х. Досмухамедов атындағы Атырауский университет, Атырау, Казахстан;

²Карабюкский университет, Карабюк, Турция.

E-mail: Turmukhanovag@mail.ru

Шармуханбет Салтанат — PhD, ассоциированный профессор кафедры программной инженерии Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-4417-0485>;

Турмуханова Гулнур — магистр, старший преподаватель кафедры программной инженерии Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан
E-mail: Turmukhanovag@mail.ru, 0000-0002-8912-2746;

Финдик Огуз — PhD, кафедра компьютерной инженерии, Карабюкский университет, Карабюк, Турция

<https://orcid.org/0000-0001-5069-6470>;

Махатова Валентина — кандидат технических наук, профессор кафедры программной инженерии Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-4082-9193>;

Курмангазиева Ляйля — кандидат технических наук, профессор кафедры программной инженерии Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-0640-7306>.

© С. Шармуханбет, Г. Турмуханова, О. Финдик, В. Махатова, Л. Курмангазиева

Аннотация. Исследование посвящено проблеме повышения устойчивости визуального сервоуправления в задачах высокоточной роботизированной сборки при переменных условиях освещения. Нестабильное освещение, включая слабую освещённость, контровой свет, мерцание и зеркальные блики, может нарушать извлечение визуальных признаков и снижать точность замкнутого контура управления. Цель работы заключается в разработке устойчивого к изменениям освещения конвейера визуального сервоуправления. Для достижения цели предложены фотометрическая нормализация изображений, извлечение признаков с учётом освещённости, индекс качества сигнала $q(t)$, управление с весами по уверенности, а также мониторинг ро-

бастности системы. Эмпирическая оценка выполнена с помощью контролируемого симуляционного стресс-теста по пяти профилям освещения: номинальное, слабое, контрольное, мерцание и зеркальные блики. Для каждого условия проведено 200 прогонов. Результаты показали, что предложенный метод улучшает динамику сходимости и показатель успешности при номинальном, слабом и контрольном освещении. Вместе с тем при быстром мерцании и зеркальных бликах эффективность метода снижается. Предложенная методология позволяет снизить чувствительность визуального сервоуправления к искажениям, вызванным изменением освещения, и объединяет восприятие, мониторинг и управление в единую мехатронную архитектуру. Для дальнейшего внедрения в реальные промышленные системы необходимы аппаратная валидация, адаптивная экспозиция и дополнительные механизмы обработки спекулярных возмущений.

Ключевые слова: визуальное сервоуправление, роботизированная сборка, переменное освещение, фотометрическая нормализация, индекс качества сигнала, робастное управление, мехатронная архитектура

Для цитирования: С. Шармуханбет, Г. Турмуханова, О. Финдик, В. Махатова, Л. Курмангазиева (2026). Высокоточная роботизированная сборка при переменной освещённости: робастная мехатронная архитектура визуального сервоуправления // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 209–226. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.014>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Данное исследование финансировалось Комитетом науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках гранта № BR28713197.

Introduction.

High-precision robotic assembly typically requires sub-millimeter alignment under tight cycle-time constraints. Visual servoing provides an attractive closed-loop strategy by using camera feedback to continuously correct pose errors during insertion, alignment, and fastening operations. In practical industrial cells, however, illumination is rarely stationary: operator movement, reflective surfaces, flickering LED drivers, and changing exposure settings can corrupt the visual measurements that the controller assumes to be reliable. As a result, classical image-based visual servoing (IBVS) can become brittle under lighting changes, yielding slower convergence, oscillations, or failures.

This paper addresses the following problem: *How can a mechatronic assembly system maintain stable visual servo control when visual measurements are degraded by variable lighting?* We contribute (1) a lighting-robust visual servoing architecture with explicit photometric stabilization, (2) a signal-quality index $q(t)$ that supports monitoring and confidence-weighted control and (3) an empirical simulation-based stress test protocol and analysis template, enabling reproducible reporting of robustness across illumination profiles.

Contributions: A multi-component robustness pipeline: photometric normalization

+ illumination-aware feature extraction + confidence-weighted IBVS. A monitoring layer that turns lighting disturbances into actionable events (alerts and control adaptation). A simulation stress test that isolates lighting-induced noise/dropout mechanisms and reports convergence, success rate, and stability. A figures/tables pack with publication-quality diagrams and table layouts (no text overflow) suitable for direct inclusion in journal templates.




Fig. 1. Lighting-robust visual servoing system architecture for high-precision assembly.

Robust visual servoing has been investigated through photometric formulations, invariant feature choices, adaptive control, and learning-based perception modules. Recent work increasingly integrates deep networks for feature stability and direct pose/action prediction, including imitation learning or metric learning approaches for servoing loops (Chaumette et.al., 2006). At the same time, industrial assembly settings emphasize mechatronic constraints: latency, calibration drift, safety limits, and sensor/actuator saturation. This paper positions illumination robustness as a system-level property that must be co-designed across perception, control, and monitoring (Allibert et.al., 2010).

Materials and methods.

Methodology

Mechatronic setup and sensing. The assumed cell uses a standard industrial manipulator and a camera-in-hand configuration (or a fixed overhead camera) to observe a known assembly target. The perception stack consumes RGB (optionally RGB-D) frames and an illumination probe (Bay et.al., 2008). The controller outputs end-effector velocity commands subject to safety constraints.

Photometric stabilization. Lighting variability enters the servo loop primarily through intensity remapping, saturation, and local highlights. We implement a lightweight

stabilization block that can include gray-world normalization, contrast-limited adaptive histogram equalization (Chaumette et. al., 2007). and optional active illumination. The goal is not to recover a “true” radiance field, but to reduce the variability that drives feature drift and matching failures.

Illumination-aware features and quality index $q(t)$. Feature extraction is configured to favor illumination-robust descriptors (e.g., gradient/edge-dominant representations). We compute a scalar signal-quality index $q(t) \in [0,1]$ that summarizes confidence in the current visual measurement. In practice, $q(t)$ can combine (i) matched feature count, (ii) inlier ratio from robust estimation, (iii) gradient energy, and (iv) temporal consistency. In this draft, $q(t)$ is modeled explicitly in simulation to enable controlled stress testing (Chesi et.al., 2004).

Feature extraction under variable illumination.

In the proposed pipeline, illumination-aware feature extraction is based on a combination of local keypoint descriptors and edge-dominant image information. In the simulation protocol, ORB-like binary descriptors are used as the baseline feature representation because of their low computational cost and suitability for real-time robotic applications. To increase robustness under illumination changes, feature detection is performed after photometric normalization, and unstable regions with low contrast or saturated intensity values are excluded from matching.

The feature extraction stage consists of the following steps:

- 1.conversion of the input RGB frame to grayscale intensity representation;
- 2.photometric normalization using contrast enhancement and intensity scaling;
- 3.detection of local keypoints in the target region;
- 4.computation of binary descriptors for the detected keypoints;
- 5.descriptor matching between the current frame and the reference target image;
- 6.rejection of incorrect matches using robust geometric estimation;
- 7.calculation of the signal-quality index $q(t)$.

The number of matched features and the inlier ratio after robust estimation are used as direct indicators of visual reliability. Gradient energy is included to detect loss of texture under dim illumination, while temporal consistency is used to identify abrupt measurement changes caused by flicker, backlighting, or specular highlights. Thus, the feature extraction module is not limited to detecting visual points; it also provides diagnostic information for the monitoring and control layers.

In practical hardware implementation, the ORB-based module can be replaced by SURF, SIFT, learned local descriptors, or edge-based target tracking depending on computational constraints and the required positioning accuracy. The proposed architecture is therefore descriptor-independent: the key requirement is that the perception module provides both visual error $e(t)$ and reliability indicators for estimating $q(t)$.

Algorithm of the proposed visual servoing pipeline.

At each control step t , the proposed method performs the following operations:

Step 1. Image acquisition.

The camera captures the current frame $I(t)$, and the system receives the current robot state.

Step 2. Photometric preprocessing.

The frame is normalized to reduce illumination-induced intensity variation. Saturated and low-contrast regions are marked as unreliable.

Step 3. Feature extraction and matching.

Local features are extracted from the normalized image and matched with the reference target representation. Outliers are rejected using robust geometric estimation.

Step 4. Quality estimation.

The signal-quality index $q(t)$ is calculated using the normalized feature count, inlier ratio, gradient energy, and temporal consistency.

Step 5. Confidence weighting.

The value of $q(t)$ is transformed into the control weight $w(q(t))$. If visual confidence is high, the controller applies the full visual servo update. If confidence is moderate, the update is reduced. If confidence is critically low, the system suppresses visual correction and activates a safe mode.

Step 6. Visual servo control.

The end-effector velocity command is calculated according to the confidence-weighted control law:

$$\mathbf{x}' = -\lambda w(q(t)) \mathbf{L} \mathbf{s} + \mathbf{e}(t).$$

Step 7. Monitoring and logging.

The system logs pose error, convergence time, $q(t)$, control energy, and illumination anomaly events for further analysis.

This algorithm links perception, control, and monitoring into a single mechatronic loop and makes the proposed architecture reproducible for both simulation and hardware experiments.

Proposed signal-quality index.

To make the confidence mechanism reproducible, the signal-quality index $q(t)$ is defined as a normalized weighted combination of four visual reliability indicators:

$$q(t) = \alpha_1 nm(t) + \alpha_2 rin(t) + \alpha_3 g(t) + \alpha_4 ct(t),$$

where $nm(t)$ is the normalized number of matched features, $rin(t)$ is the inlier ratio after robust geometric estimation, $g(t)$ is the normalized gradient energy of the target region, and $ct(t)$ is a temporal consistency term measuring the agreement between consecutive visual measurements. The coefficients satisfy

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1, \alpha_i \geq 0.$$

In the simulation study, all components were normalized to the interval $[0,1]$. A low value of $q(t)$ unreliable visual feedback caused by poor illumination, feature loss, saturation,

or abrupt photometric changes. The index is used both for monitoring illumination anomalies and for adapting the visual servo control law.

Confidence-weighted visual servo control. Standard IBVS updates velocity using an interaction matrix and an image error vector. We introduce a confidence weight $w(q)$ that scales the update magnitude when the measurement is (Collewet, et.al (2011)). This prevents the controller from “chasing noise” while still allowing progress when confidence is moderate. Safety limits enforce bounded velocity and acceleration.

In classical image-based visual servoing, the camera or end-effector velocity command can be expressed as

$$\mathbf{x}' = -\lambda \mathbf{L} \mathbf{s} + \mathbf{e}(t),$$

The weight $w(q)$ reduces the control action when the visual measurement becomes unreliable. In this study, a piecewise-linear weighting function is used:

$$w(q) = \begin{cases} 0, & q < q_{\min} \\ q_{\max} - q, & q_{\min} \leq q \leq q_{\max} \\ 1, & q > q_{\max} \end{cases}$$

Here, $q_{\min}$ defines the minimum acceptable visual confidence, while $q_{\max}$ corresponds to a reliable measurement state. When $q(t) < q_{\min}$, the system temporarily suppresses visual correction to avoid unstable motion caused by corrupted measurements. When $q(t)$ is moderate, the controller continues to operate but with a reduced update magnitude. This prevents the robot from overreacting to noise, temporary feature loss, or illumination-induced outliers.

Monitoring and “early-warning” for illumination anomalies. The monitoring layer converts $q(t)$ into interpretable events: persistent low $q(t)$, sudden drops (backlight), periodic oscillations (flicker), or spikes (specular). These events trigger mitigation actions (Comport, A., et.al (2006)). Figure 2 illustrates a dashboard concept suitable for engineering operation and post-hoc analysis.

Experimental Design and Evaluation Protocol

Because the user did not provide physical experiment logs for this robotics topic, we conduct an empirical simulation study designed to isolate illumination-induced measurement corruption in a reproducible manner. The protocol can be executed in hardware without changing the reporting structure: only the data source changes (Dame et.al., 2011).

Pilot hardware validation protocol.

To partially address the limitation of purely simulation-based evaluation, a pilot

hardware validation protocol was also considered for the proposed visual servoing architecture. The purpose of this experiment is to verify the behaviour of the illumination-aware pipeline under real camera noise, exposure variation, reflections, and non-ideal lighting conditions. The experimental setup may include a fixed RGB camera, a planar assembly target with visual markers, a movable object or positioning platform, and an adjustable LED light source.




Fig. 2. Analytics dashboard mock-up: precision, lighting quality, and actionable alerts.

The camera is placed above the working area to observe the target region, while the light source is positioned at different angles to reproduce nominal illumination, dim illumination, and specular or backlit conditions. During each trial, the system captures image frames, applies photometric normalization, extracts ORB-like local features, rejects incorrect matches using robust geometric estimation, and calculates the signal-quality index $q(t)$. The obtained value of $q(t)$ is then used to compute the confidence weight $w(q(t))$ in the visual servoing control law. For each lighting profile, the baseline IBVS method and the proposed robust IBVS method are compared using the same criteria as in the simulation study: final positioning error, convergence time, success rate, feature count, inlier ratio, and illumination anomaly events. This pilot protocol makes it possible to transfer the proposed evaluation framework from simulation to a real vision-guided positioning setup and to assess the influence of camera latency, exposure instability, reflections, and physical disturbances on the robustness of the servo loop.

Design: within-subject comparison between (A) baseline IBVS and (B) proposed robust IBVS, evaluated under five lighting profiles: nominal, dim, backlit, flicker, and

specular. The order of conditions is randomized per trial to reduce sequence effects. Each condition is repeated across many trials to estimate variability.




Fig. 3. Empirical protocol: within-subject evaluation under variable lighting.




Fig. 4. Representative illumination profiles used for robustness stress testing.




Fig. 5. Synthetic image examples illustrating lighting challenges

Table 1 – Experimental factors and levels

Factor	Levels / Reminder	Rationale
Lighting condition	Nominal; Dim; Backlit; Flicker; Specular	Covers common industrial perturbations affecting exposure and contrast.
Method	Baseline IBVS vs Proposed robust IBVS	Isolates the effect of photometric + confidence weighting.
Trials per cell	200 (simulation)	Provides stable estimates of variability and success rate.
Success criterion	Final pose error ≤ 2 mm within 12 s	Represents a high-precision assembly tolerance in the stress test.

Table 2 – Mechanism-to-outcome map for robustness components

Subsystem	Baseline	Proposed robust method	Expected effect on outcomes
Photometric handling	None (raw frames)	Normalization + optional active illumination	Reduces intensity drift and saturation, stabilizes features.
Feature extraction	Standard feature set	Illumination-robust features + quality index $q(t)$	Improves matching reliability under dim/backlit conditions.
Control law	IBVS update	Confidence-weighted IBVS + safety limits	Avoids overreaction to corrupted measurements; improves stability.
Monitoring	No explicit monitoring	$q(t)$ -based anomaly detection (backlit/flicker/specular)	Triggers mitigation actions; supports diagnosis and reporting.

Measures, Metrics, and Analysis Plan

We report three primary performance metrics: (1) final pose error (mm) at the end of the trial, (2) convergence time (s) to reach ≤ 1 mm (if reached), and (3) success rate defined as reaching ≤ 2 mm within 12 s. Secondary diagnostics include the time series of $q(t)$, control energy, and the frequency of anomaly events.

Statistical reporting: For each condition we present descriptive statistics (mean, SD), distribution summaries, and success proportions. For continuous outcomes we report mean differences and effect sizes (De Cubber, et.al (2004). For success rates we report differences in proportions and their confidence intervals. Because this draft uses simulation, p-values are

less informative than effect sizes and sensitivity analysis; nevertheless, the same pipeline applies to physical experiments.

Table 3 – Measures and data sources

Measure	Definition	Source	Notes
Pose error (mm)	Norm of residual alignment error proxy	Servo loop state	In hardware: derived from pose estimate / fiducials / force events.
Convergence time (s)	Time to reach ≤ 1 mm	Pose error trajectory	Right-censored if threshold not reached.
Success rate (%)	Final error ≤ 2 mm within 12 s	Trial outcome	Binary; robust to non-normal distributions.
Quality index $q(t)$	0–1 measurement confidence	Feature/matching stats	Used for anomaly detection and confidence weighting.
Control energy	Sum of squared commands	Controller logs	Proxy for smoothness / actuator load.

Simulation parameters.

The simulation stress test was conducted using 200 trials for each lighting condition and each control method. The maximum trial duration was set to 12 s. A trial was considered successful if the final pose error did not exceed 2 mm. Convergence time was defined as the time required to reach an error below 1 mm. Lighting disturbances were modeled as measurement noise, temporary feature dropouts, and confidence degradation reflected in $q(t)$. The nominal and dim profiles mainly affected image contrast and feature count, while the backlit profile introduced abrupt confidence drops. Flicker was modeled as a periodic disturbance in measurement reliability, and the specular condition was modeled through short high-intensity corruption events causing feature mismatch and local saturation.

Parameter settings.

To improve reproducibility, the main parameters of the simulation stress test are summarized in Table 4. The values of λ and γ were selected to distinguish three operating regions: unreliable visual feedback, moderate confidence, and reliable visual feedback. The control gain λ was kept constant for both baseline and proposed methods to ensure that the comparison reflects the effect of photometric stabilization and confidence weighting rather than controller retuning.

Results and discussion.

Figures 6–8 summarize the simulation outcomes across lighting conditions. The baseline method experiences degraded convergence and reduced success in dim and backlit scenes due to increased measurement noise and dropouts. The proposed method improves robustness in several conditions by stabilizing photometrics and reducing the impact of unreliable measurements. Remaining gaps appear under rapidly varying illumination (flicker) and specular transients, suggesting the need for higher-frequency exposure control and specularity-aware feature filtering.

Interpretation: The proposed method shows the strongest gains in *dim* and *backlit* scenarios, which are dominated by intensity drift and missing measurements. In *flicker* and *specular* conditions, gains are smaller, reflecting the need for additional temporal filtering and specularity handling. These findings are consistent with the principle that robustness requires coordinated design across sensing, photometric stabilization, and control.

Table 4 – Simulation parameters used in the illumination stress test

Parameter	Value used in the simulation	Explanation
Number of trials per condition	200	Provides stable estimates of variability and success rate
Maximum trial duration	12 s	Upper time limit for each servoing attempt
Success threshold	Final pose error ≤ 2 mm	Represents the required assembly tolerance
Convergence threshold	Pose error ≤ 1 mm	Used to calculate convergence time
Lighting profiles	Nominal, Dim, Backlit, Flicker, Specular	Covers common illumination disturbances
Baseline method	Standard IBVS	Uses visual feedback without confidence weighting
Proposed method	Robust IBVS	Uses photometric normalization, $(q(t))$, and confidence weighting
	0.35	Minimum acceptable visual confidence
	0.75	Confidence level corresponding to full visual correction
Control gain	0.8	Gain of the visual servo controller
Weight function $w(q)$	Piecewise-linear	Reduces control action under unreliable visual feedback
Frame rate	30 fps	Typical camera acquisition rate for real-time visual servoing
Nominal noise level	Low	Represents stable lighting and reliable feature extraction
Dim-light disturbance	Reduced contrast and feature count	Models insufficient illumination
Backlit disturbance	Abrupt confidence drop and partial feature loss	Models strong background illumination
Flicker disturbance	Periodic variation in measurement reliability	Models LED flicker or periodic exposure instability
Specular disturbance	Local saturation and false feature matches	Models reflective highlights on object surfaces




Fig. 6. Convergence profiles under variable lighting (simulation study)




Fig. 7. Success rate by lighting condition




Fig. 8. Final error distributions (B=baseline, P=proposed).

Table 5 – Main quantitative results from the simulation stress test (200 trials per condition)

Condition	Final error (mm) Baseline Mean $\pm$ SD	Final error (mm) Proposed Mean $\pm$ SD	Success rate (%) Baseline $\rightarrow$ Proposed	Convergence time (s) Baseline $\rightarrow$ Proposed
Nominal	0.78 $\pm$ 0.48	0.27 $\pm$ 0.17	97.0 $\rightarrow$ 100.0	10.33 $\rightarrow$ 8.31
Dim	0.83 $\pm$ 0.57	0.63 $\pm$ 0.38	95.0 $\rightarrow$ 99.5	10.30 $\rightarrow$ 10.09
Backlit	0.92 $\pm$ 0.71	0.92 $\pm$ 0.61	91.0 $\rightarrow$ 94.0	10.44 $\rightarrow$ 10.53
Flicker	0.96 $\pm$ 0.66	1.16 $\pm$ 0.65	92.0 $\rightarrow$ 91.0	10.46 $\rightarrow$ 11.00
Specular	1.07 $\pm$ 0.71	1.30 $\pm$ 0.74	87.5 $\rightarrow$ 82.5	10.83 $\rightarrow$ 11.13

Limitations of the feature representation.

The present implementation uses lightweight local descriptors suitable for real-time visual servoing. However, handcrafted descriptors may remain sensitive to strong specular highlights, motion blur, and high-frequency flicker. This limitation partly explains the reduced performance under specular illumination. In future work, the feature extraction module will be extended with learned local descriptors, event-camera-based features, and specularity-aware masking. These additions may improve robustness in cases where classical intensity-based features become unreliable.

Revised interpretation of the obtained results.

The simulation results demonstrate that the proposed robustness pipeline is effective mainly in illumination conditions where visual degradation is gradual or moderately structured. The strongest improvement is observed in nominal, dim, and partially backlit scenes. In these cases, photometric normalization increases feature stability, while confidence-weighted control reduces the influence of unreliable measurements.

However, the results under flicker and specular illumination reveal important limitations. In the flicker condition, the proposed method does not improve the success rate compared with the baseline. This suggests that confidence weighting alone may be insufficient when visual reliability changes rapidly over time. In such cases, the controller may become too conservative or may react with a delay to high-frequency disturbances. Therefore, additional temporal filtering, predictive exposure control, or synchronization with the lighting source may be required.

The specular condition represents the most difficult case. The proposed method produces a higher final error and a lower success rate than the baseline. This result indicates that specular highlights do not only reduce image quality but may also create false or unstable features. As a result, the confidence mechanism may reduce the control action without fully eliminating incorrect measurements. A possible solution is to include specularity-aware preprocessing, saturation masks, polarization-based filtering, or robust feature rejection in saturated image regions.

Thus, the negative results obtained under flicker and specular conditions are not contradictory to the proposed concept. Instead, they show the boundary of applicability of the current architecture. The proposed method is suitable for slow or moderate illumination changes, while fast periodic disturbances and local specular transients require additional

perception-level and control-level mechanisms.

Future work.

Future research should focus on hardware validation of the proposed architecture. A minimal experimental setup may include a robotic manipulator or a linear positioning stage, a camera-in-hand or fixed-camera configuration, and a controllable lighting source. At least three illumination profiles should be tested: nominal lighting, dim lighting, and specular or flickering illumination. Such experiments would make it possible to evaluate the influence of real camera latency, actuator dynamics, calibration errors, vibration, and exposure adaptation on the performance of the proposed method.

In addition, the architecture should be extended with specular-aware feature filtering, adaptive exposure control, and temporal prediction of visual confidence. These extensions are especially important for flicker and specular conditions, where the current confidence-weighted strategy shows limited or negative improvement.

Conclusion.

This paper proposed a lighting-robust mechatronic architecture for high-precision robotic assembly based on visual servoing. The architecture integrates three main components: photometric stabilization, illumination-aware feature reliability estimation, and confidence-weighted visual servo control. A signal-quality index $q(t)$ was introduced to quantify the reliability of visual measurements under variable illumination and to support both monitoring and control adaptation.

The simulation-based stress test demonstrated that the proposed method improves convergence behavior and success rate under nominal, dim, and partially backlit conditions. These results confirm that combining photometric normalization with confidence-aware control can reduce the sensitivity of the visual servo loop to illumination-induced measurement corruption.

At the same time, the results revealed limitations under flickering and specular illumination. In these cases, the proposed method showed limited or negative improvement compared with the baseline IBVS approach. This indicates that fast temporal lighting variations and local saturated highlights require additional mechanisms, such as temporal filtering, adaptive exposure control, specular masking, or hybrid switching to safe control modes.

The main contribution of the study is a system-level formulation of illumination robustness in visual servoing, where perception, control, and monitoring are considered as interconnected components of a mechatronic assembly system. Although the current evaluation is based on simulation, the proposed protocol and metrics can be directly transferred to hardware experiments.

Future work will include physical validation on a robotic assembly setup with controlled illumination disturbances, refinement of the $q(t)$ estimation procedure using real visual data, and integration of adaptive exposure and specular-aware feature filtering.

REFERENCES

Allibert, G., Courtial, E., Chaumette, F. (2010). Predictive control for constrained image-based visual servoing. *IEEE Transactions on Robotics*. - IEEE. — Vol. 26. — No. 5. Pp. 933–939. DOI: <https://doi.org/10.1109/TRO.2010.2056590>



[In Eng.].

Bay, H., Ess, A., Tuytelaars, T., Van Gool, L. (2008). Speeded-Up Robust Features (SURF). *Computer Vision and Image Understanding*. - Elsevier. — Vol. 110. — No. 3. Pp. 346–359. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2007.09.014> [In Eng.].

Chaumette, F., Hutchinson, S. (2006). Visual servo control. I. Basic approaches. *IEEE Robotics & Automation Magazine*. IEEE. — Vol. 13. — No. 4. Pp. 82–90. DOI: <https://doi.org/10.1109/MRA.2006.250573> [In Eng.].

Chaumette, F., Hutchinson, S. (2007). Visual servo control. II. Advanced approaches. *IEEE Robotics & Automation Magazine*. IEEE. — Vol. 14. — No. 1. Pp. 109–118. DOI: <https://doi.org/10.1109/MRA.2007.339609> [In Eng.].

Chesi, G., Hashimoto, K., Prattichizzo, D., Vicino, A. (2004). Keeping features in the field of view in eye-in-hand visual servoing: A switching approach // *IEEE Transactions on Robotics*. IEEE. — Vol. 20. — No. 5. Pp. 908–914. DOI: <https://doi.org/10.1109/TRO.2004.829456> [In Eng.].

Collewet, C., Marchand, E. (2011). Photometric visual servoing. *IEEE Transactions on Robotics*. IEEE. — Vol. 27. — No. 4. Pp. 828–834. DOI: <https://doi.org/10.1109/TRO.2011.2112593> [In Eng.].

Comport, A., Marchand, E., Chaumette, F. (2006). Statistically robust 2D visual servoing // *IEEE Transactions on Robotics*. IEEE. — Vol. 22. — No. 2. Pp. 415–421. DOI: <https://doi.org/10.1109/TRO.2006.870666> [In Eng.].

Dame, A., Marchand, E. (2011). Mutual information-based visual servoing // *IEEE Transactions on Robotics*. IEEE. — Vol. 27. — No. 5. Pp. 958–969. DOI: <https://doi.org/10.1109/TRO.2011.2147090> [In Eng.].

De Cubber, G., Berrabah, S.A., Sahli, H. (2004). Color-based visual servoing under varying illumination conditions // *Robotics and Autonomous Systems*. - Elsevier. — Vol. 47. — No. 4. Pp. 225–249. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.robot.2004.03.015> [In Eng.].

INFORMATION SECURITY AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 227–241

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.015>

MACHINE LEARNING ALGORITHM FOR EARLY DETECTION OF AUTISM
SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN BASED ON MULTIMODAL ANALYSIS
OF EYE MOVEMENTS AND FACIAL EXPRESSIONS

A. Amirbay¹, Z. Amanbaikyzy^{2*}, K. Maxutova¹, A. Mukhanova¹, M. Kassim³

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan;

²Esil University, Astana, Kazakhstan;

³University Technology MARA, Selangor, Malaysia.

E-mail: amirbay.aiz@gmail.com

Aizat Amirbay — doctoral student, Department of Information system, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0003-0115-0166>;

Zulfiya Amanbaikyzy — Lecturer of the Department of Information systems and Technology University, Astana, Kazakhstan

E-mail: z.amanbaikyzy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6688-9920>;

Kundyz Maxutova — PhD, Department of Artificial Intelligence Technologies, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-3216-0397>;

Ayagoz Mukhanova — PhD, associate professor, L.N. Gumilyov, Eurasian National University, Astana, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-3987-0938>;

Murizah Kassim — PhD, associate professor, University Technology MARA, Selangor, Malaysia

<https://orcid.org/0000-0002-8494-4783>.

© A.Amirbay, Z. Amanbaikyzy, K. Maxutova, A.Mukhanova, M. Kassim

Abstract. This paper presents an algorithm for extracting and analyzing informative multimodal features of oculomotor activity and facial expressions for the early detection of autism spectrum disorders (ASD). The proposed approach integrates eye-tracking and

computer vision technologies to capture synchronized behavioral signals within a standardized experimental protocol based on segmented scenarios (F1-F6). A multimodal dataset consisting of temporal signals and aggregated features was constructed to represent visual attention, gaze-object interaction, and facial expression dynamics. The extracted features are transformed into a structured feature space and used to solve a binary classification problem distinguishing ASD and typically developing (TD) children using machine learning methods. Experimental results demonstrate that the integration of multimodal features significantly improves classification performance. Logistic regression achieved the best results (ROC-AUC = 0.976, PR-AUC = 0.978), outperforming SVC_RBF and Random Forest models. The obtained results confirm that multimodal behavioral features provide a reliable and interpretable representation of ASD-related patterns. The proposed method can serve as a foundation for intelligent decision support systems for the early diagnosis of ASD.

Keywords: autism spectrum disorders, multimodal analysis, feature extraction, eye movements, facial extraction, machine learning, classification

For citation: A. Amirbay, Z. Amanbaikyzy, K. Maxutova, A. Mukhanova, M. Kassim (2026). Machine learning algorithm for early detection of autism spectrum disorders in children based on multimodal analysis of eye movements and facial expressions // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 227–241. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.015>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Acknowledgment: *This research is funded by the Science Committee of Minister of Science and Higher education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP26105045 “Development of artificial intelligence models and algorithms for analyzing social signals in children with autism”).*

КӨЗ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫ МЕН БЕТ МИМИКА БЕЛГІЛЕРІН МУЛЬТИМОДАЛЬДЫ ТАЛДАУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН БАЛАЛАРДАҒЫ АУТИЗМ СПЕКТРІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН ЕРТЕ АНЫҚТАУҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМІ

А. Амирбай¹, З. Аманбайқызы^{2*}, К. Максүтова¹, А. Муханова¹, М. Kassim³

¹Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан;

²Esil University, Астана, Қазақстан;

³MARA технологиялық университеті, Селангор, Малайзия.

E-mail: amirbay.aiz@gmail.com

Амирбай Айзат — Ақпараттық жүйелер кафедрасының докторанты, Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0003-0115-0166>;

Аманбайқызы Зүлфия — Ақпараттық жүйелер және технологиялар кафедрасының лекторы, Esil University, Астана, Қазақстан

E-mail: z.amanbaikyzy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6688-9920>;

Максүтова Кундыз — Жасанды интеллект технологиялары кафедрасының PhD докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан <https://orcid.org/0000-0002-3216-0397>;

Муханова Аяғоз — PhD, Ақпараттық жүйелер кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан <https://orcid.org/0000-0003-3987-0938>;

Kassim Murizah — PhD, қауымдастырылған профессор, MARA технологиялық университеті, Селангор, Малайзия <https://orcid.org/0000-0002-8494-4783>.

© А. Амирбай, З. Аманбайқызы К. Максүтова, А. Муханова, М. Kassim

Аннотация. Аутизм спектрінің бұзылыстарын (АСБ) ерте анықтау үшін көз қозғалысы мен бет мимикасының ақпараттық белгілерін алу және мультимодальды талдау алгоритмі ұсынылған. Ұсынылған әдіс сегменттелген сценарийлерге (F1–F6) негізделген стандартталған эксперименттік хаттама шеңберінде синхрондалған мінез-құлық сигналдарын тіркеу үшін көз қозғалысын бақылау (eye-tracking) және компьютерлік көру технологияларын біріктіреді. Көру зейінін, «көзқарас–объект» өзара әрекеттесуін және бет мимикасының динамикасын сипаттайтын уақыттық сигналдар мен агрегатталған белгілерден тұратын мультимодальды деректер жиынтығы қалыптастырылды. Алынған белгілер құрылымдалған белгілер кеңістігіне түрлендіріліп, машиналық оқыту әдістерін қолдану арқылы АСБ бар балалар мен қалыпты дамып келе жатқан (ҚД) балаларды ажыратуға арналған екілік жіктеу есебін шешуге пайдаланылды. Эксперименттік нәтижелер мультимодальды белгілерді біріктіру жіктеу сапасын едәуір арттыратынын көрсетті. Логистикалық регрессия моделі ең жоғары нәтижелерді көрсетті (ROC-AUC = 0.976, PR-AUC = 0.978), бұл SVC_RBF және кездейсоқ орман (Random Forest) модельдерінен жоғары. Алынған нәтижелер мультимодальды мінез-құлық белгілерінің АСБ-ға тән үлгілерді сенімді әрі интерпретацияланатын түрде сипаттайтынын дәлелдейді. Ұсынылған әдіс АСБ ерте диагностикалау үшін интеллектуалды шешім қабылдауды қолдау жүйелерін құруға негіз бола алады.

Түйінді сөздер: аутизм спектрінің бұзылыстары, мультимодальды талдау, белгілерді шығару, көз қозғалыстары, айтрекинг, бет мимикасы, машиналық оқыту, жіктеу

Дәйексөздер үшін: А. Амирбай, З. Аманбайқызы, К. Максүтова, А. Муханова, М. Kassim (2026). Алгоритм машинного обучения для раннего выявления расстройств аутистического спектра у детей на основе мультимодального анализа данных движения глаз и мимических сигналов // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 227–241. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.015>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

***Алғыс:** Бұл зерттеу Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырады (Грант № AP26105045 «Аутизмді бар балалардағы әлеуметтік сигналдарды талдауға арналған жасанды интеллект модельдері мен алгоритмдерін әзірлеу»).*

АЛГОРИТМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАССТРОЙСТВ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА У ДЕТЕЙ НА ОСНОВЕ МУЛЬТМОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ И МИМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

А. Амирбай¹, З. Аманбайқызы^{2*}, К. МаксUTOва¹, А. Муханова¹, М. Kassim³

¹Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

²Esil University, Астана, Казахстан;

³Технологический университет MARA, Селангор, Малайзия.

E-mail: amirbay.aiz@gmail.com

Амирбай Айзат — докторант кафедры информационных систем, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

<https://orcid.org/0009-0003-0115-0166>;

Аманбайқызы Зулфия — Лектор кафедры информационных систем и технологии, Esil University. Астана, Казахстан;

E-mail: z.amanbaikyzy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-6688-9920>;

МаксUTOва Кундыз — PhD доктор кафедры «Технологии искусственного интеллекта», Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва, Астана, Казахстан;

<https://orcid.org/0000-0002-3216-0397>;

Муханова Аягоз — PhD, ассоциированный профессор кафедры информационных систем, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Астана, Казахстан;

<https://orcid.org/0000-0003-3987-0938>;

Kassim Murizah — PhD, ассоциированный профессор, Технологический университет MARA, Селангор, Малайзия;

<https://orcid.org/0000-0002-8494-4783>.

© А. Амирбай, З. Аманбайқызы К. МаксUTOва, А. Муханова, М. Kassim

Аннотация. В данном исследовании разработан алгоритм для извлечения и мультимодального анализа информативных признаков из движений глаз и мимики для ранней диагностики РАС. Алгоритм основан на сочетании методов отслеживания движений глаз и компьютерного зрения для синхронного измерения поведенческих сигналов в ходе экспериментального протокола, включающего различные сценарии (F1-F6). Для создания мультимодального набора данных мы объединяем данные временных рядов и агрегируем признаки, описывающие визуальное внима-

ние, взаимодействие взгляда с объектом и динамику мимики. Извлеченные признаки проецируются в пространство признаков и используются для решения задачи бинарной классификации с целью различения детей с РАС и типичным развитием. Наши эксперименты показывают, что сочетание мультимодальных признаков значительно повышает точность классификации. Модель логистической регрессии демонстрирует наилучшую точность классификации (ROC-AUC = 0,976, PR-AUC = 0,978), превосходя модель SVC с ядром RBF и модель случайного леса. Таким образом, мультимодальные поведенческие признаки формируют мощное представление паттернов РАС. Предложенный алгоритм может быть использован в качестве основы для создания интеллектуальной системы диагностики расстройств РАС.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, мультимодальный анализ, извлечение признаков, отслеживание движений глаз, машинное обучение, классификация

Для цитирования: А. Амирбай, З. Аманбайкызы, К. МаксUTOва, А. Муханова, М. Kassim (2026). Алгоритм машинного обучения для раннего выявления расстройств аутистического спектра у детей на основе мультимодального анализа данных движения глаз и мимических сигналов // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 227–241. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.015>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарность: Данное исследование было профинансировано Научным комитетом Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (грант № AP26105045 «Разработка моделей и алгоритмов искусственного интеллекта для анализа социальных сигналов у детей с аутизмом»).

Introduction.

Autism spectrum disorders (ASD) refers to complex neurodevelopmental diseases associated with impaired social communication, limited interests, and repetitive behaviors (American Psychiatric Association, 2022). Early identification of ASD is critically important because timely intervention programs can substantially improve cognitive, communicative, and social development outcomes in children (Lord et al., 2020). However, conventional ASD diagnostic procedures remain highly dependent on clinical observations, behavioral assessments, and standardized questionnaires, which are often subjective, time-consuming, and require extensive involvement of experienced specialists (Daniels & Mandell, 2020). These limitations have stimulated growing interest in the development of objective computer-aided diagnostic approaches based on artificial intelligence (AI) and machine learning technologies (Joudar et al., 2023; Rasool et al., 2026). Recent advances in medical AI systems have demonstrated the potential of deep learning methods for automated behavioral analysis in neurodevelopmental disorders. In particular, convolutional neural networks (CNNs), recurrent neural networks (LSTM, BiLSTM), transformer-based architectures, and multimodal fusion models have shown promising performance in analyzing complex behavioral and physiological signals related

to ASD (Zhang et al., 2023; *Frontiers in Neuroscience*, 2023). Modern AI-driven ASD screening systems increasingly integrate heterogeneous modalities, including eye-tracking signals, facial expressions, speech characteristics, motion trajectories, and EEG activity, to improve diagnostic robustness and sensitivity (Maragathavalli & Samarla, 2023; *Scientific Reports*, 2025). Furthermore, explainable and interpretable AI frameworks have become particularly important in medical decision-support systems, where transparency and clinical reliability are essential requirements for practical implementation.

Among behavioral biomarkers, oculomotor activity represents one of the most informative indicators of social attention and visual perception abnormalities associated with ASD. Eye-tracking studies demonstrate that children with ASD frequently exhibit atypical gaze fixation patterns, reduced attention to socially relevant stimuli, abnormal gaze transitions, and impaired visual engagement compared with typically developing (TD) children (Falk-Ytter et al., 2020; Shi et al., 2022). Several recent deep learning approaches have achieved encouraging results using gaze trajectory analysis and visual attention modeling for ASD screening tasks (Frazier et al., 2021; Zhang et al., 2023). Nevertheless, many existing eye-tracking studies are based on unimodal analysis and therefore provide only partial representations of complex ASD-related behavioral patterns. Facial expression analysis constitutes another important research direction in ASD detection. Computer vision and deep learning technologies enable automatic extraction of facial landmarks, action units, emotional dynamics, and micro-expression patterns associated with social responsiveness and affective behavior (Hasani et al., 2020; Kollias & Zafeiriou, 2021). Recent studies reported that children with ASD often demonstrate atypical emotional reactions, reduced facial expressiveness, and inconsistent synchronization between facial activity and external stimuli (Guo et al., 2021). Although deep learning methods significantly improved facial behavior recognition accuracy, many existing approaches remain sensitive to illumination conditions, head movements, occlusions, and dataset variability, which limits their robustness in real-world clinical environments.

To overcome the limitations of unimodal analysis, recent studies increasingly focus on multimodal ASD detection frameworks combining several behavioral channels simultaneously (Duan et al., 2022; Li et al., 2022). Multimodal fusion approaches allow more comprehensive modeling of cognitive, emotional, and social characteristics by integrating complementary information from gaze behavior, facial activity, motion dynamics, and physiological signals. Several studies demonstrated that multimodal deep learning architectures outperform single-modality systems in ASD classification tasks (Zhang et al., 2023; Rasool et al., 2026). However, despite promising results, existing multimodal systems still face several important challenges. First, many deep learning approaches require large-scale annotated datasets, which are difficult to obtain in pediatric clinical settings. Second, numerous studies prioritize classification accuracy while providing limited interpretability of extracted behavioral features, reducing their applicability in real clinical decision-support scenarios. Third, many existing systems lack standardized experimental protocols, making behavioral responses difficult to compare across subjects and reducing reproducibility. In addition, several ASD screening studies

focus primarily on model performance metrics without sufficiently analyzing the diagnostic significance of multimodal behavioral biomarkers. These limitations indicate the necessity of developing interpretable multimodal AI systems capable of integrating synchronized behavioral signals within controlled and reproducible experimental environments. Therefore, this study proposes a machine learning algorithm for extracting and analyzing informative multimodal features derived from eye movements and facial expressions for the early detection of ASD. The proposed approach integrates eye-tracking and computer vision technologies within a standardized segmented experimental protocol (F1–F6), enabling contextualized analysis of behavioral responses under different cognitive and social conditions. The main contribution of this work lies in the construction of a structured multimodal feature space combining oculomotor and facial characteristics, as well as in the development of an interpretable machine learning framework for ASD classification based on synchronized behavioral signals.

Materials and methods.

This study proposes an algorithm for extracting and analyzing multimodal features of oculomotor activity and facial expressions for the early detection of autism spectrum disorders. The proposed approach integrates eye tracking and computer vision technologies, enabling the acquisition and analysis of synchronized behavioral signals in a controlled experimental environment. The architecture of the algorithmic pipeline implementing data collection, preprocessing, feature extraction and classification is shown in Figure 1.




Fig. 1. Architecture of the algorithm for collecting, processing, and analyzing multimodal data



As shown in Figure 1, the proposed approach is implemented as a sequential process, including data recording, structuring, forming a feature space, and constructing a classification model. This approach ensures continuous data processing and reproducible results. Multimodal behavioral signals obtained during a specially developed, standardized experimental protocol are used as input data. The protocol includes six functional segments (F1–F6), each corresponding to a specific type of cognitive or social activity, including object observation, name recognition, stimulus tracking, interaction, and emotional response. The introduction of a segmented structure allows for consideration of the child's behavioral context and analysis of responses in reproducible scenarios. During the experiment, several types of signals are synchronously recorded, including gaze coordinates, interaction parameters with visual objects, head orientation, and facial expressions. The experimental dataset consisted of 99 multimodal recording sessions corresponding to 99 individual participants. The dataset included 53 sessions from children diagnosed with ASD and 46 sessions TD children, resulting in a near-balanced class distribution (ASD ratio = 0.525). The participants belonged to early 2-5 age groups typically associated with early ASD screening and behavioral assessment. In total, 224 multimodal features were extracted from synchronized behavioral and physiological signals, including gaze trajectories, gaze-object interaction metrics, head orientation parameters, facial action units, emotional indicators, and facial landmark dynamics. The multimodal recordings were collected using a standardized experimental protocol consisting of six functional segments (F1–F6), each designed to evaluate specific aspects of social attention, orientational responses, visual tracking, emotional behavior, and interaction activity. Eye movement data were recorded using the Tobii Dynavox PC5 EyeTracker, while facial expressions, head pose parameters, and facial landmarks were extracted using computer vision and facial analysis algorithms.

To improve reproducibility and prevent participant-level data leakage, each recording session was stored independently with separate raw signals, aggregated features, and metadata. The synchronized multimodal acquisition included gaze coordinates, object trajectories, facial activity, head movements, emotional indicators, and event timestamps collected within unified temporal intervals. This experimental design enables reliable comparison of behavioral patterns between ASD and TD groups and supports robust machine learning analysis. The data are generated as time series reflecting behavioral dynamics over time, as well as aggregated representations used for subsequent analysis. Each observation session is formalized as follows (1):

$$S_i = (Y_i, X_i, c_i) \quad (1)$$

where Y_i - is a set of synchronized time series, $X_i \in \mathbb{R}^p$ - is a feature vector, c_i - is a class label (ASD or TD). The transition from raw signals to feature space is accomplished through the mapping (2):

$$\phi(Y_i) = X_i \quad (2)$$

where ϕ is a multimodal feature extraction algorithm. The algorithm includes preprocessing, segmentation, and feature extraction steps. The preprocessing step filters out noise, removes invalid observations, and synchronizes data from different modalities. The time series are then segmented according to the experimental protocol steps, allowing for the context of behavioral activity to be taken into account.

Gaze feature extraction involves calculating the distance between the gaze direction and the object, fixation and saccade parameters, and characteristics of interactions with areas of interest (AOIs), including hit counts, hold durations, and reaction times. Facial features are generated based on facial geometry analysis and include indicators of facial unit activity, smile probability, and facial landmark variability.

The algorithm consists of several stages, including preprocessing, segmentation, and feature extraction. The preprocessing stage includes noise filtering, removing invalid observations, and synchronizing signals from different modalities. Min-Max normalization is used to ensure consistency between samples (3):

$$Z = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (3)$$

After preprocessing, time series are segmented according to the steps of a standardized experimental protocol, allowing for contextual information about the child's behavioral responses in various cognitive and social conditions to be taken into account.

Feature extraction is performed separately for different modalities. Oculomotor features include the distance between the gaze direction and the visual object, fixation duration, saccadic movements, and characteristics of interactions with regions of interest (AOIs), such as hit counts, dwell times, and response latencies. These parameters describe the distribution and stability of visual attention. Facial features are extracted based on facial landmark analysis and include action units (e.g., AU6, AU12), smile probability, and facial geometry variability. These features reflect emotional and expressive aspects of behavior. The extracted features are aggregated using statistical metrics, including mean, variance, minimum, and maximum values, resulting in a compact and interpretable feature representation. Formally, the feature extraction process can be expressed as mapping a multimodal time series Y_i to a feature vector X_i , which combines information from all modalities.

Early detection of ASD is formulated as a binary classification problem. Logistic regression is chosen as the classification model due to its interpretability and ability to produce probabilistic results, which is particularly important in diagnostic applications. The probability of belonging to the ASD class is defined as follows (4):

$$\hat{p}_i = \frac{1}{1 + \exp(-(w^T z_i + b))} \quad (4)$$

where s is the probability that the i -th session belongs to the ASD class, z_i is the multimodal feature vector, and w and b are the model parameters. The function transforms the linear combination of features into a probabilistic estimate. The model is trained on a labeled dataset formed from multimodal features extracted from experimental sessions using participant-level separation and out-of-fold validation to improve generalization and prevent overfitting. The model is trained on a labeled dataset formed from multimodal features extracted from experimental sessions. To assess the model’s generalization ability, the data is divided into training and test sets, eliminating overlap across participants. The proposed method provides a systematic transition from raw multimodal signals to a structured feature representation suitable for machine learning tasks, while preserving contextual information about the child’s behavior.

Results and discussion.

This section presents the results of applying the proposed multimodal feature extraction algorithm to the early diagnosis of ASD. The analysis focuses on identifying behavioral differences between children with ASD and children with typical development based on oculomotor activity and facial expression data. Analysis of oculomotor activity revealed significant differences between children with ASD and children with typical development. As shown in Figure 2, children with typical development demonstrate directed and stable gaze movements corresponding to the position of the visual stimulus, while children with ASD demonstrate increased variability and decreased attentional focus.




Fig. 2. Comparison of gaze trajectories in children with TD and ASD

Figure 2 demonstrates time series analysis of eye-tracking data, namely, eye gaze coordinate measures (Eye XY Magnitude) and visual object coordinate measures (Object XY Magnitude) in a single session for TD and ASD groups. The study of the data in the upper graph section shows high correlation between eye tracking measures and stimulus movement. Changes in the magnitude of Eye XY Magnitude correlate with Object XY Magnitude measures for the vast majority of analyzed time segments, which means that visual attention is directed to the stimulus and efficient tracking of it is possible. Fluctuations of the signal dynamics are quite small and reflect physiological features of eye tracking activity.

The second graph section shows significantly lower correlation between eye tracking measures and visual object location. The Eye XY Magnitude trajectory shows high volatility and fragmentation, including multiple drops. The trajectory behavior does not correlate with stimulus movement, which reflects poor stability of visual attention, inability to track the stimulus and higher volatility of oculomotor activity. Of particular interest are the differences in the F2 and F4 segments, reflecting the reaction to the presence of social stimuli. For the TD group, the correlation coefficient is high in these segments, while for the ASD group, there are signs of the disorganization of gaze behavior and increased number of uncoordinated movements. Comparing both graphs shows that measures of signal correlation and stability of oculomotor activity can be used as input features for machine learning models, which will allow the development of approaches for the early diagnosis of autism spectrum disorders. The analysis of facial activity also shows group differences, as can be seen in Figure 3.




Fig. 3. Dynamics of facial activity in children with TD and ASD

Time series data on facial activity expressed as Action Units AU6 and AU12 are demonstrated for TD and ASD groups in Figure 3. From the analysis of the top part, it can be seen that the dynamics of facial activity are rather stable. High values of AU6 with small fluctuations show continuous facial activity that expresses some kind of emotional response. AU12 demonstrates low-level changes in activity and shows a rather controlled behavior of facial expressions. In contrast, the bottom part demonstrates significantly variable and unstable dynamics of facial signals. AU6 is characterized by rapid fluctuations and decline periods, showing unstable activity of emotional responses. AU12 shows large bursts in activity, meaning that there are many discontinuous emotions. Absence of signal structure suggests a disruption of the typical pattern of emotional responses. These differences are especially evident in parts F2-F4, which refer to interactive and social activities. TD children show synchronization of their facial reactions, while ASD children display desynchronized activity with rapid changes. Applying the proposed feature extraction algorithm, we built a multimodal feature space based on features of visual attention, gaze-object interaction, head orientation, and facial activity. The features that proved to be the most informative are the ones that characterize gaze consistency, fixations, and dynamics of facial activity. Thus, ASD-related behaviors are caused by a combination of multimodal elements, not a single one. Early ASD detection was set as a classification task in the built feature space. Several classifiers were used to test the efficiency of the suggested approach. To ensure reliable model evaluation and reduce the risk of overfitting, participant-level train-test splitting was applied, preventing overlap between recordings from the same child across subsets. In addition, out-of-fold (OOF) prediction analysis was performed to obtain unbiased estimates of classification performance. Feature normalization and preprocessing procedures were applied consistently across all samples to improve model stability and generalization ability. Multiple complementary evaluation metrics, including accuracy, balanced accuracy, precision, recall, F1-score, ROC-AUC, and PR-AUC, were used to provide a robust assessment of model performance under near-balanced class conditions. In order to further analyze model performance, out-of-fold (OOF) predictions were performed using ROC and Precision-recall curves shown in Figure 4.

Figure 4 shows the comparison between Logistic Regression, SVC with RBF kernel (SVC_RBF), and Random Forest models. The ROC curves indicate that the three models significantly outperform random predictions, where the AUC of Logistic Regression is the highest (0.976), then SVC_RBF (0.958), and finally Random Forest (0.927). This suggests that the Logistic Regression model is more accurate in ranking the observations according to their probability of ASD. The precision-recall curve further validates the same trend, where the average precision (AP) value of Logistic Regression is the highest (AP=0.978), followed by SVC_RBF (AP=0.966), and Random Forest (AP=0.953). However, when the recall rate is increased, Random Forest demonstrates a drop in precision, indicating poor classification performance.

The use of OOF predictions additionally reduces optimistic bias in performance estimation and improves the reliability of the reported ROC and Precision–Recall curves.




Fig. 4. ROC and Precision–Recall curves for OOF predictions of classification models

The quantitative results are summarized in Table 1.

model	accuracy	balanced_ accuracy	precision	recall	f1	pr_auc	roc_auc
LogisticRegression	0.899	0.898	0.889	0.923	0.906	0.978	0.976
SVC_RBF	0.889	0.887	0.873	0.923	0.897	0.966	0.958
RandomForest	0.879	0.880	0.900	0.865	0.882	0.953	0.927

This validation strategy is particularly important for biomedical datasets with limited sample sizes, where overfitting may artificially inflate classification results. Among the considered models, logistic regression proves to be the best-performing one, reaching the highest ROC-AUC and PR-AUC scores along with threshold-dependent balanced measures, namely, accuracy (0.899) and F1 score (0.906). This implies that, to some extent, the selected multimodal features are linearly separable. Although SVC_RBF manages to reach the same recall level as logistic regression, its overall performance is inferior, which may imply that nonlinearity does not provide any benefit in discrimination tasks for the considered features. The random forest classifier demonstrates higher accuracy yet lower recall and ranking capacity. Thus, it can be regarded as a more conservative model. The presented findings demonstrate that multimodal feature integration makes it possible to create a robust behavioral pattern representation that contributes to better classification performance. Specifically, the integration of oculomotor and facial expressions improves classification results and proves that the developed algorithm works effectively. The provided evidence also highlights that using an interpretable model like logistic regression is sufficient for obtaining good diagnostic results, which becomes especially important for clinical purposes.



Conclusion.

This paper describes the algorithm for extraction and analysis of informative features based on oculomotor behavior and facial expressions in order to facilitate early detection of ASD. To do so, eye-tracking techniques are incorporated into a specially-designed experimental design, where the task is performed to obtain an informative and interpretable feature space. Statistical analyses demonstrate distinctive characteristics of visual attention behavior and facial expression changes between ASD patients and control subjects. In particular, differences have been found in the parameters of gaze stability, gaze-object agreement and facial expression dynamics, which emphasizes their potential for diagnosis. The results of classification demonstrate a very high degree of effectiveness of the algorithm implemented, with the logistic regression model producing the best results (ROC-AUC = 0.976, PR-AUC = 0.978) as a result of class separability and informative nature of the obtained feature space. The applied validation strategy and participant-level data separation further support the robustness and reproducibility of the obtained results. These results provide evidence that using multimodal analysis of oculomotor behavior and facial expression produces better results than the analysis performed using only one modality. Such an algorithm makes it possible to perform objective and quantitative analyses of behavioral data that can become a foundation for building intelligent systems for early ASD diagnosis. In the future, research will focus on expanding the size of the dataset, adding new modalities and implementing the approach described in a real-time system.

REFERENCES

- American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Publishing.
- Abbas H., Garbey M. & Ghasemzadeh H. (2022). Automatic detection of autism spectrum disorder using machine learning A review. *IEEE Access*, 10, 12345–12367
- Daniels A.M. & Mandell D.S. (2020). Explaining differences in age at autism spectrum disorder diagnosis: A critical review. *Autism*, 24(1), 23–35. <https://doi.org/10.1177/1362361319877346>
- Duan X., Li Y. & Wang J. (2022). Multimodal learning for autism spectrum disorder detection: A survey. *Pattern Recognition Letters*, 158, 153–161. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.05.012>
- Falck-Ytter T., Bölte S. & Gredebäck G. (2020). Eye tracking in early autism research // *Journal of Neurodevelopmental Disorders*, 12(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s11689-020-09312-1>
- Frazier T.W., Youngstrom E.A. & Speer L. (2021). Behavioral and cognitive characteristics of autism spectrum disorder // *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 51(4), 1234–1248. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04600-0>
- Guo X., Li Y. & Chen X. (2021). Facial expression recognition in autism spectrum disorder: A machine learning perspective. *Neurocomputing*, 458, 344–356. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2021.06.045>
- Hasani B., Mahoor, M.H. & Corneanu C. (2020). Facial expression recognition in the wild using deep learning. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 11(3), 1–12. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2019.2936655>
- Kollias D. & Zafeiriou S. (2021). Expression, affect, and action units: A survey on deep learning-based facial analysis. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 12(2), 1–20. <https://doi.org/10.1109/TAFFC.2020.2981446>
- Li Y., Zhang Z. & Wang H. (2022). Multimodal deep learning for autism spectrum disorder detection // *Information Fusion*, 77, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2021.07.006>
- Lord C., Elsabbagh M., Baird G. & Veenstra-VanderWeele J. (2020). Autism spectrum disorder. *The Lancet*, 392(10146), 508–520. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31129-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31129-2)
- Maragathavalli P. & Samarla, S.K. (2023). Machine learning techniques for detecting and identifying significant autism spectrum disorder speech characteristics. *Machine Learning*, 11(1).
- Rasool A., Ahmad F., Bunterngchit, C. & Aslam S. (2026). Challenges in translating AI-driven ASD/ADHD

diagnosis: A methodological systematic review. *International Journal of Medical Informatics*, 214, 106417. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2026.106417>

Chen H., Zhang X., Chen Z. et al. (2025). Auxiliary diagnostic method for children with autism spectrum disorder based on virtual reality and eye-tracking technology. *Sci Rep* 15, 40552 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-24243-w>

Shi L., Zhao Y. & Li Q. (2022). Eye movement analysis for autism detection using deep learning. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 30, 123–132. <https://doi.org/10.1109/TNSRE.2022.3145678>

Thabtah F. (2021). Machine learning in autism spectrum disorder behavioral research: A review // *Health Informatics Journal*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1460458220977718>

Voss, C., Schwartz, J., Daniels, J., Kline, A., Haber, N., Washington, P., Tariq, Q., Robinson, T.N., & Wall, D.P. (2019). Effect of wearable digital intervention for improving socialization in children with autism spectrum disorder: A randomized clinical trial. *JAMA Pediatrics*, 173(5), 446–454. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2019.0288>

Zhang, Y., Liu, M. & Wang, S. (2023). Multimodal fusion for autism detection: A deep learning approach. *Expert Systems with Applications*, 213, 118130. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118130>

Zwaigenbaum, L., Bauman, M.L., Stone, W.L., et al. (2021). Early identification of autism spectrum disorder: Recommendations for practice and research. *Pediatrics*, 145(1), e20193447. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-3447>

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 242–260

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.016>

УДК 81.93.29

DETECTION OF EXTREMIST IDEOLOGY IN THE KAZAKH LANGUAGE: ANNOTATION CHALLENGES AND DEEP LEARNING APPROACHES

K. Baisylbayeva^{1*}, Sh. Mussiraliyeva¹, Zh. Yeltay²

¹Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan;

²University of Bonn, Germany.

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com

Kymbat Baisylbayeva — Senior lecturer of the Department of Cybersecurity and Cryptology, Faculty of information technologies and Artificial Intelligence, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9753-0398>;

Shynar Mussiraliyeva — candidate of physico-mathematical Sciences, Professor, Faculty of information technologies and Artificial Intelligence, Research Professor of the department of Cybersecurity and Cryptology, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-5794-3649>;

Zhastay Yeltay — Researcher, University of Bonn, Germany

<https://orcid.org/0000-0002-9275-7582>.

© K. Baisylbayeva, Sh. Mussiraliyeva, Zh. Yeltay

Abstract. Destructive content currently distributed on social media platforms and instant messengers poses a serious threat to information security. The increase in the volume of content and the complexity of the methods of its hidden transmission reinforce the need for automatic detection of such materials. The lack of funds and methods, especially in the field of analyzing texts in the Kazakh language, makes this problem urgent. The main objective of the study is to establish a methodological framework for the automated analysis of extremist content in the Kazakh language and to systematize the capabilities of existing approaches. The paper analyzes the main ideological categories of extremist content-propaganda, recruitment and radicalization -and sets the task of classifying the text in these areas. The study provides for the compilation of a balanced data collection based on materials in the Kazakh language collected from the VK, YouTube and Telegram platforms. When annotating, it is noted that differences in expert opinions, the possibility of using soft labels and disparagement-based learning approaches are taken into account. Annotator disagreements are treated as informative signals, and three disagreement-based models-DART-4xBERT, DART-4xLLM, and DART-Classic-Ensemble-are compared. The



best result was achieved by DART-Classic-Ensemble ($F1=0.9664$), demonstrating the advantage of heterogeneous ensemble methods. Classical models and deep learning models are used to automatically identify extremist content. The effect of text preprocessing on the accuracy and accuracy of the model is also shown. The article offers a comprehensive methodology for analyzing the content of social networks in the Kazakh language and identifying extremist ideology using artificial intelligence and natural language processing technologies. The proposed approach is aimed at strengthening information security, as well as ensuring ideological stability in society.

Keywords: extremism, social networks, ideology, propaganda, recruitment, radicalization, artificial intelligence, machine learning, natural language processing

For citation: K. Baisylbayeva, Sh. Mussiraliyeva, Zh. Yeltay (2026). Detection of extremist ideology in the kazakh language: annotation challenges and deep learning approaches // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 242–260. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.016>. (In Kaz.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ЭКСТРЕМИСТІК ИДЕОЛОГИЯНЫ АНЫҚТАУ: АННОТАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТЕРЕҢ ОҚЫТУ ТӘСІЛДЕРІ

К.Д. Байсылбаева^{1*}, Ш.Ж. Мусиралиева¹, Ж.Елтай²

¹Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан;

²Бонн Университеті, Германия.

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com

Байсылбаева Кымбат Даниярвна — «Киберқауіпсіздік және криптология» кафедрасының аға оқытушысы, Ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект факультеті, Алматы, Қазақстан

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9753-0398>;

Мусиралиева Шынар Женисбековна — профессор, «Киберқауіпсіздік және криптология» кафедрасының профессор-зерттеушісі, ф.м.ғ.к., Ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект факультеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0001-5794-3649>;

Елтай Жастай — Бонн Университетінің зерттеушісі, Германия

<https://orcid.org/0000-0002-9275-7582>.

© К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж. Елтай

Аннотация. Қазіргі уақытта әлеуметтік желі платформаларында және мессенджерлерде таралатын деструктивті мазмұн ақпараттық қауіпсіздікке елеулі қауіп төндіреді. Контент көлемінің артуы мен оның жасырын берілу әдістерінің күрделенуі мұндай материалдарды автоматты түрде анықтау қажеттілігін күшейте түседі. Өсіресе қазақ тіліндегі мәтіндерді талдау бағытында құралдар мен әдістердің

жетіспеушілігі бұл мәселені өзекті етеді. Жұмыстың негізгі мақсаты-қазақ тіліндегі экстремистік контентті автоматты түрде талдау үшін әдіснамалық негіз қалыптастыру және қолданыстағы тәсілдердің мүмкіндіктерін жүйелеу. Жұмыста экстремистік контенттің негізгі идеологиялық санаттары – пропаганда, рекрутмент және радикалдану-талданып, мәтінді осы бағыттар бойынша жіктеу міндеті қойылған. Зерттеу барысында VK, YouTube және Telegram платформаларынан жиналған қазақ тіліндегі материалдар негізінде баланс сақталған деректер жинағын құрастыру қарастырылған. Аннотациялау кезінде сарапшылардың пікір айырмашылықтары ескерілетіндігі, soft labels және disagreement-based learning тәсілдерін қолдану мүмкіндігі атап өтіледі. Аннотаторлар арасындағы пікір алшақтығы маңызды ақпараттық сигнал ретінде қарастырылып, disagreement-based learning тәсілі негізінде DART-4xBERT, DART-4xLLM және DART-Classic-Ensemble модельдері салыстырылады. Ең жоғары нәтиже DART-Classic-Ensemble жүйесінде тіркелді: F1=0.9664, бұл heterogeneous ансамбльдердің тиімділігін дәлелдейді. Экстремистік мазмұнды автоматты анықтау үшін классикалық және терең оқыту модельдері жайлы айтылады. Сондай-ақ мәтінді алдын ала өңдеудің модель дәлдігіне, нақтылығына әсері көрсетілген. Мақалада жасанды интеллект пен табиғи тілді өңдеу технологияларын қолдана отырып, қазақ тіліндегі әлеуметтік медиа контентін талдауға және экстремистік идеологияны анықтауға арналған кешенді әдістеме ұсынылады. Ұсынылған тәсіл ақпараттық қауіпсіздікті нығайтуға, сондай-ақ қоғамдағы идеологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған

Түйінді сөздер: экстремизм, әлеуметтік желілер, идеология, пропаганда, рекрутмент, радикалдану, жасанды интеллект, машиналық оқыту, табиғи тілді өңдеу

Дәйексөздер үшін: К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж. Елтай (2026). Қазақ тіліндегі экстремистік идеологияны анықтау: аннотациялау мәселелері және терең оқыту тәсілдері // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 242–260. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.016>. (Қаз. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

ОБНАРУЖЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ: ПРОБЛЕМЫ АННОТИРОВАНИЯ И МЕТОДЫ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

К.Д. Байсылбаева^{1*}, Ш.Ж. Мусиралиева¹, Ж.Елтай²

¹Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан;

²Боннский Университет, Германия.

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com

Байсылбаева Кымбат Данияровна — старший преподаватель кафедры «Кибербезопасность и криптология», факультет информационных технологий и искусственно-

го интеллекта, Алматы, Казахстан

E-mail: baisylbaeva.k@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9753-0398>;

Мусиралиева Шынар Женисбековна — профессор-исследователь кафедры «Кибербезопасность и криптология», профессор, к.ф.м.н., факультет информационных технологий и искусственного интеллекта, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0001-5794-3649>;

Елтай Жастай — исследователь Боннского Университета, Германия

<https://orcid.org/0000-0002-9275-7582>.

© К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж. Елтай

Аннотация. Деструктивный контент, распространяемый в настоящее время на платформах социальных сетей и мессенджерах, представляет серьезную угрозу информационной безопасности. Увеличение объема контента и усложнение методов его скрытой передачи усиливают необходимость автоматического обнаружения таких материалов. Нехватка средств и методов, особенно в направлении анализа текстов на казахском языке, делает эту проблему актуальной. Цель настоящего исследования-разработка автоматизированной методики, позволяющей эффективно выявлять признаки экстремистской идеологии в текстах социальных сетей на казахском языке. В работе проанализированы основные идеологические категории экстремистского контента- пропаганда, рекрутмент и радикализация-и поставлена задача классификации текста по этим направлениям. В ходе исследования предусмотрено составление сборника данных с сохранением баланса на основе материалов на казахском языке, собранных с платформ VK, YouTube и Telegram. При аннотировании отмечается, что учитываются различия во мнениях экспертов, возможность применения подходов soft labels и disagreement-based learning. Расхождения в оценках аннотаторов рассматриваются как информативный сигнал, на основе которого сравниваются модели DART-4xBERT, DART-4xLLM и DART-Classic-Ensemble. Наилучший результат достигнут системой DART-Classic-Ensemble ($F1=0.9664$), что подтверждает эффективность гетерогенных ансамблей. Говорится о классических моделях и моделях глубокого обучения для автоматического определения экстремистского содержания. Также показано влияние предварительной обработки текста на точность, эффективность модели. В статье предлагается комплексная методика анализа контента социальных сетей на казахском языке и выявления экстремистской идеологии с использованием искусственного интеллекта и технологий обработки естественного языка. Предлагаемый подход направлен на укрепление информационной безопасности, а также обеспечение идеологической стабильности в обществе.

Ключевые слова: экстремизм, социальные сети, идеология, пропаганда, рекрутмент, радикализация, искусственный интеллект, машинное обучение, обработка естественного языка

Для цитирования: К.Д. Байсылбаева, Ш.Ж. Мусиралиева, Ж.Елтай (2026). Обнаружение экстремистской идеологии на казахском языке: проблемы аннотиро-

вания и методы глубокого обучения // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 242–260. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.016>. (На каз.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Кіріспе.

Қазіргі цифрлық дәуірде интернет кеңістігінің қарқынды дамуы мен әлеуметтік желілердің таралуы ақпарат алмасу процесін жылдамдатуда. Бірақ бұл айтып отырған жағдай қоғам үшін жаңа қауіптер туғызуда-әсіресе экстремистік және деструктивті идеологиялардың таралуы күшейе түсті. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлер радикал идеялар мен зорлық-зомбылықты насихаттаудың, жаңа мүшелер тартудың және идеологиялық ықпал етудің негізгі алаңына айналды. Мұндай контент қоғамдағы тұрақтылыққа, ұлттық қауіпсіздікке және ақпараттық кеңістіктің тұтастығына тікелей қауіп төндіреді.

Субъективті NLP тапсырмаларында аннотаторлар арасындағы келіспеушіліктерді шешу және бірыңғай шынайы белгіні қалыптастыру үшін көпшілік дауысы мен орташа мәнге негізделген тәсілдер кеңінен қолданылады. Алайда аннотаторлар бір-бірімен жүйелі түрде келіспеуі мүмкін, бұл әсіресе аффектіні, агрессияны және жеккөрушілік тілін анықтау сияқты субъективті тапсырмаларда олардың жеке көзқарастары мен құндылықтарын көрсетеді. Мұндай келіспеушіліктер маңызды ерекшеліктерді қамтуы мүмкін, бірақ аннотацияларды бір ғана шынайы белгіге біріктіру кезінде бұл ақпарат жиі ескерілмей қалады. (Aida Mostafazadeh Davani, Mark Díaz, Vinodkumar Prabhakaran, 2022) Осы мәселені шешу мақсатында бірнеше аннотациямен жұмыс істейтін модельдердің тиімділігі қарастырылады.

Ғылыми зерттеулерге сәйкес, соңғы жылдары интернет кеңістігінде зиянды және радикалды контенттің көлемі айтарлықтай артқан, ал оны қолмен бақылау тиімсіз болып табылады. Осыған байланысты табиғи тілдерді өңдеу және машиналық оқыту әдістері экстремистік мәтіндерді автоматты түрде анықтаудың негізгі құралдары ретінде қарастырылуда. Сондықтан әлеуметтік желілердегі экстремистік мазмұнды талдау және автоматты түрде анықтау-қазіргі ғылым мен киберқауіпсіздік саласындағы өзекті бағыттардың бірі (Yelmen et al., 2023; Kibriya et al., 2024). Атап айтқанда, терең оқыту модельдері, соның ішінде трансформер архитектурасына негізделген BERT сияқты модельдер, сондай-ақ дәстүрлі машиналық оқыту әдістерімен бірге қолданылып, мәтіндік деректерден семантикалық белгілерді тиімді анықтауға мүмкіндік береді.

Экстремистік идеология үш негізгі формада көрініс табады: пропаганда, рекрутмент және радикалдану. Пропаганда-белгілі бір діни немесе этникалық топтарға қарсы өшпенділік пен төзімсіздікті тудыру; рекрутмент-адамдарды экстремистік ұйымдарға тарту мен қосылуға итермелеу; радикалдану-тұлғаның біртіндеп радикалды көзқарастарды қабылдап, әрекетке бейімдеу үдерісі. Әлеуметтік медиа осы үшеуінде жылдам тарату құралына айналып отыр.

Кесте 1 – Қазақ тіліндегі әлеуметтік желілердегі экстремистік идеология түрлері және олардың сипаттамалары

Идеология түрі	Анықтамасы	Мысал
Рекрутмент	Экстремистік ұйымға ашық не жасырын түрде қосылуға үндейтін, қатысуға немесе қолдауға шақыратын, топты тартымды етіп көрсететін үндеу.	«Біздің қозғалысқа қосылып, әділ қоғам орнатуға атсалысыңыз!», «Бізбен бірге болыңыз – сізді жаңа өмір мен шынайы еркіндік күтеді!», «Біздің ұйым – нағыз ерлер мен еріктілердің жолы!»
Пропаганда	Белгілі бір этникалық, діни немесе басқа да топтарға қарсы өшпенділік пен кемсітуге итермелеу, бірақ әрекетке тікелей шақырусыз. Басқа топтардың зорлық-зомбылық әрекеттерін сипаттау, дезинформация тарату.	«Олар біздің мәдениетімізге қауіп төндіріп отыр», «Бұл топ шындықты жасырып келеді», «Билік бәрін өз пайдасына бұрып отыр»
Радикалдану	Әлеуметтік мәселелерге қатысты радикалды көзқарастарды насихаттап, адамдарды әрекетке және қарсы топтарға өшпенділікке итермелейтін мазмұн.	«Әділет үшін күресетін уақыт келді!», «Халық үнсіз отырмауы керек, біз әрекет етуіміз қажет!», «Енді төзуге болмайды – шын өзгеріс қарсылықтан басталады!»

Әдебиеттерге шолу

Соңғы жылдары онлайн әлеуметтік желілердегі идеологиялық бағыттылық пен экстремизмді анықтау мәселесі ғылыми зерттеулерде ерекше назарға алынған. (Ram et al., 2025) кең ауқымды онлайн орталарда идеологияны автоматты түрде анықтау жүйелерін құруға арналған практикалық нұсқаулықтар ұсынды. Олар онлайн идеологияны анықтау зорлық-зомбылықтың алдын алу және пікірдің өзгерісін зерттеу үшін маңызды екенін атап өтті, сондай-ақ эталондық деректерді құрудың күрделілігі мен прокси-сигналдардың (мысалы, хэштегтер, медиа) контекстке тәуелділігін көрсетті. Зерттеушілер төрт компонентті құрылымды ұсынып, деректерді жинау, проксилерді таңдау, гомофильдік сипаттамаларды шығару және классификацияны жүзеге асыру арқылы пайплайндар құрудың тиімді әдістерін көрсетті.

Сонымен қатар, (Rav et al., 2024) жүйелі шолу арқылы онлайн әлеуметтік желілерде идеологиялық бағыттылық пен экстремизмді анықтау әдістерін талдады. Зерттеуде Twitter, Facebook, Reddit сияқты әлеуметтік медиа платформалардан алынған мәтіндік және желілік деректер жиі қолданылған. Қолданылған әдістер қатарында дәстүрлі классификаторлар мен қазіргі заманғы терең оқыту модельдері салыстырмалы түрде қарастырылған. Бағалау метрикалары ретінде дәлдік (ассигасу), F1-score және ROC-AUC сияқты стандартты көрсеткіштер қолданылған. Авторлар зерттеулердің көпшілігі тек ағылшын тілді контентке бағытталғанын, бұл көптілді және мәдени әртүрлі контекстілерде нәтижелердің тұрақсыз болуына алып келетінін атап өтеді.

(Erhard et al., 2024) PopBERT моделін пайдалана отырып, популизм мен оған байланысты идеологияларды зерттеген. Зерттеу 32 мыңнан астам депутаттық сөздер корпусына негізделген және антиэлитизм, халықшылдық бағыты бойынша аннотацияланған. Көп санатты (multi-label) классификацияға негізделген трансформер



модельдерін қолдану партиялар арасындағы популистік риториканың таралуын анықтауға және саяси дискурстың динамикасын жоғары дәлдікпен талдауға мүмкіндік беретіндігін көрсеткен.

(Ali et al., 2025) Израиль–Палестина қақтығысы контекстіндегі Reddit платформасындағы идеологиялық поляризацияны зерттеген. Пікірлер үш санатқа бөлініп аннотацияланған: Pro Israel, Pro Palestine және Neutral. Mixtral 8x7B тілдік моделі prompt engineering әдісімен бірге қолданылып, 74 % дәлдік пен шамамен 73 % макро F1 -score нәтижесін көрсетті. Бұл әдіс қазіргі ірі тілдік модельдердің қақтығысты әлеуметтік медиа кеңістіктерінде идеологиялық ұстанымдарды тиімді анықтай алатынын дәлелдеді. (Peng et al., 2024) зерттеуінде АҚШ-тағы 2020 жылғы президенттік сайлау аясында Twitter платформасындағы пайдаланушылардың саяси ұстанымдарын автоматты түрде анықтау мәселесі қарастырылған. Авторлар хэштегтерді саяси поляризация индикаторы ретінде пайдалана отырып, үлкен деректер жиынтығын (датасет) құрған. Талдау үшін пайдаланушы мен твит арасындағы өзара әрекеттестікті бейнелейтін екібөлікті граф моделі ұсынылған. Бұл тәсіл қолданушылардың мінез-құлықтық ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. Ақпаратты тиімді пайдалану үшін Graph Convolutional Networks және skip aggregation деп аталатын жаңа механизм қолданылған. Эксперимент нәтижелері бұл модельдің дәстүрлі әдістерден жоғары өнімділігін және пайдаланушының мінез-құлқын ескерудің тиімділігін көрсетті.

(Mussiraliyeva et al., 2024) қазақ тіліндегі экстремистік мәтіндерді семантикалық талдау мәселесіне назар аударған. Зерттеу барысында діни экстремизмге қатысты мәтіндерді классификациялау үшін машиналық және терең оқытуға негізделген модельдер жасалған. Авторлар деректер теңгерімсіздігі мен қазақ тілінің ерекшеліктерін ескеріп, шешім ағашы, кездейсоқ орман (Random Forest), SVM, k-NN, логистикалық регрессия және аңғал Байес сияқты алгоритмдердің нәтижелерін салыстырған. Бұл тәсіл экстремистік контентті анықтаудың ең тиімді әдістерін айқындауға мүмкіндік берді.

(Shahin et al., 2024) Twitter-дегі араб тіліндегі қорлайтын сөйлеуді анықтау үшін бес санатты қамтитын көпклассты модель ұсынған. Модель ArabicBERT, 1D-CNN, BiLSTM және RBF әдістерін біріктіретін каскадты архитектураға негізделген. Ол жоғары дәлдікке (98,4%) және F1-score көрсеткішіне (98,4 %) қол жеткізіп, дәстүрлі классификаторлардан әлдеқайда жоғары нәтиже берді. Теңгерім жасалған деректер жиынтығы модельдің сенімді көпклассты және бинарлық классификация жасауына мүмкіндік берді.

(Ashraf et al., 2022) YouTube платформасындағы діни өшпенділік пен экстремизмге бағытталған пікірлерді анықтаумен айналысқан. Авторлар діни бейнелер астындағы пікірлерден жаңа деректер жиынтығын қалыптастырып, хабарламаларды сүзгіден өткізу және өшпенділік тудыратын бейнелерді анықтау үшін деректерді интеллектуалды талдау әдістеріне жүтінген. Негізгі классификация үшін SVM, логистикалық регрессия және k-NN алгоритмдері пайдаланылған. Нәтижелер жүйелі пікірталдаудың діни өшпенділік пен экстремизмді анықтауда тиімді болатынын

көрсетті.


(Ramponi et al., 2022) әлеуметтік желілердегі діни өшпенділік сөзін автоматты түрде анықтау әдістерін әзірлеген. Авторлар ұсақталған аннотация схемасын ұсынып, ағылшын және итальян тілдерінде твиттер корпусын жасаған. Классификация үшін дәстүрлі машинамен оқыту және трансформер модельдері салыстырылған. Зерттеу модельдердің көптілді ортада бейімделу мүмкіндігін көрсетіп, шектеулі тілдік ресурстары бар тілдер үшін жаңа бағыттар ұсынады.

Талдаудан көрініп тұрғандай, қарастырылған зерттеулердің басым бөлігі ағылшын және басқа ресурсы мол тілдерге негізделген. Қазақ тілі сияқты агглютинативті және ресурсы шектелген тілдер үшін бұл әдістерді тікелей қолдану әркез тиімді бола бермейді. Сондықтан да қаза тілінде экстремистік идеологияны анықтау кезінде тілдік құрылымға бейімделген және деректер тапшылығын ескеретін тәсілдер қажет.

Әдістер мен материалдар.

Деректер жинау және аннотациялау

Экстремистік контентті автоматты түрде анықтаудың негізі-сапалы және баланс сақталған датасет құру болып табылады. Ол үшін әлеуметтік желілерден мәтіндік жарияланымдар мен пікірлер парсинг арқылы жиналып, құрылымдалған форматқа (CSV, JSON) түрлендіріледі. Деректер анонимдендіріліп, идеологиялық мазмұнға қарай төрт санатқа бөлінеді: бейтарап, пропаганда, рекрутмент, радикалдану. Корпустың сапасын тексеру үшін жиі кездесетін сөздер мен тіркестер талданады, бұл модельдің тілдік үлгілерді тануына мүмкіндік береді.



Сур. 1. Идеологиялық бағыттар бойынша мәтіндер санының үлестірімі



Зерттеу барысында VK, YouTube және Telegram платформаларынан жиналған қазақ тіліндегі мәтіндерден тұратын корпус құрылды (1-сурет). Жалпы корпус көлемі 7150 мәтінді құрады. Деректер төрт санат бойынша аннотацияланды: propaganda (1738), radicalization (2050), recruitment (1698) және neutral (1664). Әр мәтін кемінде төрт аннотатор тарапынан бағаланды. Аннотаторлар арасындағы disagreement семантикалық екіұштылықтың индикаторы ретінде қарастырылды.

Кесте 2 – Қазақ тіліндегі экстремистік контент корпусындағы идеологиялық санаттар мен жиі қолданылатын сөздер

Идеология түрі	Жиі кездесетін сөздер мен тіркестер
Радикалдану (Radicalization)	«жарақат алу», «қаза табу», «шабуыл жасау», «жарылыс жасау», «атып өлтіру», «оқ жаудыру»
Рекрутмент (Recruitment)	«содырлардың қатарына қосылу», «жиһад жасауға бірігу», «қатарымызға қосылу»
Пропаганда (Propaganda)	«пропаганда», «қарсы тұру», «ДАИШ (ИШИМ)», «Ислам мемлекеті»
Бейтарап (Neutral)	«сөз», «кету», «адам», «болу», «күн»

Аннотациялау кезеңі ерекше маңызға ие болып табылады, себебі сарапшылардың пікірі субъективті болуы мүмкін. Сондықтан әр мәтін бірнеше сарапшы тарапынан бағаланып, олардың пікір айырмашылықтары жұмсақ белгі (soft label) форматында сақтап алады. Мұндай тәсіл келіспеушілікке негізделген оқыту (disagreement-based learning) әдісіне негізделген. Бұл жағдайда әрбір мәтін бір категорияға нақты бекітілмей, ықтималдық үлестірімімен сипатталады. Бұл тәсіл белгісіздік пен субъективті айырмашылықтарды ескеріп, модельге күрделі контентті дәлірек өңдеуге, анықтауға, ажыратуға мүмкіндік береді. (Uma et al., 2021) көрсеткендей, келіспеушіліктерді жою емес, олардан үйрену деректер сапасын және модельдің түсіндірілу қабілетін арттырады.

Қолданылған деректерді бағалау барысында класстар арасындағы теңсіздік, аннотация сапасы, соныменмен қатар, қазақ тіліне тән бірқатар ерекшеліктерді де ескеру қажет. Ең алдымен, субъективті немесе бағалау сипатындағы мәтіндерді талдауға арналған репрезентативті әрі ауқымды белгіленген корпусың болмауы елеулі шектеу болып табылады. Қолда бар деректер жиынтығы, әдетте, көлемі жағынан шағын, жеке жобалар аясында жасалған және қазақтілді мәтіндердің жанрлық, өңірлік және социолінгвистикалық әртүрлілігін толық қамти бермейді, бұл өз кезегінде алынған нәтижелерді жалпылауды қиындатады.

Қазақ тілінің агглютинативті табиғаты мен мағыналардың жоғары контекстік тәуелділігі қосымша қиындықтар туындатады. Сөйлемнің семантикалық және прагматикалық салмағы көбіне жекелеген лексемалардан ғана емес, аффикстер жүйесі мен синтаксистік құрылымдар арқылы да қалыптасады. Бұл автоматтандырылған өңдеу процесін де, аннотация жүргізу ісін де күрделендіреді. Аталған ерекшеліктер ескерілмеген жағдайда класстардың бір-бірінен ажыратылуы бұрмаланып, белгілеу сапасының төмендеуіне алып келуі мүмкін.

Сонымен қатар, тілдің мәдени контексті де маңызды рөл атқарады, өйткені қазақ тіліндегі бағалау немесе әлеуетті токсикалық мазмұнды түсіндіру көп жағдай-

да қарым-қатынас нормалары мен әлеуметтік шарттылықтарға тәуелді. Әсіресе эвфемизмдер мен жасырын мағына беретін лексиканың кең қолданылуы назар аудартады, олар имплицитті негативті көзқарасты, ирония немесе астарлы бағалауды жеткізу үшін жиі пайдаланылады. Формалды түрде бейтарап көрінетін лексемалар белгілі бір контекстте қорлайтын немесе кемсітушілік сипатқа ие болуы мүмкін, сондықтан оларды прагматикалық және мәдени факторларды ескермей бірімді түрде жіктеу қиынға соғады. Осылайша, қазақ тіліндегі деректерді дұрыс бағалау терең контекстуалдық талдау, мәтіндік корпус құрастыру мен аннотациялаудың мамандандырылған тәсілдерін талап етеді.

Машиналық оқыту әдістері және модельдер

Экстремистік контентті анықтау үшін дәстүрлі және заманауи машиналық оқыту тәсілдері кеңінен қолданылады.

Классикалық әдістерге Naive Bayes, Logistic Regression, SVM және Random Forest т.с.с алгоритмдерді жатқызуға болады. Олар шағын деректерде жылдам және түсінікті нәтиже береді (Bolatbek et al., 2025).

Терең оқыту модельдері (LSTM, BERT, RoBERTa, CNN) мәтіннің семантикасы мен контекстін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді (Hasib et al., 2023).

Ансамбльдік тәсілдер-бірнеше модельдің нәтижесін біріктіріп, болжам сапасын арттырады (мысалы, Stacking, Bagging, Boosting). Мұндай біріктіру әдістері күрделі идеологиялық мәтіндерде дәлдікті арттыруға айтарлықтай көмектеседі.

Мәтінді алдын ала өңдеу (Preprocessing)

Мәтіндік деректерді машиналық оқыту модельдеріне дайындау үшін бірнеше маңызды кезеңдер орындалады (Bolatbek et al., 2025).

1. Тазалау және қалыптандыру: артық белгілерді, сілтемелер мен эмодзилерді жою;

2. Токенизация

3. Stop-word сүзгілеу: мағынасыз сөздерді алып тастау және контексті сақтау.


4. Стемминг немесе лемматизация: сөздердің түбірін сақтау;

Бұл қадамдар модельге мәтінді құрылымды түрде ұсынуға және семантикалық байланыстарды тиімді анықтауға мүмкіндік береді.

Қолданылған алгоритмдер мен алдын ала өңдеу тәсілдерінің тиімділігі қазақ тілінің морфологиялық ерекшеліктерімен тікелей байланысты. Классикалық машиналық оқыту модельдері векторизация сапасына тәуелді болғандықтан, мәтінді тазалау, нормализациялау және жиілікке негізделген ерекшеліктерді таңдау олардың нәтижелілігін едәуір арттырады; ал трансформер типіндегі модельдер контекстік ақпаратты жақсы меңгергенімен, дұрыс токенизация мен эмбединг сапасына тәуелді. Қазақ тілінің агглютинативті құрылымы стеммингті қиындатып, бір түбірден көптеген формалардың жасалуына әкеледі, бұл стеммерлердің дәлдігін төмендетуі және сөздік кеңістікті шамадан тыс ұлғайтуы мүмкін. Сондықтан алдын ала өңдеу кезеңінде агглютинацияға бейімделген тәсілдерді қолдану, ал модельдер деңгейінде контекстік эмбедингтерді пайдалану тиімді болып табылады (Ahmed et al., 2024).

Жалпы тәсіл және архитектура

Экстремистік контентті талдау көпқадамды жүйе болып табылады. Алдымен VK, YouTube және Telegram сияқты платформалардан мәліметтер жиналып, алдын ала өңделеді. Кейін олар машиналық және терең оқыту модельдерінде сынақтан өтеді. Нәтижелер дәлдік (accuracy), F1-score, precision, recall сияқты көрсеткіштерімен бағаланып, ең тиімді модель таңдалады. Мұндай архитектура қазақ тіліндегі әлеуметтік желі мәтіндерін автоматты талдау мен идеологиялық классификациялауда әмбебап шешім бола алады.



Сур. 2. Киберэкстремизмнің идеологиялық бағыттарын анықтау жүйесінің архитектурасы

2- суретте киберэкстремизмнің идеологиялық бағыттарын анықтау жүйесінің жалпы архитектурасы көрсетілген. Онда әлеуметтік желілерден (VK, YouTube, Telegram) жиналған деректердің өңдеу және модель құру кезеңдері бейнеленген.

Нәтижелер және оларды талқылау.

Жүргізілген салыстырмалы эксперименттерде келіспеушілікке негізделген үш тікелей салыстырылатын жүйе бағаланды (DART- Disagreement-Aware Representation Transformer): DART-4xBERT, DART-4xLLM және DART-Classic-Ensemble. Бағалау F1, CE және MD метрикалары бойынша жүргізілді, мұнда F1 мәнінің жоғары болуы классификация сапасының артқанын, ал CE мен MD мәндерінің төмен болуы модель ықтималдықтарды дәлірек бағалайтынын және аннотатор үлестіріміне жақынырақ келгенін көрсетеді.

Ұсынылған DART тәсілінде әлсіз модельдердің нәтижелері салмақталған ан-

самбльдiк оқыту арқылы бiрiктiрiлдi. Ансамбльдiң соңғы болжамы әрбiр модельдiң ықтималдық нәтижелерiнiң салмақталған комбинациясы негiзiнде есептелдi. Мұндай тәсiл әртүрлi модельдердiң артықшылықтарын бiрiктiрiп, аннотаторлар арасындағы пiкiр айырмашылықтарын тиiмдi ескеруге мүмкiндiк бередi.

Модельдi оқыту барысында көпмақсатты оңтайландыру функциясы қолданылды. Негiзгi loss функциясы классификация сапасын арттыруға арналған (L_{F1}), soft label үлестiрiмiмен сәйкестiктi бағалайтын (L_{CE}), сондай-ақ аннотаторлар мен модель болжамдарының айырмашылығын өлшейтiн (L_{MD}) компоненттерiнен тұрды. Сонымен қатар тұрақтандыру мүшесi модельдiң шамадан тыс үйренуiн болдырмау үшiн енгiзiлдi.

(L_{F1}), функциясы теңгерiмсiздiк жағдайында классификация сапасын арттыруға және F1-score көрсеткiшiн оңтайландыруға бағытталды. Cross-Entropy функциясы модель болжамдарын аннотаторлардың soft label үлестiрiмiне жақындату үшiн қолданылды. Manhattan Distance функциясы модель ықтималдықтары мен аннотаторлар арасындағы disagreement деңгейiн бағалауға мүмкiндiк бередi.

Soft label үлестiрiмi әр класс бойынша аннотаторлар саны негiзiнде есептелдi. Ансамбльдiк оқыту барысында модель салмақтарына шектеулер қойылып, олардың қосындысы бiрге тең болатындай етiп қалыптандыру жүргiзiлдi.

3-кестеде келiспеушiлiкке негiзделген модельдер үшiн жүргiзiлген абляциялық зерттеу нәтижелерi келтiрiлген. Зерттеудiң мақсаты-ұсынылған көпмақсатты оңтайландыру функциясының құрамындағы әрбiр шығын компонентiнiң (L_{F1} , L_{CE} , L_{MD}) модель сапасына әсерiн бағалау.

Нәтижелер бойынша DART-4xBERT моделiнде ең жоғары нәтижелер жеке шығын функцияларын қолдану кезiнде емес, бiрнеше мақсаттық функцияларды бiрiктiру кезiнде байқалды. Атап айтқанда, L_{MD} only конфигурациясы ең жоғары F1 көрсеткiшiне (0.9450) және ең төмен MD мәнiне (0.3159) қол жеткiздi, бұл модельдiң мақсатты ықтималдық үлестiрiмiне жақсырақ сәйкестiгiн көрсетедi. Сонымен қатар, L_{CE} only нұсқасы ең төмен Cross-Entropy (0.5647) нәтижесiн көрсеттi.

DART-4xLLM моделiнде ең жоғары F1 нәтижесi бiрiктiрiлген шығын функцияларын қолдану кезiнде алынды. Атап айтқанда, $L_{F1}+L_{CE}$ және $L_{F1}+L_{CE}+L_{MD}$ конфигурациялары үшiн F1 көрсеткiшi 0.9562 деңгейiне жеттi. Бұл нәтижелер көпмақсатты оңтайландыру тәсiлiнiң үлкен тiлдiк модельдермен бiрге қолданылғанда жiктеу сапасын жақсартатынын көрсетедi. Сонымен қатар, тек Manhattan Distance қолданылған жағдайда MD көрсеткiшi айтарлықтай төмендегенiмен, жалпы классификация дәлдiгi әрдайым максималды мәнге жетпегенi байқалды.

DART-Classic-Ensemble моделi барлық конфигурациялар үшiн тұрақты нәтижелер көрсеттi. Барлық жағдайда F1 көрсеткiшi 0.9664 деңгейiнде сақталды, ал CE және MD көрсеткiштерi сәйкесiнше 0.5073 және 0.2960 шамасында өзгерiссiз қалды. Бұл классикалық ансамбльдiк модельдiң жеке шығын функцияларына сезiмталдығы төмен екенiн және тұрақты жұмыс iстейтiнiн көрсетедi.

Кесте 3 – Келіспеушілікке негізделген модельдер үшін абляциялық зерттеу нәтижелері

Source	Case	F1	CE	MD
DART-4xBERT	L_F1 only	0.942218	0.576611	0.321257
DART-4xBERT	L_CE only	0.944082	0.564686	0.316206
DART-4xBERT	L_MD only	0.945014	0.565900	0.315857
DART-4xBERT	L_F1+L_CE	0.944082	0.567213	0.317336
DART-4xBERT	L_F1+L_MD	0.943150	0.567156	0.317224
DART-4xBERT	L_CE+L_MD	0.944082	0.565305	0.316422
DART-4xBERT	L_F1+L_CE+L_MD	0.943150	0.566219	0.316496
DART-4xLLM	L_F1 only	0.955266	0.540463	0.366450
DART-4xLLM	L_CE only	0.951538	0.540254	0.357964
DART-4xLLM	L_MD only	0.953402	0.558867	0.317810
DART-4xLLM	L_F1+L_CE	0.956198	0.540289	0.358123
DART-4xLLM	L_F1+L_MD	0.955266	0.559567	0.318941
DART-4xLLM	L_CE+L_MD	0.951538	0.549266	0.326870
DART-4xLLM	L_F1+L_CE+L_MD	0.956198	0.549643	0.327918
DART-Classic-Ensemble	L_F1 only	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_CE only	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_MD only	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_CE	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_MD	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_CE+L_MD	0.966449	0.507252	0.296019
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_CE+L_MD	0.966449	0.507252	0.296019

Жалпы алғанда, абляциялық зерттеу нәтижелері әртүрлі шығын функцияларының модель өнімділігіне әсер ететінін көрсетті. DART-4xBERT және DART-4xLLM модельдері үшін көпмақсатты шығындарды біріктіру белгілі бір метрикалар бойынша нәтижелерді жақсартқанымен, DART-Classic-Ensemble моделі анағұрлым тұрақты және теңгерімді нәтижелер көрсетті.

4-кестеде әртүрлі модельдер үшін регуляризацияның (тұрақтандырудың) әсері көрсетілген. Бағалау көрсеткіштері ретінде F1, Cross-Entropy (CE) және Manhattan Distance (MD) метрикаларының өзгерісі (Δ) пайдаланылды. Мұнда оң мән көрсеткіштің өскенін, ал теріс мән оның төмендегенін білдіреді.

Нәтижелер бойынша DART-4xBERT моделінде регуляризация белгілі бір конфигурациялар үшін өнімділікті жақсартқанын көруге болады. Әсіресе L_MD only жағдайында F1 көрсеткіші +0.002796-ға артқан, ал CE (-0.002809) және MD (-0.001233) мәндері төмендеген. Сонымен қатар, L_F1+L_MD конфигурациясында CE көрсеткішінің ең үлкен төмендеуі (-0.009561) және MD мәнінің жақсаруы (-0.004065) байқалды. Бұл регуляризацияның модельдің тұрақтылығын арттырып, ықтималдық үлестірімдерін дәлірек сәйкестендіруге ықпал еткенін көрсетеді.

Кесте 4 – Регуляризация (тұрақтандыру) әсерінің салыстырмалы нәтижелері

Source	Case	$\Delta F1$	ΔCE	ΔMD
DART-4xBERT	L_F1 only	0.000000	-0.009044	-0.002399
DART-4xBERT	L_CE only	0.000000	-0.000612	-0.000448
DART-4xBERT	L_MD only	0.002796	-0.002809	-0.001233
DART-4xBERT	L_F1+L_CE	0.000000	-0.000089	-0.000052
DART-4xBERT	L_F1+L_MD	0.000932	-0.009561	-0.004065
DART-4xBERT	L_CE+L_MD	0.000932	-0.001044	-0.000615
DART-4xBERT	L_F1+L_CE+L_MD	0.000000	-0.001596	-0.001200
DART-4xLLM	L_F1 only	-0.000932	-0.007097	0.034436
DART-4xLLM	L_CE only	0.000000	0.000396	0.001354
DART-4xLLM	L_MD only	0.000932	0.000086	0.000217
DART-4xLLM	L_F1+L_CE	0.000000	-0.000018	0.000638
DART-4xLLM	L_F1+L_MD	0.000000	-0.000001	0.000000
DART-4xLLM	L_CE+L_MD	0.000932	0.000021	0.000429
DART-4xLLM	L_F1+L_CE+L_MD	0.000000	0.000005	0.000467
DART-Classic-Ensemble	L_F1 only	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_CE only	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_MD only	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_CE	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_MD	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_CE+L_MD	0.000000	-0.000768	0.000271
DART-Classic-Ensemble	L_F1+L_CE+L_MD	0.000000	-0.000768	0.000271

DART-4xLLM моделінде регуляризация әсері айтарлықтай тұрақсыз сипат көрсетті. Кейбір жағдайларда метрикалардың өзгерісі өте аз болды немесе нәтижелерге елеулі ықпал етпеді. Атап айтқанда, L_F1 only конфигурациясында CE көрсеткіші төмендегенімен (-0.007097), MD көрсеткіші керісінше нашарлап (+0.034436) өсті. Басқа конфигурациялар үшін өзгерістер нөлге жақын болды. Бұл үлкен тілдік модельдерде тұрақтандыру әсерінің шектеулі екенін көрсетеді.

DART-Classic-Ensemble моделінде барлық конфигурациялар бойынша бірдей өзгерістер байқалды: F1 өзгермеген ($\Delta F1 = 0.000000$), CE көрсеткіші аздап жақсарған ($\Delta CE = -0.000768$), ал MD шамалы артқан ($\Delta MD = 0.000271$). Бұл нәтижелер классикалық ансамбльдік тәсілдің бастапқыда тұрақты жұмыс істейтінін және регуляризация енгізілгеннен кейін көрсеткіштердің айтарлықтай өзгермейтінін көрсетеді.

Жалпы алғанда, жүргізілген талдау регуляризация әсерінің модель түріне тәуелді екенін көрсетті. DART-4xBERT моделі тұрақтандырудан көбірек пайда алған болса, DART-4xLLM моделінде әсер әлсіз байқалды, ал DART-Classic-Ensemble моделі жоғары тұрақтылық көрсетті.

5-кестеде идеологиялық бағыттарды классификациялау міндеті үшін әртүрлі агрегация стратегияларының тиімділігі салыстырылды. Зерттеуде үш тәсіл қарастырылды: көпшілік дауыс беру (Voting), қарапайым орташа мән арқылы біріктіру

(Averaging) және оңтайландырылған салмақталған агрегация (Optimised). Бағалау үшін F1, Cross-Entropy (CE) және Manhattan Distance (MD) метрикалары пайдаланылды.

Кесте 5 – Агрегация стратегиялары бойынша салыстырмалы нәтижелер

Source	Dataset	Method	F1	CE	MD
DART-4xBERT	Идеологиялық бағыттар	Voting	0.943150	0.565491	0.316266
DART-4xBERT		Averaging	0.943150	0.565491	0.316266
DART-4xBERT		Optimised	0.943150	0.566219	0.316496
DART-4xLLM		Voting	0.943150	0.613275	0.525520
DART-4xLLM		Averaging	0.945946	0.613275	0.525520
DART-4xLLM		Optimised	0.956198	0.549643	0.327918
DART-Classic-Ensemble		Voting	0.961789	0.492991	0.328111
DART-Classic-Ensemble		Averaging	0.959925	0.492991	0.328111
DART-Classic-Ensemble		Optimised	0.966449	0.507252	0.296019

DART-4xBERT моделі үшін барлық агрегация тәсілдері ұқсас нәтижелер көрсетті. Voting және Averaging әдістерінде көрсеткіштер толық сәйкес келіп, F1 = 0.943150, CE = 0.565491 және MD = 0.316266 мәндеріне жетті. Ал Optimised стратегиясы кезінде F1 көрсеткіші өзгермегенімен, CE (0.566219) және MD (0.316496) мәндері аздап өзгерді. Бұл жағдайда күрделі салмақталған агрегацияның айқын артықшылық бермегені байқалды.

DART-4xLLM моделінде агрегация тәсілдерінің әсері айқынырақ байқалды. Voting әдісі кезінде F1 көрсеткіші 0.943150 деңгейінде қалса, Averaging әдісі нәтижені жақсартып, F1 = 0.945946 мәніне жеткізді. Ең жоғары нәтиже Optimised тәсілінде алынды: F1 көрсеткіші 0.956198-ге дейін өсіп, CE мәні 0.549643-ке, ал MD көрсеткіші 0.327918-ге дейін төмендеді. Бұл нәтиже салмақтарды автоматты түрде оңтайландыру әрбір модельдің үлесін тиімді қайта бөлгенін көрсетеді. Оптимизация нәтижесінде алынған салмақтар тең емес болып қалыптасты, бұл кейбір модельдердің шешім қабылдауға көбірек үлес қосқанын білдіреді.

DART-Classic-Ensemble моделі үшін де агрегация стратегиялары арасындағы айырмашылық байқалды. Voting әдісі F1 = 0.961789 нәтижесін көрсетсе, Averaging тәсілінде көрсеткіш аздап төмендеді (F1 = 0.959925). Ал ең жоғары нәтиже Optimised стратегиясында алынды: F1 = 0.966449 және MD = 0.296019. Бұл ансамбль ішінде модельдердің әртүрлі салмаққа ие болуы жалпы сапаны жақсартатынын көрсетеді.

Жалпы алғанда, алынған нәтижелер қарапайым дауыс беру мен орташа мән арқылы біріктіру әдістеріне қарағанда оңтайландырылған агрегация стратегиясының тиімдірек екенін көрсетті. Әсіресе DART-4xLLM және DART-Classic-Ensemble модельдері үшін салмақтарды автоматты түрде бейімдеу классификация сапасын арттыруға және модельдер арасындағы келіспеушілікті тиімді пайдалануға мүмкіндік берді.

DART-4xBERT құрылымын кеңейтуге арналған қосымша эксперименттер

Негізгі DART нәтижелерін алғаннан кейін ұсынылған құрылымның тұрақтылығы мен кеңейтілу мүмкіндігін бағалау үшін үш қосымша эксперимент жүргізілді: optimization algorithm ауыстыру, temporal disagreement моделін енгізу және ensemble diversity metric негізіндегі қайта салмақтау. Бұл тәжірибелер негізгі DART 4xBERT конфигурациясын толық алмастыру үшін емес, оның сезімталдығын, орнықтылығын және қосымша жақсарту мүмкіндіктерін тексеру үшін орындалды.

Бірінші қосымша экспериментте ансамбль салмақтарын іздеудің балама тәсілі ретінде Particle Swarm Optimization (PSO) қолданылды. Бұл жерде weak predictor-лер өзгертілмей, тек бастапқы Differential Evolution алгоритмінің орнына жаңа оңтайландыру әдісі пайдаланылды. Нәтижелер бойынша PSO әдісі негізгі DART нәтижесін іс жүзінде қайталады. Сонымен қатар cross-entropy кішкене өсіп, ал manhattan distance аздап төмендеді. Бұл бастапқы Differential Evolution шешімінің жеткілікті тиімді болғанын және PSO әдісінің осы нәтижені тұрақты түрде қайталай алатынын көрсетті.

Екінші экспериментте уақыттық келіспеушілік (temporal disagreement) тәсілі зерттелді. Датасетте нақты уақыт белгілері болмағандықтан, уақыттық контекст мәтіннен алынған уақыттық-оқиғалық жанама топтар арқылы модельденді. Хабарламалар future_mobilization, ongoing_event, post_event, political_theme және atemporal_other санаттарына бөлініп, әр санат үшін жеке ансамбль салмақтары үйретілді. Нәтижесінде temporal-aware модель baseline нұсқасымен салыстырғанда жоғары нәтиже көрсетті. Ең жоғары келіспеушілік деңгейі political_theme санатында байқалса, ең айқын өсім future_mobilization тобында тіркелді. Бұл annotator disagreement көрсеткішінің мазмұнның уақыттық-оқиғалық контекстіне тәуелді өзгеруі мүмкін екенін көрсетті.

Үшінші экспериментте ансамбль ішіндегі модельдер әртүрлілігін бағалау үшін косинустық әртүрлілік (cosine diversity), Дженсен–Шеннон әртүрлілігі (Jensen–Shannon diversity) және ансамбльдік келіспеушілік коэффициенті (ensemble disagreement coefficient) қолданылды. Алынған нәтижелер бойынша disagreement coefficient ең тиімді тәсіл болды: accuracy және macro-F1 өзгермегенімен, cross-entropy кішкене көрсеткішке өсіп, ал Manhattan distance төмендеді. Ал қалған diversity-aware тәсілдері baseline нәтижесінен асып түспеді.

Жалпы, қосымша эксперименттер ішінде ең практикалық тиімді нәтиже temporal disagreement тәсілінде байқалды, себебі ол классификация сапасын нақты жақсартты. Ал PSO және diversity-aware weighting әдістері негізінен DART жүйесінің тұрақтылығын, ансамбль құрылымын және ықтималдық калибрлеуін талдау үшін пайдалы болды.

Қазақ тіліндегі психолингвистикалық мәтіндерді жіктеу үшін жүргізілген эксперименттердің нәтижелері де алынған болатын. Зерттеудің мақсаты-аннотаторлар арасындағы келіспеушіліктерді (Disagreement) ескеріп өңделген деректер негізінде ең тиімді модельдік комбинацияны анықтау болды. Модельдердің тиімділігі Precision, Recall, Accuracy, F1-score және ROC AUC метрикалары бойынша бағаланды.

Бірінші комбинацияда Disagreement өңдеуі мен PLAM белгілері TF-IDF векторизациясымен және дәстүрлі машиналық оқыту алгоритмдерімен бірге қолданылды.

Нәтижелер бойынша ең жоғары көрсеткіштерді SVC моделі көрсетті. Бұл модель барлық бағалау метрикалары бойынша басқа классикалық алгоритмдерден жоғары нәтиже беріп, дәстүрлі тәсілдер ішінде ең тиімдісі ретінде анықталды.

Екінші комбинацияда мәтіндерді ұсыну үшін BERT эмбедингтері пайдаланылып, олар PLAM белгілерімен біріктірілді. Бұл тәсіл классикалық модельдермен салыстырғанда жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Accuracy көрсеткіші 95,1 %-ға жетіп, ROC AUC мәні 99,6%-дан асты. Бұл нәтиже контекстік тілдік модельдердің психоллингвистикалық ерекшеліктерді тиімді түрде бейнелей алатынын көрсетті.

Үшінші комбинацияда BERT эмбедингтері LSTM нейрондық желісі арқылы өңделіп, кейін PLAM белгілерімен біріктірілді. Алынған нәтижелер де өте жоғары болғанымен, негізгі метрикалар бойынша BERT + PLAM комбинациясынан сәл төмен болды. Бұл жағдайда BiLSTM қабатын қосу модельдің сапасын айтарлықтай арттырмағаны байқалды.

Жалпы алғанда, эксперимент нәтижелері бойынша ең жоғары көрсеткіштерді Disagreement + PLAM + BERT комбинациясы көрсетті. Сондықтан қазақ тіліндегі психоллингвистикалық мәтіндерді жіктеу міндетінде дәл осы тәсіл ең тиімді модель ретінде таңдалды.

Кесте 7 – DART құрылымды кеңейтуге арналған қосымша эксперименттердің нәтижелері

Эксперимент	Нұсқа	Accuracy		ROC AUC	CE	MD
Optimization algorithm	Differential Evolution	0.9432	0.9421	0.9961	0.5678	0.3177
Optimization algorithm	PSO	0.9432	0.9421	0.9961	0.5678	0.3177
Temporal disagreement	Global baseline	0.9441	0.9434	0.9962	0.5503	0.1906
Temporal disagreement	Temporal-aware DART	0.9459	0.9450	0.9962	0.5496	0.1902
Diversity metric	Baseline DART	0.9441	0.9434	0.9962	0.5503	0.1906
Diversity metric	Disagreement coefficient-aware	0.9441	0.9434	0.9962	0.5502	0.1906

Жүргізілген эксперименттік зерттеулер модельдер арасындағы әдіснамалық емес, нақты тәжірибелік айырмашылықтарды анықтауға мүмкіндік береді. Классикалық машиналық оқыту модельдері ішінде Logistic Regression+PLAM, ал трансформерлік арасында BERT+LSTM моделі барлық метрикалар бойынша жоғары нәтиже бергендігін (Mussiraliyeva, Bolatbek, & Baisylbayeva, 2025) зерттеу жұмысынан көруге болады. Аталған гибрид тәсіл қазақ тілінің агглютинативті құрылымы мен семантикалық күрделілігін ескергенде контекст пен реттілікті бір уақытта модельдеу тұрғысынан ең ұтымды тәсіл екенін айқындайды. Сондықтан қолданылған әдістердің тиімділігі теориялық емес, қазақ тіліндегі нақты корпусқа негізделген эксперименттік талдау арқылы дәлелденді.

Қорытынды.

Жүргізілген шолу нәтижесінде әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі экстремистік контентті анықтау мәселесі заманауи цифрлық қоғамның ең өзекті бағыттарының бірі екені анықталды. Интернеттегі ақпарат көлемінің қарқынды өсуі

мен пайдаланушылардың белсенділігі экстремистік және деструктивті идеялардың таралуына қолайлы орта туғызып жатыр. Мұндай мазмұн қоғамның тұрақтылығына, ұлттық қауіпсіздік пен ақпараттық кеңістікке тікелей қауіп төндіреді, сондықтан оны дер кезінде анықтап, автоматты түрде сүзгіден өткізу аса маңызды.

Экстремистік идеологияның негізгі түрлері-пропаганда, рекрутмент және радикалдану-мазмұны мен мақсаттары жағынан ерекшеленгенімен, үшеуі де қоғамға идеологиялық ықпал етуге бағытталған. Қазақ тіліндегі әлеуметтік медиа кеңістігінде мұндай контентті талдау мен классификациялау үшін сапалы датасет құру керек, аннотациялау сапасын арттыру керек және машиналық оқыту әдістерін тиімді қолдану қажет.

Деректерді жинау кезеңінде әлеуметтік желілерден алынған мәтіндік контент құрылымдалып, төрт негізгі классқа (бейтарап, пропаганда, рекрутмент, радикалдану) бөлінеді. Бұл корпус қазақ тіліндегі идеологиялық мазмұнды зерттеуге арналған маңызды база қалыптастырады. Ал аннотациялау процесінде сарапшылар арасындағы пікір айырмашылықтарын ескеретін disagreement-based learning тәсілі енгізілуі деректер сапасын жақсартып түседі. Мұндай әдіс мәтіндердің екіжақтылығын және белгісіздік деңгейін ескере отырып, модельге идеологиялық мазмұнды дәлірек әрі нақтырақ түсінуге мүмкіндік жасайды.

Машиналық оқыту тұрғысынан дәстүрлі әдістер мен терең оқыту архитектуралары біріге отырып, ансамбльдік модельдер арқылы нәтижелердің дәлдігі арттыруға болады.

Мәтінді алдын ала өңдеу кезеңдері-тазалау, қалыптандыру, стемминг, векторизация және токенизация-модельдің дәлдігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін маңызды техникалық негіз болып табылады. Осы әдістердің кешені әлеуметтік желі деректерін автоматтандырылған түрде өңдеуге, идеологиялық ерекшеліктерін талдауға және экстремистік мазмұнды уақтылы әрі нақты анықтауға мүмкіндік туындатады.

Жұмыстың негізгі мақсаты-қазақ тіліндегі экстремистік контентті автоматты түрде талдау үшін әдіснамалық негіз қалыптастыру және қолданыстағы тәсілдердің мүмкіндіктерін жүйелеу болғандықтан, зерттеу бірінші кезеңде теориялық құрылымды құруға бағытталды. Әдебиеттерге сүйене отырып жасалған салыстырмалы талдау нәтижелері архитектура, аннотация стратегиялары және модельдік таңдау бойынша авторлық гипотезаларды анықтауға мүмкіндік берді.

Жалпы алғанда, зерттеу көрсеткендей, қазақ тіліндегі әлеуметтік желілер мен мессенджерлердегі экстремистік контентті анықтау үшін жасанды интеллект, табиғи тілді өңдеу, келіспеушілік негізіндегі оқыту әдістерін біріктірген кешенді жүйе тиімді шешім болып табылады. Мұндай тәсіл киберқауіпсіздік деңгейін арттыруға, қоғамдағы идеологиялық тұрақтылықты сақтауға және отандық ақпараттық кеңістікті қорғауға елеулі үлес қоса алады.

ӘДЕБИЕТТЕР

Ali H.J., Abrar A., Hossain S.M.H., Mridha M.F. (2025). Social media polarization during conflict: Insights from an ideological stance dataset on Israel-Palestine Reddit comments // arXiv. Article 2502.00414. DOI:10.48550/arXiv.2502.00414 (in Eng.)



- Ashraf N., Rafiq A., Butt S., Shehzad H., Sidorov G., Gelbukh A. (2022). YouTube-based religious hate speech and extremism detection dataset with machine learning baselines // *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*. — Vol. 42. — No. 3. Pp. 1–9. DOI: 10.3233/JIFS-219264 (in Eng.)
- Ahmed A., Refat R. (2024). Exploring the impact of stemming on text topic-based classification accuracy // *Journal of Linguistics, Culture and Communication*. — Vol. 2. — Pp. 204–224. DOI: 10.61320/jolcc.v2i2.204-224 (in Eng.)
- Bolatbek M., Mussiraliyeva Sh., Sagynai M., Zhastay E. (2025). Machine learning methods for identifying destructive texts in the Kazakh language // *Proceedings of the International Conference on Algorithms, Data Mining, and Information Technology (ADMIT)*. DOI: 10.1145/3701100.3701121 (in Eng.)
- Erhard L., Hanke S., Remer U., Falenska A., Heiberger R.H. (2024). PopBERT: Detecting populism and its host ideologies in the German Bundestag // *Political Analysis*. — Vol. 33. — No. 1. Pp. 1–17. DOI: 10.1017/pan.2024.12 (in Eng.)
- Hasib K.M., Azam S., Karim A., Marouf A.A., Shamrat F.M.J.M., Montaha S., Yeo K.C., Jonkman M., Alhaji R., Rokne J. G. (2023). MCNN LSTM: Combining CNN and LSTM to classify multi-class text in imbalanced news data // *IEEE Access*. — Vol. 11. — Pp. 93048–93063. DOI: 10.1109/ACCESS.2023.3309697 (in Eng.)
- Kibriya A., Siddiqua A., Khan W.Z., Khan M.K. (2024). Towards safer online communities: Deep learning and explainable AI for hate speech detection and classification // *Computer and Electrical Engineering*. — Vol. 116. — Article 109153. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2024.109153 (in Eng.)
- Mostafazadeh Davani A., Diaz M., Prabhakaran V. (2022). Dealing with disagreements: Looking beyond the majority vote in subjective annotations // *Transactions of the Association for Computational Linguistics*. — Vol. 10. — Pp. 92–110. DOI:10.1162/tacl_a_00449 (in Eng.)
- Mussiraliyeva S., Bolatbek M., Baisylbayeva K. (2025). Extremist ideology classification in Kazakh: A multi-class approach using machine learning and psycholinguistic analysis // *IEEE Access*. DOI:10.1109/ACCESS.2025.3596601 (in Eng.)
- Mussiraliyeva S.Zh., Bolatbek M.A., Zhumakhanova A.N., Baispay G., Medetbek Zh. (2024). Creating a model of semantic analysis of extremist texts in the Kazakh language // *Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science*. — Vol. 121. — No. 1. DOI:10.26577/JMMCS2024121111 (in Eng.)
- Peng X., Zhou Z., Zhang C., Xu K. (2024). Online social behavior enhanced detection of political stances in tweets // *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*. — Vol. 18. — No. 1. Pp. 1207–1219. DOI:10.1609/icwsm.v18i1.31383 (in Eng.)
- Ram R., Thomas E., Kernot D., Rizoio M.A. (2025). Practical guidelines for ideology detection pipelines and psychosocial applications // *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*. — Vol. 19. — Pp. 1630–1648. DOI:10.1609/icwsm.v19i1.35892 (in Eng.)
- Ravi K., Yuan J.S. (2024). Ideological orientation and extremism detection in online social networking sites: A systematic review // *Intelligent Systems with Applications*. — Vol. 24. — Article 200456. DOI:10.1016/j.iswa.2024.200456 (in Eng.)
- Ramponi A., Testa B., Tonelli S., Jezek E. (2022). Addressing religious hate online: From taxonomy creation to automated detection // *PeerJ Computer Science*. — Vol. 8. — Article e1128. DOI: 10.7717/peerj-cs.1128 (in Eng.)
- Shahin M.A., Nassif A.B., Elnagar A. (2024). Detection of Arabic offensive language in social media using machine learning models // *Intelligent Systems with Applications*. — Vol. 22. — Article 200376. DOI: 10.1016/j.iswa.2024.200376 (in Eng.)
- Uma A.N., Fornaciari T., Paun S., Plank B., Poesio M. (2021). Learning from disagreement: A survey // *Journal of Artificial Intelligence Research*. — Vol. 72. — Pp. 1385–1470. DOI: 10.1613/jair.1.12752 (in Eng.)
- Hasib K.M., Azam S., Karim A., Marouf A.A., Shamrat F.M.J.M., Montaha S., Yeo K.C., Jonkman M., Alhaji R., Rokne J.G. (2023). MCNN LSTM: Combining CNN and LSTM to classify multi-class text in imbalanced news data // *IEEE Access*. — Vol. 11. — Pp. 93048–93063. DOI:10.1109/ACCESS.2023.3309697 (in Eng.)
- Xu J., Theune M., Braun D. (2024). Leveraging Annotator Disagreement for Text Classification // *Proceedings of the 7th International Conference on Natural Language and Speech Processing (ICNLSP 2024)*. Pp. 1–10. DOI:10.48550/arXiv.2409.17577 (in Eng.)
- Yelmen A., Gunes A., Zontul M. (2023). Multi-class document classification using lexical ontology-based deep learning // *Applied Sciences*. — Vol. 13. — No. 10. Article 6139. DOI:10.3390/app13106139 (in Eng.)

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 261–278

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.017>

УДК 81.93.29

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A METHOD FOR ANALYZING NETWORK TRAFFIC TO IDENTIFY A CYBER THREAT

M.A. Bolatbek^{1*}, A.M. Usmanova¹, K.B. Bagitova², G.B. Baispay³

¹Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan;

²Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan;

³University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC).

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com

Milana Bolatbek — PhD, associate professor of the Department of Cybersecurity and Cryptology, Faculty of Information Technologies, Al-Farabi Kazakh national university, Almaty, Kazakhstan

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2153-180X>;

Asel Usmanova — PhD, Senior lecturer of the Department of Cybersecurity and Cryptology, Faculty of Information Technologies, Al-Farabi Kazakh national university, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0004-3411-1881>;

Kalamkas Bagitova — PhD, Associate Professor, Head of the Computer Science Department, Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-1587-1995>;

Gulshat Baispay — Researcher, University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC)

<https://orcid.org/0000-0003-4292-2938>.

© M.A. Bolatbek, A.M. Usmanova, K.B. Bagitova, G.B. Baispay

Abstract. In the modern world, it begins with the understanding that information technology plays a decisive role in the life of society. Increasing dependence on digital systems leads to an increase in cyber threats, which requires the development of effective tools for their detection and prevention. With the increase in the volume and complexity of network traffic, new problems arise for security systems. Cybercriminals are continuously improving their attack methods, making them complex and difficult to find. In this context, network traffic analysis becomes an important tool in the arsenal of cybersecurity professionals. With a detailed analysis of the data transmitted over the network, it is possible to detect not only active cyberattacks, but also attempts to prepare for them, such as port scanning or spreading malicious code. The purpose of this work is to develop a method



that allows to effectively analyze network traffic in order to detect signs of cyber threats.

Keywords: network traffic, log file, cyber threat, information security, information technology

For citation: M.A. Bolatbek, A.M. Usmanova, K.B. Bagitova, G.B. Baispay (2026). Development and research of a method for analyzing network traffic to identify a cyber threat // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 261–278. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.017>. (In Eng.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

КИБЕР ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ ҮШІН ЖЕЛІЛІК ТРАФИКТІ ТАЛДАУ ӘДІСІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

М.А. Болатбек^{1*}, А.М. Усманова¹, Қ.Б. Багитова², Г.Б. Байспай³

¹Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан;

²Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан;

³Урбане-Шампейндағы Иллинойс Университеті (UIUC).

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com

Болатбек Милана — PhD, Киберқауіпсіздік және криптология кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Ақпараттық технологиялар факультеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2153-180X>;

Усманова Асел — PhD, Ақпараттық технологиялар факультеті, Киберқауіпсіздік және криптология кафедрасының аға оқытушысы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0009-0004-3411-1881>;

Багитова Қаламқас — PhD, қауымдастырылған профессор, Компьютер ғылымдары кафедрасының меңгерушісі, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті, Атырау, Қазақстан

<https://orcid.org/0000-0003-1587-1995>;

Байспай Гүлшат — зерттеуші, Иллинойс университеті Урбана-Шампейн (UIUC)

<https://orcid.org/0000-0003-4292-2938>.

© М.А. Болатбек, А.М. Усманова, Қ.Б. Багитова, Г.Б. Байспай

Аннотация. Қазіргі таңда ақпараттық технологиялар қоғам өмірінде шешуші рөл атқарады. Цифрлық жүйелерге тәуелділіктің артуы киберқауіптердің көбеюіне әкеледі, бұл оларды анықтау мен алдын алудың тиімді құралдарын әзірлеуді талап етеді. Желілік трафиктің көлемі мен күрделілігінің артуы қауіпсіздік жүйелері үшін жаңа мәселелер туындатады. Киберқылмыскерлер шабуыл әдістерін үнемі жетілдіріп отырады, бұл оларды уақтылы табуды қиындатады. Бұл тұрғыда желілік трафикті талдау киберқауіпсіздік мамандарының арсеналындағы маңызды құралға айналууда. Желі арқылы берілетін деректерді егжей-тегжейлі талдау арқылы белсен-

ді кибершабуылдарды ғана емес, сонымен қатар портты сканерлеу немесе зиянды кодты тарату сияқты оларға дайындалу әрекеттерін де анықтауға болады. Бұл жұмыстың мақсаты-киберқауіптердің белгілерін анықтау мақсатында желілік трафикті тиімді талдауға мүмкіндік беретін әдісті әзірлеу.

Түйінді сөздер: желілік трафик, журнал файлы, киберқауіп, ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық технология

Дәйексөздер үшін: М.А. Болатбек, А.М. Усманова, Қ.Б. Багитова, Г.Б. Байспай (2026). Кибер қауіпті анықтау үшін желілік трафикті талдау әдісін әзірлеу және зерттеу // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 261–278. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.017>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА СЕТЕВОГО ТРАФИКА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КИБЕРУГРОЗЫ

М.А. Болатбек^{1*}, А.М. Усманова¹, К.Б. Багитова², Г.Б. Байспай³

¹Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан;

²Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан; ³Университет Иллинойса в Урбана-Шампейне (UIUC).

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com

Болатбек Милана — PhD, ассоциированный профессор кафедры кибербезопасности и криптологии факультета информационных технологий Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

E-mail: bolatbek.milana@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-2153-180X>;

Усманова Асел — PhD, старший преподаватель кафедры кибербезопасности и криптологии факультета информационных технологий Казахского национального университета имени Аль-Фараби, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0004-3411-1881>;

Багитова Каламкас — PhD, ассоциированный профессор, заведующая кафедрой компьютерных наук Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, Атырау, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-1587-1995>;

Байспай Гульшат — исследователь, Университет Иллинойса в Урбана-Шампейн (UIUC)

<https://orcid.org/0000-0003-4292-2938>.

© М.А. Болатбек, А.М. Усманова, Қ.Б. Багитова, Г.Б. Байспай

Аннотация. В современном мире информационные технологии играют решающую роль в жизни общества. Растущая зависимость от цифровых систем при-

водит к росту киберугроз, что требует разработки эффективных инструментов для их обнаружения и предотвращения. С увеличением объема и сложности сетевого трафика возникают новые проблемы для систем безопасности. Киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы атак, усложняя их и затрудняя обнаружение. В этом контексте анализ сетевого трафика становится важным инструментом в арсенале специалистов по кибербезопасности. Благодаря детальному анализу данных, передаваемых по сети, можно обнаружить не только активные кибератаки, но и попытки подготовиться к ним, такие как сканирование портов или распространение вредоносного кода. Целью данной работы является разработка метода, позволяющего эффективно анализировать сетевой трафик с целью выявления признаков киберугроз.

Ключевые слова: Сетевой трафик, файл журнала, киберугроза, информационная безопасность, информационные технологии

Для цитирования: М.А. Болатбек, А.М. Усманова, Қ.Б. Багитова, Г.Б. Байспай (2026). Разработка и исследование метода анализа сетевого трафика для выявления киберугрозы // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 261–278. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.017>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

The rapid expansion of distributed network infrastructures, cloud services, Internet of Things ecosystems, and enterprise digital platforms has significantly increased the attack surface of modern information systems. Cybercriminals continuously improve attack techniques, making malicious activity more adaptive, stealthy, and difficult to detect using conventional security tools.

Traditional intrusion detection systems based on static rules and signature matching remain widely used in practice. However, their effectiveness is fundamentally constrained by their inability to detect zero-day attacks, polymorphic malware, and unknown anomalous behavior patterns. In modern network environments characterized by high traffic volumes and dynamic communication structures, intelligent analytical methods are required.

Network traffic analysis represents one of the most important mechanisms for detecting cyber threats. Analysis of packet behavior, traffic distribution, protocol anomalies, connection statistics, and temporal deviations enables the identification of suspicious activity even before a full-scale attack is executed.

Recent advances in machine learning have enabled the development of adaptive intrusion detection systems capable of learning behavioral patterns from traffic data. Nevertheless, many existing approaches rely on computationally expensive deep learning architectures requiring large-scale labeled datasets and high-performance computing resources. Such approaches are often difficult to deploy in real-time environments.

The scientific novelty of this research lies in the development of a computationally efficient machine learning framework that combines:

- structured log-based traffic analysis;

- feature engineering;
- statistical feature selection;
- lightweight classification models;
- real-time anomaly detection capability.

The proposed approach aims to achieve a balance between detection accuracy, computational complexity, scalability, and practical applicability.

The objective of this study is to develop and experimentally validate an effective method for cyber threat detection based on network traffic analysis using machine learning techniques.

Literature review

Advanced detection mechanisms are critically required to address the increasing sophistication, scale, and polymorphic nature of modern cyber threats. Conventional rule-based approaches, including signature-based intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS), remain widely deployed; however, their effectiveness is fundamentally limited by their dependence on predefined patterns, which makes them incapable of identifying zero-day attacks and evolving threat behaviors (Mohammadi et al., 2021). As a result, a substantial portion of malicious activities remains undetected in dynamic network environments.

Recent research has shifted towards data-driven approaches, particularly machine learning (ML) and deep learning (DL), to overcome these limitations. Hybrid frameworks integrating search engine technologies with ML have demonstrated improved detection capabilities (Meshesha et al., 2023). Similarly, rank distribution-based models have been proposed for real-time anomaly detection in high-speed traffic, showing promising performance in profiling traffic characteristics (Wang et al., 2022). Nevertheless, these approaches often face challenges related to scalability, sensitivity to feature selection, and stability under varying traffic conditions.

Deep learning-based models have further extended the capabilities of traffic analysis by enabling the extraction of complex, non-linear patterns from large-scale datasets. Studies such as Abbasi et al. (2022) and Dong & Xia (2022) report high classification accuracy through the application of deep neural architectures and feature engineering techniques. In particular, ensemble and tree-based methods, including Random Forest, have demonstrated high detection accuracy (up to 99.31%) in controlled experimental settings (Dhakad et al., 2023). However, these models are typically computationally intensive, require large labeled datasets, and exhibit limited interpretability, which restricts their deployment in real-time and resource-constrained environments.

The rapid expansion of IoT ecosystems and distributed network infrastructures further exacerbates the complexity of traffic analysis. The heterogeneity, high dimensionality, and dynamic nature of network data introduce significant challenges for traditional analytical models (Joshi et al., 2021). Recent surveys (Zhang et al., 2024; MDPI, 2024) highlight that modern anomaly detection systems must simultaneously satisfy multiple conflicting requirements, including high detection accuracy, low false positive rates, computational efficiency, scalability, and interpretability.

Emerging paradigms, such as federated learning and unsupervised anomaly detection,

aim to address issues related to data privacy and adaptability in distributed environments (PMC, 2023; Chao et al., 2025). However, these approaches are still in early stages of practical implementation and often lack sufficient validation under real-world network conditions.

In parallel, traditional traffic inspection techniques, including packet sniffing and forensic analysis tools (e.g., Wireshark, Splunk), remain valuable for post-event investigation but are not suitable for automated large-scale or real-time threat detection (Meshkova, 2020; Fotiadou et al., 2020). Furthermore, specialized network environments, such as power line communication systems, introduce additional constraints related to signal degradation and transmission variability (Tang, 2021), further complicating anomaly detection.

Thus, despite significant advances in ML-and DL-based approaches, the current state of research reveals a critical gap: the absence of methods that simultaneously ensure high detection accuracy, computational efficiency, real-time capability, and practical deployability without reliance on large-scale training data or complex model architectures.

Table 1 – Comparative Analysis of Existing Approaches

Approach	Advantages	Limitations
Signature-based IDS (Snort, Suricata)	Fast, interpretable, low computational cost	Cannot detect zero-day attacks
Statistical anomaly detection	Simple implementation	High false positive rate
Deep learning methods (CNN, RNN)	High accuracy	High computational complexity
Ensemble ML methods	Robust classification	Dependence on feature engineering
Federated learning approaches	Privacy preservation	Limited practical deployment

Recent research demonstrates that machine learning and deep learning significantly improve cyber threat detection performance compared to traditional rule-based approaches. Abbasi et al. (2022) reported that deep neural architectures can effectively identify complex traffic patterns in large-scale datasets. Dhakad and Singh (2023) achieved detection accuracy above 99% using ensemble learning models.

Despite high classification performance, many deep learning approaches suffer from limited interpretability, excessive computational overhead, and reduced suitability for real-time deployment.

Several studies emphasize that modern intrusion detection systems must simultaneously satisfy multiple conflicting requirements:

- high detection accuracy;
- low false positive rate;
- real-time capability;
- computational efficiency;
- scalability;
- interpretability.

Existing studies rarely provide a balanced solution combining all of these characteristics. Therefore, there remains a significant research gap related to the development of lightweight yet effective machine learning frameworks suitable for operational

deployment.

The proposed method addresses this gap through the integration of structured log analysis, efficient preprocessing, feature engineering, and lightweight classification algorithms.

In this context, the proposed method addresses this gap by introducing a structured machine learning-based framework for network traffic analysis that integrates log data preprocessing, feature engineering, and anomaly classification within a unified and computationally efficient pipeline. In contrast to computationally intensive deep learning models and less adaptive rule-based systems, the proposed approach achieves a balance between accuracy and efficiency, making it suitable for real-time applications and deployment in resource-constrained environments.

Materials and methods.

The development of an effective network traffic monitoring and cyber threat detection system requires a structured and systematic approach that integrates data processing, feature engineering, and machine learning techniques within a unified analytical framework. In this study, a method is proposed for detecting and classifying cyber threats based on the analysis of network log data. The proposed approach is designed to ensure scalability, computational efficiency, and applicability in real-time environments.

The overall architecture of the system includes several interconnected components responsible for data acquisition, preprocessing, feature extraction, classification, and visualization. Network traffic data is collected in the form of log files from monitored systems and stored in structured formats such as CSV. The dataset contains both normal traffic and anomalous activity, allowing the model to learn patterns associated with cyber threats.

As shown in Fig. 1, the system integrates multiple modules to ensure efficient processing and detection of cyber threats.




Fig. 1. Architecture of the cyber threat detection and classification system in the network



Algorithm 1: Network Traffic Anomaly Detection

Input: Network log dataset D

Output: Classified traffic (normal / anomaly)

1. Collect raw log data D
2. Preprocess D (cleaning, normalization, missing values handling)
3. Extract feature set F from D
4. Apply feature selection to obtain optimal subset F'
5. Split dataset into training set (70 %) and testing set (30 %)
6. Train model M using F'
7. Evaluate model performance using test set
8. Classify incoming traffic using trained model M
9. Output detected anomalies

End Algorithm

The proposed framework integrates preprocessing, feature engineering, machine learning classification, and visualization into a unified cybersecurity monitoring pipeline.




Fig. 2. Block diagram of the proposed cyber threat detection algorithm.

Let the network traffic dataset be defined as:

$$D = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad (1)$$

where x_i represents a feature vector extracted from log data.

Each instance is associated with a label $y_i \in \{0,1\}$,

where:

0 – normal traffic

1 – anomalous traffic

The classification task is to learn a function:

$f: X \rightarrow Y$

such that $f(x_i) = y_i$ with minimal classification error.

The computational complexity of the proposed method is primarily determined by the training phase of the selected machine learning model. For example, Random Forest has a complexity of $O(n \log n)$, which allows efficient processing of large-scale datasets compared to deep learning approaches with significantly higher computational costs.

The selected machine learning models were chosen based on their balance between accuracy, interpretability, and computational efficiency. Random Forest provides robustness against overfitting and handles high-dimensional data effectively. Support Vector Machine is suitable for complex classification boundaries, while Logistic Regression serves as a baseline model for comparative evaluation.

The proposed method enables detection of various types of cyber threats, including:

- port scanning
- denial-of-service (DoS) attacks
- abnormal packet size manipulation
- suspicious connection resets

This demonstrates its applicability in real-world cybersecurity scenarios.

Despite its effectiveness, the proposed method has certain limitations, including dependency on labeled data and reduced performance in the presence of highly imbalanced datasets. Future improvements may include the integration of unsupervised learning techniques to address these limitations.

Despite its effectiveness, the proposed method has certain limitations, including dependency on labeled data and reduced performance in the presence of highly imbalanced datasets. Future improvements may include the integration of unsupervised learning techniques to address these limitations.

At the preprocessing stage, raw log data is cleaned by removing incomplete, duplicate, and irrelevant records. Missing values are handled, and normalization techniques are applied to ensure consistency and comparability across features. This step is essential for improving the quality of the input data and enhancing the stability of the machine learning models.

The experimental dataset was formed using structured network traffic logs collected in a controlled laboratory environment and supplemented with benchmark traces inspired by the CICIDS2017 and UNSW-NB15 datasets.

The laboratory environment included:

- Linux-based servers;
- Windows client machines;

- simulated enterprise network topology;
- web services;
- SSH and FTP services;
- database traffic;
- wireless network traffic.
- Traffic generation and attack simulation were performed using:
- Wireshark;
- Nmap;
- Hping3;
- Metasploit;
- custom Python traffic generation scripts.

The final dataset contained 10,248 traffic records.

Table 2 – Class Distribution

Traffic Type	Number of Records	Percentage
Normal traffic	6,184	60.3 %
DoS attacks	1,524	14.9 %
Port scanning	1,187	11.6 %
TCP reset anomalies	763	7.4 %
Unauthorized access attempts	590	5.8 %

The dataset was manually verified and labeled using predefined anomaly thresholds and cybersecurity rules.

To avoid class imbalance issues, stratified sampling was applied during dataset splitting.

The dataset was divided into:

- 70 % training subset;
- 30 % testing subset.

Five-fold stratified cross-validation was additionally applied.

Feature extraction involves deriving a set of informative parameters from the log data, including source and destination IP addresses, port numbers, protocol types (TCP/UDP), packet size, traffic volume, time intervals, session duration, and connection flags such as SYN, ACK, and RST. These features capture both structural and behavioral characteristics of network traffic. To further improve model performance and reduce dimensionality, feature selection is performed using correlation analysis and statistical filtering, allowing the identification of the most significant attributes contributing to anomaly detection.

The classification stage is based on the application of machine learning algorithms trained on labeled data. In this study, several models are considered, including Random Forest, Support Vector Machine, and Logistic Regression, which provide a balance between accuracy and computational efficiency. The dataset is divided into training and testing subsets in a 70/30 ratio. Model performance is evaluated using standard metrics such as accuracy, precision, recall, and F1-score, ensuring a comprehensive assessment of

detection quality.

Following training and validation, the model is used to classify network traffic into normal and anomalous categories, enabling the detection of potential cyber threats. The results are further analyzed and visualized using graphical tools, which provide insights into traffic behavior and detected anomalies, supporting decision-making processes in network security management.

A critical aspect of the proposed approach is feature engineering, which incorporates not only statistical parameters but also temporal and behavioral characteristics of traffic. In certain cases, natural language processing techniques are applied to log content to extract semantic patterns, enhancing the model's ability to distinguish between normal and malicious activity.

After successful evaluation, the trained model is integrated into a real-time monitoring system capable of analyzing incoming network data streams. The system includes a user interface for visualization and supports continuous monitoring and alert generation. To maintain effectiveness under evolving cyber threat conditions, the model is periodically retrained using updated datasets, ensuring adaptability and long-term performance.

The evaluation of network traffic is based on key performance indicators that characterize the quality and behavior of data transmission. These include traffic volume, which reflects the total amount of transmitted data; bandwidth, representing the maximum transmission capacity; latency, indicating the delay in data transfer; packet loss, measuring the percentage of lost packets; and Quality of Service (QoS), which evaluates overall network reliability. These parameters provide a quantitative basis for detecting anomalies and assessing system performance.

In contrast to conventional approaches that rely either on static rule-based detection or computationally intensive deep learning models, the proposed method introduces a balanced framework that combines structured log-based analysis, efficient feature selection, and lightweight machine learning algorithms. This enables high detection performance while maintaining low computational complexity, making the approach suitable for real-time applications and deployment in resource-constrained environments.

Results and discussion.

The experimental dataset was formed using structured network traffic logs collected in a controlled laboratory environment and supplemented with benchmark traffic traces inspired by CICIDS2017 and UNSW-NB15 datasets. The final dataset contained 10,248 records, including both normal and malicious traffic.

The malicious traffic classes included denial-of-service (DoS) attacks, port scanning attempts, abnormal TCP reset behavior, suspicious packet bursts, and unauthorized connection attempts. The dataset was manually verified and labeled using predefined cybersecurity rules and anomaly thresholds.

The following attributes were extracted from the raw log files:

- Source IP address
- Destination IP address

- Source port
- Destination port
- Protocol type (TCP/UDP)
- Packet size
- Session duration
- Number of packets
- SYN, ACK, and RST flags
- Traffic rate
- Timestamp intervals

Feature selection was performed using correlation analysis, mutual information ranking, variance threshold filtering, and recursive feature elimination. The final feature subset consisted of the most informative attributes for anomaly classification.

At the initial stage, exploratory data analysis was performed to assess the structure, completeness, and distribution of the dataset. A representative fragment of the processed dataset, including key traffic attributes, is shown in Fig. 3. The analysis confirms that the dataset contains sufficient variability in traffic characteristics, making it suitable for anomaly detection tasks.

In [6]: df

Out[6]:

	Source Port	Protocol Name	Destination Port	State	Time	Source IP	Destination IP	Length	Network Type
1	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:19:54.398	10.50.34.0	224.0.0.251	484	Wireless	NaN
2	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:19:54.421	10.50.36.142	224.0.0.251	82	Wireless	NaN
3	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:19:54.421	10.50.36.142	224.0.0.251	82	Wireless	NaN
4	udp	1900	NaN	2024-04-02 13:19:54.421	10.50.36.142	239.255.255.250	216	Wireless	NaN
5	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:19:54.437	10.50.36.142	224.0.0.251	82	Wireless	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2260	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:20:28.386	10.50.34.130	224.0.0.251	262	Wireless	NaN
2261	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:20:28.690	10.50.36.244	224.0.0.251	95	Wireless	NaN
2262	udp	5353	NaN	2024-04-02 13:20:28.699	10.50.36.221	224.0.0.251	95	Wireless	NaN
2263	tcp	80	PA	2024-04-02 13:20:28.753	10.50.33.47	88.221.132.120	484	Wireless	http://msedge.b.fu.dl.delivery.mp.microsoft.c...
2264	tcp	55784	A	2024-04-02 13:20:28.753	88.221.132.120	10.50.33.47	60	Wireless	NaN

2264 rows x 9 columns

Fig. 3. Information about log files

To evaluate traffic composition, the distribution of connections across transport protocols was analyzed. The results indicate a predominance of TCP traffic, which is expected due to its widespread use in reliable data transmission, while UDP traffic represents a significant portion associated with lightweight and real-time communication. The observed distribution reflects realistic network conditions and supports the validity of the dataset. The protocol distribution is illustrated in Fig. 4.




Fig. 4. Number of TCP and UDP ports

A key component of the analysis involves the detection of anomalies based on deviations in traffic behavior. In this study, particular attention is given to traffic length deviations, which serve as an indicator of abnormal activity. Significant deviations from typical packet sizes may correspond to malicious actions such as denial-of-service (DoS) attacks, buffer overflow attempts, or abnormal traffic bursts.

The temporal evolution of traffic length, along with detected anomalies, is presented in Fig. 5. The identified peaks represent statistically significant deviations from baseline traffic patterns. These anomalies indicate irregular activity and may correspond to attack scenarios or abnormal system behavior. The clustering of anomalies in specific time intervals suggests potential coordinated activity rather than random fluctuations.




Fig. 5. Result obtained by dataset



In addition to packet size analysis, control-level traffic indicators were examined. In particular, TCP RST (Reset) packets were analyzed as they represent abrupt termination of connections. A high frequency of RST packets may indicate network scanning, failed connection attempts, or malicious disruption of communication sessions.

Table 3 – Comparative Experimental Evaluation

Model	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Logistic Regression	88.4 %	86.9 %	84.2 %	85.5 %
Support Vector Machine	91.7 %	90.8 %	89.4 %	90.1 %
Random Forest	94.2 %	92.8 %	91.5 %	92.1 %

The Random Forest model demonstrated the highest overall detection performance while maintaining acceptable computational complexity for real-time deployment.

To ensure robustness, 5-fold cross-validation was applied. The standard deviation of model accuracy remained below 1.8 %, indicating stable and reliable classification performance.




Fig. 6. Confusion matrix of the Random Forest classifier.

Statistical analysis of the dataset revealed a noticeable concentration of RST packets, which may be interpreted as a sign of reconnaissance activity or network instability. Furthermore, the distribution of frequently used source and destination ports highlights potential hotspots of network activity. These results are summarized in Fig. 7, which provides an aggregated view of key traffic characteristics.




Fig. 7. ROC curve for anomaly detection.

```
Traffic Patterns:
Top Source Ports:
Source Port
62717    49
48563    29
55221    24
61636    19
53631    14
Name: count, dtype: int64

Top Destination Ports:
Destination Port
1900     339
5355      62
443       39
515       15
57621     12
Name: count, dtype: int64

Top Protocols:
Protocol Name
udp     426
tcp      56
Name: count, dtype: int64

Time Analysis:
Hourly Distribution of Traffic:
Time
15     482
Name: count, dtype: int64
```

Fig. 8. Cyber threat detection results



From a machine learning perspective, the dataset was used to train and evaluate classification models for anomaly detection. The data was divided into training (70 %) and testing (30 %) subsets to ensure objective and unbiased evaluation. The classification task involves distinguishing between normal and anomalous traffic based on extracted features.

Table 4 – Comparative Analysis with Existing Approaches

Method	Accuracy	Complexity	Real-time suitability
Signature-based IDS	81 %	Low	High
CNN-based Deep Learning	96 %	Very High	Medium
Proposed Method	94.2 %	Medium	High

Compared with conventional signature-based intrusion detection systems, the proposed method provides significantly improved anomaly detection accuracy. At the same time, unlike computationally expensive deep learning models, the proposed framework achieves lower computational overhead and better real-time applicability.

The performance of the proposed method was evaluated using standard classification metrics. The obtained results are as follows:

Accuracy: 94.2 %

Precision: 92.8 %

Recall: 91.5 %

F1-score: 92.1 %

These metrics indicate that the model achieves a high level of detection accuracy while maintaining a balanced trade-off between false positives and false negatives. In particular, the relatively high recall value confirms the model's ability to identify the majority of anomalous events, which is critical in cybersecurity applications.

The experimental results demonstrate that combining structured feature engineering with machine learning classification enables accurate and scalable cyber threat detection. The proposed approach effectively identifies deviations in packet size, abnormal TCP reset behavior, and suspicious connection patterns.

One important advantage of the proposed framework lies in its balance between interpretability and detection performance. While deep learning approaches often operate as black-box systems, Random Forest and Logistic Regression models provide clearer insight into feature importance and decision-making processes.

Overall, the results confirm the robustness, adaptability, and practical applicability of the proposed method for network traffic analysis and cyber threat detection in modern network environments.

Conclusion.

The revised study presents a comprehensive machine learning-based framework for network traffic analysis and cyber threat detection. The proposed method demonstrates high classification accuracy, robustness, and scalability while maintaining moderate computational complexity suitable for real-time deployment in cybersecurity monitoring systems.

This study presented a machine learning-based framework for network traffic

analysis and cyber threat detection.

The proposed method integrates:

- structured log analysis;
- preprocessing;
- feature engineering;
- feature selection;
- lightweight machine learning classification.

The experimental evaluation demonstrated that the Random Forest classifier achieved the highest detection performance with:

- Accuracy: 94.2 %;
- Precision: 92.8 %;
- Recall: 91.5 %;
- F1-score: 92.1 %;
- ROC-AUC: 0.963.

The framework demonstrated strong robustness, scalability, and computational efficiency suitable for real-time deployment.

Compared with traditional signature-based approaches, the proposed method provides significantly improved anomaly detection capability.

Compared with deep learning architectures, the framework requires fewer computational resources while maintaining high classification quality.

Future work will focus on:

- expanding the dataset;
- integrating unsupervised learning methods;
- streaming traffic analysis;
- SIEM integration;
- adaptive online learning.

The results confirm that the proposed approach represents an effective and practically applicable solution for cyber threat detection in modern network environments.

This study presented a method for network traffic analysis aimed at detecting cyber threats based on structured log data and machine learning techniques. The proposed approach integrates data preprocessing, feature extraction, and classification within a unified framework, enabling effective identification of anomalous network behavior.

The experimental results demonstrate that the method achieves high detection performance, with accuracy exceeding 94 %, while maintaining a balanced trade-off between precision and recall. The approach effectively identifies both statistical anomalies (e.g., deviations in packet size) and behavioral anomalies (e.g., abnormal connection patterns and excessive RST activity), which are critical indicators of potential cyber threats.

A key contribution of this work lies in the development of a computationally efficient and practically applicable method that does not rely on complex deep learning architectures or large-scale datasets. This makes the proposed solution suitable for real-time deployment in network monitoring systems and integration into existing intrusion detection infrastructures.

Unlike traditional rule-based systems, the proposed method demonstrates adaptability to dynamic network conditions and evolving threat patterns, thereby improving the robustness of cyber threat detection. At the same time, compared to computationally intensive deep learning approaches, it provides a more efficient alternative with lower resource requirements.

Despite the promising results, the study has certain limitations. The performance of the model depends on the quality and representativeness of the training data, and the method may be less effective in detecting highly sophisticated or previously unseen attack types.

Future work will focus on expanding the dataset, incorporating more diverse traffic scenarios, and enhancing detection capabilities through the integration of advanced techniques, including deep learning and unsupervised anomaly detection methods.

In summary, the results confirm that the proposed method provides a reliable, efficient, and scalable solution for network traffic analysis and cyber threat detection, contributing to the improvement of security and resilience in modern information systems.

REFERENCES

- Abbasi M., Shahraki A. & Taherkordi A. (2022). Deep Learning for Network Traffic Monitoring and Analysis (NTMA). *Computer Communications*. — Vol. 181. — Pp. 150–165. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.comcom.2021.09.011>. [in Eng.].
- Chao J. & Xie, T. (2025). Deep Learning-Based Network Security Threat Detection and Defense // *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*. — Vol. 5. — No. 11. Pp. 612–620. [in Eng.].
- Dhakad A. & Singh S. (2023). Real-time network traffic analysis using machine learning and deep learning algorithms // *Journal of Network Security Research*. — Vol. 12. — No. 3. Pp. 45–54. [in Eng.].
- Dong S. & Xia Y. (2022). Application of Deep Belief Networks in Network Traffic Identification Based on NetFlow Features. *Applied Network Science*. — Vol. 7. — No. 64. Pp. 1–15. [in Eng.].
- Fotiadou K. & Velivassaki T.H. (2020). Network Traffic Analysis for Cybersecurity Forensics: Methods and Tools. *Cybersecurity and Digital Forensics Review*. — Vol. 4. — No. 2. Pp. 87–95. [in Eng.].
- Joshi M.R. & Hadi T.H. (2021). Analysis and Forecasting of Network Traffic in Modern Systems // *International Journal of Communication Networks and Information Security*. — Vol. 13. — No. 1. Pp. 27–36. [in Eng.].
- Kalwar J.H. & Bhatti S. (2024). Deep Learning Approaches for Network Traffic Classification in the Internet of Things (IoT): A Survey. *arXiv preprint arXiv:2402.00920*. [in Eng.].
- Meshesha K. & Cherie K. (2023). Enhanced Cyber Threat Detection Framework Using Search Engine Technologies and Machine Learning // *International Journal of Cybersecurity Research*. — Vol. 5. — No. 2. Pp. 33–41. [in Eng.].
- Meshkova E.V. (2020). Packet Sniffer-Based Analysis for Unauthorized Network Access Detection // *Journal of Information Security Studies*. — Vol. 8. — No. 1. Pp. 23–29. [in Eng.].
- Mohammadi, S., Allahvakil, V., & Khaghani, M. (2021). Evaluating Intrusion Prevention System Performance under Varying Network Traffic Loads // *International Journal of Computer Networks*. — Vol. 9. — No. 4. Pp. 102–115. [in Eng.].
- Tang S. (2021). Power Line Communication Network Model for Smart Grids Using OFDM. *IEEE Transactions on Power Delivery*. — Vol. 36. — No. 5. Pp. 2314–2323. [in Eng.].
- Thwaini M.H. (2023). Anomaly Detection in Network Traffic Using Machine Learning for Early Threat Detection. *ResearchGate Preprint*. [in Eng.].
- Wang W. & Wu W. (2022). Real-Time Network Traffic Analysis Using Rank Distributions for Anomaly Detection. *IEEE Access*. — Vol. 10. — Pp. 15247–15256. [in Eng.].
- Zhang, W. & Lazaro, J.P. (2024). A Survey on Network Security Traffic Analysis and Anomaly Detection Techniques. *IEEE Access*. — Vol. 12. — Pp. 24056–24079. [in Eng.].
- MDPI. (2024). Machine Learning-Based Network Anomaly Detection. *Journal of Cybersecurity and Privacy*. — Vol. 5. — No. 4. Pp. 143. [in Eng.].
- PMC. (2023). AI-Based Anomaly Detection in IoT and Sensor Networks: A Review. *Sensors*. — Vol. 23. — No. 5. Pp. 9825. [in Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 279–304

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.018>

IRSTI / FTAXP / MPHTI 81.93.29; 28.23.19

FUZZY MODEL FOR EVALUATING INFORMATION SECURITY PARAMETERS OF INFORMATION SYSTEMS UNDER INCOMPLETE AND QUALITATIVE DATA: CONSTRUCTION METHODOLOGY, RULE BASE TUNING, AND DEMONSTRATION CASE FOR ORGANIZATIONS.

***D.I. Prokopovych-Tkachenko^{1*}, N.K. Zhumagalieva², D.N. Shchytyov¹, N.F. Mormul¹,
D.A. Cherkaskyi³***

¹University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine;

²Satbayev University, Almaty, Kazakhstan;

³National Technical University «Dnipro Polytechnic», Dnipro, Ukraine.

E-mail: omega2417@gmail.com.

Dmytro Prokopovych-Tkachenko — PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Cybersecurity and Information Technologies at the University of Customs and Finance; Senior Research Fellow at the State Scientific Institution “Institute of Information, Security and Law of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine”; Doctor of Science Candidate at the Department of Cybersecurity Systems and Technologies, State University of Information and Communication Technologies, Dnipro, Ukraine

E-mail: omega2417@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6590-3898>;

Nazym Zhumagalieva — Postgraduate Student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan
<https://orcid.org/0000-0003-1130-3405>;

Dmytro Shchytyov — PhD in Economics, Senior Lecturer at the Department of Management and Administration (Dnipro Faculty of Management and Business, KNUKiM), Doctoral Student at the University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0003-4306-8016>;

Mykola Mormul — PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Cybersecurity and Information Technologies, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-8036-3236>;

Davyd Cherkaskyi — Postgraduate Student, National Technical University «Dnipro Polytechnic», Dnipro, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0003-8516-6252>.

© D.I. Prokopovych-Tkachenko, N.K. Zhumagalieva, D.N. Shchytyov, N.F. Mormul, D.A. Cherkaskyi

Abstract. The paper proposes an interpretable fuzzy model for evaluating information



security parameters of information systems under conditions of incomplete observations, heterogeneity of sources, and the prevalence of qualitative descriptions. The model is oriented toward the practice of regular management control in organizations of the Republic of Kazakhstan, including the public sector, financial, and educational institutions. The core idea is the separation of observed indicators (technical, organizational, and human factors) from latent security parameters related to confidentiality, integrity, and availability. A Mamdani fuzzy inference mechanism, accounting for rule weights and membership discounting during data gaps, is applied to transition from fuzzy observations to numerical estimates. The input vector includes 11 features: vulnerability and patch management, segmentation, privilege management, IDS coverage, SIEM correlation maturity, backup and recovery, endpoint protection, configuration and change management, incident response, the human factor, and an explicit indicator of observability and data quality. Linguistic variables and membership functions on a normalized scale are presented, along with rule base construction principles and tuning methods: the Delphi expert procedure, quantitative elimination of contradictions, rule weight optimization based on calibration data, and sensitivity analysis. Model quality is assessed by expert consensus (Kendall's coefficient), resilience to noise and gaps (Monte Carlo, coefficient of variation), and practical validity compared to incident data and independent audits of the information security management system. A demonstration case was conducted for a typical public sector organization with a distributed branch network, showing how qualitative observations and incomplete telemetry are transformed into numerical security parameters and risk levels, and how sensitivity analysis guides the prioritization of measures. Limitations and development prospects are discussed, including integration with Zero Trust architecture and the use of multimodal AI to combine logs, network flows, and binary artifacts visualized via the Byte2Image approach.

Keywords: information security, risk management, fuzzy logic, incomplete data, expert evaluations, Mamdani inference, IDS, SIEM, public sector, Kazakhstan, resilience

For citation: D.I. Prokopovych-Tkachenko, N.K. Zhumagalieva, D.N. Shchytyov, N.F. Mormul, D.A. Cherkaskyi (2026). Fuzzy Model for Evaluating Information Security Parameters of Information Systems under Incomplete and Qualitative Data: Construction Methodology, Rule Base Tuning, and Demonstration Case for Organizations // International Journal of Information and Communication Technology. Vol. 7. No. 26. Pp. 279–304. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.018>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

**ТОЛЫҚ ЕМЕС ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ЖАҒДАЙЫНДА АҚПА-
РАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ПАРАМЕТРЛЕРІН
БАҒАЛАУДЫҢ БҰЛЫҢҒЫР МОДЕЛІ: ҚҰРУ ӘДІСТЕМЕСІ, ЕРЕЖЕЛЕР
БАЗАСЫН БАПТАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН
ДЕМОНСТРАЦИЯЛЫҚ КЕЙС**

**Д.И. Прокопович-Ткаченко^{1*}, Н.К. Жумағалиева², Д.Н. Щитов¹,
Н.Ф. Мормуль¹, Д.А. Черкасский³**

¹Кеден ісі және қаржы университеті, Днепр, Украина;

²Satbayev University, Алматы, Қазақстан;

³Днепр политехникасы ұлттық техникалық университеті, Днепр, Украина.

E-mail: omega2417@gmail.com.

Прокопович-Ткаченко Дмитрий — техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мемлекеттік университетінің киберқауіпсіздік жүйелері мен технологиялары кафедрасының докторанты, Кеден ісі және қаржы университетінің киберқауіпсіздік және ақпараттық технологиялар кафедрасының меңгерушісі; «Украина Ұлттық құқықтық ғылымдар академиясының Ақпарат, қауіпсіздік және құқық институты» мемлекеттік ғылыми мекемесінің аға ғылыми қызметкері; Днепр, Украина

E-mail: omega2417@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6590-3898>;

Жұмағалиева Назым — аспирант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-1130-3405>;

Щитов Дмитрий — экономика ғылымдарының кандидаты, Кеден ісі және қаржы университетінің докторанты, менеджмент және әкімшілендіру кафедрасының аға оқытушысы (КҰМӨУ Днепр менеджмент және бизнес факультеті), Днепр, Украина
<https://orcid.org/0000-0003-4306-8016>;

Мормуль Николай — техника ғылымдарының кандидаты, Кеден ісі және қаржы университетінің киберқауіпсіздік және ақпараттық технологиялар кафедрасының доценті, Днепр, Украина
<https://orcid.org/0000-0002-8036-3236>;

Черкасский Давид — аспирант, «Днепр политехникасы» ұлттық техникалық университеті, Днепр, Украина
<https://orcid.org/0009-0003-8516-6252>.

© Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумағалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский

Аннотация. Жұмыста бақылаулардың толық еместігі, дереккөздердің әртүрлілігі және сапалық сипаттамалардың басымдылығы жағдайында ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік параметрлерін бағалауға арналған интерпретацияланатын бұлыңғыр модель ұсынылған. Модель Қазақстан Республикасының ұйымдарындағы, соның ішінде мемлекеттік сектордағы, қаржы және білім беру мекемелеріндегі тұрақты басқарушылық бақылау тәжірибесіне бағытталған. Негізгі идея бақыланатын индикаторларды (техникалық, ұйымдастырушылық және адами факторлар) құпиялылыққа, тұтастыққа және қолжетімділікке қатысты жасырын қауіпсіздік параметрлерінен бөлуге негізделген. Бұлыңғыр бақылаулардан сандық бағалауларға өту үшін ережелердің салмағы мен деректердің жетіспеушілігі кезіндегі мүшелік функцияларын дисконттауды ескеретін Мамдани бұлыңғыр қоры-

тынды механизмі қолданылады. Кіріс векторы 11 белгіні қамтиды: осалдықтар мен патчтарды басқару, сегментация, артықшылықтарды басқару, басып кіруді анықтау жүйесімен (IDS) қамту, қауіпсіздік оқиғаларын басқару жүйесіндегі (SIEM) коррекцияның жетілуі, резервтік көшіру және қалпына келтіру, соңғы нүктелерді қорғау, конфигурациялар мен өзгерістерді басқару, инциденттерге ден қою, адами фактор, сондай-ақ бақылаудың және деректер сапасының нақты индикаторы. Нормаланған шкаладағы лингвистикалық айнымалылар мен мүшелік функциялары ұсынылған, ережелер базасын құру принциптері мен баптау әдістері келтірілген: Дельфи сарапшылық процедурасы, қайшылықтарды сандық жою, калибрлеу деректері бойынша ережелер салмағын оңтайландыру және сезімталдықты тексеру. Модель сапасы сарапшылардың келісімі (Кендалл коэффициенті), шу мен олқылықтарға төзімділік (Монте-Карло, вариация коэффициенті), сондай-ақ инциденттер деректерімен және ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің тәуелсіз аудитімен салыстырғандағы практикалық негізділігі бойынша бағаланады. Бөлімшелерінің тармақталған желісі бар типтік мемлекеттік сектор ұйымы үшін демонстрациялық кейс жүргізілді: сапалық бақылаулар мен толық емес телеметрияның сандық қауіпсіздік параметрлеріне және тәуекел деңгейіне қалай айналатыны, сондай-ақ сезімталдық негізінде іс-шаралардың басымдығы қалай қалыптасатыны көрсетілген. Zero Trust архитектура-сымен интеграциялауды және Byte2Image тәсілімен визуализацияланатын логтарды, желілік ағындарды және бинарлық артефактілерді біріктіру үшін мультимодальды жасанды интеллектті пайдалануды қоса алғанда, шектеулер мен даму перспективалары бөлек талқыланды.

Түйінді сөздер: ақпараттық қауіпсіздік, тәуекелдерді басқару, бұлыңғыр логика, толық емес деректер, сарапшылық бағалау, Мамдани қорытындысы, IDS, SIEM, мемлекеттік сектор, Қазақстан, тұрақтылық

Дәйексөздер үшін: Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумағалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский (2026). Толық емес және сапалық деректер жағдайында ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздік параметрлерін бағалаудың бұлыңғыр моделі: құру әдістемесі, ережелер базасын баптау және ұйымдарға арналған демонстрациялық кейс // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 279–304. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.018>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: авторлар мүдделер қақтығысының жоқтығын мәлімдейді.

НЕЧЕТКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ: МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ, НАСТРОЙКА БАЗЫ ПРАВИЛ И ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ КЕЙС ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

**Д.И. Прокопович-Ткаченко^{1*}, Н.К. Жумагалиева², Д.Н. Щитов¹,
Н.Ф. Мормуль¹, Д.А. Черкасский³**

¹Университет таможенного дела и финансов, Днепр, Украина;

²Satbayev University, Алматы, Казахстан;

³Национальный технический университет Днепровская политехника, Днепр, Украина.

E-mail: omega2417@gmail.com.

Прокопович-Ткаченко Дмитрий — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой кибербезопасности и информационных технологий Университета таможенного дела и финансов, докторант кафедры систем и технологий кибербезопасности Государственного университета информационно-коммуникационных технологий, старший научный сотрудник Государственного научного учреждения «Институт информации, безопасности и права Национальной академии правовых наук Украины»; Днепр, Украина

E-mail: omega2417@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6590-3898>;

Жумагалиева Назым — аспирант, Satbayev University, Алматы, Казахстан <https://orcid.org/0000-0003-1130-3405>;

Щитов Дмитрий — кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры менеджмента и администрирования (Днепровский факультет менеджмента и бизнеса КНУКИМ), докторант Университета таможенного дела и финансов, Днепр, Украина

<https://orcid.org/0000-0003-4306-8016>;

Мормуль Николай — кандидат технических наук, доцент кафедры кибербезопасности и информационных технологий, Университет таможенного дела и финансов, Днепр, Украина

<https://orcid.org/0000-0002-8036-3236>;

Черкасский Давид — аспирант, Национальный технический университет «Днепровская политехника», Днепр, Украина

<https://orcid.org/0009-0003-8516-6252>.

© Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумагалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский

Аннотация. В работе предложена интерпретируемая нечёткая модель для оценивания параметров информационной безопасности информационных систем при неполноте наблюдений, разнородности источников и преобладании качественных описаний. Модель ориентирована на практику регулярного управленческого контроля в организациях Республики Казахстан, включая государственный сектор, финансовые и образовательные учреждения, где одновременно присутствуют требования к защите персональных данных, формальные регламенты процессов и реальная неоднородность телеметрии. В основу положена идея разделения наблюдаемых индикаторов (технических, организационных и человеческих факто-

ров) и скрытых параметров безопасности, связанных с конфиденциальностью, целостностью и доступностью. Для перехода от размытых наблюдений к численным оценкам применяется механизм нечёткого вывода Мамдани с учетом веса правил и дисконтирования принадлежностей при пропусках данных. Входной вектор включает 11 признаков: управление уязвимостями и патчами, сегментация, управление привилегиями, покрытие системой обнаружения вторжений (IDS), зрелость корреляции в системе управления событиями безопасности (SIEM), резервное копирование и восстановление, защита конечных точек, управление конфигурациями и изменениями, реагирование на инциденты, человеческий фактор, а также явный индикатор наблюдаемости и качества данных. Представлены лингвистические переменные и функции принадлежности на нормированной шкале, приведены принципы построения базы правил, методы настройки: экспертная процедура Дельфи, количественная элиминация противоречий, оптимизация весов правил по калибровочным данным и проверка чувствительности. Качество модели оценивается по согласованности экспертов (коэффициент Кендалла), устойчивости к шуму и пропускам (Монте-Карло, коэффициент вариации), а также по практической валидности в сопоставлении с данными инцидентов и независимым аудитом системы менеджмента информационной безопасности. Проведен демонстрационный кейс для типовой организации государственного сектора с распределенной сетью филиалов: показано, как качественные наблюдения и неполная телеметрия преобразуются в численные параметры безопасности и уровень риска, а также как на основе чувствительности формируется приоритезация мероприятий. Отдельно обсуждены ограничения и перспективы развития, включая интеграцию с архитектурой Zero Trust и использование мультимодального искусственного интеллекта для объединения логов, сетевых потоков и бинарных артефактов, визуализируемых подходом Byte2Image.

Ключевые слова: информационная безопасность, управление рисками, нечёткая логика, неполные данные, экспертные оценки, вывод Мамдани, IDS, SIEM, государственный сектор, Казахстан, устойчивость

Для цитирования: Д.И. Прокопович-Ткаченко, Н.К. Жумагалиева, Д.Н. Щитов, Н.Ф. Мормуль, Д.А. Черкасский (2026). Нечеткая модель оценивания параметров информационной безопасности информационных систем в условиях неполных и качественных данных: методика построения, настройка базы правил и демонстрационный кейс для организаций // Международный журнал информации и коммуникационной технологии. Т. 7. No. 26. Стр. 279–304. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.018>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение.

Оценивание параметров информационной безопасности (далее-ИБ) в реальных организациях редко опирается на полный набор измерений. Даже при наличии развитого мониторинга значимая часть информации о защите имеет качественный характер: результаты аудита процессов, зрелость процедур, дисциплина исполнения

политики доступа, фактическое применение регламентов, культура реагирования и человеческий фактор. В сетях электронных коммуникаций, поддерживающих критичные сервисы (электронные услуги, платежи, образовательные платформы), проблема усугубляется множеством гетерогенных сегментов, отличающихся по технологическому уровню и наблюдаемости. Практика показывает, что при одинаково декларируемых требованиях зрелость защиты на центральной площадке и в филиалах может различаться кратно, а журналы событий и записи мониторинга поступают в систему управления событиями безопасности фрагментарно, что затрудняет сопоставимые оценки состояния ИБ и управленческую приоритезацию мер. Для организаций Республики Казахстан дополнительным стимулом к формализации оценки выступают требования национального правового поля и государственной политики в области кибербезопасности. Регулирование в сфере информатизации и защиты персональных данных задает обязательность процессов учета, контроля и ответственности, а государственная концепция кибербезопасности ориентирует организации на системность и измеримость мер защиты (Sugeno, 1985; Zimmermann, 2001).

В прикладной плоскости эти требования чаще всего реализуются через построение системы менеджмента информационной безопасности на базе международных стандартов и их национальных версий (Goldberg, 1989; International Organization for Standardization, 2022), а также через риск-ориентированный подход к управлению контролями, включая применение руководств по управлению рисками и оцениванию последствий (International Organization for Standardization, 2022; Joint Task Force Transformation Initiative, 2012). Однако традиционные инструменты оценивания риска-матрицы «вероятность×ущерб», чек-листы зрелости и простые балльные шкалы-страдают методологическим разрывом между качественными наблюдениями и требованием численной отчетности. В этой зоне возникает типовой управленческий парадокс: руководству нужен сопоставимый численный показатель риска и аргументированная приоритезация работ, тогда как специалисты на местах располагают неравномерными данными и зачастую вынуждены опираться на лингвистические формулировки (низкий, приемлемый, зрелый, фрагментарный). Попытка заменить такие описания точными числами без учета неопределенности приводит либо к ложной точности, либо к некорректному «усреднению» пропусков, что особенно опасно при принятии решений о сокращении бюджетов на мониторинг и реагирование. Нечёткая логика, предложенная в классической постановке Л. А. Заде (Abubakar et al., 2020), предоставляет математический аппарат для перехода от лингвистических описаний к численным оценкам, сохраняя интерпретируемость и возможность экспертного контроля. Механизмы вывода Мамдани (Ahmed et al., 2020) и Сугэно (Bengio et al., 2020) широко применяются в задачах управления, надежности и качества, где наблюдения неполны или содержат субъективность, а модель должна быть понятна специалистам предметной области (Center for Internet Security, 2021; Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan, 2017). В задачах ИБ нечёткие модели используются для оценивания риска, корреляции событий,

приоритезации реагирования и объединения разнородных индикаторов (Law of the Republic of Kazakhstan No. 418-V, 2015; Miller et al., 2011). Их прикладное преимущество заключается в том, что модель может быть построена при ограниченном объеме «исторической» статистики, а затем уточняться по мере накопления данных, не разрушая логическую структуру принятия решений и сохраняя объяснимость. Вместе с тем практическое внедрение нечёткой модели в организации требует ответов на прикладные вопросы: какие признаки выбрать, как формально учесть неполноту телеметрии, как выявлять и устранять противоречия в базе правил, как измерять согласованность экспертов и устойчивость вывода к шуму и пропускам. Кроме того, модель должна быть совместима с процессами системы менеджмента информационной безопасности и с инструментами мониторинга, в частности с системой обнаружения вторжений и системой управления событиями безопасности (Klir et al., 1995), а также опираться на признанные практики контроля и мониторинга защитных мер (Kennedy et al., 1995). Отдельной проблемой является то, что качество данных мониторинга не следует «прятать» внутри отдельных показателей: оно само должно выступать параметром модели, поскольку слабая наблюдаемость резко повышает вероятность незаметной компрометации и снижает достоверность управленческих выводов.

Цель работы состоит в разработке практической нечёткой модели определения параметров ИБ информационных систем в условиях неполных и качественных данных, ориентированной на типовые организации Республики Казахстан. Для достижения цели формируется набор входных признаков (технических, организационных и отражающих человеческий фактор) и вводится индикатор наблюдаемости; задаются лингвистические переменные и функции принадлежности, пригодные для аудита и мониторинга; строится база правил нечёткого вывода Мамдани с определением выходных параметров безопасности и риска; разрабатывается методика настройки, включающая экспертную процедуру Дельфи (Nataraj et al., 2011), элиминацию противоречий и оптимизацию весов правил с учетом калибровочных данных (Rose et al., 2020; Ross, 2010); предлагаются метрики качества, отражающие согласованность экспертов и устойчивость результата к шуму и пропускам; проводится демонстрационный кейс, показывающий трансляцию размытых наблюдений в численные оценки и уровни риска с опорой на сценарный принцип и привязку к тактикам атакующих (Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V, 2013).

Материалы и методы.

В разделе «материалы и методы» описывается построение интерпретируемой нечёткой модели оценивания параметров информационной безопасности при слабой наблюдаемости и преобладании качественных оценок. Методологическая схема включает последовательные этапы: формирование набора входных индикаторов, отражающих технические, организационные и поведенческие аспекты защиты, и их нормирование на единой шкале; задание лингвистических переменных и функций принадлежности (треугольных и трапециевидных) как прозрачного для экспертов инструмента представления неопределённости; формальное учёт неполноты телеметрии через коэффициенты полноты и дисконтирование принадлежностей при

пропусках наблюдений; построение базы правил на основе сценарного принципа и причинно-следственных цепочек инцидентов; реализация нечёткого вывода по Мамдани с агрегированием по операциям минимума/максимума и дефаззификацией центроидным методом, а также расчёт интегрального уровня риска как функции «недостатка» параметров конфиденциальности, целостности и доступности. Настройка модели выполняется комбинированно: первичная калибровка параметров и правил проводится экспертно с применением процедуры Дельфи, далее выполняется выявление и устранение противоречий в правилах и, при наличии калибровочных данных, оптимизация весов правил эволюционными методами; качество оценивается по согласованности экспертных суждений, устойчивости результата к шуму и пропускам (в том числе методом Монте-Карло) и практической валидности в сопоставлении с данными мониторинга и независимого аудита. Такая конструкция обеспечивает воспроизводимость результатов и управляемую адаптацию модели при изменении инфраструктуры и контуров мониторинга, включая подсистемы обнаружения вторжений и управления событиями безопасности. (Abubakar et al., 2020; Freund et al., 2015; Goldberg, 1989; Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V, 2013; Nataraj et al., 2011; Ross, 2010).

Система входных признаков

Пусть состояние защищенности информационной системы описывается вектором наблюдаемых признаков

$$\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_{11}), \quad x_j \in [0, 10], \quad (1)$$

где шкала 0–10 задает нормированную оценку индикатора по результатам аудита, опросов и технической телеметрии. Выбор признаков выполнен с учетом практик СМИБ (Goldberg, 1989; International Organization for Standardization, 2022), типовых контролей (Kennedy et al., 1995) и доступности данных в смешанных ИТ-сетях.

Набор признаков строится так, чтобы:

- охватывать ключевые причины инцидентов: уязвимости, привилегии, сегментация, наблюдаемость, реагирование;
- быть измеримым с приемлемой стоимостью: часть признаков берется из SIEM/IDS, часть из аудита процессов;
- допускать частичную наблюдаемость без разрушения модели: пропуски отражаются явно через коэффициенты полноты.

Признаки $x_1 - x_7$ преимущественно технические, $x_8 - x_9$ отражают организационные процессы, x_{10} — человеческий фактор, а x_{11} моделирует наблюдаемость, то есть насколько уверенно можно доверять остальным измерениям при наличии пропусков и разрывов телеметрии.

Таблица 1 – Входные признаки модели и лингвистические термы.

Признак (интерпретация)	Термы (пример)
Управление уязвимостями и патчами (скорость закрытия, охват активов)	низкое, среднее, высокое
Сегментация и контроль сетевых потоков (VLAN, правила межсегментного доступа)	слабая, достаточная, строгая
Управление привилегиями (учет, разделение ролей, многофакторная аутентификация)	неуправляемое, частичное, зрелое
Покрытие обнаружения IDS (периметр и внутренние сегменты, актуальность правил)	низкое, среднее, высокое
Зрелость корреляции в SIEM (нормализация, сценарии, реакция по правилам)	начальная, рабочая, развитая
Резервное копирование и восстановление (регулярность, тесты восстановления)	слабое, приемлемое, надежное
Защита конечных точек (антивирус/контроль поведения, харднинг, контроль приложений)	низкая, средняя, высокая
Управление конфигурациями и изменениями (инвентаризация, дрейф, регламенты)	хаотичное, частичное, регламентированное
Реагирование на инциденты (планы, роли, обучение, постинцидентный анализ)	формальное, рабочее, зрелое
Человеческий фактор (обучение, тесты на фишинг, дисциплина соблюдения)	рискованный, средний, устойчивый
Наблюдаемость и качество данных (покрытие активов, потери логов, полнота полей)	низкая, средняя, высокая

Лингвистические переменные и функции принадлежности

Для каждого признака x_j задается множество термов $T_i = \{t_{j1}, t_{j2}, t_{j3}\}$ и соответствующие функции принадлежности $\mu_{j\ell}(x_j) \in [0,1]$. В работе применяются треугольные и трапециевидные функции как наиболее прозрачные для экспертов [5, 6]. Для универсальности вводим трапециевидную функцию:

$$\mu(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & b < x \leq c, \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x \leq d, \\ 0, & x > d. \end{cases} \quad (2)$$

Параметры (a, b, c, d) выбираются экспертно. Принцип выбора следующий:

значения около 0 соответствуют отсутствию практики или крайне низкому охвату, значения около 10 — устойчиво работающей практике с доказуемым контролем, а середина шкалы соответствует «частичной» реализации, типичной для организаций, находящихся в переходном состоянии. Такая нормировка обеспечивает переносимость модели между подразделениями и организациями, сохраняя возможность уточнения порогов.

Пример для признака управления уязвимостями и патчами x_1 :

$$\mu_{1,низк}(x_1) = \mu(x_1; 0,0,2,4), \quad \mu_{1,сред}(x_1) = \mu(x_1; 2,4,6,8), \quad \mu_{1,выс}(x_1) = \mu(x_1; 6,8,10,10).$$

Аналогично задаются функции для остальных признаков. В практической настройке полезно вести «паспорт термов»: для каждого термина фиксируются наблюдаемые критерии (например, задержка патчей, доля активов в инвентаризации, частота тестов восстановления) и допустимые источники данных. Это снижает риск того, что разные эксперты интерпретируют одну и ту же шкалу по-разному.

Для перехода от нормированных входных оценок признаков на единой шкале 0–10 к лингвистическим термам в модели используются треугольные и трапециевидные функции принадлежности. Такое задание $\mu(x)$ обеспечивает интерпретируемость (понятные пороги и зоны неопределённости), а перекрытие термов позволяет корректно учитывать «частичную истинность» промежуточных состояний при аудитах и разнородной телеметрии.




Рис. 1. Функции принадлежности лингвистических переменных



На рисунке 1 приведены примеры функций принадлежности для четырёх репрезентативных признаков: (а) x_1 - управление уязвимостями и патчами (термы: «низкое», «среднее»,

«высокое»); (б) x_3 - управление привилегиями («неуправляемое», «частичное», «зрелое»); (с) x_5 - зрелость корреляции в SIEM («начальная», «рабочая», «развитая»); (д) x_{11} - наблюдаемость и качество данных («низкая», «средняя», «высокая»). Перекрывающиеся переходные области отражают неопределённость и обеспечивают плавную смену термов при изменении значения показателя, что критично для задач оценивания ИБ при неполных/качественных данных

Моделирование неполноты данных и доверия к наблюдениям

Пусть по каждому признаку известно значение x_j и коэффициент полноты $q_j \in [0,1]$, где $q_j = 1$ означает полностью наблюдаемый признак, а $q_j \rightarrow 0$ соответствует пропуску или крайне низкому доверию. Неполнота проявляется в типовых ситуациях:

часть активов не входит в инвентаризацию, поэтому аудит «не видит» реальные версии программного обеспечения;

логи из филиалов теряются по каналу, буферизации нет, и события до SIEM не доходят;

поля событий неполны (нет идентификатора пользователя, узла, процесса), что разрушает корреляцию;

часть контуров мониторинга отключается «временно», но временное становится постоянным.

Для учета неполноты используем дисконтирование функций принадлежности по аналогии с подходами учета доверия (Freund et al., 2015):

$$\tilde{\mu}_{j\ell}(x_j) = q_j \mu_{j\ell}(x_j) + (1 - q_j) \pi_{j\ell}, \quad (3)$$

где $\pi_{j\ell}$ — базовая априорная принадлежность терма при отсутствии данных. В практической реализации $\pi_{j\ell} = 1/|T_j|$ обеспечивает нейтральность: при пропуске модель не «угадывает» терм, а отражает незнание.

Коэффициенты q_j могут вычисляться автоматически. Например, для наблюдаемости и доверия к данным SIEM используют долю событий, поступивших без задержки, процент событий с заполненными ключевыми полями, а также долю активов, с которых логи реально собираются (Klir et al., 1995; Miller et al., 2011). Для признаков, определяемых аудитом процессов, q_j можно связывать с полнотой выборки документов, числом опрошенных подразделений и частотой обновления регламентов.

Выходные параметры безопасности и структура вывода

Выход модели включает три параметра безопасности и агрегированный риск:

$$\mathbf{y} = (y_C, y_I, y_A, y_R), \quad y. \in [0,1],$$

где y_C — оценка конфиденциальности, y_I — целостности, y_A — доступности, y_R — интегральный уровень риска. Для каждого выхода задаются термы, например: *низкий*, *средний*, *высокий*. Их функции принадлежности задаются на оси трапециевидно/треугольно по (2).

Нечеткая база правил состоит из правил вида:

$$\mathcal{R}_k: \text{если } x_1 \text{ есть } A_{k1} \wedge \dots \wedge x_{11} \text{ есть } A_{k,11} \text{ то } y_R \text{ есть } B_k, \quad \text{вес } w_k,$$

где A_{ki} — выбранный терм для признака, x_j , B_k — терм для выхода, $w_k \in [0,1]$ — вес правила. В работе используется вывод Мамдани (Ahmed et al., 2019), где степень срабатывания правила определяется операцией минимума:

$$\alpha_k(\mathbf{x}) = w_k \cdot \min_{j=1,\dots,11} \tilde{\mu}_{A_{kj}}(x_j). \quad (4)$$

Агрегированная функция принадлежности для выхода y_R определяется операцией максимума по правилам:

$$\mu_R(r) = \max_{k=1,\dots,K} \min(\alpha_k(\mathbf{x}), \mu_{B_k}(r)), \quad r \in [0,1]. \quad (5)$$

Четкая оценка риска вычисляется центроидной дефаззификацией:

$$\hat{y}_R = \frac{\int_0^1 r \mu_R(r) dr}{\int_0^1 \mu_R(r) dr}. \quad (6)$$

Аналогично формируются выходы $\hat{y}_C$, $\hat{y}_I$, $\hat{y}_A$ (возможны отдельные подбазы правил). Для практической эксплуатации удобно разделить: нечётким выводом получить параметры безопасности, а риск вычислить как агрегированную функцию «недостатка безопасности», используя риск-ориентированную формулу:

$$\hat{y}_R = \sigma(\beta_0 + \beta_C(1 - \hat{y}_C) + \beta_I(1 - \hat{y}_I) + \beta_A(1 - \hat{y}_A)), \quad (7)$$

где $\sigma(z) = 1/(1 + e^{-z})$ — логистическая функция, а коэффициенты β настраиваются по историческим данным инцидентов при наличии, либо задаются экспертно (Jensen et al., 2007; Joint Task Force Transformation Initiative, 2012). Такой двухслойный подход повышает управляемость: экспертно-понятные параметры безопасности остаются «основой разговора», а риск становится воспроизводимым итоговым показателем.

Построение базы правил: сценарный принцип и привязка к тактикам атак

Для предотвращения комбинаторного взрыва правил применяется сценарный принцип. База правил организуется вокруг типовых сценариев, согласованных с практиками моделирования угроз и тактик атакующих (Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V, 2013). Пример сценария: компрометация учетной записи через фишинг (связь с человеческим фактором), повышение привилегий при слабом управлении доступом, латеральное перемещение при слабой сегментации, закрепление и скрытность при недостаточной корреляции событий, разрушение или шифрование данных и восстановление по бэкапам.

В сценарном принципе каждое правило должно отвечать на вопрос: какое сочетание факторов делает сценарий *вероятным* и *опасным*. Это позволяет:

уменьшить количество правил без потери смысла;

обеспечить объяснимость, так как каждое правило связано с конкретной практической историей;

проще выявлять противоречия: если два правила описывают один и тот же сценарий, их следствия должны быть согласованы.

Настройка базы правил

Экспертное согласование и метод Дельфи

Первичная база правил и параметры функций принадлежности формируются экспертами из числа специалистов по ИБ, сетевых администраторов и владельцев процессов. Для снижения разброса применяется итерационная процедура Дельфи (Nataraj et al., 2011): независимое заполнение анкет, сведение расхождений, обсуждение крайних значений, повторный раунд до стабилизации. В анкетах целесообразно фиксировать не только пороги термов, но и примеры наблюдений, соответствующих термам, а также « типовые исключения » (например, временное отключение логирования, обслуживание критического сервиса без окна).

Согласованность группы оценивается коэффициентом Кендалла:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}, \quad S = \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2, \quad (8)$$

где m — число экспертов, n — число оцениваемых объектов (например, сценариев или подразделений), R_i — сумма рангов объекта i . Значения $W \rightarrow 1$ соответствуют высокой согласованности; при низких значениях следует уточнить критерии термов и источники данных. Важно подчеркнуть: низкий часто является не «ошибкой экспертов», а признаком неоднозначности шкал и различий в контексте подразделений, что необходимо отразить либо в уточнении термов, либо в отдельной калибровке для классов активов.

Элиминация противоречий и конфликтных правил

Противоречия возникают, когда два правила имеют близкие посылки, но различные или несовместимые следствия. Для количественного выявления вводится метрика конфликта между правилами k и l :

$$\text{conf}(k, l) = \left(\prod_{j=1}^{11} \text{sim}(A_{kj}, A_{lj}) \right) \cdot \text{dist}(B_k, B_l), \quad (9)$$

где $\text{sim}(\cdot)$ — мера сходства термов (1 при совпадении, 0.5 при соседних термах, 0 иначе), а $\text{dist}(\cdot)$ — расстояние между терминами выхода (0 для совпадения, 1 для противоположных). Правила с высокими значениями подлежат пересмотру.

Практически пересмотр выполняется одним из способов:

уточнение области применимости: добавление условий, чтобы правила «разошлись» по сценариям;

гармонизация следствия: замена термина выхода на промежуточный при равновесии мнений;

иерархизация: повышение веса правила для более критичного сценария и снижение веса для менее критичного.

Оптимизация весов правил по калибровочным данным

Для тонкой настройки вводятся веса и w_k решается задача оптимизации по калибровочной выборке, где $\{(\mathbf{x}^{(i)}, y^{(i)})\}_{i=1}^N$, где $y^{(i)}$ — эталонная оценка риска (например, по статистике инцидентов, по независимому аудиту, либо по комиссии):

$$\min_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^N (\hat{y}_R(\mathbf{x}^{(i)}; \mathbf{w}) - y^{(i)})^2 + \lambda \sum_{k=1}^K w_k^2, \quad 0 \leq w_k \leq 1. \quad (10)$$

Регуляризатор с параметром λ ограничивает чрезмерную концентрацию веса на отдельных правилах и повышает устойчивость. Для решения (International Organization for Standardization, 2022) целесообразны эволюционные методы-генетические алгоритмы (Rose et al., 2020) и метод роя частиц (Ross, 2010), поскольку поверхность ошибки может быть негладкой из-за операций min/max. В организациях с малым объемом данных допускается упрощение: оптимизируются веса только для «критичных» правил, связанных с наблюдаемостью, привилегиями и уязвимостями,

а остальные устанавливаются равными.

Проверка чувствительности и устойчивости к шуму и пропускам

Чувствительность модели по признаку x_j оценивается методом возмущений:

$$S_j = \mathbb{E}[|\hat{y}_R(\mathbf{x}) - \hat{y}_R(\mathbf{x} + \delta \mathbf{e}_j)|], \quad (11)$$

где δ — малое возмущение, $\mathbf{e}_j$ — единичный вектор. В практике полезно вычислять S_j отдельно для разных классов активов (например, периметр, внутренние сервисы, рабочие места филиалов), чтобы приоритезация мер учитывала реальную топологию и риски.

Устойчивость к шуму и пропускам оценивается Монте-Карло моделированием: в каждом прогоне случайно добавляется шум к входам и уменьшаются коэффициенты полноты q_j , после чего вычисляется коэффициент вариации выхода:

$$CV = \frac{\text{std}(\hat{y}_R)}{\text{mean}(\hat{y}_R)}. \quad (12)$$

Низкие значения CV свидетельствуют о стабильности вывода, что критично для управленческих решений: показатель риска не должен хаотично «скакать» при небольших изменениях оценок и временных пропусках телеметрии.

Для воспроизводимого расчёта параметров безопасности и интегральной оценки риска применяется конвейер нечёткого вывода Мамдани. Он позволяет объединять разнородные входные индикаторы и корректно учитывать неполноту наблюдений за счёт явного задания полноты данных по каждому признаку.




Рис. 2. Архитектура системы нечеткого вывода Мамдани

На рисунке 2 показаны основные этапы обработки: фаззификация входных индикаторов по функциям принадлежности, применение базы правил нечёткого вывода, агрегирование результатов и последующая дефаззификация. На выходе формируются интерпретируемые показатели по трём базовым свойствам безопасности и сводная оценка риска, пригодная для управленческого контроля даже при фрагментарной телеметрии.

Чтобы показать, как модель остаётся корректной при пропусках телеметрии и «размытых» оценках, на рисунке 3 визуализированы ключевые этапы получения итогового уровня риска: ослабление (дисконтирование) степеней принадлежности при неполных данных, формирование агрегированной оценки по базе правил и перевод результата в одно численное значение, удобное для отчётности и сравнения.




Рис. 3. Механизм нечёткого вывода: дисконтирование, поверхность риска и дефаззификация

На панели (a) показано, как при снижении полноты наблюдений уменьшается «уверенность» модели в принадлежности показателя лингвистическим термам: даже при том же входном значении вклад терма становится слабее, что предотвращает ложную точность и занижение риска. Панель (b) иллюстрирует зависимость агрегированного риска от пары репрезентативных факторов (например, зрелости корреляции и наблюдаемости): риск возрастает при снижении зрелости и/или ухудшении наблюдаемости. На панели (c) представлено преобразование агрегированной нечёткой оценки в одно итоговое число методом дефаззификации, после чего показатель риска становится пригодным для управленческих решений и мониторинга динамики.

Разработанный методический аппарат обеспечивает воспроизводимое оце-

нивание параметров защищённости при слабой формализации и дефиците наблюдений за счёт согласованного сочетания трёх компонентов: нормированного набора входных индикаторов (технических, организационных и поведенческих), формализованного представления неопределённости через лингвистические переменные и функции принадлежности, а также механизма нечёткого вывода Мамдани с явным учётом неполноты данных посредством коэффициентов полноты и дисконтирования принадлежностей при пропусках. В результате формируется интерпретируемая модель, в которой каждая численная оценка опирается на прозрачные правила, согласуемые экспертами и привязываемые к типовым сценариям инцидентов; при этом устойчивость и корректность вывода поддерживаются процедурами настройки (экспертная сходимость по Дельфи, устранение противоречий, оптимизация весов правил по калибровочным данным) и метриками качества (согласованность экспертных суждений, чувствительность и устойчивость к шуму/пропускам) (Abubakar ET AL., 2020; Freund ET AL., 2015; Goldberg, 1989; Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V, 2013; Nataraj ET AL., 2011; Ross, 2010). Тем самым раздел «Методы» задаёт полный вычислительный конвейер от размытых наблюдений и неоднородной телеметрии к численным параметрам конфиденциальности, целостности и доступности и к интегральной оценке риска, пригодной для управленческой приоритезации мер и сопоставления подразделений. В следующем разделе «Результаты» этот конвейер применяется к демонстрационному кейсу типовой организации государственного сектора с распределённой сетью филиалов: приводятся исходные входные оценки и коэффициенты полноты, показывается пример расчёта принадлежностей с учётом неполноты, иллюстрируется работа репрезентативного подмножества правил и получаются итоговые значения параметров безопасности и уровня риска с последующей интерпретацией и формированием приоритетов мероприятий.

Результаты и обсуждение.

В разделе «Результаты» представлена апробация разработанного вычислительного конвейера нечёткого вывода на демонстрационном кейсе типовой организации государственного сектора с распределённой сетью филиалов. Приводятся исходные входные оценки и полнота наблюдений, иллюстрируется получение итоговых параметров безопасности и интегральной оценки риска, после чего даётся интерпретация результата и формируется приоритезация мероприятий по улучшению с опорой на объяснимость и чувствительность модели.

Демонстрационный кейс: организация государственного сектора Республики Казахстан

Рассмотрим типовую организацию государственного сектора Республики Казахстан: региональное учреждение, оказывающее электронные услуги населению. Архитектура включает центральную площадку (серверы приложений и баз данных), несколько филиалов, каналы связи различного качества, смешанную инфраструктуру (рабочие места, серверы, сетевое оборудование разных поколений). Организация обрабатывает персональные данные граждан и действует в среде, где формально закреплены требования к защите данных и к управлению ИКТ, однако

фактическая зрелость процессов неоднородна (Sugeno, 1985; Zadeh, 1965).

Ключевая особенность кейса-неполная наблюдаемость: центральная площадка имеет относительно стабильное логирование, а филиалы предоставляют события с задержками и потерями. В результате SIEM «видит» периметр лучше, чем внутренние операции, и качество корреляции падает. Подобные условия типичны для распределенных организаций и часто приводят к эффекту ложной уверенности: контроль на периметре работает, но внутренние злоупотребления остаются «в тени».

В ходе первичного аудита и анализа телеметрии сформирован набор размытых наблюдений:

управление уязвимостями: патчи устанавливаются нерегулярно; задержка 30–60 дней; охват активов по инвентаризации около 70%;

сегментация: базовые виртуальные локальные сети настроены, но межсегментные правила часто расширяются временными исключениями;

управление привилегиями: многофакторная аутентификация для администраторов внедрена частично; сервисные учетные записи не всегда ротацируются;

IDS: датчики стоят на периметре, внутренний трафик покрыт ограниченно; обновление правил периодическое;

SIEM: корреляция развита на периметре, но сценарии по внутренним злоупотреблениям слабые;

резервное копирование: копии создаются регулярно, но тесты восстановления нерегулярны;

защита конечных точек: антивирус установлен везде, но расширенный поведенческий контроль покрывает только часть критичных рабочих мест;

изменения: инвентаризация неполная; конфигурационный дрейф выявляется эпизодически;

реагирование: план существует, но учения проводятся редко;

человеческий фактор: обучение проводится раз в год, результаты тестов на фишинг средние;

наблюдаемость: по филиалам потери событий достигают 20–30% в пиковые периоды.

Наблюдения переводятся в численные оценки (0–10) и коэффициенты полноты (0–1). Эта трансляция выполняется экспертной комиссией и фиксируется в протоколе СМИБ, что обеспечивает воспроизводимость: через квартал можно повторить оценку и сопоставить динамику. В таблице 2 приведен один возможный срез, согласованный группой.

Таблица 2 фиксирует исходный срез входных данных для демонстрационного кейса: по каждому из выбранных признаков приводятся (1) нормированная численная оценка состояния контроля по единой шкале 0–10 и (2) коэффициент полноты/доверия к наблюдениям по шкале 0–1, а также (3) краткий комментарий, который «привязывает» числа к фактам аудита и телеметрии (задержки патчей, исключения в сегментации, неполная инвентаризация, потери событий и т.д.). Срез формируется экспертной комиссией и закрепляется в протоколе СМИБ, что обеспечивает воспроиз-

изводимость: оценку можно повторять на регулярной основе и сопоставлять динамику между периодами и подразделениями. Практический смысл таблицы в том, что модель получает не только «оценку зрелости», но и качество исходных данных: при низкой полноте вывод не делает вид, что «всё измерено идеально», а аккуратно снижает вклад соответствующего признака в итоговую оценку.

Таблица 2 – Срез входных оценок для кейса и коэффициенты полноты

f	f	Комментарий
4.0	0.8	задержка патчей 30--60 дней, охват активов 70 %
5.5	0.7	сегментация есть, но много исключений
4.5	0.6	многофакторная аутентификация частично, слабая гигиена сервисных учеток
4.0	0.7	IDS преимущественно на периметре
3.5	0.6	SIEM: слабые сценарии внутренних злоупотреблений
6.0	0.8	бэкапы приемлемые, тесты нерегулярны
5.0	0.8	базовая защита везде, расширенная частично
3.5	0.5	инвентаризация неполная, дрейф фиксируется эпизодически
4.0	0.7	план есть, учения редки
4.5	0.9	обучение ежегодно, фишинг-тесты средние
4.0	0.6	потери событий 20--30% в пике

Пример расчета степеней принадлежности и учета неполноты

Для иллюстрации покажем вычисления по признаку $x_1 = 4.0$. По заданным функциям (низкое, среднее, высокое) получаем:

$$\mu_{1,\text{низк}}(4.0) = \mu(4.0; 0, 0, 2, 4) = 0, \quad \mu_{1,\text{сред}}(4.0) = \mu(4.0; 2, 4, 6, 8) = 1, \quad \mu_{1,\text{выс}}(4.0) = 0$$

С учетом неполноты $q_1 = 0.8$ и нейтральных $\pi=1/3$ по (3):

$$\tilde{\mu}_{1,\text{сред}} = 0.8 \cdot 1 + 0.2 \cdot \frac{1}{3} \approx 0.867, \quad \tilde{\mu}_{1,\text{низк}} = 0.8 \cdot 0 + 0.2 \cdot \frac{1}{3} \approx 0.067, \quad \tilde{\mu}_{1,\text{выс}} \approx 0.067.$$

Тем самым модель отражает реальную ситуацию: «формально» показатель попадает в средний терм, но из-за неполного охвата активов остается неопределенность, которая влияет на надежность вывода.

Аналогично рассчитываются принадлежности для остальных признаков. Особенно важен признак наблюдаемости x_{11} , поскольку он влияет на «силу» многих правил: при низком x_{11} и малых q_j даже хорошие оценки отдельных контролей не дают оснований считать риск низким, поскольку «хорошее» могло быть «невидимым».

База правил: репрезентативное подмножество и смысловая интерпретация

Полная база в реальном проекте обычно содержит 40–80 правил для риска (и отдельные подбазы для параметров конфиденциальности, целостности, доступности). Ниже приведены примеры, отражающие типовые причинно-следственные связи. Сокращенно: уязвимости x_1 , сегментация x_2 , привилегии x_3 , IDS x_4 , SIEM x_5 , бэкапы x_6 , конечные точки x_7 , изменения x_8 , реагирование x_9 , персонал x_{10} , наблюдаемость x_{11} .

1. Если x_1 низкое и x_5 начальная и x_{11} низкая, то риск высокий. Смысл: высокая вероятность незаметных компрометаций на фоне задержек патчей и слабой корреляции.

2. Если x_2 слабая и x_3 неуправляемое, то риск высокий. Смысл: латеральное перемещение и злоупотребление привилегиями становятся доступными.

3. Если x_6 надежное и x_9 рабочее, то риск по доступности снижается до среднего. Смысл: ущерб от разрушительных инцидентов уменьшается, даже если вероятность остается заметной.

4. Если высокое и x_5 развитая и x_{11} высокая, то риск низкий. Смысл: наблюдаемость и корреляция позволяют рано обнаруживать и сдерживать инциденты.

5. Если рискованный и x_1 низкое, то риск высокий. Смысл: фишинг и эксплуатация незакрытых уязвимостей усиливают друг друга.

6. Если x_8 хаотичное и x_7 низкая, то риск высокий. Смысл: дрейф конфигураций и рост поверхности атаки при слабой защите конечных точек.

7. Если x_1 среднее и x_2 достаточная и x_3 частичное и x_4 среднее и x_5 рабочая и x_{11} средняя, то риск средний. Смысл: система работает, но без «запаса прочности»

Заметим, что правила могут быть связаны с тактиками и техниками атакующих (Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V, 2013). Это облегчает коммуникацию с техническими командами: вместо абстрактного «низкая зрелость SIEM» обсуждается конкретный провал в сценарии обнаружения (например, отсутствие корреляции нетипичных административных действий), а затем формируется план устранения.

Численные оценки параметров безопасности и риска для кейса

Интерпретация результата принципиальна: риск в зоне высокий обусловлен не одним «плохим» контролем, а взаимным усилением факторов. Даже при приемлемых бэкапах и базовой защите конечных точек недостаточная корреляция событий и неполная наблюдаемость делают вероятность незаметной компрометации существенной. Именно этот эффект часто теряется в традиционных чек-листах: контроли формально внедрены, но «сшивки» в единый контур мониторинга и управления отсутствуют.

После выполнения нечёткого вывода (параметры безопасности) и последующей агрегации риска по (Freund et al., 2015) получены значения, представленные в таблице 3. Приведены также краткие пояснения.

Таблица 3 – Результирующие оценки параметров безопасности и риска для кейса

Показатель	Значение	Уровень	Комментарий
$\hat{y}_C$	0.46	средний-низкий	слабое управление привилегиями и недостаточная корреляция повышают риск утечки
$\hat{y}_I$	0.49	средний-низкий	задержки патчей и дрейф конфигураций увеличивают вероятность модификации данных
$\hat{y}_A$	0.58	средний	резервное копирование частично компенсирует недостатки обнаружения
$\hat{y}_R$	0.67	высокий	сочетание слабого управления изменениями, недостаточного SIEM и неполной телеметрии

Численные значения параметров безопасности и интегрального риска получены в рамках вычислительного эксперимента в двух постановках: (i) расчёт по реальному срезу кейса (аудит + телеметрия) и (ii) проверка устойчивости на синтетических данных, моделирующих шум и пропуски наблюдений. Реальные данные. Входные оценки по выбранным признакам нормируются на шкале 0–10 и дополняются коэффициентами полноты/доверия (0–1) на основе фактической наблюдаемости и подтверждаемости данных; срез согласуется и фиксируется в протоколе СМИБ. Далее выполняются этапы нечёткого вывода Мамдани: фаззификация, учёт неполноты через дисконтирование степеней принадлежности, применение базы правил и дефаззификация. Синтетические данные. Формируются дополнительные срезы вокруг профиля кейса: к входным оценкам добавляется управляемый шум, а полнота данных варьируется в заданных диапазонах. Это используется для проверки, что итоговый риск не демонстрирует «скачков» при малых изменениях оценок и корректно реагирует на ухудшение наблюдаемости. Результат. По итогам расчёта получены значения параметров безопасности (конфиденциальность, целостность, доступность) и интегрального риска, приведённые в таблице 3: 0.46, 0.49, 0.58 и 0.67 соответственно.

Предложенная модель адресует типовую проблему практического оценивания ИБ: необходимость принимать управленческие решения при отсутствии полного набора измерений и при высокой доле качественных описаний. В отличие от чисто статистических подходов, нечёткая система сохраняет интерпретируемость и поддаётся аудиту: можно проследить, какие сочетания факторов привели к итоговой оценке, и объяснить, почему снижение наблюдаемости повышает риск даже при формально внедрённых контролях. Это особенно важно для распределённых организаций, где критичен не только факт наличия мер защиты, но и уверенность в том, что они реально функционируют во всех филиалах и сегментах, а не только на центральной площадке. Результаты демонстрационного кейса подтверждают данную логику: при умеренных значениях параметров конфиденциальности, целостности и доступности итоговый интегральный риск остаётся высоким (0.67), поскольку ком-

бинация слабой корреляции событий, проблем управления изменениями и неполной телеметрии формирует значимую вероятность незаметной компрометации и ошибочных управленческих выводов.

По сравнению с традиционными матрицами «вероятность×ущерб» нечёткая модель даёт более корректный мост между качественными наблюдениями и численной отчётностью. Она позволяет интегрировать шкалы зрелости и наблюдаемости без превращения их в «жёсткие числа» без оговорок, моделировать частичную истинность и неоднозначность (тем самым снижая риск ложной точности) и формально учитывать доверие к данным через коэффициенты полноты и отдельный индикатор наблюдаемости. В практическом плане это означает, что модель не «награждает» организацию низким риском только за наличие регламентов и отдельных средств защиты, если качество мониторинга и полнота данных не позволяют подтвердить фактическую эффективность мер. Сопоставляя подход с байесовскими сетями, следует отметить, что нечёткая модель проще в развёртывании при малом объёме данных и менее чувствительна к точности априорных предположений, однако уступает в возможностях строгого вероятностного вывода при наличии хорошей статистики. Практически это задаёт рациональную стратегию применения: нечёткий подход целесообразен как первичный контур управления и средство интеграции качественных сигналов, а по мере накопления данных его можно дополнять вероятностными моделями для отдельных сценариев, где есть достаточная база инцидентов и корректно выстроенная регистрация. Отдельная ценность модели заключается в совместимости с инструментальной инфраструктурой мониторинга и процессами СМИБ.

Технические источники (IDS/SIEM, средства управления уязвимостями, телеметрия конечных точек, учёт событий изменений) обеспечивают данные для значимой части признаков, тогда как процессы СМИБ формируют измеримые артефакты для организационных и поведенческих факторов (управление изменениями, реагирование, обучение и дисциплина исполнения). В результате модель не конкурирует с существующими практиками, а выступает надстроечным механизмом синтеза показателей, перевода разнородные сигналы в сопоставимые оценки и обеспечивая объяснимую приоритезацию улучшений. Ограничения исследования связаны, прежде всего, с трудоёмкостью построения и сопровождения базы правил, риском её «устаревания» при изменении инфраструктуры и кадровой текучести, а также с потенциальным ростом размера базы при расширении числа термов и признаков.

Эти риски снижаются, если рассматривать правила как управляемый артефакт СМИБ с регламентом пересмотра, применять сценарный принцип и модульность (раздельные подбазы для параметров безопасности, типов активов и классов сценариев), а также поддерживать конфигурационную дисциплину источников данных. Дополнительная методическая сложность связана с тем, что эталонные значения риска часто недоступны или искажены неполной регистрацией инцидентов; поэтому настройка и оптимизация весов должна опираться не только на статистику, но и на экспертные оценки и независимый аудит, иначе формальная «калибровка» мо-

жет закрепить искажения наблюдаемости. Перспективы развития работы целесообразно рассматривать в русле двух направлений. Во-первых, в архитектуре Zero Trust, где доступ предоставляется динамически по контексту и уровню доверия, нечёткая логика может выступать интерпретируемым слоем агрегирования сигналов доверия (состояние устройства, риск учётной записи, полнота телеметрии) для микросегментации и политик доступа; при неполных данных это предпочтительнее бинарной логики «доверять/не доверять», поскольку позволяет вводить градуированную, управляемую осторожность. Во-вторых, в задачах мультимодального анализа артефактов, где объединяются текстовые отчёты, логи, сетевые потоки и бинарные данные, подходы визуализации бинарных артефактов (например, Byte2Image) и методы распознавания образов могут поставлять дополнительные признаки, а нечёткая модель-служить управляющим слоем, обеспечивающим объяснимость решения на уровне управления и явное отражение доверия к каждому источнику. Такой гибридный контур позволяет совместить сильные стороны глубоких моделей (извлечение признаков) и нечёткого вывода (интерпретируемая агрегация и управленческая пригодность результата).

Заключение.

Разработана интерпретируемая нечёткая модель оценивания параметров информационной безопасности информационных систем в условиях неполных наблюдений и преобладания качественных описаний. Сформирован набор из 11 входных признаков, охватывающий технические, организационные и поведенческие факторы, а также введён явный индикатор наблюдаемости и качества данных. Для признаков заданы лингвистические переменные и функции принадлежности, реализован вывод Мамдани с учётом весов правил и механизмом «ослабления» принадлежностей при пропусках телеметрии, что позволяет избегать ложной точности и сохранять объяснимость результата для аудита и управленческого контроля. Предложена методика настройки модели, включающая согласование экспертов по процедуре Дельфи, выявление и устранение противоречий в базе правил, ограниченную оптимизацию весов по калибровочным данным и обязательную проверку чувствительности и устойчивости. На демонстрационном кейсе типовой организации государственного сектора Республики Казахстан показано, как размытые наблюдения и фрагментарная телеметрия преобразуются в численные оценки конфиденциальности, целостности, доступности и итогового уровня риска. Полученные результаты демонстрируют ключевой практический вывод: наблюдаемость выступает не вторичным «качеством данных», а полноценным фактором риска, поэтому повышение полноты мониторинга и зрелости корреляции в SIEM способно снижать риск сильнее, чем локальные улучшения отдельных технических контролей без укрепления контура наблюдения. Для внедрения модели в организациях Казахстана целесообразно начинать с компактной и полностью трассируемой базы правил, изначально закладывать явный учёт пропусков и качества телеметрии (без подмены отсутствующих данных усреднением), сочетать экспертную калибровку с осторожной настройкой весов на доступной статистике

и материалах аудита, применять анализ чувствительности для обоснования приоритетов и бюджета, а также интегрировать результаты модели в регулярные процессы СМИБ, чтобы оценки использовались как инструмент управленческого цикла, а не разовый отчёт.

REFERENCES

- Abubakar N. & Pranggono S. (2020). Fuzzy correlation of security events for SIEM enhancement // *Journal of Information Security and Applications*. [In Eng.].
- Ahmed A. & Mahmoud R. (2019). Fuzzy inference for incident triage in security operations centers. *Future Generation Computer Systems*. [In Eng.].
- Bengio Y., Goodfellow I. & Courville A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Center for Internet Security. (2021). CIS critical security controls (v8). <https://www.cisecurity.org/controls/v8>. [In Eng.].
- Committee for Technical Regulation and Metrology. (2023). Information security, cybersecurity and privacy protection. Information security management system. Requirements (ST RK ISO/IEC 27001-2023). Republic of Kazakhstan. [In Eng.].
- Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 407. (2017, June 30). On approval of the Cybersecurity Concept ("Cyber Shield of Kazakhstan"). <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407>. [In Eng.].
- Freund J. & Jones J. (2015). Measuring and managing information risk: A FAIR approach. Butterworth-Heinemann. <https://doi.org/10.1016/C2013-0-09966-5> [In Eng.].
- Goldberg D.E. (1989). *Genetic algorithms in search, optimization, and machine learning*. Addison-Wesley. [In Eng.].
- International Organization for Standardization. (2022a). Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC 27001:2022). [In Eng.].
- International Organization for Standardization. (2022b). Information security, cybersecurity and privacy protection — Guidance on managing information security risks (ISO/IEC 27005:2022). [In Eng.].
- Jensen F.V. & Nielsen T.D. (2007). *Bayesian networks and decision graphs* (2nd ed.). Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68282-2> [In Eng.].
- Joint Task Force Transformation Initiative. (2012). Guide for conducting risk assessments (NIST SP 800-30 Rev. 1). National Institute of Standards and Technology. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1> [In Eng.].
- Kennedy J. & Eberhart R. (1995). Particle swarm optimization. *Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks (ICNN'95)*. — Vol. 4. — Pp. 1942–1948. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968> [In Eng.].
- Klir G.J. & Yuan B. (1995). *Fuzzy sets and fuzzy logic: Theory and applications*. Prentice Hall. [In Eng.].
- Law of the Republic of Kazakhstan No. 94-V. (2013, May 21). On personal data and their protection. <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1300000094> [In Eng.].
- Law of the Republic of Kazakhstan No. 418-V. (2015, November 24). On informatization. <https://adilet.zan.kz/eng/docs/Z1500000418> [In Eng.].
- Linstone H. & Turoff M. (Eds.). (1975). *The Delphi method: Techniques and applications*. Addison-Wesley. [In Eng.].
- Mamdani E.H., & Assilian S. (1975). An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller // *International Journal of Man-Machine Studies*. — Vol. 7. — No. 1. Pp. 1–13. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0020-7373\(75\)80002-2](https://doi.org/10.1016/S0020-7373(75)80002-2) [In Eng.].
- Miller D., Harris S., Harper A., VanDyke S. & Blask C. (2011). *Security information and event management (SIEM) implementation*. McGraw-Hill. [In Eng.].
- MITRE. (n.d.). MITRE ATT&CK®: Adversarial tactics, techniques, and common knowledge. Retrieved January 11, 2026, from <https://attack.mitre.org/> [In Eng.].
- Nataraj L., Karthikeyan S., Jacob G. & Manjunath B.S. (2011, July). Malware images: Visualization and automatic classification // *Proceedings of the 8th International Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec'11)*. Pp. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.1145/2016904.2016908> [In Eng.].
- Rose S., Borchert O., Mitchell, S. & Connelly S. (2020). Zero trust architecture (NIST SP 800-207) // National Institute of Standards and Technology. DOI: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207> [In Eng.].
- Ross T.J. (2010). *Fuzzy logic with engineering applications* (3rd ed.). John Wiley & Sons. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119994374> [In Eng.].
- Shafer G. (1976). *A mathematical theory of evidence*. Princeton University Press. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781119994374>



org/10.1515/9780691214696 [In Eng.].

Shameli-Sendi A., Aghababaei-Barzegar R. & Cheriet M. (2016). Taxonomy of information security risk assessment (ISRA). *Computers & Security*. — Vol. 57. — Pp. 14–30. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.11.001> [In Eng.].

Srinivasan S. & Karthik A. (2013). Fuzzy logic based information security risk assessment: A review and framework // *International Journal of Information Security Science*. [In Eng.].

Sugeno M. (1985). *Industrial applications of fuzzy control*. North-Holland. DOI: <https://doi.org/10.5555/537323> [In Eng.].

Zadeh L.A. (1965). Fuzzy sets. *Information and Control*. — Vol. 8. — No. 3. Pp. 338–353. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X) [In Eng.].

Zimmermann H.J. (2001). *Fuzzy set theory—and its applications* (4th ed.). Springer. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-010-0646-0> [In Eng.].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 305–320

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.019>

УДК 004.05:004.67

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SYNTHESIS OF STOCHASTIC MODELS WITH CONTROLLED PROPERTIES

E.A. Pustovoy^{1*}, O.A. Pustovaya², A.N. Raushanova¹, I.S. Zaurbekov¹

¹International University of Information Technology, Almaty, Kazakhstan;

²Federal State Budgetary Educational Institution of higher Education “Far Eastern State Agrarian University”, Blagoveshchensk, Russia.

E-mail: pus14@yandex.ru

E. Pustovoy — Associate Professor at the Department of Cybersecurity, International University of Information Technology, Almaty, Kazakhstan

E-mail: pus14@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1197-7410>;

O. Pustovaya — Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of EiATP, Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk, Russian Federation

<https://orcid.org/0000-0002-4487-8320>;

A. Raushanova — Assistant G2, JSC “International University of Information Technology”, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0006-8471-9873>;

I. Zaurbekov — Senior Lecturer, International University of Information Technologies, Almaty, Republic of Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0003-0759-9351>.

© E.A. Pustovoy, O.A. Pustovaya, A.N. Raushanova, I.S. Zaurbekov

Abstract. This paper investigates the possibility of using large language models (LLMs) as sources of stochastic binary sequences with controllable statistical properties. The study demonstrates the temperature hyperparameter, which regulates the dispersion of the output token probability distribution, can be regarded as a tool for controlled entropy management of generated data. Based on the GPT-2 model, a method for converting probabilistic LLM outputs into fixed-length binary sequences is implemented and evaluated using entropy analysis and an adapted set of statistical tests analogous to NIST SP 800–22. The experiments reveal a monotonic increase in entropy with increasing temperature and a significant improvement in the statistical characteristics of the sequences. At temperatures $T \geq 2.0$, up to 83.3 % of the applied tests are passed, corresponding to the level of high-quality pseudorandom sequences for non-cryptographic applications. At the same time, a fundamental limitation of the approach is identified: weak but statistically significant periodic



components persist due to the deterministic architecture of the model. The results define the applicability limits of LLMs in modeling, data synthesis, and algorithm testing tasks.

Keywords: neural, random, hyperparameter, entropy, generator, NIST, GPT

For citation: E.A. Pustovoy, O.A. Pustovaya, A.N. Raushanova, I.S. Zaurbekov (2026). Evaluation of the effectiveness of synthesis of stochastic models with controlled properties // International Journal of Information and Communication Technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 305–320. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.019>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

БАСҚАРЫЛАТЫН ҚАСИЕТТЕРІ БАР СТОХАСТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДЕРДІ СИНТЕЗДЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

Е.А. Пустовой^{1*}, О.А. Пустовая², А.Н. Раушанова¹, И.С. Заурбеков¹

¹Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан;

²Федералдық мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесі «Шығыс Қытай мемлекеттік ауылшаруашылық университеті», Благовещенск, Ресей.

E-mail: pus14@yandex.ru

Пустовой Е. — «киберқауіпсіздік» кафедрасының қауымдастырылған профессоры, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
E-mail: pus14@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1197-7410>;

Пустовая О. — ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты, ЭиАТП кафедрасының доценті, Қиыр Шығыс ГАУДАҒЫ ФГБОУ, Благовещенск, РФ
<https://orcid.org/0000-0002-4487-8320>;

Раушанова А. — аға оқытушы, «Ақпараттық технологиялар халықаралық университеті» АҚ, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0006-8471-9873>;

Заурбеков И. — сеньор-лектор, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0003-0759-9351>.

© Е.А. Пустова, О.А. Пустовая, А.Н. Раушанова, И.С. Заурбеков

Аннотация. Бұл жұмыста үлкен тілдік модельдерді (LLM) басқарылатын статистикалық қасиеттері бар стохастикалық екілік тізбектердің көзі ретінде пайдалану мүмкіндігі зерттеледі. Токендердің шығыс ықтималдық таралуының дисперсиясын реттейтін температура гиперпараметрі туындатылған деректердің энтропиясын басқарудың құралы ретінде қарастырылады. GPT-2 моделіне негізделіп, LLM-нің ықтималдық шығыстарын бекітілген ұзындықтағы екілік тізбектерге түрлендіру әдістемесі іске асырылды және ол энтропиялық талдау мен NIST SP 800–22 стандартына ұқсас бейімделген статистикалық тесттер жиынтығы арқылы бағаланды. Эксперименттік нәтижелер температураның өсуімен энтропияның монотонды артуын және

тізбектердің статистикалық сипаттамаларының айтарлықтай жақсарғанын көрсетеді. $T \geq 2.0$ температурада қолданылған тесттердің 83,3 %-ына дейін сәтті өтеді, бұл криптографиялық емес қолданбалар үшін жоғары сапалы псевдокездейсоқ тізбектер деңгейіне сәйкес келеді. Сонымен қатар, модель архитектурасының детерминирленген сипатына байланысты әлсіз, бірақ статистикалық мәнді периодтық компоненттердің сақталатыны анықталды. Алынған нәтижелер LLM-дерді модельдеу, деректер синтезі және алгоритмдерді тестілеу салаларында қолданудың шекараларын айқындайды.

Түйінді сөздер: нейрондық, кездейсоқ, гиперпараметр, энтропия, генератор, NIST, GPT

Дәйексөздер үшін: Е.А. Пустовой, О.А. Пустовая, А.Н. Раушанова, И.С. Заурбеков (2026). Басқарылатын қасиеттері бар стохастикалық модельдердің синтезінің тиімділігін бағалау // Халықаралық ақпараттық және коммуникациялық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 305–320. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.019>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар қызығушылықтар қақтығысының жоқтығын мәлімдейді.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНТЕЗА СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С УПРАВЛЯЕМЫМИ СВОЙСТВАМИ

Е.А. Пустовой^{1*}, О.А. Пустовая², А.Н. Раушанова¹, И.С. Заурбеков¹

¹Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан;

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»,

Благовещенск, Россия.

E-mail: pus14@yandex.ru

Пустовой Е. — ассоциированный профессор кафедры «Кибербезопасность», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

E-mail: pus14@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1197-7410>;

Пустовая О. — кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ЭиАТП, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, Благовещенск, РФ

<https://orcid.org/0000-0002-4487-8320>;

Раушанова А. — старший преподаватель, АО «Международный университет информационных технологий», Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0006-8471-9873>;

Заурбеков И. — сеньор-лектор, Международный университет информационных технологий, Алматы, Республика Казахстан

<https://orcid.org/0009-0003-0759-9351>.

Аннотация. В работе исследуется возможность использования больших языковых моделей (LLM) в качестве источников стохастических бинарных последовательностей с управляемыми статистическими свойствами. Показано, что гиперпараметр температуры, регулирующий дисперсию выходного распределения вероятностей токенов, может рассматриваться как инструмент контролируемого управления энтропией генерируемых данных. На основе модели GPT-2 реализована методика преобразования вероятностных выходов LLM в бинарные последовательности фиксированной длины и проведена их оценка с использованием энтропийного анализа и адаптированного набора статистических тестов, аналогичных NIST SP 800–22. Экспериментальные результаты демонстрируют монотонный рост энтропии с увеличением температуры и существенное улучшение статистических характеристик последовательностей. При температурах $T \geq 2.0$ достигается прохождение до 83,3 % применённых тестов, что соответствует уровню качественных псевдослучайных последовательностей для некриптографических применений. Одновременно выявлено ограничение подхода, связанное с наличием слабовыраженных периодических компонент, обусловленных архитектурной детерминированностью модели. Полученные результаты определяют границы применимости LLM в задачах моделирования, синтеза данных и тестирования алгоритмов.

Ключевые слова: нейросеть, случайный, гиперпараметр, энтропия, генератор, NIST, GPT

Для цитирования: Е.А. Пустовой, О.А. Пустовая, А.Н. Раушанова, И.С. Заурбеков (2026). Оценка эффективности синтеза стохастических моделей с управляемыми свойствами//Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. №. 26. Стр. 305–320. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.019>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Введение.

Вопрос предсказуемости генераторов псевдослучайных последовательностей (PRNG) заключается в том, что такие последовательности чисел полностью детерминированы; зная начальное число (seed) и алгоритм, можно предсказать всю последовательность и это является критическим недостатком. Кроме того предъявляются дополнительные требования к таким последовательностям, например в криптографии (NIST, 2010; Menezes et al., 1996). Проблема генерации случайных и псевдослучайных последовательностей является фундаментальной для криптографии, статистического моделирования и вычислительных экспериментов, поскольку от их качества зависит стойкость криптосистем к атакам и надежность моделирования (Charu et al., 2024). Традиционно для этих целей используются детерминированные алгоритмические генераторы (PRNG), такие как Mersenne Twister, или аппаратные источники энтропии. Однако с развитием искусственного интеллекта возникает вопрос о стохастическом потенциале больших языковых моделей (LLM)-мощных генеративных систем, оперирующих вероятностными распределениями токенов

(Radford et al., 2019; Vaswani et al., 2017)

Основная теоретическая сложность заключается в том, что нейронные сети по своей природе обучаются выявлять и воспроизводить закономерности в данных, минимизируя энтропию ошибки предсказания (Agarwal et al., 2025). Генерация же истинно случайных, непрогнозируемых последовательностей противоречит этой цели (Рахим и др., 2021). Тем не менее, в архитектуре LLM существует встроенный механизм управления стохастичностью. Гиперпараметр температуры (temperature), позволяет масштабировать логиты перед применением функции softmax, тем самым регулируя дисперсию выходного распределения вероятностей (Roberts, 2024).

С математической точки зрения, увеличение температуры приводит распределение вероятностей к состоянию, близкому к равномерному, что теоретически должно коррелировать с ростом информационной энтропии Шеннона. Если эта корреляция носит устойчивый и предсказуемый характер, то LLM, несмотря на свою детерминированную архитектуру, может быть трансформирована в управляемый источник стохастических данных (Shimao, 2024). Это превращает «недостаток» модели (ошибки предсказания при высокой температуре) в функциональный инструмент для синтеза случайности.

Таким образом используя встроенный параметр нейронных сетей, мы можем выдвинуть гипотезу о том, что целенаправленное варьирование встроенного в большие языковые модели (LLM) гиперпараметра температуры, ответственного за дисперсию выходного распределения (White, 2025), позволяет напрямую управлять энтропией этого распределения. Тем самым способствуя преодолению фундаментального противоречия между целью нейросетей (минимизация энтропии ошибки) и задачей генерации случайных данных. Предполагается, что такой вид генерации числовых последовательностей не будет привязан к детерминированному алгоритму. В результате исследования ожидается получить возможность генерации числовых последовательностей, статистические свойства которых будут приближаться, по мере роста температуры, к характеристикам псевдослучайных последовательностей.

Цель работы-экспериментально проверить данную гипотезу и оценить степень влияния температуры (T) на стохастические характеристики бинарных числовых последовательностей, сгенерированных на основе языковой модели (GPT-2). Для этой цели будут использованы методы энтропийного анализа выходной числовой последовательности и адаптированный набор статистических тестов в соответствии с требованиями Национального института стандартов и технологий агентство Министерства торговли США (NIST), что позволит количественно измерить достижимый уровень качества числовой последовательности.

Материалы и методы.

В качестве базовой большой языковой модели использовалась облегчённая языковая модель GPT-2 (Green et al., 2024) из библиотеки Hugging Face Transformers. Выбор данной модели обусловлен следующими причинами:

Архитектурная репрезентативность: GPT-2 сохраняет ключевые архитектур-

ные и функциональные принципы оригинальной большой языковой модели семейства GPT- генеративных предобученных трансформеров, включая механизм внимания и авторегрессивную генерацию, что делает её валидным объектом для исследования стохастических свойств, присущих данному семейству моделей.

Вычислительная эффективность: значительно меньший размер модели (по сравнению с полной GPT-2) позволил провести масштабный цикл экспериментов с многократным варьированием гиперпараметров и генерацией длинных последовательностей (10 000 бит) при ограниченных вычислительных ресурсах.

Методология: использование стандартной, широкодоступной и воспроизводимой модели (GPT-2) позволяет сместить акцент исследования с особенностей конкретной реализации на общую методологию управления случайностью через температуру, что повышает практическую значимость и проверяемость результатов.

Для проведения расчётов использовалась среда Google Colab, которая предоставляет доступ к графическому процессору NVIDIA T4 через среду выполнения с поддержкой GPU. Для ускорения процесса инференса (вывода результатов) модели использовалась платформа параллельных вычислений CUDA, интегрированная в библиотеку PyTorch (torch). Это позволило значительно сократить время генерации длинных битовых последовательностей.

Для преобразования вероятностных выходов LLM в бинарные последовательности фиксированной длины (10 000 бит) существует три метода вероятностного сэмплирования, представляющих различные стратегии извлечения случайности из распределения токенов модели:

Метод сэмплирования (Sampling) (1). Данный метод является наиболее прямым аналогом стандартного режима работы авторегрессивной языковой модели, где следующий токен выбирается стохастически в соответствии с прогнозируемым распределением, скорректированным температурой. Для преобразования в биты ID выбранного токена брался по модулю 256, и использовались его 8 младших бит. Метод извлечения по модулю был выбран в качестве простого, не зависящего от архитектуры базового метода, который не вносит дополнительной случайности в постобработку. Этот подход позволяет оценить «естественную» стохастичность модели в её основном режиме генерации.

Вероятностный метод (Probability) (2). Для исследования влияния «хвоста» распределения был реализован метод, основанный на анализе наименее вероятного токена среди топ-8 кандидатов. Бит генерировался на основе нормализованной вероятности этого токена. Данный подход направлен на оценку того, может ли информация о маловероятных событиях, усиливающаяся с ростом температуры, служить источником случайности.

Энтропийный метод (Entropy) (3). Для прямого контроля над уровнем неопределённости на каждом шаге генерации использовался метод, основанный на вычислении локальной энтропии распределения токенов по формуле Шеннона. Нормализованная энтропия сравнивалась с порогом 0.5 для установки значения бита (1 – высокая неопределённость, 0 – низкая). Этот метод позволяет явно связать меру информацион-

ной случайности (энтропию) с генерируемым битовым потоком.

Выбор метода: для основного цикла тестирования использовался метод сэмпирования (Sampling), как наиболее прямой аналог работы авторегрессивной языковой модели, при котором следующий токен выбирается случайно в соответствии с предсказанным распределением вероятностей.

Вероятностный метод (2) анализирует хвост распределения, что полезно для исследований, но нестабильно в маловероятных токенах.

Энтропийный метод (3) требует вычисления энтропии на каждом шаге, что увеличивает вычислительную нагрузку без значимых преимуществ в качестве выходной последовательности (Roberts, 2024).

Вероятностный и энтропийный методы были изучены в предварительных экспериментах, но не обеспечили ощутимых статистических улучшений по сравнению с выборкой, увеличив при этом нестабильность или вычислительные затраты; поэтому приводятся только результаты, основанные на выборке.

В действующих моделях GPT (например, GPT-3/4/5) основным методом генерации является метод сэмпирования (Sampling) (1). В качестве входного промпта была выбрана детерминированная, семантически нейтральная и не порождающая скрытых паттернов фраза:

«Continue the sequence: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ».

Данный промпт обеспечивает:

1. Воспроизводимость: фиксированная начальная последовательность гарантирует одинаковые стартовые условия для всех экспериментов при изменении температуры.

2. Семантическая нейтральность: буквенный ряд ABC... не несёт явной статистической или смысловой нагрузки, которая могла бы систематически влиять на распределение генерируемых битов.

3. Отсутствие скрытых закономерностей: промпт не содержит чисел, специальных символов или естественно-языковых конструкций, способных вызвать нежелательные корреляции в выходных данных.

Таким образом, выбранный промпт позволяет минимизировать внешние факторы, влияющие на стохастические свойства генерируемых последовательностей, и сосредоточить анализ исключительно на эффекте гиперпараметра температуры.

Для каждого значения температуры из диапазона [0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0] вычислялась средняя энтропия распределения вероятностей токенов (Javier., 2025: 5) как ключевая мера неопределённости и стохастичности выходных данных модели. В соответствии с выдвинутой гипотезой, энтропия выходного распределения должна демонстрировать монотонную зависимость от гиперпараметра температуры и выступать определяющим фактором степени случайности генерируемой битовой последовательности. Энтропия вычислялась по формуле Шеннона, используемой здесь как операциональная мера стохастичности выхода модели:

$$H(X) = - \sum_{j=1}^n p_j \ln p_j \quad (1)$$

где p_i - вероятность выбора j -го токена из словаря модели.

В ходе анализа рассматривались стандартное отклонение энтропии, энтропийная эффективность, число «активных» токенов ($p > 0.001$) а также равномерность распределения, оцениваемая с использованием критерия Колмогорова-Смирнова.

Качество полученных бинарных последовательностей оценивалось с помощью набора из шести статистических тестов (табл.1), аналогичных стандарту NIST SP 800-22 (Menezes et al., 1996).

Таблица 1 – Таблица статистических тестов

№	Наименование	Критерий
1	Frequency Test	$p\text{-value} > 0.01$
2	Runs Test	$p\text{-value} > 0.01$
3	Longest Run Test	$\max\_run < \text{expected\_max\_run} * 1.5$
4	Entropy Test	$\text{efficiency} > 0.99$
5	Spectral Test	$\text{power\_ratio} < 5$
6	Approximate Entropy Test	$\text{approx\_ent} > 0.1$

Уровень значимости для всех тестов, согласно спецификации NIST SP 800-22 (Statistical Test Suite), устанавливался $\alpha = 0.01$.

Для комплексной оценки влияния температуры на стохастические свойства бинарных последовательностей, сгенерированных моделью GPT-2, был проведен статистический анализ, включающий NIST-подобные тесты и энтропийный анализ. Основные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты NIST-подобного тестирования бинарных последовательностей при различных температурах

Температура	Баланс 0/1	Серии битов	Макс. длина серии	Энтропия	Спектральный анализ	Вероятность шаблонов	% пройденных тестов
1.0	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	33,3% (2/6)
2.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)
3.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)
5.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)
7.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)
10.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)
15.0	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	83,3% (5/6)

1. Frequency Test (тест на частотное распределение.): при низкой температуре ($T=1.0$) наблюдалось статистически значимое отклонение от равномерного распределения битов (рис.1) (соотношение 45.34 % единиц к 54.66 % нулей, $p\text{-value} \approx 0.0000$). С ростом температуры до $T=2.0$ и выше баланс 0 и 1 стремился к идеальному соотношению 50/50 ($p\text{-value} > 0.93$), что свидетельствует о достижении статистической неотличимости от равномерного распределения.




Рис.1. Баланс 0 и 1 в последовательности

2. Runs Test (тест на серии): при температуре $T=1.0$ последовательность демонстрировала недостаточное количество серий ($z\text{-score} = -4.04$, $p\text{-value} \approx 0.00005$), указывая на кластеризацию битов (рис.3). При $T \geq 2.0$ количество серий становилось статистически неотличимым от ожидаемого для случайной последовательности ($p\text{-value} > 0.04$), что согласуется с визуальной структурой последовательности (рис.2).

3. Longest Run Test (тест на максимальную длину серии): во всех экспериментах сгенерированные бинарные последовательности удовлетворяли критериям данного теста при любом значении температуры. При $T=1.0$ максимальная длина серии составляла 19 битов, что превышает теоретически ожидаемое для случайной последовательности значение, равное 16. С ростом температуры этот показатель снижался до диапазона 11–14 битов, что уже не превышало порогового критерия. Данный результат указывает на то, что увеличение температуры способствует сокращению длины непрерывных серий одинаковых битов, что соответствует желаемому свойству псевдослучайных последовательностей и подтверждает эффективность предложенного подхода (рис.4).

4. Entropy Test (тест на энтропию) и Approximate Entropy Test (тест на приблизительную энтропию): энтропия самой битовой последовательности была близ-

ка к максимальной (эффективность >0.99) даже при $T=1.0$, и оставалась стабильно высокой при всех температурах. Аналогично, тест на приближительную энтропию, оценивающий вероятность появления шаблонов, успешно проходил при всех T , демонстрируя высокую нерегулярность последовательностей.

5. Spectral Test (спектральный тест): При $T=1.0$ тест выявил выраженные периодические закономерности в данных ($\text{power\_ratio} = 63.12$), что свидетельствует о высокой степени структурированности генерируемой последовательности. С повышением температуры до $T=2.0$ мощность доминирующей частоты резко снизилась ($\text{power\_ratio} \approx 8.67$). Однако на всех тестируемых температурах данный показатель оставался выше критического значения 5, что указывает на наличие слабовыраженных, но статистически значимых периодических компонент даже в режиме повышенной стохастичности. В результате спектральный тест не пройден ни при одном значении температуры.




Рис.2. Визуализация первых 200 бит

В данной работе спектральный анализ использовался в диагностическом режиме. В качестве вспомогательной количественной характеристики применялось отношение мощности доминирующей спектральной компоненты к средней мощности спектра (power_ratio). Пороговое значение $\text{power\_ratio} < 5$ рассматривалось как эмпирический индикатор отсутствия выраженных доминирующих периодических компонент, а не как формальный критерий статистического теста.

Таким образом, непрохождение спектрального теста не является следствием некорректности выбранного критерия или параметров тестирования, а отражает фундаментальное ограничение подхода использования больших языковых моделей в качестве источников стохастических бинарных последовательностей. Причина данного ограничения заключается в детерминированной архитектуре LLM и характере обучающих данных, содержащих устойчивые структурные зависимости. Эти зависимости не полностью устраняются даже при высоких значениях температуры и проявляются в виде остаточных спектральных особенностей выходного сигнала (Kiyoshiro et al., 2023).




Рис. 3. Автокорреляция битовой последовательности

Фундаментальной причиной наблюдаемых изменений в статистических свойствах битовых последовательностей является прямое влияние гиперпараметра температуры на энтропию распределения вероятностей токенов на выходе модели.

Механизм этой связи, следующий: температура управляет «размытием» распределения. При низкой температуре функция softmax усиливает разрыв между вероятностями наиболее вероятных и маловероятных токенов, делая распределение «пикообразным» и детерминированным. С ростом температуры это распределение «сглаживается», приближая вероятности всех токенов к равномерному распределению.



Изменение энтропии: «пикообразное» распределение (низкая T) обладает низкой энтропией (малая неопределённость выбора), в то время как «сглаженное» (высокая T)-высокой энтропией (высокая неопределённость).




Рис. 4. Распределение длин битовых серий

Влияние на битовую последовательность: поскольку каждый бит в выходной последовательности является производным от выбора или анализа этого распределения вероятностей (через методы сэмплирования, вероятностный или энтропийный), его статистические свойства напрямую наследуют степень неопределённости исходного распределения. Низкая энтропия приводит к предсказуемым, коррелированным битам (провал частотного теста, наличие серий), тогда как высокая энтропия повышает независимость и равномерность битов, улучшая результаты большинства статистических тестов.

Таким образом, температура выступает в роли контроллера энтропии на уровне токенов, а наблюдаемое улучшение статистических свойств бинарного потока является каскадным следствием этого управления фундаментальной мерой неопределённости в модели (Weihua, 2025).

Анализ зависимости энтропии от температуры (рис. 5) позволяет выделить три характерных режима работы модели.




Рис. 5. Зависимость энтропии от температуры в сравнении с равномерным распределением

График демонстрирует нелинейный рост средней энтропии распределения токенов от ~0.0 при T=0.1 до плато около 10.79 бит при T=10.0 (Huang et al., 2024). Горизонтальная линия на графике соответствует теоретически максимальной энтропии H_{max} для модели GPT-2, которая определяется размером словаря $N=50257$ и вычисляется по формуле Шеннона как

$$H_{max} = \ln(n) = \ln(50257) \approx 10.86$$

Таким образом, при высоких значениях температуры наблюдается асимптотическое приближение распределения вероятностей токенов к равномерному. В детерминированном режиме (T<1.0) энтропия распределения остаётся близкой к нулю, что отражает доминирование нескольких наиболее вероятных токенов и приводит к формированию высокоструктурированных, предсказуемых битовых последовательностей.

В переходном режиме (T≈1.0–2.0) наблюдается резкий нелинейный рост энтропии, сопровождающийся сглаживанием распределения вероятностей и качественным улучшением результатов частотных тестов и тестов на серии.



В стохастическом режиме ($T > 3.0$) энтропия достигает плато, асимптотически приближаясь к максимально возможному значению для данной модели; при этом распределение вероятностей токенов становится близким к равномерному, что обеспечивает стабильно высокие (до 83,3%), хотя и не идеальные, результаты статистического тестирования.

Результаты и обсуждение.

Результаты убедительно доказывают, что гиперпараметр температуры является мощным и управляемым инструментом (Chang et al., 2024) инъекции стохастичности в выходные данные LLM (Huang et al., 2024; Javier, 2025). Повышение температуры приводит к монотонному росту энтропии распределения токенов, что каскадно улучшает статистические свойства результирующих битовых последовательностей.

Достижимый уровень случайности: при температурах $T \geq 2.0$ LLM (в данном случае GPT-2) способна генерировать битовые последовательности, успешно проходящие 83,3% базовых статистических тестов (Hopkins et al., 2023). Это характеризует их как качественные псевдослучайные последовательности, пригодные для широкого круга приложений, не требующих криптографической стойкости (например, моделирование, генерация синтетических данных, тестирование).

Фундаментальные ограничения: непрохождение тестов Spectral Test даже при высоких температурах указывает на архитектурные ограничения (Chen et al., 2024) последовательности, присущее детерминированной архитектуре LLM, обученной на коррелированных текстовых данных. Модель не может полностью устранить следы своей структурной предрасположенности, что проявляется в генерации аномально длинных серий и слабых периодичностях.

Практическая значимость: несмотря на ограничения, работа демонстрирует, что LLM могут выступать в роли конфигурируемых генераторов стохастичности. Главное практическое преимущество – плавное управление уровнем «хаотичности» через единственный параметр (температуру) (Roberts, 2024), что открывает перспективы для их использования в задачах, требующих контролируемого и семантически связанного случайного выбора.

Таким образом, LLM не заменяют криптографические генераторы случайных чисел, но предлагают уникальный гибридный подход к генерации стохастических последовательностей (Grados, 2015), занимая нишу между традиционными PRNG и источниками истинной энтропии.

Заключение.

В рамках данного исследования была экспериментально подтверждена возможность использования больших языковых моделей для синтеза стохастических последовательностей (Weihua et al., 2025) с управляемыми свойствами. Ключевые выводы работы:

Управление энтропией: гиперпараметр температуры LLM является эффективным средством контроля энтропии выходного распределения вероятностей токенов. Это позволяет напрямую и детерминировано влиять на фундаментальную меру

неопределённости в работе модели, что открывает путь к управляемой стохастической генерации на её основе.

Качество случайности: при температурах $T \geq 2.0$ модель (GPT-2) генерирует битовые последовательности, успешно проходящие 83.3% адаптированных тестов NIST (5 из 6 тестов), что свидетельствует о достижении статистических характеристик, близких к качественным псевдослучайным последовательностям, пригодным для широкого класса некриптографических задач (Yasmeen et al., 2025).

Практическая применимость: предложенный подход открывает перспективы применения LLM в качестве конфигурируемых стохастических генераторов для задач моделирования, тестирования алгоритмов и синтеза данных (Maged et al., 2023), где не требуется абсолютная криптографическая стойкость (Brown, 2025), но необходима контролируемая и семантически связная (в случае текстовой генерации) степень случайности. Главное практическое преимущество, это возможность тонкой настройки уровня «хаотичности» выходных данных с помощью единого интуитивного параметра (температуры).

REFERENCES

- A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications (NIST SP 800-22) (2010). National Institute of Standards and Technology. — Gaithersburg. Pp.131. <https://csrc.nist.gov/projects/random-bit-generation/documentation-and-software> (in Eng.)
- Agarwal S., Zhang Z., Yuan L., Han J., Peng H. (2025) The Unreasonable Effectiveness of Entropy Minimization in LLM Reasoning. — arXiv.2525.15134v1. — May 2025. DOI:10.48550/arXiv.2507.10532 (in Eng.)
- Brown D. (2025). Top 10 Real-Life Applications of Large Language Models. — PixelPlex Blog. <https://vegavid.com/blog/top-10-real-life-applications-of-large-language-models-reshaping-our-world> (in Eng.)
- Chang Y. A., Wang X., Wang J., Wu Y., Yang L., Zhu K., Chen H., Yi X., Wang C., Wang Y., Ye W., Zhang Y., Chang Y., Yu P., Yang Q., Xie X. (2024). Survey on Evaluation of Large Language Models. — ACM Computing Surveys. — Vol. 15. — No. 3. DOI:10.1145/3641289 (in Eng.)
- Charu C. (2023) Neural Networks and Deep Learning. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature. Pp. 529. DOI 10.1007/978-3-031-29642-0 (in Eng.)
- Grados Matej. (2015). Assessing Cryptographic Random Number Generators using NIST SP 80022 Statistical Test Suite. Master's Thesis, Tampere University. Pp. 75. <https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/229045/GradosMatej.pdf?sequence=2&isAllowed=y> (in Eng.)
- Hadi U.M., Tashi al Q., Shah A., Muneer A., Irfan M., Zafar A., Shaikh B.M., Akhtar N., Hassan Z.S., Shoman M., Wu J., Mirjalili S., Shah M. (2025). A Survey on Large Language Models: Applications, Challenges, Limitations, and Practical Usage. preprint, 2025. DOI: 10.36227/techrxiv.23589741.v8 — TechRxiv preprint. <https://www.techrxiv.org/users/618307/articles/682263-> (in Eng.)
- Javier C. (2025). Deterministic or Probabilistic? The Psychology of LLMs as random number generators. AlphaXiv preprint. DOI :10.48550/arXiv.2502.19965 (in Eng.)
- Kiyoshiro, O., Tendo R., Yasuoka K., Kurabayashi S. (2023). Learned pseudo-random number generator: WGAN-GP for generating statistically robust random numbers – PubMed. DOI: 10.1371/journal.pone.0287025 (in Eng.)
- Minaee S., Mikolov T., Nikzad N., Chenaghli M., Socher R., Amatriain X., Gao J. (2024). Large Language Models: A Survey. - arXiv preprint arXiv:2402.06196. DOI:10.48550/arXiv.2402.06196 (in Eng.)
- Menezes, A.J., van Oorschot, P.C., & Vanstone, S.A. (2025) Handbook of Applied Cryptography. — CRC Press, — 2025. <https://sites.google.com/view/textbook-appliedcrypto/home> (in Eng.)
- NIST. (2018). NIST SP 800-90B: Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation. — Gaithersburg. Pp.76. DOI:10.6028/NIST.SP.800-90B (in Eng.)
- Saleh Y., Abu Talib M., Nasir Q., Dakalbab F. (2025). Evaluating large language models: a systematic review of efficiency, applications, and future directions. - Front. Comput. Sci. 7:1523699. doi: 10.3389/fcomp.2025.1523699 (in Eng.)
- Shimao Z., Bao Y., Huang S. (2024). EDT: Improving Large Language Models' Generation by Entropy-based Dynamic Temperature Sampling. — arXiv:2403.14541v. DOI:10.48550/arXiv.2403.14541 (in Eng.)

Vaswani, A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez N.A., Kaiser L., Polosukhin I. (2017). Attention Is All You Need. - Advances in Neural Information Processing Systems. DOI:10.48550/arXiv.1706.03762 (in Eng.)

Weihua D., Yiming Y., Sean W. (2025). Optimizing Temperature for Language Models with Multi-Sample Inference., preprint. DOI: 10.48550/arXiv.2502.05234 <https://arxiv.org/html/2502.05234v2> (in Eng.)

Yasmeen, S., Talib a.M., Nasir mh Q., Dakalbab F. (2025). Evaluating large language models: a systematic review of efficiency, applications, and future directions. Frontiers in Computer Science. DOI: 10.3389/fcomp.2025.1523699 <https://doaj.org/article/5c9134037ab242d5a8451db826badb65> (in Eng.)

Zhang S., Bao Y., Huang, S. (2024). Improving Large Language Models' Generation by Entropybased Dynamic Temperature Sampling. — arXiv preprint arXiv:2403.14541. DOI:10.48550/arXiv.2403.14541 (in Eng.)

Weihua, D., Yang Y., Welleck S. (2025). Optimizing Temperature for Language Models with Multi-Sample Inference. — arXiv:2502.05234v2. DOI:10.48550/arXiv.2502.05234 (in Eng.)

White E. (2025). Exploring the Impact of Temperature on Large Language Models: Hot or Cold. — arXiv preprint arXiv:2506.07295. DOI:10.48550/arXiv.2506.07295 (in Eng.)

Пустовой Е. (2025). [Исходный код для облачного хранилища. https://drive.google.com/file/d/1hWuhvKeyrmm_u3TF6m6oK-cME-c0Jdsr/view?usp=sharing

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 321–332

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz>

<https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.020>

FRAUD DETECTION IN CREDIT CARD TRANSACTIONS USING MACHINE LEARNING: A COMPARATIVE ANALYSIS

Y. Serzhan^{1*}, T. Umarov¹, A. Abilbayeva²

¹Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan;

²University of Maryland, College Park, MD, USA.

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz

Serzhan Yerassyl — Master's student in Software Engineering at the School of Information Technology and Engineering, Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz, <https://orcid.org/0009-0006-0615-6032>;

Timur Umarov — PhD in Computing, Professor, School of Information Technology and Engineering, Kazakh-British Technical University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0008-0044-7159>;

Ainur Abilbayeva — Master of Science in Civil Information Systems, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Maryland, College Park, MD, USA

<https://orcid.org/0009-0004-3882-1442>.

© Y.S. Serzhan, T.F. Umarov, A.B. Abilbayeva

Abstract. The accelerated development in digital financial transactions has enlarged the risk of fraudulent activities, which increased the need for more efficient fraud detection methods. This research study introduces a ML based approach to detect fraud in credit card transactions. Paper consists of sections, which summarize detailed exploratory data analysis, data preprocessing, model training, hyperparameter optimization, and discussion of the results. Various model trainings on a large credit card dataset demonstrated that the best model achieved an AUC of 96.82 % and an average precision of 88 %. Considering the data-driven approach applied in the study, this framework can be dynamically altered to detect new emerging fraud patterns. Additionally, the capability of the model to handle large volumes of data in real-time makes it well-suited for financial institutions with high transaction loads.

Keywords: machine learning, random rorest, logistic regression, fraud, hyperparameter optimization, XGBoost, gradient boosting

For citation: Y. Serzhan, T. Umarov, A. Abilbayeva (2026). Fraud detection in credit card transactions using machine learning: a comparative analysis // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 321–332. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.020>. (In Eng.).



Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

МАШИНАЛЫҚ ОҚУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ КРЕДИТ КАРТА ОПЕРАЦИЯЛАРЫНДАҒЫ АЛАЯҚТЫҚТЫ АНЫҚТАУ: САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

Е. Сержан^{1*}, Т. Умаров¹, А. Әбілбаева²

¹Қазақ-Британ техникалық университеті, Алматы, Қазақстан;

²Мэриленд Университеті, Колледж Парк, МД, АҚШ.

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz

Сержан Ерасыл — Ақпараттық технологиялар және инжиниринг мектебінің Бағдарламалық қамтамасыз ету инженериясы бағытының магистранты, Қазақ-Британ техникалық университеті, Алматы, Қазақстан

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz, <https://orcid.org/0009-0006-0615-6032>;

Умаров Тимур — Компьютер ғылымдарының докторы, Профессор, Ақпараттық Технологиялар Департаменті, Қазақстан-Британ Техникалық Университеті, Алматы, Қазақстан

<https://orcid.org/0009-0008-0044-7159>.

Әбілбаева Айнур — Азаматтық ақпарат жүйелерінің Ғылым Магистрі, Құрылыс және Экология Инженериясы Департаменті, Мэриленд Университеті, Колледж Парк, МД, АҚШ

<https://orcid.org/0009-0004-3882-1442>.

© Е. Сержан, Т. Умаров, А. Әбілбаева

Аннотация. Қаржылық транзакциялардың қарқынды дамуы алаяқтық әрекеттердің қаупін арттырып, алаяқтықты анықтаудың тиімді әдістеріне қажеттілікті арттырды. Бұл мақалада кредит картасы арқылы жасалған транзакциялардағы алаяқтықты анықтау үшін машиналық оқу әдістерін қолданатын жан-жақты зерттеу ұсынылған. Мақала мына бөлімдерден тұрады: деректерді зерттеу, деректерді алдын ала өңдеу, әртүрлі класс теңдестіру әдістерімен модельді оқыту және гиперпараметрлерді оңтайландыру. Кредит картасы арқылы жасалған төлемдерден құралған деректер жинағына жасалған эксперименттер ең жақсы модель 96,82 % AUC және 88 % орташа дәлдікке жеткенін көрсетті. Бұл зерттеу деректерге негізделгендіктен, күдікті әрекетті анықтауда жоғары дәлдікті қамтамасыз ете отырып, жаңа алаяқтық үлгілеріне динамикалық түрде бейімделе алады. Сонымен қатар, модельдің үлкен көлемдегі деректерді нақты уақыт режимінде өңдеу мүмкіндігі-оны транзакциялардың жоғары жүктемелерін басқаратын қаржы институттары үшін қолайлырақ етеді.

Түйінді сөздер: машиналық оқыту, кездейсоқ орман, логистикалық регрессия, алаяқтық, гиперпараметрлерді оңтайландыру, XGBoost, градиентті күшейту

Дәйексөздер үшін: Е. Сержан, Т. Умаров, А. Әбілбаева (2026). Машиналық оқу әдісі арқылы кредит карта операцияларындағы алаяқтықты анықтау: салыстыр-

малы талдау // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б. 321–332. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.020>. (Ағыл. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

ВЫЯВЛЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Е. Сержан^{1*}, Т. Умаров¹, А. Абилябаева²

¹Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан;

²Университет Мэриленда, Колледж Парк, МД, США.

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz

Сержан Ерасыл — магистрант направления Программная инженерия Школы информационных технологий и инженерии Казахстанско-Британского технического университета, Алматы, Казахстан

E-mail: y_serzhan@kbtu.kz, <https://orcid.org/0009-0006-0615-6032>;

Умаров Тимур — Доктор компьютерных Наук, Профессор, Факультет Информационных Технологий, Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0008-0044-7159>;

Абилябаева Айнур — Магистр Наук гражданских информационных, Департамент Строительной и Экологической Инженерии, Университет Мэриленда, Колледж Парк, МД, США

<https://orcid.org/0009-0004-3882-1442>.

© Е. Сержан, Т. Умаров, А. Абилябаева,

Аннотация. Быстрое развитие цифровых финансовых транзакций увеличило риск мошеннических действий, что увеличило потребность в более эффективных методах обнаружения мошенничества. В данной статье представлено комплексное исследование, которое использует методы машинного обучения для выявления мошенничества в транзакциях по кредитным картам. Статья состоит из разделов: эксплораторный анализ данных, предварительная обработка данных, обучение модели с различными методами балансировки классов и оптимизация гиперпараметров. Эксперименты на большом наборе данных кредитных карт показали, что лучшая модель достигла AUC 96,82 % и средней точности 88 %. Поскольку структура обучается с использованием подхода, управляемого данными, она может динамически адаптироваться к новым схемам мошенничества, обеспечивая высокую точность выявления подозрительных действий. Кроме того, способность модели обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени делает ее более подходящей

для финансовых учреждений, управляющих высокими транзакционными нагрузками.

Ключевые слова: случайный лес, Логистическая регрессия, Мошенничество, Оптимизация гиперпараметров, XGBoost, градиентный бустинг

Для цитирования: Е. Сержан, Т. Умаров, А. Абилябаева (2026). Выявление мошенничества с использованием машинного обучения при операциях с кредитными картами: сравнительный анализ // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 321–332. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.020>. (На англ.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Introduction.

With the rise of digital banking and online transactions, credit card fraud has become a growing concern for both financial institutions and customers. Although fraudulent transactions make less than 1 % of all transactions, they can lead to billions of dollars in financial losses each year. Disputed transactions also undermine trust for online payment systems, which make customers hesitant and reluctant to use them. Traditional rule-based fraud detection methods, which rely on predefined patterns and manual oversight, are becoming less effective as malicious actors unremittingly develop more sophisticated methods. While recent progress in machine learning offers promising tools with automated pattern recognition and anomaly detection, there is a significant demand for more sophisticated and adaptable approaches to fraud prevention.

Credit card fraud has a massive economic impact. According to the Nilson Report global losses due to fraud activities estimated at \$33.83 billion in 2023 (Nilson Report, 2023). Apart from identifying deceptive transactions, the major challenge for financial institutions is to minimize financial losses while avoiding unnecessary disturbances to legitimate customers. A system which responds too many false positives can frustrate users, leading to declined transactions and lost revenue, while a system that misses fraudulent transactions can cause serious financial damage. Highly imbalanced nature of transactional records is the major challenge, because there might be only a few fraudulent transactions. For this reason, it is highly intricate to detect fraud effectively with traditional models without false alarms. This research study focuses on the development and evaluation of machine learning models, specifically designed to handle imbalanced datasets. The primary goal is to develop a more robust fraud detection framework which minimizes any negative impact on the overall customer experience. This paper investigates the effectiveness of machine learning techniques for credit card fraud detection, addressing key challenges such as class imbalance and model performance optimization. The study aims to evaluate different fraud detection approaches and highlight their practical applications in real-world financial systems. The research emphasizes the balance between fraud detection accuracy and minimizing false positives to ensure a seamless customer experience while maintaining security.

Literature Review



The majority of the research conducted in the field of fraud detection substantially addresses Random Forest as the most accurate machine learning model to use. In general, existing approaches can be categorized into several main groups: deep learning, machine learning, ensemble learning and feature ranking methods, and user authentication strategies (Alarfaj et al., 2022). Figure 1 illustrates the commonly used payment card authorization process for credit card authentication. Generally, authentication methods fall into two main categories: password-based authentication and biometric authentication.




Fig. 1. Payment card authorisation process (Alarfaj et al., 2022).

West and Bhattacharya (2016) highlight that data mining techniques can be time-consuming when working with large datasets. Additionally, as noted in papers written by (Zareapoor et al., 2012; Zojaji et al., 2016) highly correlated information is an indicative challenge in preparing credit card transaction data. Consequently, data might be misclassified for the reason that fraud ones resemble legitimate transactions. Another obstacle encountered by researches is handling categorical features. West and Bhattacharya (2016) and Zareapoor et al. (2012) debate on the challenges related to choosing appropriate detection algorithms and selecting relevant features. Predominant machine learning models require lots of time for training. For this reason, it is important to approach feature selection in detail in order to identify the most relevant attributes that characterize fraudulent behavior.

A hybrid approach, which combines Random Forest and Isolation Forest to identify anomalous transactions has been introduced by (Vynokurova et al., 2020). Their proposed model consists of two main components: using an unsupervised and supervised learning approaches. According to (Sulaiman et al., 2022), albeit Random Forest algorithms are highly effective for classification tasks, they have several limitations when applied to real-time credit card fraud detection. The training process for this algorithm is slower compared



to other techniques, which makes it inapplicable for real-time fraud detection.

A comprehensive framework has been proposed by (Hashemi et al., 2022), which integrates hyperparameter tuning with ensemble methods to manipulate class imbalance. Their results indicate that deep learning algorithms have shown considerable prospect in enhancing credit card fraud detection. Model proposed in this study exploits an artificial neural network (ANN) with federated learning, which preserves data confidentiality. Notwithstanding previous research on the use of ANN for fraud detection, they have been directed on lab-based datasets. While model by (Hashemi et al., 2022) consolidates fraud detection efficiency and reliability.

Study done by Rong Zhang et al. (2023) analyzed various classifiers using Support Vector Machine (SVM) method. Their model trained on the BankSim dataset resulted in 99.23% accuracy. Although this experiment highlights prospects of SVM model, it has been trained on the well-structured transaction data. For this reason, it might not be suitable for detecting fraud in the real-world transaction data.

Further research in the sphere of fraud detection accentuates use of deep learning and neural network architectures in particular (Thennakoon, 2019). Their flexibility allows to perform more efficiently for anomaly detection tasks. Nevertheless, challenges such as excessive computational demands and training periods present significant challenge for practical deployment.

Materials and methods.

Figure 2 illustrates the data preprocessing and model training workflow in this research study. The following sections will explain each of the steps in detail.




Fig. 2. Model Training Workflow

Data Description and Preprocessing

Most of the real-world datasets come with lots of missing data, but in this case a well-organized and complete dataset from the Kaggle website is analyzed. The major two features «Time» and «Amount,» remain in their original forms, while the remaining features are principal components derived from Principal Component Analysis. As typical in fraud detection, the dataset is highly imbalanced, with fraudulent transactions representing only

0.1727 % of the total (only 492 fraudulent out of 284,807), which presents an indicative modelling challenge for the study. The dataset’s structure, feature distributions, and the extent of class imbalance was inspected using descriptive statistics and visualizations. The major key insight revealed from this analysis is that most of the transactions were for relatively small value, which has been validated by median of \$22.00. In general, the range of the transaction amounts were from \$0 to \$25,691.16, with a mean of \$88.35.




Fig. 3. Transaction distribution over time

Figure 3 shows overall distribution of transactions over time, and it can be noticed that most of the transactions occur around lunch time (between 11 am and 4 pm) and after 6 pm. Figure 4 below illustrates comprehensive correlation matrix of features in the dataset. All V1-V28 features (PCA components) follow different distributions with



varying ranges.




Fig. 4. Correlation matrix of features

Model Training and Class Balancing

In this study four machine learning classifiers have been trained: Logistic Regression, Random Forest, Gradient Boosting and XGBoost. For each classifier, three class balancing methods were applied:

1. No Sampling: Training on the original imbalanced dataset.
2. SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique to balance the classes by creating synthetic examples of the minority class, resulting in a balanced training set of 454,902 examples.
3. Undersampling: Reducing the majority class to achieve balance (394 examples for each class), resulting in a much smaller training set of 788 examples.

Before model training data was split into training (80 %) and test (20 %) sets using stratified sampling to preserve class distribution, resulting in 227,845 training examples and 56,962 test examples.

Hyperparameter Optimization

For the best-performing model (XGBoost without sampling) (figures 5 and 6), hyperparameter optimization was conducted using grid search with stratified 5-fold cross-validation. The grid search explored 2,592 parameter combinations, with a total of 12,960 models trained during this optimization process.




Fig. 5. Receiver Operating Characteristic curve for XGBoost without sampling

Results and discussion.

The best performance was achieved by the XGBoost model without sampling (Figure 6), which reached an AUC of 0.9682 and an average precision of 0.8800. This model also demonstrated excellent computational efficiency, requiring only 7.24 seconds for training.

Detailed Performance Analysis

Several distinctive patterns have been revealed throughout this study. Table 1 summarizes how each model performed using different sampling techniques and quantifies the results. In most of the cases, SMOTE performed better while comparing AUC, however overall precision value decreased and in a similar way undersampling of model enhanced model recall but decreased precision. The best balance of metrics has been obtained by training the initial imbalanced dataset on XGBoost. Correspondingly, the training time for model with XGBoost required 7.24 seconds, making it the most suitable for detecting fraud

transactions in real-time.




Fig. 6. Models' comparison on average precision

Table 1 – Detailed performance analysis

Model	Sampling	AUC	Avg. Precision	Precision	Recall	F1-Score	Training Time (s)
Logistic Regression	None	0.9722	0.7189	0.06	0.92	0.11	1.67
Logistic Regression	SMOTE	0.9698	0.7249	0.06	0.92	0.11	5.98
Logistic Regression	Under	0.9760	0.6778	0.04	0.92	0.07	0.14
Random Forest	None	0.9530	0.8650	0.96	0.74	0.84	225.39
Random Forest	SMOTE	0.9683	0.8748	0.85	0.83	0.84	646.07
Random Forest	Under	0.9783	0.6958	0.05	0.92	0.09	0.73
Gradient Boosting	None	0.3469	0.1567	0.53	0.18	0.27	659.91
Gradient Boosting	SMOTE	0.9807	0.6885	0.11	0.90	0.19	1359.22
Gradient Boosting	Under	0.9770	0.3687	0.03	0.93	0.07	1.28
XGBoost	None	0.9682	0.8800	0.88	0.84	0.86	7.24
XGBoost	SMOTE	0.9777	0.8418	0.46	0.86	0.60	11.05
XGBoost	Under	0.9798	0.6142	0.02	0.92	0.03	0.27

Comparison with Hashemi et al. (2022)

Hashemi et al. (2022) developed an ensemble framework that leverages Bayesian optimization to tune hyperparameters and mitigate class imbalance. Their method achieved ROC-AUC values around 0.95.



Table 2 – Comparison with Hashemi et al. (2022)

Aspect	Hashemi et al.	Our Approach
Dataset Size	284,807 transactions	284,807 transactions
Best Model	Ensemble (CatBoost, XGBoost, LightGBM)	XGBoost without sampling
AUC	0.9512	0.9682
Average Precision	0.9043	0.8800
Training Time	176.5 seconds	7.24 seconds

The approach studied in this paper yields a higher ROC-AUC (0.9682) compared to 0.9512, although with a slightly lower average precision. The most significant advantage of the method is computational efficiency, with our model training more than 24 times faster than their ensemble approach (Table 2).

Comparison with Zhang et al. (2023)

Zhang et al. (2023) evaluated multiple classifiers on a synthetic BankSim dataset, reporting that SVM achieved the highest accuracy (99.23 %).

Table 3 – Comparison with Zhang et al. (2023)

Aspect	Rong Zhang et al.	Our Approach
Dataset	Synthetic BankSim	Real credit card transactions
Features	Age, gender, payment domain	PCA-transformed features
Best Model	SVM	XGBoost without sampling
Accuracy	99.23%	99.98%
F1-Score	0.79	0.86

Our XGBoost model achieves both higher accuracy and F1-score compared to their SVM approach. Additionally, our evaluation on real-world data rather than synthetic data provides stronger evidence for practical applicability (Table 3).

Comparison with Thennakoon et al. (2019)

The study done by Thennakoon et al. (2019) on real-time fraud detection using deep learning and ensemble methods emphasizes the advantages of deep learning architectures for capturing complex patterns.

Table 4 – Comparison with Thennakoon et al. (2019).

Aspect	IEEE Study	Our Approach
Methodology	Deep Learning (LSTM, GRU)	Traditional ML (XGBoost)
AUC	0.9526	0.9682
Inference Time	124ms per transaction	≈2ms per transaction (estimated)
Model Size	248MB	≈12MB (estimated)

Although our approach does not integrate deep learning, the robust performance of our XGBoost model demonstrates that traditional machine learning methods, when properly tuned, can achieve competitive results in fraud detection (Table 4). This reinforces the notion that model selection and hyperparameter tuning are critical to performance, even without the computational complexity of deep neural networks. Furthermore, the model offers

significant advantages in terms of inference time and model size, making it more suitable for deployment in resource-constrained environments.

Conclusion.

To summarize, the aim of the research project was to analyze different machine learning techniques for better performance in credit card fraud detection. The thorough literature review has been done on ML techniques and class imbalance methods to examine the cost-effectiveness and to validate the experimental tests. The XGBoost model without sampling has proven to be computationally efficient and accurate model for detection in real-time compared to other models.

Further recommendations to achieve better results include an exhaustive investigation on the hybrid approaches as combining ML models with deep learning components. While sampling techniques like SMOTE and undersampling are often recommended for imbalanced datasets, the results indicate that they should be applied solicitously. Apart from this, the research study has proven that our model effectively balances high detection accuracy with computational efficiency, making it a strong candidate for real-world fraud detection systems.

REFERENCES

- Alarfaj F.K., Malik I., Khan H.U., Almusallam N., Ramzan M., Ahmed M. (2022). Credit card fraud detection using state-of-the-art machine learning and deep learning algorithms. *IEEE Access*. — Vol. 10. — Pp. 39700–39715. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3166891> [in Eng].
- Hashemi S.K., Mirtaheeri S.L., Greco S. (2022). Fraud detection in banking data by machine learning techniques. *IEEE Access*. — Vol. 11. — Pp. 3034–3043. DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3232287> [in Eng].
- Machine Learning Group–ULB. Credit Card Fraud Detection. Kaggle, 2018. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/mlgulb/creditcardfraud>. [Accessed: 12.12.2024]. [in Eng].
- Nilson Report. Card fraud losses worldwide in 2023. [Online]. Available: <https://nilsonreport.com/articles/card-fraud-losses-worldwide-in-2023/>. [Accessed: 21.02.2025]. [in Eng].
- Sulaiman R. Bin, Schetinin V., Sant P. (2022). Review of machine learning approach on credit card fraud detection // *Human-Centric Intelligent Systems*. — Vol. 2. — No. 1. Pp. 55–68. DOI: <https://doi.org/10.1007/s44230-022-0000> [in Eng].
- Thennakoon A., Bhagyan C., Premadasa S., Mihiranga S., Kuruwitaarachchi N. (2019). Real-time credit card fraud detection using machine learning. In: 2019 9th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). IEEE. Pp. 488–493. DOI: <https://doi.org/10.1109/CONFLUENCE.2019.8776942> [in Eng].
- Vynokurova O., Peleshko D., Bondarenko O., Ilyasov V., Serzhantov V., Peleshko M. (2020). Hybrid machine learning system for solving fraud detection tasks // 2020 IEEE Third International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). IEEE, 2020. Pp. 1–5. DOI: <https://doi.org/10.1109/DSMP47368.2020.9204244>. [in Eng].
- West J., Bhattacharya M. (2016). An investigation on experimental issues in financial fraud mining. In: 2016 IEEE 11th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). IEEE. Pp. 1796–1801. DOI: <https://doi.org/10.1109/ICIEA.2016.7603878>. [in Eng].
- Zareapoor M., Seeja K.R., Alam M.A. (2012). Analysis on credit card fraud detection techniques: based on certain design criteria // *International Journal of Computer Applications*. 2012. — Vol. 52. — No. 3. DOI: <https://doi.org/10.5120/8184-1538>. [in Eng].
- Zhang R., Cheng Y., Wang L., Sang N., Xu J. (2023). Efficient Bank Fraud Detection with Machine Learning // *Journal of Computational Methods in Engineering Applications*. Pp. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.62836/jcmea.v3i1.030102> [in Eng].
- Zojaji Z., Atani R.E., Monadjemi A.H. (2016). A survey of credit card fraud detection techniques: data and technique oriented perspective. *arXiv preprint arXiv:1611.06439*. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.06439> [in Eng].

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Vol. 7. Is.2. Number 26 (2026). Pp. 333–348

Journal homepage: <https://journal.iitu.edu.kz><https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.021>

УДК 004.056.5

FLEXIBLE IDPS BASED ON MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR DIPTYCHS AND IOT EDGE DEVICE PROTECTION

T. Babenko, Ye. Bakhtiyarova*, D. Yeskendiroya, A. Sysoev, Sh. Makilenov

International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan.

E-mail: y.bakhtiyarova@iitu.edu.kz

Tatiana Babenko — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Cybersecurity, International University of Information Technologies, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-1184-9483>;

Yelena Bakhtiyarova — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Radio Engineering, Electronics, and Telecommunications, International University of Information Technologies, Almaty, Kazakhstan

E-mail: y.bakhtiyarova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0001-8735-7683>;

Damelya Yeskendiroya — Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Cybersecurity, International University of Information Technologies, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-4270-1908>;

Askar Sysoev — PhD, Senior Lecturer, Department of Cybersecurity, International Information Technology University, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0009-0002-5842-1847>;

Shakirt Makilenov — doctoral student at the International University of Information Technology, Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-5330-4716>.

© T. Babenko, Ye. Bakhtiyarova, D. Yeskendiroya, A. Sysoev, Sh. Makilenov

Abstract. The growing number of edge IoT devices in smart city infrastructures poses new challenges related to a fragmented attack surface and the limitations of traditional intrusion detection tools. Existing IDS systems typically operate in isolation, generate redundant alerts, and are unable to adapt to distributed environments. This paper proposes the architecture of a flexible IDS that leverages machine learning algorithms to improve the monitoring and protection of edge devices. The architecture includes modules for normalization, deduplication, correlation, and ML analysis, with the ability to provide feedback between the monitoring center and edge nodes. The architectural description of the monitoring environment is based on a hierarchical representation consistent with the Purdue model, allowing for the distinction between edge, local, and centralized levels of



protection. Experimental evaluation on the BoT-IoT and TON_IoT datasets demonstrated a reduction in event correlation latency by approximately 62% and a decrease in the false positive rate by 29–31% compared to baseline approaches. The obtained results confirm the potential of the proposed architecture for smart city infrastructures.

Keywords: intrusion detection and prevention system, Internet of Things, machine learning, smart city, edge devices, alert normalization, event correlation, edge computing, Purdue model

For citation: T. Babenko, Ye. Bakhtiyarova, D. Yeskendirova, A. Sysoyev, Sh. Makilenov (2026). Flexible idps based on machine learning algorithms for diptychs and iot edge device protection // International journal of information and communication technologies. Vol. 7. No. 26. Pp. 333–348. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.021>. (In Russ.).

Conflict of interest: The authors declare that there is no conflict of interest.

Acknowledgment: *This study was supported by the Science Committee of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan under IRN AP26104787, «Development of AI-based Solutions for Protecting the IoT Infrastructure of Smart Cities in Kazakhstan.»*

ДИПТИХ ЖӘНЕ ИОТ ШЕТКІ ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН ҚОРҒАУҒА АРНАЛҒАН МАШИНАЛЫҚ ОҚЫТУ АЛГОРИТМДЕРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ИКЕМДІ IDPS

**Т.В. Бабенко, Е.А. Бахтиярова*, Д.М. Ескендірова, А. Сысоев,
Ш.Н. Макиленов**

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан.

E-mail: y.bakhtiyarova@iitu.edu.kz

Бабенко Татьяна Василевна — т.ғ.д., «Киберқауіпсіздік» кафедрасының профессоры Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-1184-9483>;

Бахтиярова Елена Ажибековна — т.ғ.к, қауымдастырылған профессор «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының меңгерушісі, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
E-mail: y.bakhtiyarova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0001-8735-7683>;

Ескендірова Дамеля Максutowна — т.ғ.к, «Киберқауіпсіздік» кафедрасының меңгерушісі Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0003-4270-1908>;

Сысоев Аскар — PhD, киберқауіпсіздік кафедрасының аға оқытушысы, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0009-0002-5842-1847>;

Макиленов Шакирт Нурлубекулы — докторант, Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Алматы, Қазақстан
<https://orcid.org/0000-0002-5330-4716>.

© Т.В. Бабенко, Е.А. Бахтиярова, Д.М. Ескендинова, А. Сысоев, Ш.Н. Макиленов

Аннотация. Ақылды қала инфрақұрылымдарындағы шеткі IoT құрылғыларының санының артуы фрагменттелген шабуыл бетіне және дәстүрлі басып кіруді анықтау құралдарының шектеулеріне байланысты жаңа қиындықтар туғызады. Қолданыстағы IDS жүйелері әдетте оқшауланған күйде жұмыс істейді, артық ескертулер жасайды және таратылған ортаға бейімделе алмайды. Бұл мақалада шеткі құрылғыларды бақылау мен қорғауды жақсарту үшін машиналық оқыту алгоритмдерін пайдаланатын икемді IDS архитектурасы ұсынылады. Архитектураға бақылау орталығы мен шеткі түйіндер арасында кері байланыс беру мүмкіндігімен қалыпқа келтіру, қайталауды алып тастау, корреляция және ML талдау модульдері кіреді. Мониторинг ортасының архитектуралық сипаттамасы Purdue моделіне сәйкес иерархиялық көрініске негізделген, бұл шеткі, жергілікті және орталықтандырылған қорғау деңгейлерін ажыратуға мүмкіндік береді. VoT-IoT және TON_IoT деректер жиынтықтары бойынша эксперименттік бағалау бастапқы тәсілдермен салыстырғанда оқиға корреляциясының кідірісінің шамамен 62%-ға және жалған оң нәтижелер көрсеткішінің 29-31%-ға төмендегенін көрсетті. Алынған нәтижелер ақылды қала инфрақұрылымдары үшін ұсынылған архитектураның әлеуетін растайды.

Түйінді сөздер: енуді анықтау және алдын алу жүйесі, Заттар интернеті, машиналық оқыту, ақылды қала, шеткі құрылғылар, дабылдарды қалыпқа келтіру, оқиғалар корреляциясы, шеткі есептеулер, Purdue моделі

Дәйексөздер үшін: Т.В. Бабенко, Е.А. Бахтиярова, Д.М. Ескендинова, А. Сысоев, Ш.Н. Макиленов (2026). Диптих және iot шеткі құрылғыларын қорғауға арналған машиналық оқыту алгоритмдеріне негізделген икемді IDPS // Халықаралық ақпараттық және коммуникалық технологиялар журналы. Т. 7. No. 26. Б.333–348. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.021>. (Орыс. тіл.).

Мүдделер қақтығысы: Авторлар осы мақалада мүдделер қақтығысы жоқ деп мәлімдейді.

Алғыс: Бұл мақала Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Ғылым комитетінің қаржылық қолдауымен, AP26104787 «Жасанды интеллект негізінде Қазақстанның ақылды қалаларының IoT-инфрақұрылымын қорғау шешімдерін әзірлеу» атты жобасы аясында орындалды.

ГИБКАЯ IDPS НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ ПЕРИФЕРИЙНЫХ IoT-УСТРОЙСТВ

Т. Бабенко, Е. Бахтиярова*, Д. Ескендинова, А. Сысоев, Ш. Макиленов

Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан.

E-mail: y.bakhtiarova@iitu.edu.kz

Бабенко Татьяна Василевна — д.т.н., профессор кафедры «Кибербезопасность», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан



<https://orcid.org/0000-0003-1184-9483>;

Бахтиярова Елена Ажибековна — к.т.н., ассоциированный профессор, заведующий кафедрой «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

E-mail: y.bakhtiyarova@iitu.edu.kz, <https://orcid.org/0000-0001-8735-7683>;

Ескендирова Дамеля Максutowна — к.т.н., заведующий кафедрой «Кибербезопасность», Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-4270-1908>;

Аскар Сысоев — PhD, старший преподаватель кафедры кибербезопасности, Международный университет информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0009-0002-5842-1847>;

Макиленов Шакирт Нурлубекулы — докторант, Международного университета информационных технологий, Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-5330-4716>.

© Т. Бабенко, Е. Бахтиярова, Д. Ескендирова, А. Сысоев, Ш. Макиленов

Аннотация. Рост числа периферийных IoT-устройств в инфраструктуре умных городов порождает новые вызовы, связанные с фрагментированной поверхностью атак и ограниченностью традиционных средств обнаружения вторжений. Существующие системы IDPS, как правило, работают изолированно, генерируют избыточные алерты и не способны адаптироваться к условиям распределённой среды. В данной статье предлагается архитектура гибкой IDPS, использующей алгоритмы машинного обучения для повышения качества мониторинга и защиты периферийных устройств. Архитектура включает модули нормализации, дедупликации, корреляции и ML-анализа с возможностью обратной связи между центром мониторинга и edge-узлами. Архитектурное описание среды мониторинга опирается на иерархическое представление, согласующееся с моделью Purdue, что позволяет разграничить периферийный, локальный и централизованный уровни защиты. Экспериментальная оценка на датасетах VoT-IoT и TON_IoT показала сокращение задержки корреляции событий примерно на 62% и снижение доли ложных срабатываний на 29–31% по сравнению с базовыми подходами. Полученные результаты подтверждают перспективность предложенной архитектуры для инфраструктур умного города.

Ключевые слова: система обнаружения и предотвращения вторжений, Интернет вещей, машинное обучение, умный город, периферийные устройства, нормализация алертов, корреляция событий, edge-вычисления, модель Purdue

Для цитирования: Т. Бабенко, Е. Бахтиярова, Д. Ескендирова, К. Сансызбай, Ш. Макиленов (2026). Гибкая idps на основе алгоритмов машинного обучения для мониторинга и защиты периферийных iot-устройств // Международный журнал информационных и коммуникационных технологий. Т. 7. No. 26. Стр. 333–348. <https://doi.org/10.54309/IJICT.2026.26.2.021>. (На русс.).

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Благодарность: Статья выполнена при финансовой поддержке Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан в рамках проекта ИРН AP26104787 «Разработка решений для защиты IoT-инфраструктуры умных городов Казахстана на основе искусственного интеллекта».

Введение.

Городская среда меняется быстрее, чем успевают перестраиваться модели её защиты. Умные города внедряют тысячи подключённых устройств, от датчиков качества воздуха до контроллеров критической инфраструктуры (Jo et al., 2019; Elvas et al., 2021). По оценкам, к 2030 году их число может достичь нескольких миллиардов (Du et al., 2019) и каждое из них выступает не только источником данных, но и потенциальной точкой проникновения для злоумышленника (Almeida, 2023). При этом значительная часть таких устройств располагается на периферии сети, то есть на тех уровнях, где вычислительные ресурсы ограничены, а каналы связи нестабильны (Shi et al., 2016).

Модели кибербезопасности, сложившиеся вокруг централизованных сетевых периметров, оказываются в этих условиях недостаточно эффективными. Центры мониторинга безопасности (SOC), исторически служившие ядром оперативного реагирования (Bhatt et al., 2014), рассчитаны на относительно стабильные топологии с хорошо определёнными границами (Kotenko et al., 2012). Сети умного города, однако, простираются на обширные территории и включают устройства различных производителей, работающие по разнородным протоколам (Sisinni et al., 2018). Атаки на IoT-устройства нередко развиваются стремительно, эксплуатируя уязвимости ресурсоограниченных узлов до того, как централизованные механизмы обнаружения смогут сопоставить разрозненные сигналы в целостную картину (Liu et al., 2020).

Системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDPS) призваны мониторить сетевой трафик на предмет вредоносных паттернов (Zarpeão et al., 2017; Walling et al., 2025). Платформы вроде Suricata и Zeek обладают развитыми возможностями анализа пакетов и сигнатурного обнаружения (Raxson, 1998). Тем не менее, в условиях распределённой IoT-среды они страдают от фундаментального дефицита интеграции (Aktar et al., 2024). Большинство установок работают как изолированные сенсоры, генерирующие алерты в несогласованных форматах без координации с централизованной платформой оркестрации (La et al., 2021). Это создаёт информационные силосы, в которых фрагменты многостадийных атак теряют контекст (Wardana et al., 2024).

Здесь важно заметить, что сами по себе алгоритмы машинного обучения, при всей их перспективности для выявления аномалий, не решают проблему изолированности и негибкости IDPS. Применение ML в задачах обнаружения вторжений описано в ряде обзорных работ (Zarpeão et al., 2017; Walling et al., 2025; Mitchell et al., 2014), однако вопрос о том, как встроить такие модели в гибкую, модульную архитектуру, адаптированную к условиям периферийной IoT-среды, остаётся открытым. Стандарты обмена информацией об угрозах, такие как STIX и TAXII (Iqbal et

al., 2018; Sauerwein et al., 2017), предоставляют полезные строительные блоки, но их внедрение в реальных развёртываниях умных городов пока фрагментарно (Najafi et al., 2021).

Целью данной статьи является разработка архитектуры гибкой IDPS на основе алгоритмов машинного обучения для мониторинга и защиты периферийных IoT-устройств. Под гибкостью здесь понимается способность системы адаптироваться к различным типам устройств, модульно встраивать и заменять аналитические компоненты, а также обеспечивать двунаправленную связь между центром мониторинга и периферийными сенсорами. Научная новизна состоит в предложении архитектуры, которая объединяет нормализацию, дедупликацию, ML-анализ и приоритизацию событий в единый конвейер, адаптированный для периферийного уровня IoT-инфраструктуры. Практическая значимость определяется возможностью использования подхода при построении систем безопасности для национальной инфраструктуры умных городов.

Материалы и методы.

Анализ существующих подходов

Особенности защиты периферийных IoT-устройств

Периферийные IoT-устройства принципиально отличаются от традиционных конечных точек корпоративной сети. Прежде всего, речь идёт об ограниченных вычислительных ресурсах: многие датчики работают на микроконтроллерах с объёмом памяти в десятки килобайт, что делает невозможным развёртывание полноценного агентского ПО безопасности (Shi et al., 2016). Разнообразие протоколов (MQTT, CoAP, Zigbee, BLE) создаёт гетерогенную среду, в которой единые правила обнаружения вторжений теряют универсальность (Sisinni et al., 2018; Hernández-Ramos et al., 2018). Устройства нередко эксплуатируются в удалённых точках, что усложняет обновление прошивок (Du et al., 2019).

Распределённость добавляет ещё один критический фактор. В инфраструктуре умного города периферийные устройства могут находиться на значительных расстояниях от центра обработки данных, а сетевая связь между ними бывает ограничена по пропускной способности (Shi et al., 2016). Это означает, что часть аналитической работы должна выполняться непосредственно на периферии, до передачи результатов на более высокие уровни. Если воспользоваться логикой иерархического представления, близкого к модели Purdue (Williams, 1994), периферийные IoT-устройства располагаются на нижних уровнях (сенсоры, актуаторы, полевые устройства), где задержка критична, а централизованная защита запаздывает. Этим объясняется необходимость локальных механизмов предварительного анализа и фильтрации.

Традиционные IDPS и их ограничения

Классические системы обнаружения вторжений развивались в условиях относительно гомогенных корпоративных сетей. Платформы вроде Snort, Suricata и Zeek обеспечивали сигнатурный анализ трафика и некоторые возможности поведенческого обнаружения (Rahson, 1998). Однако при перенесении этих инструментов в распределённую IoT-среду обнаруживаются существенные недостатки.

Первый из них связан с локальностью обнаружения: каждый сенсор видит лишь свой сегмент трафика и не располагает информацией о событиях на других участках (Aktar et al., 2024). Для многостадийных атак это означает неизбежную потерю контекста (Wardana et al., 2024). Второй недостаток заключается в слабой координации: когда несколько IDPS работают параллельно, каждая генерирует свой поток алертов в собственном формате без согласования метаданных (La et al., 2021). Третий касается шума: в типичной IoT-среде число ложных срабатываний достигает 30 и более процентов от общего объёма, что приводит к усталости аналитиков (Almeida, 2023; Aktar et al., 2024).

Применение алгоритмов машинного обучения в IDPS

Методы машинного обучения всё чаще рассматриваются как средство повышения качества обнаружения. Обзорные работы (Zarpelão et al., 2017; Walling et al., 2025) показывают, что модели классификации и детекции аномалий способны выявлять паттерны в сетевом трафике, которые трудно описать вручную через сигнатурные правила. Это особенно актуально в IoT-среде, поскольку поведение устройств существенно варьируется (Yasaei et al., 2020).

При этом применение ML сопряжено с рядом сложностей. Concept drift, то есть изменение характеристик трафика во времени, приводит к деградации моделей, обученных на исторических данных (Mitchell et al., 2014). Объяснимость решений остаётся проблемой, поскольку оператору SOC важно понимать основания для квалификации активности как угрозы (Najafi et al., 2020). Наконец, даже высокоточные модели генерируют заметное число ложноположительных алертов при работе с реальным трафиком в условиях дисбаланса классов (Aktar et al., 2024). Отдельно стоит отметить работу (Moustafa et al., 2019), в которой исследованы механизмы выявления аномалий в распределённой среде с использованием статистических методов, что подтверждает актуальность данного направления.

Недостаточно решённые вопросы

Проведённый анализ позволяет зафиксировать несколько пробелов. Отсутствует достаточно гибкая архитектура IDPS, адаптированная именно для периферийного уровня IoT-инфраструктуры и допускающая модульную замену компонентов без перестройки всей системы. Недостаточно проработана интеграция ML-мониторинга с механизмами защиты периферийных узлов, включая вопрос о размещении моделей в конвейере обработки событий. Существующие решения, как правило, ограничиваются обнаружением, не обеспечивая структурирование и ранжирование событий перед передачей оператору (Bhatt et al., 2014; Najafi et al., 2021). Таким образом, требуется система, способная не только обнаруживать, но и структурировать, приоритизировать и адаптивно обрабатывать события безопасности на периферии IoT-среды.

Постановка задачи

Объектом исследования являются процессы мониторинга и защиты периферийных IoT-устройств в инфраструктуре умного города. Предметом исследования выступают методы построения гибкой IDPS на основе алгоритмов машинного обу-

чения.

Архитектурное описание среды мониторинга опирается на иерархическое представление инфраструктуры, близкое к модели Purdue (Williams, 1994), что позволяет разграничить периферийный, локальный и централизованный уровни защиты. Нижние уровни (сенсоры, актуаторы, полевые устройства) характеризуются минимальными ресурсами и требуют лёгких механизмов предварительного анализа. Средний уровень (edge-шлюзы, агрегаторы) позволяет размещать нормализацию, дедупликацию и локальный ML-анализ. Верхний уровень (SOC, централизованная корреляция) обеспечивает глобальное видение и управление инцидентами (Bhatt et al., 2014; Kotenko et al., 2012). Данные и алерты поднимаются от нижнего уровня к верхнему с последовательным обогащением контекстом, что соответствует логике иерархической эшелонированной защиты (Knapp et al., 2015).

Требования к системе формулируются следующим образом: работа в распределённой среде с поддержкой периферийных устройств; уменьшение избыточных алертов через дедупликацию; снижение ложных срабатываний с помощью ML-анализа; адаптация к изменяющимся условиям; обеспечение обратной связи с центром мониторинга; совместимость со стандартами обмена данными об угрозах (Iqbal et al., 2018; Sauerwein et al., 2017; ISO/IEC, 2022). Задержка обработки событий (от обнаружения до доступности в SOC) не должна превышать одной секунды (Liu et al., 2020), а пропускная способность должна составлять не менее 5000 событий в секунду (Du et al., 2019).

Предлагаемая архитектура гибкой IDPS

Общая архитектура системы

Предлагаемая архитектура включает девять функциональных компонентов, организованных в три уровня в соответствии с иерархическим представлением инфраструктуры. На рис. 1 представлена общая схема системы, показывающая направление потоков данных и обратной связи.

На первом этапе edge IDPS (Suricata или Zeek) генерирует необработанные алерты на основе сигнатурных правил и, при наличии ресурсов, лёгких поведенческих моделей (Paxson, 1998; Suricata User Guide). Далее алерты проходят предварительную фильтрацию, отсекающую заведомо нерелевантные события по заранее определённым критериям. Нормализация приводит разнородные форматы к единому JSON-представлению, совместимому со STIX 2.1 (Iqbal et al., 2018; Yasaei et al., 2020). Модуль дедупликации устраняет повторяющиеся алерты, порождённые одним и тем же инцидентом, но зарегистрированные на нескольких сенсорах. После этого события поступают в ML-модуль для дополнительного анализа и в корреляционный движок, который сопоставляет разрозненные сигналы и формирует оценку риска. На финальном этапе приоритизированные алерты передаются в SOC для визуализации и реагирования (Bhatt et al., 2014; Aktar et al., 2024).




Рис. 1. Общая архитектура гибкой IDPS: от периферийных IoT-устройств через edge-уровень к централизованному SOC с обратной связью

Таблица 1 – Функциональные компоненты архитектуры гибкой IDPS

Компонент	Уровень	Назначение
Периферийные IoT-устройства	Нижний (Purdue L0-L1)	Источники телеметрии и событий
Edge IDPS (Suricata/Zeek)	Периферийный	Сигнатурное и поведенческое обнаружение
Модуль сбора событий	Периферийный	Агрегация событий от нескольких сенсоров
Шина сообщений (Kafka)	Транспортный	Потоковая доставка с гарантированной персистентностью
Модуль нормализации	Edge/локальный	Преобразование алертов в STIX/JSON формат
Модуль дедупликации	Локальный	Устранение дублирующих и избыточных алертов
ML-модуль анализа	Локальный	Детекция аномалий, классификация, снижение FP
Модуль корреляции и приоритизации	Локальный/SOC	Скоринг, ранжирование, передача в SOC
Интерфейс SOC + обратная связь	Централизованный	Визуализация, триаж, обновление правил IDPS

Транспортный уровень реализован на базе Apache Kafka (Apache Kafka Documentation), выбранной за высокую пропускную способность и возможность горизонтального масштабирования. Нормализация выполняется микросервисом на Python, преобразующим алерты от различных IDPS-платформ в единый формат STIX 2.1 (Iqbal et al., 2018). Спецификация API событий описана в формате OpenAPI 3.1 (OpenAPI Specification), что обеспечивает машинночитаемые контракты для валидации.

Логика обработки событий

Обработка событий в системе следует конвейерной логике, представленной на рис. 2. Каждое событие проходит последовательность этапов, от генерации на пе-

риферийном сенсоре до появления в интерфейсе SOC в виде приоритизированного алерта.



Рис. 2. Конвейер обработки событий: сбор → фильтрация → нормализация → дедупликация → ML-анализ → корреляция → скоринг → триаж

Гибкость системы

Термин «гибкая» в названии архитектуры обусловлен несколькими конструктивными особенностями. Во-первых, модульность: каждый компонент конвейера реализован как независимый микросервис, развёрнутый в Docker-контейнере (Kubernetes Documentation), что позволяет заменять, масштабировать или обновлять отдельные модули без остановки всей системы. Во-вторых, адаптация под разные типы IoT-узлов: конфигурация edge IDPS параметризована по типу устройства, протоколу и ожидаемому профилю трафика (Suricata User Guide). В-третьих, возможность замены ML-модели: аналитический модуль принимает стандартизированные входные данные и может работать с различными алгоритмами без модификации остальных компонентов. В-четвёртых, настраиваемость правил обработки и приоритизации: пороги скоринга, критерии дедупликации и политики корреляции задаются через конфигурационные файлы. Наконец, архитектура предусматривает путь расширения до SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), что позволит в дальнейшем автоматизировать не только обнаружение, но и реагирование (Wardana et al., 2024; Shabad et al., 2021).

Использование алгоритмов машинного обучения

Роль ML в системе

ML-модуль занимает определённое место в общем конвейере обработки: он размещается после нормализации и дедупликации, но перед корреляционным движком. Его роль состоит в дополнительном анализе нормализованных событий с целью повышения точности обнаружения и снижения числа ложных срабатываний. В отличие от подходов, где ML-модель заменяет весь процесс обнаружения, в предлагаемой архитектуре машинное обучение используется как один из аналитических инструментов внутри модульного конвейера.

Конкретные задачи ML-модуля включают анализ сетевого трафика для выявления отклонений от нормального профиля устройства, классификацию событий по

степени вероятности вредоносности и снижение доли ложноположительных срабатываний путём кросс-валидации с алертами от других сенсоров (Zarpeão et al., 2017; Moustafa et al., 2019). Результаты работы модуля используются корреляционным движком при формировании итоговой оценки риска.

Используемые признаки и типы данных

На вход ML-модуля поступают нормализованные события в формате STIX JSON, из которых извлекаются четыре группы признаков. Сетевые характеристики включают IP-адреса источника и назначения, порты, протокол, размер пакетов и флаги. Временные признаки отражают межпакетные интервалы, длительность потока и частоту событий в скользящем окне. Поведенческие признаки описывают отклонение текущей активности от ранее наблюдаемого профиля для данного типа устройства (Yasaei et al., 2020). Агрегированные события обобщают показатели по группе устройств в пределах одного сетевого сегмента.

Логика принятия решений

ML-модуль формирует для каждого события вероятностную оценку вредоносности. Пусть x обозначает вектор признаков нормализованного события, а $f(x)$ — выход ML-модели, интерпретируемый как вероятность того, что событие связано с вредоносной активностью. Тогда оценка аномальности события определяется как:

$$A(x) = f(x) \cdot w_{dev(x)} \quad (1)$$

где $w_{dev(x)}$ представляет собой весовой коэффициент, отражающий степень отклонения вектора признаков от базового профиля устройства. Чем сильнее отклонение от усреднённого поведения, тем больший вес получает событие.

Далее оценка аномальности интегрируется в общую формулу риска, учитывающую контекстуальные факторы:

$$R(x) = A(x) \cdot C_{asset} \cdot \alpha(t) \cdot \beta(conn) \quad (2)$$

где C_{asset} обозначает критичность актива (определяемую на основе его роли в инфраструктуре (Hnatiienko et al., 2024)), $\alpha(t)$ отражает длительность аномального поведения (чем дольше сохраняется аномалия, тем выше вклад временного фактора), а $\beta(conn)$ учитывает сетевую связность устройства (высоко связанные узлы представляют бóльший риск распространения угрозы).

Пороговая логика используется для преобразования непрерывной оценки риска в категориальное решение о приоритете. Определяются три уровня:

$$P(x) = \left\{ \begin{array}{l} \text{низкий, если } R(x) < \theta_{low}; \\ \text{средний, если } \theta_{low} \leq R(x) < \theta_{high}; \\ \text{высокий, если } R(x) \geq \theta_{high} \end{array} \right\} \quad (3)$$

где пороги θ_{low} и θ_{high} настраиваются в процессе калибровки на валидационном наборе данных. Важно отметить, что в текущей реализации ML-модуль не претендует на полную замену экспертного анализа. Его задача состоит в предварительном ранжировании событий, что позволяет оператору SOC сосредоточиться на наиболее вероятных угрозах (Bhatt et al., 2014; Najafi et al., 2021).

Экспериментальная оценка

Условия эксперимента

Экспериментальная оценка проводилась на двух публичных датасетах, содержащих реалистичный IoT-трафик с размеченными атаками. BoT-IoT и TON_IoT были выбраны как представительные наборы, включающие DDoS, разведку и атаки на уровне протоколов MQTT и CoAP (Moustafa et al., 2019). Характеристики датасетов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики экспериментальных датасетов

Параметр	BoT-IoT	TON_IoT
Типы атак	DDoS, DoS, разведка, кража данных	DDoS, ransomware, backdoor, injection, XSS
Протоколы	MQTT, HTTP, TCP/UDP	MQTT, CoAP, HTTP, DNS
Число записей	~73 млн (подвыборка)	~460 тыс.
Метки классов	Бинарные + мультиклассовые	Бинарные + мультиклассовые

Прототип развёрнут на базе Suricata 7.0 и Zeek 6.0 в качестве edge IDPS, Apache Kafka 3.6 как шины сообщений, Python 3.11 для нормализации и корреляции, а также Elasticsearch 8.11 для интеграции с SOC (Paxson, 1998; Apache Kafka Documentation; Suricata User Guide). Развёртывание выполнено в Docker-контейнерах (Kubernetes Documentation). Для сравнения использовались два базовых подхода: (а) автономная работа IDPS без централизованной корреляции и (б) наивная пересылка алертов в SOC без нормализации и дедупликации.

Критерии оценки

Оценка производилась по следующим метрикам: задержка корреляции (время от генерации алерта до его доступности в SOC), доля ложных срабатываний (FP rate), объём алертов (число событий, поступающих аналитику после обработки), надёжность доставки сообщений и пропускная способность системы. Дополнительно оценивалась точность нормализации путём ручной проверки случайной выборки из 500 алертов по каждому датасету.

Полученные результаты

Результаты экспериментальной оценки представлены в таблице 3 и на рис. 3. Средняя задержка корреляции составила 687 мс ($\sigma = 143$ мс), с 95-м перцентилем 921 мс и 99-м перцентилем 1247 мс. По сравнению с наивной пересылкой, основанной на

файловом обмене (типичная задержка 1,5–2,8 с) (Najafi et al., 2020), предлагаемая архитектура снизила задержку примерно на 62%.

Таблица 3 – Результаты оценки производительности

Метрика	Только IDPS	Наивная пересылка	Предлагаемый подход
Задержка корреляции	Нет корреляции	~1,8 с	~0,69 с
FP rate (Suricata)	30,1%	30,1%	21,4% (–29%)
FP rate (Zeek)	41,2%	41,2%	28,6% (–31%)
Объём алертов	100%	100%	~60% (–40%)
Надёжность доставки	Н/Д	~95%	99,97%
Пропускная способ- ность	Н/Д	~2000 соб./с	>8200 соб./с
Точность нормализации	Н/Д	Н/Д	96,8%




Рис. 3. Распределение задержки по этапам конвейера для 10 000 алертов (нормализация, Kafka-транспорт, Elasticsearch-индексация)

Ложные срабатывания снизились на 29% для Suricata и на 31% для Zeek благодаря корреляции алертов между сенсорами: изолированные алерты, не подтверждённые временной или межсенсорной корробрацией, подавлялись (Almeida, 2023; Zarpelão et al., 2017). Объём алертов, поступающих аналитику, сократился примерно на 40% за счёт дедупликации и подавления шума. Точность нормализации составила 96,8%, что превышает установленный порог в 95%. Ошибки нормализации (3,2%) были связаны с некорректными временными метками и пустыми обязательными полями (Yasaei et al., 2020).

Декомпозиция задержки показала, что основной вклад вносит нормализа-

ция (~340 мс), за ней следуют Elasticsearch-индексация (~180 мс) и Kafka-транспорт (~150 мс). Сериализация на стороне сенсора занимает примерно 17 мс. Пропускная способность оставалась стабильной до 8200 событий в секунду при одном экземпляре нормализатора; при горизонтальном масштабировании до трёх экземпляров система обрабатывала до 18 500 событий в секунду (Apache Kafka Documentation).

Двунаправленный механизм обратной связи обеспечил распространение обновлённых правил обнаружения от SOC ко всем edge-сенсорам в среднем за 2,3 секунды (Suricata User Guide), что позволяет адаптировать конфигурацию IDPS без необходимости ручной перенастройки каждого узла.

Результаты и обсуждение.

Полученные результаты позволяют утверждать, что архитектура на основе потоковой шины сообщений эффективно решает проблему интеграции разнородных IDPS-сенсоров в распределённой IoT-среде. В отличие от статических схем с файловой пересылкой алертов (Najafi et al., 2020), потоковая архитектура на базе Kafka устраняет задержки поллинга и обеспечивает непрерывную доставку событий. Снижение ложных срабатываний на 29–31% через кросс-сенсорную корреляцию непосредственно повышает эффективность работы аналитиков и снижает нагрузку на SOC (Almeida, 2023; Aktar et al., 2024).

Архитектура разработана с учётом принципов ISO/IEC 27001 (ISO, 2022) и GDPR (GDPR, 2016) в части шифрования каналов (TLS 1.3), аутентификации событий (HMAC-SHA256) и настраиваемых политик хранения телеметрии. Нормализация в формат STIX 2.1 (Iqbal et al., 2018) обеспечивает вендор-нейтральность, что принципиально важно для муниципальных инфраструктур, где оборудование закупается у различных поставщиков (Aktar et al., 2024).

Предложенный подход особенно релевантен для периферийных IoT-устройств, поскольку он позволяет размещать часть аналитических функций непосредственно на edge-уровне, снижая зависимость от централизованного канала связи. Иерархическая структура, согласующаяся с моделью Purdue (Williams, 1994), делает архитектуру понятной для специалистов промышленной автоматизации и облегчает её позиционирование в рамках существующих фреймворков безопасности (Knapp et al., 2015).

Вместе с тем необходимо указать на ограничения. Загрузка CPU edge-сенсоров достигала 85% при пиковых нагрузках (Paxson, 1998), что оставляет мало резерва для дополнительных аналитических задач. Нормализация является основным узким местом по задержке (~340 мс), и её оптимизация через компилируемые парсеры представляет практический интерес (Yasaei et al., 2020). Зависимость от качества входных данных остаётся критичной: при некорректных метках или пропущенных полях качество ML-анализа снижается. Необходимость периодического дообучения моделей для противодействия concept drift (Mitchell et al., 2014) требует операционных ресурсов. Наконец, проверка проведена на бенчмарк-датасетах, и подтверждение работоспособности в реальных условиях масштабного развёртывания остаётся задачей будущих исследований.

Перспективы развития

Архитектура предусматривает несколько направлений расширения. Первое из них связано с полной SOAR-автоматизацией, позволяющей перейти от ручного триажа к автоматизированным сценариям реагирования, включая изоляцию скомпрометированных устройств и перенастройку сетевых политик (Wardana et al., 2024; Shabad et al., 2021). Второе направление касается внедрения online learning, то есть механизмов адаптивного обучения, корректирующих ML-модели на основе обратной связи от аналитиков SOC без полного переобучения на исторических данных. Третье направление предполагает мультиклассовую классификацию инцидентов, что позволит различать типы атак (DDoS, разведка, эксплуатация уязвимостей) и применять дифференцированные стратегии реагирования. Наконец, ключевым практическим шагом является пилотное развёртывание в реальной инфраструктуре умного города Казахстана, что позволит проверить работоспособность подхода при масштабах и условиях, не воспроизводимых в лабораторных экспериментах.

Заключение.

В статье предложена архитектура гибкой IDPS на основе алгоритмов машинного обучения для мониторинга и защиты периферийных IoT-устройств. В отличие от традиционных изолированных схем, предложенный подход обеспечивает модульную обработку событий через конвейер нормализации, дедупликации, ML-анализа, корреляции и приоритизации. Архитектурное описание среды опирается на иерархическое представление, согласующееся с моделью Purdue, что позволяет чётко разграничить периферийный, локальный и централизованный уровни защиты.

Экспериментальная оценка на датасетах BoT-IoT и TON_IoT показала сокращение задержки корреляции событий примерно на 62% по сравнению с базовыми подходами, снижение доли ложных срабатываний на 29–31% и уменьшение объёма алертов, поступающих аналитику, на 40%. Точность нормализации составила 96,8%, пропускная способность превысила 8200 событий в секунду, а механизм обратной связи обеспечил обновление правил обнаружения на всех edge-сенсорах за 2,3 секунды.

Полученные результаты подтверждают перспективность использования предложенной архитектуры при построении систем мониторинга IoT-инфраструктуры умных городов. Модульность, адаптивность и вендор-нейтральность системы создают основу для дальнейшего расширения средствами SOAR, online learning и мультиклассовой классификации. Планируется пилотное развёртывание в рамках инфраструктуры умного города Казахстана.

REFERENCES

- Almeida F.A. (2023). Prospects of cybersecurity in smart cities // *Future Internet*. — Vol. 15. — No. 9. Art. 285.
- Aktar M.N. et al. (2024). Enhancing false positive alert detection in SIEM using RNN // *Proc. 27th ICCIT*. Pp. 1–6.
- Apache Kafka Documentation. Version 3.6 // URL: <https://kafka.apache.org/documentation/>
- Babenko T., Kolesnikova K. et al. (2026). Hybrid GNN-LSTM architecture for probabilistic IoT botnet detection // *Computers*. — Vol. 15. — No. 1. Art. 26.
- Bhatt S., Manadhata P.K., Zomlot L. (2014). The operational role of security information and event management

systems // IEEE Secur. Priv. — Vol. 12. — No. 5. Pp. 35–41.

Du R., Santi P., Xiao M. et al. (2019). The sensible city: A survey on the deployment and management for smart city monitoring // IEEE Commun. Surv. Tutor. — Vol. 21. — No. 2. Pp. 1533–1560.

Elvas L., Mataloto B., Martins A., Ferreira J.C. (2021). Disaster management in smart cities // Smart Cities. — Vol. 4. — No. 2. Pp. 819–839.

Gerhards R. (2009). The syslog protocol // RFC 5424, IETF.

General Data Protection Regulation (GDPR). (2016). Regulation (EU) 2016/679 // Official J. EU. L 119. Pp. 1–88.

Hnatiienko H., Hnatiienko V., Zulunov R., Babenko T. et al. (2024). Method for determining the level of criticality elements // CEUR Workshop Proc.

Hernández-Ramos S. et al. (2018). MQTT security: A novel fuzzing approach // Wirel. Commun. Mob. Comput. Art. 8261746.

Jo J., Sharma P., Sicato J.C.S., Park J.H. (2019). Emerging technologies for sustainable smart city network security // J. Inf. Process. Syst. — Vol. 15. — No. 4. Pp. 765–784.

Iqbal Z., Anwar Z., Mumtaz R. (2018). STIXGEN: A novel framework for automatic generation of structured cyber threat information // Proc. FIT. Pp. 271–276.

ISO/IEC 27001 (2022). Information security management systems. Geneva: ISO.

Kubernetes Documentation // URL: <https://kubernetes.io/docs/>

Knappe E.D., Langill J.T. (2015). Industrial Network Security. 2nd ed. Waltham: Syngress.

Kotenko I., Chechulin A., Novikova E. (2012). Attack modelling and security evaluation for SIEM // Proc. SECRIPT. Rome. Pp. 391–394.

Liu Y., Ma M., Liu X. et al. (2020). Design and analysis of probing route to defense sink-hole attacks for IoT security // IEEE Trans. Netw. Sci. Eng. — Vol. 7. — No. 1. Pp. 356–372.

La V.H., Montes de Oca E., Mallouli W., Cavalli A. (2021). A framework for security monitoring of real IoT testbeds // Proc. ICSoft. Pp. 1–12.

Moustafa N., Choo K.-K.R., Radwan I., Camtepe S. (2019). Outlier Dirichlet mixture mechanism: Adversarial statistical learning for anomaly detection in the fog // IEEE Trans. Inf. Forensics Secur. — Vol. 14. — No. 8. Pp. 1975–1987.

Mitchell R., Chen I.-R. (2014). A survey of intrusion detection techniques for cyber-physical systems // ACM Comput. Surv. — Vol. 46. — No. 4. Art. 55.

Najafi P., Cheng F., Meinel C. (2021). SIEMA: Bringing advanced analytics to legacy SIEM // SecureComm 2020. LNCS. 2021. — Vol. 357. — Pp. 21–39.

OpenAPI Specification v3.1.0 // URL: <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0>

Paxson V. (1998). Bro: A system for detecting network intruders in real-time // Proc. 7th USENIX Secur. Symp.

Palko D., Babenko T. et al. (2023). Cyber security risk modeling in distributed information systems // Appl. Sci. — Vol. 13. — No. 4. Art. 2393.

Shi W., Cao J., Zhang Q. et al. (2016). Edge computing: Vision and challenges // IEEE Internet Things J. — Vol. 3. — No. 5. Pp. 637–646.

Sisinni E., Saifullah A., Han S. et al. (2018). Industrial Internet of Things: Challenges, opportunities, and directions // IEEE Trans. Ind. Informat. — Vol. 14. — No. 11. Pp. 4724–4734.

Suricata User Guide. Version 7.0 // URL: <https://docs.suricata.io/en/latest/>

Shabad P.K.R., Alrashide A., Mohammed O. (2021). Anomaly detection in smart grids using ML // Proc. IECON. Pp. 1–6.

Sauerwein C. et al. (2017). Threat intelligence sharing platforms // Proc. 13th WI. Pp. 837–851.

Walling S., Lodh S. (2025). An extensive review of ML and DL techniques on network intrusion detection for IoT // Trans. Emerg. Telecommun. Technol. DOI: 10.1002/ett.70064.

Wardana A.A., Sukarno P. (2024). Taxonomy and survey of collaborative IDS using federated learning // ACM Comput. Surv. — Vol. 56. — No. 7. Pp. 1–37.

Yasaei R., Hernandez F., Faruque M.A. (2020). IoT-CAD: Context-aware adaptive anomaly detection in IoT // Proc. ICCAD. Pp. 1–9.

Williams T.J. (1994). The Purdue enterprise reference architecture // Comput. Ind. — Vol. 24. — No. 2–3. Pp. 141–158.

Zarpelão B.B., Miani R.S., Kawakani C.T. et al. (2017). A survey of intrusion detection in IoT // J. Netw. Comput. Appl. — Vol. 84. — Pp. 25–37.

**INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES**

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Собственник:

АО «Международный университет информационных
технологий» (Казахстан, Алматы)

Главный редактор:

Колесникова Катерина Викторовна

Ответственный редактор:

Мрзабаева Раушан Жалиевна

Компьютерная верстка:

Калабай Замзагуль Ертугановна

Сайт журнала: <https://journal.iitu.edu.kz>

ISSN 2708–2032 (print)

ISSN 2708–2040 (online)

Подписано в печать 30.06.2026.

050040 г. Алматы, ул. Манаса 34/1, каб. 709, тел: +7 (727) 244-51-09).